LERCHE



2026 | 2027

Messgeräte, die begeistern



Wetter Raumklima Temperatur Zeit

Mit K.I. retuschiert.



Liebe Kundinnen und Kunden,

heute erhalten Sie – jetzt im Zwei-Jahres-Rhythmus – den TFA-Gesamtkatalog zu Wetter, Raumklima, Temperatur und Zeit.
Angesichts der Hitzewelle und langanhaltenden Trockenheit im Sommer wird das Thema Klima aktueller und spürbarer denn je.
Unsere **TFA.me** Wetterstationen bieten nicht nur zuverlässige Vorhersagen, sondern speichern Klima- und Wetterdaten und ermöglichen Vergleiche auf Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahresbasis. So behalten Sie alle Entwicklungen im Blick (ab S. 2).
Vor extremer Hitze warnt unser neues **HEATCHECK** Thermo-Hygrometer mit Hitzeindex.
Besonders stolz sind wir auf **SOLIO**, unser komplett sonnengespeistes und batterieloses Solar-Thermo-Hygrometer.
Zum Thema Sonnenenergie: Eine weitere Photovoltaik-Anlage auf dem Dach unseres Logistikgebäudes versorgt unseren Betrieb künftig mit noch mehr klimafreundlicher Energie.
Entdecken Sie unseren neuen Katalog und tauchen Sie ein in die Welt der TFA-Produkte!

Herzlichst, Ihr Axel Dostmann, Geschäftsführer





35.8107.01
TFA.me ID-07 WLAN Funk-Wetterstation
Seite / page 4

Dear Customers,

today, you are receiving the full TFA catalogue – now, every two years – about the weather, indoor climate, temperature and time.
Given the heatwave and lasting drought in the summer, the subject of the climate is becoming more topical and palpable than ever.
Our **TFA.me** weather stations provide not just reliable forecasts, but store climate and weather data, enabling comparisons on a daily, weekly, monthly or annual basis. In this way, you can keep an eye on all the developments (from p. 2).
Our new **HEATCHECK** thermo-hygrometer with heat index warns you of extreme heat.
We are particularly proud of **SOLIO**, our fully solar-powered and battery-free solar thermo-hygrometer.
On the topic of solar energy: Another photovoltaic installation on the roof of our logistics building will supply our company with even more climate-friendly energy in the future.
Discover our new catalogue and immerse yourself in the world of TFA products!

Yours sincerely,
Axel Dostmann, General Manager



30.5062.02
HEATCHECK Digitales Thermo-Hygrometer
Seite / page 47

Chères clientes, chers clients,

vous recevez par la présente - à un nouveau rythme, tous les deux ans - notre catalogue TFA complet sur la technique météo et la mesure du climat intérieur, de la température et du temps.
Face à la canicule et à la sécheresse prolongée en été, le sujet du climat est aujourd'hui plus actuel et plus sensible que jamais.
Nos stations météo **TFA.me** vous fournissent non seulement des prévisions fiables, mais stockent également des données climatiques et météorologiques, permettant des comparaisons quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles. Ainsi, vous conservez un œil sur toutes les évolutions (voir p. 2 et suivantes).
Notre nouveau thermo-hygromètre **HEATCHECK** avec indice de chaleur vous prévient de la canicule.
Nous sommes particulièrement fiers de **SOLIO**, notre thermo-hygromètre entièrement solaire et sans batterie.
Et à propos d'énergie solaire : une nouvelle installation photovoltaïque placée sur le toit de notre bâtiment logistique permettra à l'avenir à notre entreprise d'utiliser encore plus d'énergie respectueuse du climat.
Découvrez notre catalogue tout frais sorti et plongez-vous dans le monde des produits TFA ! Bonne lecture !

Cordialement
Axel Dostmann, directeur général



30.5064.02
SOLIO Digitales Solar-Thermo-Hygrometer
Seite / page 43



Kennen Sie unseren Händlerbereich?

Über unseren Händlerbereich bekommen Sie den exklusiven Zugang zu **POS-Artikeln** und **Ankündigungen von Neuheiten.**
Speichern Sie interessante Produkte auf einer **Merkliste** und senden Sie die Liste direkt an Ihre **TFA-Kontaktperson** für ein Angebot oder eine Bestellung. Laden Sie sich Produktprofile mit den wichtigsten Details als **PDF-Datenblatt** herunter und nutzen Sie die Informationen zur Verkaufsunterstützung.

Registrieren Sie sich: www.tfa-dostmann.de/haendler-login

Do you know our dealer-partner area?

Our dealer section gives you exclusive access to **POS articles** and **announcements of new products.**
With the **wish list function,** you can save interesting products and send them directly to **your TFA contact** to request a quote or to place an order. Download the product profile with the most important details as a **PDF datasheet** for sales support.

Register: www.tfa-dostmann.de/en/login

Connaissez-vous notre espace revendeur ?

Sur notre espace revendeur, vous avez un accès exclusif aux **articles point de vente** et aux **annonces de nouveautés.**
La **fonction de liste de favoris** vous permet d'enregistrer les produits intéressants et de les envoyer directement à votre contact TFA pour recevoir un devis ou passer une commande. Téléchargez le descriptif du produit avec tous les détails importants sous forme de **fiche PDF** pour vous aider lors de la vente.

Enregistrez-vous : www.tfa-dostmann.de/en/login

Inhaltsverzeichnis
Index | Index

TFA.me WLAN-Wetterstationen	WIFI weather stations | Stations météo WIFI	**2 – 7**
VIEW WLAN-Wetterstationen	WIFI weather stations | Stations météo WIFI	**8 – 9**
Funk-Wetterstationen	Wireless weather stations | Stations météo sans fil	**10 – 27**
Funk-Thermo- + Hygrometer	Wireless thermo- + hygrometers | Thermo- + hygromètres sans fil	**28 – 36**
Digitale Wetterstationen	Digital weather stations | Stations météo numériques	**37**
Digitale Thermo- + Hygrometer	Digital thermo- + hygrometers | Thermo- + hygromètres numériques	**38 – 53**
Profi-Thermo- + Hygrometer	Professional thermo- + hygrometers | Thermo- + hygromètres professionnels	**54 – 59**
Datenlogger	Data loggers | Enregistreurs de données	**60 – 63**
Wärmebildkamera	Thermal imaging camera | Caméra thermique	**63**
Infrarot-Thermometer	Infrared thermometers | Thermomètres infrarouges	**64 – 66**
Materialfeuchte, CO_2 + mehr	Moisture, CO_2, + more | Humidité des matériaux, CO_2 + plus	**67 – 71**
Analoge Wecker	Analogue alarm clocks | Réveils analogiques	**72 – 81**
Digitale Wecker	Digital alarm clocks | Réveils numériques	**82 – 103**
Wand-/Tischuhren	Wall + table clocks | Horloges murales + de table	**104 – 111**
Wanduhren	Wall clocks | Horloges murales	**112 – 139**
Digitale Bilderrahmen	Digital picture frames | Cadres photo numériques	**140**
Glas-Trinkhalme	Glass drinking straws | Pailles en verre	**141**
Sanduhren + Timer	Hourglasses + timer | Sabliers + minuteurs	**142 – 152**
Haushaltsthermometer	Household thermometers | Thermomètres de ménage	**153 – 164**
Feuerzeuge	Lighters | Briquets	**165**
Lupen	Magnifiers | Loupes	**166 – 167**
Sport + Bewegung	Physical activity | Activité physique	**168 – 169**
Leuchten	Lights | Lampes	**170 – 171**
Waagen	Scales | Balances	**172 – 177**
Saunageräte	Sauna instruments | Instruments de sauna	**178 – 181**
Fieber- + Badethermometer	Medical + bath thermometers | Thermomètres médicaux + de bain	**182 – 183**
Pool + Teich	Pool + pond | Piscine + bassin	**183 – 185**
Regenmesser	Rain gauges | Pluviomètres	**186 – 188**
Gartenthermometer	Garden thermometers | Thermomètres de jardin	**188 – 191**
Fensterthermometer	Window thermometers | Thermomètres de fenêtre	**192 – 195**
Maxima-Minima-Thermometer	Maxima-minima-thermometers | Thermomètres maxima-minima	**196 – 197**
Außenthermometer	Outdoor thermometers | Thermomètres extérieurs	**198 – 200**
Innen-Außenthermometer	Indoor-outdoor thermometers | Thermomètres intérieurs / extérieurs	**201 – 207**
Außenwetterstationen	Outdoor weather stations | Stations météo extérieures	**207 – 209**
Galileo Galilei Thermometer	Galileo Galilei thermometers | Thermomètres Galileo Galilei	**210**
Innenthermometer	Indoor thermometers | Thermomètres pour l'intérieur	**211 – 213**
Thermometer + Hygrometer	Thermometers + hygrometers | Thermomètres + hygromètres	**214 – 217**
Wetterinstrumente	Weather instruments | Instruments météo	**217 – 220**
Wetterstationen	Weather stations | Stations météo	**221 – 229**
Einbauwerke	Built-in movements | Mouvements encastrables	**230 – 231**
Displays		**232**
Ersatzteile + Sender	Spare parts + transmitters | Pièces de rechange + émetteurs	**233 – 238**
Legende	Legend | Légende	**239 – 240**



Das TFA.me Portal ist kostenfrei und flexibel erreichbar: auf Smartphone, Tablet oder PC.

The **TFA.me** portal is free of charge and can be accessed flexibly: via smartphone, tablet, or PC.
Le service en ligne **TFA.me** est gratuit et accessible de manière flexible : via smartphone, tablette ou PC.



TFA.ME

Das **TFA.me** System ermöglicht Ihnen eine mehrtägige professionelle Wettervorhersage auf den TFA.me Stationen sowie eine weltweite Verfügbarkeit und Überwachungsmöglichkeit für Ihre lokal gemessenen Daten.

Alle **TFA.me** Basisgeräte verfügen über ein WLAN-Modul, um die lokale Uhrzeit, das Datum und die Wettervorhersage-Daten zu empfangen (Umfang je nach Modell unterschiedlich). Darüber hinaus lassen sich die selbst gemessenen Daten der Station und kompatibler **TFA-ID** Sender in Empfangsreichweite an das Online-Portal **TFA.me** weiterleiten. Das Portal kann kostenfrei und plattformunabhängig (PC, Tablet & Smartphone) genutzt werden.

TFA.me Portal: Nach der Registrierung auf **go.TFA.me** können Messwerte von bis zu 50 **TFA-ID** Sendern (in Kombination mit einer **TFA.me** Station oder einem Gateway) online überwacht und ausgewertet werden, inklusive Alarmfunktion via E-Mail, übersichtliche Diagramm-Funktion und Export-Möglichkeiten, Daten-Speicherung für mindestens 12 Monate, Spracheinstellung Deutsch oder Englisch.

The **TFA.me** system enables you to have a professional weather forecast for several days on the **TFA.me** stations as well as a global availability and monitoring option for your locally measured data.

All **TFA.me** base units have a WIFI module to receive the local time, date and weather forecast data (options differ depending on the model). What's more, the data you measure from the station and compatible **TFA-ID** transmitters can be forwarded to the online portal **TFA.me** in reception range. The portal can be used free of charge irrespective of the platform (PC, tablet or smartphone).

TFA.me portal: Register at **go.TFA.me**, then you can monitor and analyse measured values online from up to 50 **TFA-ID** transmitters (in combination with one **TFA.me** station or a gateway), including alarm function via email, clear diagram function and export options, data storage for at least 12 months, German or English language setting.

Le système **TFA.me** vous permet d'obtenir des prévisions météorologiques professionnelles sur plusieurs jours sur les stations **TFA.me** ainsi que de surveiller vos données mesurées localement depuis n'importe où dans le monde.

Tous les appareils de base **TFA.me** sont équipés d'un module WIFI afin de recevoir l'heure locale, la date et les données de prévisions météorologiques (l'étendue des données varie selon le modèle). De plus, les données mesurées par la station et les émetteurs **TFA-ID** compatibles à portée de réception peuvent être transmises au service en ligne **TFA.me**. Le service peut être utilisé gratuitement et indépendamment de l'ordinateur utilisé (PC, tablette et/ou smartphone).

Service en ligne TFA.me : Après l'enregistrement sur **go.TFA.me**, les valeurs mesurées de jusqu'à 50 émetteurs **TFA-ID** (en combinaison avec une station **TFA.me** ou une passerelle) peuvent être surveillées et évaluées en ligne, y compris la fonction d'alarme par courriel, une fonction de diagramme claire et des possibilités d'exportation, le stockage des données pendant 12 mois au minimum, le réglage de la langue en allemand ou en anglais.

TFA DESIGN PATENT



Wetter von | Forecast by | Prévision de

wetter.com

35.8100.54

TFA.me ID-02 WLAN Funk-Wetterstation

lokale Profi-Prognose von **wetter.com** für 3 bis 6 Tage, 40 Wettersymbole, tägliche Max.-Min.-Temperaturen, Regenwahrscheinlichkeit/-menge, Sonnenstunden, UV-Index, Windgeschwindigkeit/-richtung, Warnfunktion bei Sturm, Starkregen, Blitzeis, Hitze oder hohem UV-Wert), kabellose Übertragung von Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (868 MHz, max. 100 m), bis zu 5 Sender können auf dem Display angezeigt werden (optional), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, beleuchtetes Display mit 4 Helligkeitsstufen und Dimmfunktion, Uhrzeit mit Datum oder Wochentag (6 Sprachen), Rahmen Metalloptik, **mit Gateway-Funktion zum Abruf der Messwerte auf dem TFA.me Portal**

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C, H in/out: 10...99%
T/H 30.3900.02, 2x 1,5 V AA
217 x 30 (47) x 139 (141) mm, 378 g,
3x 1,5 V AA (Backup), , EK-EL

TFA.me ID-02 WIFI wireless weather station

local professional forecast from **wetter.com** for 3 to 6 days, 40 weather symbols, daily highest and lowest temperatures, probability/amount of rain, hours of sunshine, UV index, wind speed/direction, warning function in the event of storms, heavy rain, black ice, heat or high UV values, wireless transmission of outdoor temperature and humidity via transmitter (868 MHz, max. 100 m), up to 5 transmitters can be displayed (optional), display of indoor temperature and humidity, illuminated display with 4 brightness levels and dimming function, time with date or weekday (6 languages), frame metal look, **with gateway function for access to measured values on the TFA.me portal**

TFA.me ID-02 station météo sans fil avec WIFI

prévisions professionnelles locales de **wetter.com** pour 3 à 6 jours, 40 symboles météo, températures maximales et minimales journalières, quotidiennes, probabilité/quantité de pluie, heures d'ensoleillement, indice UV, vitesse/direction du vent, fonction d'alerte en cas de tempête, de fortes pluies, de verglas, de chaleur ou de valeur UV élevée, transmission de la température et de l'humidité extérieures sans fil via un émetteur (868 MHz, max. 100 m), jusqu'à 5 émetteurs peuvent être affichées sur l'écran (en option), affichage de la température et de l'humidité intérieures, écran éclairé avec 4 niveaux d'éclairage et fonction de gradation réglable, heure avec date ou jour de la semaine (en 6 langues), cadre style métallique, **avec fonction passerelle pour la consultation des valeurs de mesure sur le service en ligne TFA.me**





35.8105.02

TFA.me ID-08 WLAN Funk-Wetterstation
wie 35.8100.54, lokale Profi-Prognose von **wetter.com** für 5 Tage, Rahmen weiß/silber

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C, H in/out: 10...99%
T/H 30.3900.02, 2x 1,5 V AA
172 x 29 (61) x 172 (168) mm, 351 g, 3x 1,5 V AA (Backup), EK-EL

TFA.ME ID-08 WIFI wireless weather station
as 35.8100.54, local professional forecast from **wetter.com** for 5 days, frame white/silver

TFA.ME ID-08 station météo sans fil WIFI
comme 35.8100.54, prévisions professionnelles locales de **wetter.com** pour 5 jours, cadre blanc/argenté





35.8105.10

TFA.me ID-08 WLAN Funk-Wetterstation
wie 35.8105.02, Rahmen anthrazit/silber

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C, H in/out: 10...99%
T/H 30.3900.02, 2x 1,5 V AA
172 x 29 (61) x 172 (168) mm, 351 g,
3x 1,5 V AA (Backup), EK-EL

TFA.ME ID-08 WIFI wireless weather station
as 35.8105.02, frame anthracite/silver

TFA.ME ID-08 station météo sans fil WIFI
comme 35.8105.02, cadre anthracite/argenté

TFA DESIGN PATENT





35.8106.01

TFA.me ID-05 WLAN Funk-Wetterstation
wie 35.8100.54, lokale Profi-Prognose von **wetter.com** für 4 Tage, kabellose Übertragung von Windgeschwindigkeit / -richtung und Regenmenge über Sender

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C, H in/out: 10...99%,
R: 0...9999 mm/h, W: 0...179 km/h,
T/H 30.3900.02, 2x 1,5 V AA,
100 m, R 30.3903.02, 2x 1,5 V AA,
100 m, W/Solar 30.3904.02, 2x 1,5 V AA (Backup),
Akku (solar)
217 x 30 (47) x 139 (141) mm, 377 (395) g,
3x 1,5 V AA (Backup), EK-EL

TFA.ME ID-05 WIFI wireless weather station
as 35.8100.54, local professional forecast from **wetter.com** for 4 days, wireless transmission of wind speed/direction and amount of rain via transmitters

TFA.ME ID-05 station météo sans fil WIFI
comme 35.8100.54, prévisions professionnelles locales de **wetter.com** pour 4 jours, transmission de vitesse/direction du vent et quantité de pluie via des émetteurs





SOLAR SOLAIRE



35.8108.02

TFA.me ID-06 WLAN Funk-Wetterstation

lokale Profi-Prognose von **wetter.com** für 4 Tage, 40 Wettersymbole, tägliche Max.-Min.-Temperaturen, Warnfunktion bei Sturm, Starkregen, Blitzeis, Hitze oder hohem UV-Wert, kabellose Übertragung von Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (868 MHz, max. 100 m), bis zu 5 Sender können auf dem Display angezeigt werden (optional), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, beleuchtetes Display mit 4 Helligkeitsstufen und Dimmfunktion, Uhrzeit mit Datum oder Wochentag (6 Sprachen), **mit Gateway-Funktion zum Abruf der Messwerte auf dem TFA.me Portal**

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C, H in/out: 10...99%
T/H 30.3900.02, 2x 1,5 V AA
87 x 28 (77) x 228 (227) mm, 325 g, 3x 1,5 V AA (Backup), EK-EL

TFA.ME ID-06 WIFI wireless weather station

local professional forecast from **wetter.com** for 4 days, 40 weather symbols, daily highest and lowest temperatures, warning function in the event of storm, heavy rain, black ice, heat or high UV values, wireless transmission of outdoor temperature and humidity via transmitter (868 MHz, max. 100 m), up to 5 transmitters can be displayed (optionally), display of indoor temperature and humidity, illuminated display with 4 brightness levels and dimming function, time with date or weekday (6 languages), **with gateway function for access to measured values on the TFA.me portal**

TFA.ME ID-06 station météo sans fil WIFI

prévisions professionnelles locales de **wetter.com** pour 4 jours, 40 symboles météo, températures maximales et minimales journalières, fonction d'alerte en cas de tempête, de fortes pluies, de verglas, de chaleur ou de valeur UV élevée, transmission de la température et de l'humidité extérieures sans fil via un émetteur (868 MHz, max. 100 m), jusqu'à 5 émetteurs peuvent être affichées sur l'écran (en option), affichage de la température et de l'humidité intérieures, écran éclairé avec 4 niveaux d'éclairage et fonction de gradation réglable, heure avec date ou jour de la semaine (en 6 langues), **avec fonction passerelle pour la consultation des valeurs de mesure sur le service en ligne TFA.me**





35.8107.01

TFA.me ID-07 WLAN Funk-Wetterstation

wie 35.8108.02, beleuchtetes, invertiertes VA-Display

T/H 30.3900.02, 2x 1,5 V AA
228 x 28 (89) x 87 (85) mm, 325 g,
3x 1,5 V AA (Backup), EK-EL

TFA.ME ID-07 WIFI wireless weather station

as 35.8108.02, illuminated inverted VA display

TFA.ME ID-07 station météo sans fil WIFI

comme 35.8108.02, écran VA inversé éclairé



Display einstellbar in 9 Farben
display adjustable in 9 colours | écran réglable en 9 couleurs





35.8102.01

TFA.me ID-04 WLAN Funk-Wetterstation

wie 35.8101.54, kabellose Übertragung von Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (868 MHz, max. 100 m), Display einstellbar in 9 Farben, Rahmen schwarz

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C, H in/out: 10...99%
T/H 30.3900.02, 2x 1,5 V AA
132 x 32 (47) x 132 (137) mm, 199 g,
3x 1,5 V AA (Backup), EK-EL

TFA.me ID-04 WIFI wireless weather station

as 35.8101.54, wireless transmission of outdoor temperature and humidity via transmitter (868 MHz, max. 100 m), display adjustable in 9 colours, frame black

TFA.me ID-04 station météo sans fil avec WIFI

comme 35.8101.54, transmission de la température et de l'humidité extérieures sans fil via un émetteur (868 MHz, max. 100 m), écran réglable en 9 couleurs, cadre noir

35.8101.54

TFA.me ID-03 WLAN Funk-Wetterstation

lokale Profi-Prognose von **wetter.com** für bis zu 4 Tage, 40 Wettersymbole, tägliche Max.-Min.-Temperaturen, Warnfunktion bei Sturm, Starkregen, Blitzeis, Hitze oder hohem UV-Wert, Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, beleuchtetes Display mit 4 Helligkeitsstufen und Dimmfunktion, Uhrzeit mit Datum oder Wochentag (6 Sprachen), Rahmen silber/weiß, optional: Anzeige der Messwerte von bis zu 5 Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssendern (868 MHz, max. 100 m), **mit Gateway-Funktion zum Abruf der Messwerte auf dem TFA.me Portal**

T in: 0...+50°C, H in: 10...99%
132 x 32 (47) x 132 (137) mm, 199 g, 3x 1,5 V AA (Backup), EK-EL

TFA.me ID-03 WIFI wireless weather station

local professional forecast from **wetter.com** for up to 4 days, 40 weather symbols, daily highest and lowest temperatures, warning function in the event of storms, heavy rain, black ice, heat or high UV values, display of indoor temperature and humidity, illuminated display with 4 brightness levels and dimming function, time with date or weekday (6 languages), frame silver/white, optional: display of the measured values of up to 5 temperature/humidity transmitters (868 MHz, max. 100 m), **with gateway function for access to measured values on the TFA.me portal**

TFA.me ID-03 station météo sans fil avec WIFI

prévisions professionnelles locales de **wetter.com** pour jusqu'à 4 jours, 40 symboles météo, températures maximales et minimales journalières, fonction d'alerte en cas de tempête, de fortes pluies, de verglas, de chaleur ou de valeur UV élevée, affichage de la température et de l'humidité intérieures, écran éclairé avec 4 niveaux d'éclairage et fonction de gradation réglable, heure avec date ou jour de la semaine (en 6 langues), cadre argenté/blanc, en option : affichage des valeurs mesurées par jusqu'à 5 émetteurs de température/humidité (868 MHz, max. 100 m), **avec fonction passerelle pour la consultation des valeurs de mesure sur le service en ligne TFA.me**



NEU NEW | TFA DESIGN PATENT





35.8114.10
TFA.me ID-09 WLAN Funk-Wetterstation mit Poolsender ID-A5
wie 35.8101.54, kabellose Übertragung der Wassertemperatur mit Höchst- und Tiefstwerten, Rahmen silber/grau

T in: 0...+50°C, H in: 10...99%, T Pool: -40...+60°C
T Pool 30.3907.02, 2x 1,5 V AA
132 x 32 (47) x 132 (137) mm, 188 g,
3x 1,5 V AA (Backup), EK-EL

TFA.me ID-09 WIFI wireless weather station with pool transmitter ID-A5
as 35.8101.54, wireless transmission of water temperature including maximum and minimum values, frame silver/grey

TFA.me ID-09 station météo sans fil avec WIFI avec émetteur de piscine ID-A5
comme 35.8101.54, transmission de la température de l'eau sans fil avec les valeurs maximales et minimales, cadre argenté/gris

35.8115.02
TFA.me ID-10 WLAN Mini-Gateway
zum Empfangen und Weiterleiten von max. 50 TFA-ID Sendern (optional erhältlich), ermöglicht Online-Abruf der Messwerte auf dem TFA.me Portal

40 x 40 x 41 mm, 31 g, USB-Kabel inklusive, EK



TFA.me ID-10 WIFI mini-gateway
for receiving and forwarding up to 50 TFA-ID transmitters (optionally available), enables online access to measured values on the TFA.me platform

TFA.me ID-10 mini-passerelle WIFI
pour la réception et la transmission de jusqu'à 50 émetteurs TFA-ID (disponibles en option), permet de consulter les valeurs de mesure sur le service en ligne TFA.me

TFA DESIGN PATENT

NEU NEW | TFA DESIGN PATENT



35.8103.02
TFA.me ID-01 WLAN Gateway
wie 35.8115.02, Gateway-Display zeigt Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Uhrzeit mit Datum oder Wochentag (6 Sprachen), weiß, optional: Displayanzeige der Messwerte von bis zu 5 Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssendern (868 MHz, max. 100 m)

T in: 0...+50°C, H in: 10...99%
70 x 69 x 70 mm, 103 g, 3x 1,5 V AAA (Backup), EK

TFA.me ID-01 WIFI gateway
as 35.8115.02, gateway displays indoor temperature and humidity, time with date or weekday (6 languages), white, optional: display of measured values of up to 5 temperature/humidity transmitters (868 MHz, max. 100 m)

TFA.me ID-01 passerelle WIFI
comme 35.8115.02, l'écran de la passerelle affiche la température et l'humidité intérieures, heure avec date ou jour de la semaine (en 6 langues), blanc, en option : affichage des valeurs mesurées par jusqu'à 5 émetteurs de température/humidité (868 MHz, max. 100 m)

35.8104.02
TFA.me Starter-Set mit WLAN Gateway ID-01 (35.8103.02) und 3 x 2-fach Temperatursender mit wasserfestem Kabelfühler (30.3902.02)

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C, H in: 10...99%
100 m, 3x T 30.3902.02, je 2x 1,5 V AA,
70 x 69 x 70 mm, 103 g, 3x 1,5 V AAA (Backup), EK-EL

TFA.me starter set with WIFI gateway ID-01 (35.8103.02) and 3 x dual temperature transmitters with waterproof cable sensor (30.3902.02)

TFA.me kit de démarrage avec passerelle WIFI ID-01 (35.8103.02) et 3 x émetteurs de température double avec sonde à câble étanche à l'eau (30.3902.02)

INKL. 3x SENDER



+





INKL. 3x SENDER | NEU NEW

+



35.8113.02
TFA.me Starter-Set mit WLAN Gateway ID-01 (35.8103.02) und 3 x Thermo-Hygro-Sender ID-A0 (30.3900.02)

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C, H in: 10...99%
100 m, 3x T/H 30.3900.02, je 2x 1,5 V AA,
70 x 69 x 70 mm, 103 g, 3x 1,5 V AAA (Backup), EK-EL

TFA.me starter set with WIFI gateway ID-01 (35.8103.02) and 3 x temperature/humidity transmitters ID-A0 (30.3900.02)

TFA.me kit de démarrage avec passerelle WIFI ID-01 (35.8103.02) et 3 x émetteurs de température/humidité ID-A0 (30.3900.02)





35.8110.02
TFA.me Set mit WLAN Gateway (35.8103.02) und Funk-Poolsender ID-A5 (30.3907.02)
T in: 0...+50°C, H in: 10...99%, T Pool: -40...+60°C
T Pool 30.3907.02, 2x 1,5 V AA
70 x 69 x 70 mm, 103 g, 3x 1,5 V AAA (Backup), EK

TFA.me set with WIFI gateway (35.8103.02) and wireless pool transmitter ID-A5 (30.3907.02)

TFA.me kit avec passerelle WIFI (35.8103.02) et émetteur de piscine sans fil ID-A5 (30.3907.02)

30.3907.02
TFA.me Sender ID-A5 Pool – Poolthermometer
zur kabellosen Übertragung der Wassertemperatur, 110 mm Messtiefe, schwimmt im Wasser, bequemes Ablesen der Wassertemperatur auf dem Display, mit Öse für Befestigungsleine, auch für TFA-Funkstationen, die ID-Funktechnik nutzen, z.B. 30.3075.01, 35.1132.01
T: -40...+60°C
100 m, T, 100 x 106 x 169 mm, 193 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

TFA.me transmitter ID-A5 Pool – pool thermometer
for wireless transmission of water temperature, 110 mm measuring depth, floats on water, easy reading of the water temperature on the display, with eyelet for fastening rope, also for TFA wireless stations using ID-transmission technology, e.g. 30.3075.01, 35.1132.01

TFA.me émetteur ID-A5 Pool – thermomètre de piscine
pour la transmission de la température de l'eau sans fil, 110 mm mesure de profondeur, flotte sur l'eau, lecture simple de la température de l'eau sur l'écran, avec œillet pour corde de fixation, aussi pour les stations sans fil TFA qui utilisent la technologie de transmission ID, par ex. 30.3075.01, 35.1132.01





35.8111.02
TFA.me Set mit WLAN Gateway (35.8103.02) und Funk-Regenmesser ID-A1 (30.3903.02)
T in: 0...+50°C, H in: 10...99%, R: 0...9999 mm/h
100 m, R 30.3903.02, 180 x 120 x 134 mm, 218 g, 2x 1,5 V AA
70 x 69 x 70 mm, 103 g, 3x 1,5 V AAA (Backup), EK

TFA.me set with WIFI gateway (35.8103.02) and wireless rain-gauge ID-A1 (30.3903.02)

TFA.me kit avec passerelle WIFI (35.8103.02) et pluviomètre sans fil ID-A1 (30.3903.02)

30.3903.02
TFA.me Sender ID-A1 – Funk-Regenmesser
Messung der Regenmenge
Messbereich: 0...9999 mm/h
100 m, R, 180 x 120 x 134 mm, 218 g, 2x 1,5 V AA, EK

TFA.me transmitter ID-A1 – wireless rain-gauge
measurement of rainfall

TFA.me émetteur ID-A1 – pluviomètre sans fil
mesure de la quantité de pluie







35.8109.02
TFA.me Set mit WLAN Gateway (35.8103.02) und KLIMA@HOME 2 Funk-Thermo-Hygrometer (30.3075.01)
zur Kontrolle von Raum- und Außenklima, mit Innensensor und drei kabellosen Funksendern zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in bis zu vier Räumen, Höchst- und Tiefstwerte unter Angabe von Zeit und Datum der Speicherung, Taupunkt, Komfortniveau des Raumklimas, Funkuhr mit Datum oder Wochentag auf Deutsch (6 Sprachen), individuelle Beschriftung der Senderstandorte
T in: 0...+50°C, T out -40...+60°C, H in/out: 10...99%
3x T/H 30.3900.02, je 2x 1,5 V AA
30.3075.01: 128 x 32 (59) x 128 (124) mm, 211 g, 3x 1,5 V AA,
35.8103.02: 70 x 69 x 70 mm, 103 g, 3x 1,5 V AAA (Backup), EK

TFA.me set with WIFI gateway (35.8103.02) and KLIMA@HOME 2 wireless thermos-hygrometer (30.3075.01)
for the control of indoor and outdoor climate, with internal sensor and 3 wireless radio-controlled transmitters for monitoring temperature and humidity in up to 4 rooms, maximum and minimum values showing time and date of recording, dew point, indoor comfort level, radio-controlled clock with date or weekday in English (6 languages), individual labelling of the transmitter sites

TFA.me kit avec passerelle WIFI (35.8103.02) et KLIMA@HOME 2 thermo-hygromètre sans fil (30.3075.01)
pour le contrôle du climat ambiant et extérieur, avec capteur interne et 3 émetteurs sans fil pour surveiller la température et l'humidité dans jusqu'à 4 chambres, valeurs maximales et minimales indiquant l'heure et la date de mémorisation, point de rosée, niveau de confort du climat intérieur, horloge radio-pilotée avec date ou jour de la semaine en français (6 langues), marquage individuel des emplacements des émetteurs

30.3075.01
KLIMA@HOME 2
Funk-Thermo-Hygrometer | wireless thermo-hygrometer thermo-hygromètre sans fil
Seite | page 29 !

INKL. 3x SENDER
TFA DESIGN PATENT



TFA DESIGN PATENT

30.3908.02
wie 30.3908.01, weiß | as 30.3908.01, white | comme 30.3908.01, blanc

30.3908.01
TFA.me Sender ID-A0 INDOOR – Thermo-Hygro-Sender
zur Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchtigkeit (innen), großes LCD Display, auch für TFA-Funkstationen, die ID-Funktechnik nutzen, z.B. 30.3075.01, 35.1132.01, schwarz

T: -10...+60°C, H: 10...99%,
100 m, T/H, 81 x 22 (32) x 82 (81) mm, 71 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

TFA.me transmitter ID-A0 INDOOR – temperature/humidity transmitter
for the control of temperature and humidity (indoor), large LCD display, also for TFA wireless stations using ID-transmission technology, e.g. 30.3075.01, 35.1132.01, black

TFA.me émetteur ID-A0 INDOOR – émetteur de température/humidité
pour le contrôle de la température et de l'humidité (intérieure), grand écran LCD, aussi pour les stations sans fil TFA qui utilisent la technologie de transmission ID, par ex. 30.3075.01, 35.1132.01, noir

TFA DESIGN PATENT

NEU NEW



30.3909.02
TFA.me Sender ID-A7 – Wassermelder
erkennt Feuchtigkeit und kann z.B. zur Überwachung von Wasseraustritt bei Waschmaschinen, Spülmaschinen oder Aquarien eingesetzt werden
100 m, 90 x 120 x 31 mm, 78 g,
2x 1,5 V AA, EK-EL

TFA.me transmitter ID-A7 – water detector
detects moisture and can be used, for example, to monitor water leaks from washing machines, dishwashers or aquariums

TFA.me émetteur ID-A7 – détecteur d'eau
détecte l'humidité et peut être utilisé, par exemple, pour surveiller les fuites d'eau provenant des lave-linges, des lave-vaisselles ou des aquariums



TFA DESIGN PATENT

SOLAR SOLAIRE

30.3904.02
TFA.me Sender ID-A2 – Solar-Funk-Windmesser
Messung der Windstärke und Windrichtung
Messbereich: 0...179 km/h,
100 m, W/Solar, 2x 1,5 V AA, Akku (solar),
251 x 180 x 188 mm, 287 g, EK

TFA.me Transmitter ID-A2 – wireless solar wind meter
measurement of wind speed and wind direction

TFA.me émetteur ID-A2 – anémomètre solaire sans fil
mesure de la vitesse et de la direction du vent



30.3900.02
30.3901.02
30.3906.02
100 m, 46 (52) x 23 (38) x 117 (124) mm,
2x 1,5 V AA



30.3902.02
30.3905.02
100 m, 46 (52) x 23 (38) x 117 (124) mm,
2x 1,5 V AA

200 cm

TFA.me Sender | TFA.me transmitters | TFA.me émetteurs

Für innen oder außen | for outdoor use | pour l'intérieur ou l'extérieur

Kompatibilität | Compatibility | Compatibilité – Seite/page 238

30.3900.02 **56 g, EK-EL**	**ID-A0 – Thermo-Hygro | temperature/humidity | température/humidité** zur Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Displayanzeige im Wechsel for the control of temperature and humidity, alternating display | pour le contrôle de la température et de l'humidité, affichage en alternance	**T: -40...+60°C**	**H: 10...99%**
30.3901.02 **56 g, EK-EL**	**ID-A5 – Temperatur | temperature | température** zur Kontrolle der Temperatur, mit Anschluss für wasserfesten Kabelfühler, optional zur Temperaturüberwachung von Kühlschrank oder Aquarium/Terrarium (Kabelfühler nicht inklusive, keine gleichzeitige Messung), Displayanzeige for the control of temperature, with connection for waterproof cable sensor, optional for temperature control of refrigerator or aquarium/terrarium (cable sensor not included, no simultaneous measurement), display | pour le contrôle de la température, avec raccordement pour sonde à câble étanche, en option pour le contrôle de la température du réfrigérateur ou de l'aquarium/terrarium (sonde à câble non incluse, pas de mesure simultanée), affichage sur l'écran	**T: -40...+60°C**	
30.3902.02 **71 g, EK-EL**	**ID-A3 – 2-fach Temperatur | dual temperature | température double** **mit wasserfestem Kabelfühler | with waterproof cable sensor | avec sonde à câble résistante à l'eau** zur Kontrolle der Temperatur und gleichzeitigen Temperaturüberwachung von Kühlschrank oder Aquarium/Terrarium, Displayanzeige im Wechsel for the control of temperature and simultaneous temperature control of refrigerator or aquarium/terrarium, alternating display pour le contrôle de la température et le contrôle simultané de la température du réfrigérateur ou de l'aquarium/terrarium, affichage en alternance	**T: -40...+60°C** **T(Kabel): -40...+60°C**	
30.3905.02 **73 g, EK**	**ID-A4 – Profi-Thermo-Hygro | professional temperature/humidity | température/humidité professionnel** **mit wasserfestem Kabelfühler | with waterproof cable sensor | avec sonde à câble résistante à l'eau** zur Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchtigkeit und gleichzeitigen Temperaturüberwachung von Kühlschrank, Aquarium/Terrarium, Solaranlage, Heizungsanlage, etc., Displayanzeige im Wechsel, extra großer Messbereich bis +110°C, kurzes Übertragungsintervall (alle 60 Sek.), hohe Genauigkeit for the control of temperature and humidity and simultaneous temperature control of refrigerator, aquarium/terrarium, solar system, heating system, etc., alternating display, extra-large measuring range up to +110°C, short transmission interval (every 60 sec.), high accuracy pour le contrôle de la température et de l'humidité de l'air et le contrôle simultané de la température du réfrigérateur, de l'aquarium/terrarium, de l'installation solaire, de l'installation de chauffage, etc., affichage en alternance, plage de mesure extra large jusqu'à +110°C, intervalle de transmission court (toutes les 60 sec.), haute précision	**T: -40...+60°C** **T(Kabel): -50...+110°C**	**H: 10...99%**
30.3906.02 **56 g, EK**	**ID-A6 – Profi-Thermo-Hygro | professional temperature/humidity | température/humidité professionnel** wie 30.3900.02, kurzes Übertragungsintervall (alle 60 Sek.), hohe Genauigkeit as 30.3900.02, short transmission interval (every 60 seconds), high accuracy | comme 30.3900.02, intervalle de transmission court (toutes les 60 sec.), haute précision	**T: -40...+60°C**	**H: 10...99%**

VIEW

VIEW Wetterstationen mit WLAN-Verbindung und VIEW App

Alle **VIEW** Geräte sind auch ohne Internet-Anschluss eigenständig nutzbar. Die WLAN-Verbindung und die Nutzung der **VIEW** App über Smartphone/Tablet bieten aber viele Zusatzfunktionen:

+ **Auf der Station (je nach Modell):** Profi-Wettervorhersage mit Höchst- und Tiefsttemperaturen und zusätzlichen Wetterinfos von einem Online-Wetterdienst, automatische Zeiteinstellung und personalisierte Infotexte
+ **Über die kostenlose VIEW App:** Weltweiter Abruf der Messwerte von der Station (inkl. Historie der letzten 30 Tage), einstellbare Alarmgrenzen und Push-Benachrichtigung im Alarmfall, weitere Sender können hinzugefügt werden (optional erhältlich), kompatible Sender sind: 30.3800.02 / 30.3239.02 (Thermo-Hygro-Sender), 30.3801.02 (Windsender), 30.3238.06 (Poolsender), 14.1514.10 (BBQ-Sender), 30.3803.02 (Kombisender), 30.3802.02 (Regensender).

VIEW App (D/GB/F), iOS oder Android®, WLAN-Frequenzbereich 2.4 GHz

VIEW weather stations with WIFI connection and VIEW App

All **VIEW** devices can also be used independently without an Internet connection. The WIFI connection and the use of the **VIEW** App via smartphone / tablet offer many additional functions:

+ **On the station (depending on the model):** professional weather forecast with maximum and minimum temperatures and additional weather information from an online weather service, automatic time setting and personalized messages
+ **Via the free VIEW App:** worldwide retrieval of measured values from the station (including history of the last 30 days), adjustable alarm limits and push notification in the event of an alarm, further transmitters can be added (optionally available), Compatible transmitters are: 30.3800.02 / 30.3239.02 (thermo-hygro-transmitter), 30.3801.02 (wind meter), 30.3238.06 (pool transmitter), 14.1514.10 (BBQ transmitter), 30.3803.02 (combined transmitter), 30.3802.02 (rain transmitter).


VIEW App (D/GB/F), iOS or Android®, Wifi frequency range 2.4 GHz

Les stations météo VIEW avec le WIFI et l'appli VIEW

Tous les appareils **VIEW** peuvent aussi être utilisés seuls sans connexion Internet. La connexion Wifi et l'utilisation de l'appli **VIEW** sur smartphone ou tablette offrent beaucoup de fonctions supplémentaires :

+ **Sur la station (selon le modèle) :** prévision météo professionnelle avec températures maximales et minimales et informations complémentaires sur le temps d'un service de météo en ligne, mise à l'heure automatique et textes informatifs personnalisés
+ **Avec l'appli VIEW (VIEW App) gratuit :** contrôle de partout dans le monde des valeurs de mesure de la station (historique des derniers 30 jours inclus), limites d'alarmes réglables et notifications push en cas d'alarme, possibilité de relier d'autres émetteurs (disponibles en option), les émetteurs compatibles sont : 30.3800.02 / 30.3239.02 (émetteur thermo-hygro), 30.3801.02 (anémomètre), 30.3238.06 (émetteur piscine), 14.1514.10 (émetteur BBQ), 30.3803.02 (émetteur combiné), 30.3802.02 (pluviomètre).

Application VIEW (D/GB/F), adapté pour iOS ou Android® OS, gamme de fréquences Wifi 2,4 GHz



TFA DESIGN PATENT



35.8000.01

VIEW METEO WLAN Funk-Wetterstation

Farbdisplay mit 4 Helligkeitsstufen und einstellbarer Dimmfunktion (Dauerbetrieb nur mit Netzadapter), kabellose Übertragung von Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (868 MHz, max. 100 m), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Wettervorhersage mit farbigem Wetterbild, Max.-Min.-Funktion, Hitzeindex, Taupunkt, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarm, Uhrzeit und Datum, ausgeschriebener Wochentag, **über WLAN:** Profi-Wettervorhersage der Region mit voraussichtlichen Höchst- und Tiefstwerten und Regenwahrscheinlichkeit von einem Online-Wetterdienst, automatische Zeiteinstellung und persönliche Infotexte

T in: 0...+50°C (+32...+122°F),
T out: -40...+60°C (-40...+140°F), H in/out: 10...99%
T/H 30.3800.02, 2x 1,5 V AA
197 x 32 (85) x 163 mm, 343 g, 3x 1,5 V AA, , EK-EL

VIEW METEO WIFI wireless weather station

colour display with 4 brightness levels and adjustable dimming function (in continuous operation only with mains adapter), wireless transmission of outdoor temperature and humidity via transmitter (868 MHz, max. 100 m), display of indoor temperature and humidity, weather forecast with coloured weather image, max. min. function, heat index, dew point, temperature and humidity alarm, time and date, weekday written in full letters, **via Wifi:** professional weather forecast for the region with expected maximum and minimum values and the probability of rain from an online weather service, automatic time setting and personalized messages

VIEW METEO station météo sans fil WIFI

affichage couleur avec 4 niveaux de luminosité et fonction de gradation réglable (en fonctionnement continu uniquement avec un adaptateur secteur), transmission de la température et de l'humidité extérieures sans fil via un émetteur (868 MHz, max. 100 m), affichage de la température et de l'humidité intérieures, prévisions météorologiques avec image météo en couleur, fonction max. min, indice de chaleur, point de rosée, alarme de température et d'humidité, heure et date, jour de la semaine affiché en toutes lettres, **par Wifi:** prévisions météo professionnelles de la région avec valeurs prévisionnelles maximales et minimales et probabilité de pluie d'un service de météo en ligne, réglage automatique de l'heure et textes personnalisés



14.1514.10
VIEW BBQ-Thermometer-Sender
Seite | page 157 !

Android is a trademark of Google Inc.. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries.
iPhone, iPad and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.





TFA DESIGN PATENT

35.8001.01

VIEW BREEZE
WLAN Funk-Wetterstation
wie 35.8000.01, zusätzlich mit Windmesser für Windgeschwindigkeit, WindChill-Temperatur, Windalarm, Luftdruck, Anzeige weiterer Sender auf der Station möglich (optional erhältlich), **über WLAN:** wie 35.8000.01, zusätzlich Anzeige der Windrichtung, Profi-Wettervorhersage der Region für mehrere Tage und Tagesabschnitte

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), T out: -40...+60°C (-40...+140°F), H in/out: 10...99%
T/H 30.3800.02, 2x 1,5 V AA
W 30.3801.02, 2x 1,5 V C
229 x 27 (83) x 137 mm, 377 g,
1x CR2032 (Back-up), , EK-EL

VIEW BREEZE
WIFI wireless weather station
as 35.8000.01, additionally with anemometer for wind speed, WindChill temperature, wind alarm, atmospheric pressure, additional transmitters can be displayed on the station (available as an option), **via Wifi:** as 35.8000.01, additional display of wind direction, professional weather forecast for the region for several days and parts of the day

VIEW BREEZE
station météo sans fil WIFI
comme 35.8000.01, avec en plus un anémomètre pour la vitesse du vent, la température WindChill, alarme de vent, la pression atmosphérique, affichage possible d'autres émetteurs sur la station (disponibles en option), **par Wifi:** comme 35.8000.01, affichage supplémentaire de la direction du vent, prévisions météo professionnelles de la région pour plusieurs jours et parties de la journée



TFA DESIGN PATENT



SOLAR SOLAIRE



35.8003.01

VIEW PRO WLAN Funk-Wetterstation
Farbdisplay mit 4 Helligkeitsstufen und einstellbarer Dimmfunktion (Dauerbetrieb nur mit Netzadapter), mit Funk-Kombisender (solar-unterstützt) zur kabellosen Übertragung von Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und -richtung und Regenmesser (868 MHz, max. 100 m), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Wettervorhersage mit farbigem Wetterbild und Luftdruck, Max.-Min.-Funktion, Windchill-Temperatur, Taupunkt, Alarm für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen und Wind, Uhrzeit und Datum, ausgeschriebener Wochentag, Anzeige weiterer Sender auf der Station möglich (optional), **über WLAN:** Profi-Wettervorhersage der Region mit voraussichtlichen Höchst- und Tiefstwerten und Regenwahrscheinlichkeit von einem Online-Wetterdienst, automatische Zeiteinstellung und persönliche Infotexte

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), T out: -40...+60°C (-40...+140°F), H in/out: 10...99%, R: 0...9999 mm (0...393,6 inch), W: 0...178 km/h (0...111 mph)
T/H/W 30.3803.02, 3x 1,5 V AA, R 30.3802.02, 2x 1,5 V AA
210 x 29 (96) x 160 (139) mm, 386 g, 1x CR2032 (Back-up), , EK-EL

VIEW PRO WIFI wireless weather station
colour display with 4 brightness levels and adjustable dimming function (in continuous operation only with mains adapter), with combined transmitter (solar-assisted) for wireless transmission of outdoor temperature and humidity, wind speed and direction and rain gauge (868 MHz, max. 100 m), display of indoor temperature and humidity, weather forecast with coloured weather image and atmospheric pressure, max. min. function, windchill, dew point, alarm for temperature, humidity, rain and wind, time and date, weekday written in full letters, additional transmitters can be displayed on the station (as an option), **via Wifi:** professional weather forecast for the region with expected maximum and minimum values and the probability of rain from an online weather service, automatic time setting and personalized messages

VIEW PRO station météo sans fil WIFI
affichage couleur avec 4 niveaux de luminosité et fonction de gradation réglable (en fonctionnement continu uniquement avec un adaptateur secteur), avec émetteur combiné (assisté par l'énergie solaire) pour la transmission de la température, de l'humidité extérieures, de la vitesse et direction du vent et pluviomètre sans fil (868 MHz, max. 100 m), affichage de la température et de l'humidité intérieures, prévisions météorologiques avec image météo en couleur et pression atmosphérique, fonction max. min, température de Windchill, point de rosée, alarme de température, humidité, pluie et vent, heure et date, jour de la semaine affiché en toutes lettres, affichage possible d'autres émetteurs sur la station (disponibles en option), **par Wifi:** prévisions météo professionnelles de la région avec valeurs prévisionnelles maximales et minimales et probabilité de pluie d'un service de météo en ligne, réglage automatique de l'heure et textes personnalisés

TFA DESIGN PATENT



35.1168.02
CLEAR Funk-Wetterstation
kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Wettervorhersage mit Symbolen, relativer Luftdruck und Trendpfeil, weiß

T in: -10...+50°C (+14...+122°F),
T out: -20...+60°C (-4...+140°F), H in/out: 20...95%
T/H 30.3256.02, 2x 1,5 V AAA
94 x 20 (58) x 105 (101) mm, 109 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

CLEAR wireless weather station
wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 100 m), indoor temperature and humidity, weather forecast with symbols, relative atmospheric pressure and trend arrow, white

CLEAR station météo sans fil
transmission de la température et humidité extérieures sans câble par jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), température et humidité intérieures, prévision météo avec symboles, pression atmosphérique relative et flèche de tendance, blanc

35.1098.54
QUADRO Funk-Wetterstation
kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone, Temperaturtendenz, Wettersymbol (basiert auf der Veränderung der Luftfeuchtigkeitswerte), Uhrzeit mit Alarm, Snooze-Funktion und Datumsanzeige, Mondphase, silber

T in: 0...+50°C (+32...+122°F),
T out: -50...+70°C (-58...+158°F), H in: 20...95%, H out: 1...99%
T/H 30.3247.02, 2x 1,5 V AAA
130 x 26 (62) x 130 mm, 149 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

QUADRO wireless weather station
wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 100 m), indication of indoor temperature and humidity with comfort level, temperature tendency, weather symbol (based on the changes of humidity values), clock with alarm, snooze function and date, moon phase, silver

QUADRO station météo sans fil
transmission de la température et humidité extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), indication de la température intérieure et humidité avec niveau de confort, tendance de la température, symbole météo (s'effectue selon les variations de l'humidité), horloge avec alarme, fonction snooze et date, phase de lune, argenté





35.1123
LOOK Funk-Wetterstation
kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 30 m), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone, Temperaturtendenz, Max.-Min.-Funktion, Temperaturalarm, Wettersymbol (basiert auf der Veränderung der Luftfeuchtigkeitswerte), Uhrzeit mit Alarm, Snooze-Funktion und Datumsanzeige, Mondphase, silber

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), T out: -20...+60°C (-4...+140°F), H in: 20...95%
T 30.3194, 2x 1,5 V AAA
85 x 24 (55) x 135 mm, 109 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

LOOK wireless weather station
wireless transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (max. 30 m), indication of indoor temperature and humidity with comfort level, temperature tendency, max.-min.-function, temperature alarm, weather symbol (based on the changes of humidity values), clock with alarm, snooze function and date, moon phase, silver

LOOK station météo sans fil
transmission de la température extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 30 m), indication de la température et humidité intérieure avec niveau de confort, tendance de la température, fonction max.-min., alarme de température, symbole météo (s'effectue selon les variations de l'humidité), horloge avec alarme, fonction snooze et date, phase de lune, argenté

35.1176.02
CLEO Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (max. 60 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Max.-Min.-Funktion, Wettervorhersage mit Symbolen, Luftdrucktendenz, Uhrzeit, Hintergrundbeleuchtung, weiß

T in: -9,9...+50°C (+14,2...+122°F), T out: -40...+70°C (-40...+158°F), H in/out: 20...95%

T/H 30.3260.02, 2x 1,5 V AAA


90 x 50 x 92 mm, 86 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

CLEO wireless weather station

wireless transmission of outdoor temperature and humidity via transmitter (max. 60 m), indoor temperature and humidity, max.-min.-function, weather forecast with symbols, atmospheric pressure trend, clock, backlight, white

CLEO station météo sans fil

transmission de la température et humidité extérieures sans câble avec émetteur (max. 60 m), température et humidité intérieures, fonction max.-min., prévision météo avec symboles, tendance de la pression atmosphérique, horloge, éclairage de fond, blanc





mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond



35.1153.01
LIFE Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 60 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Max.-Min.-Funktion, Wettersymbol (basiert auf der Veränderung der Luftfeuchtigkeitswerte), Uhrzeit mit Datumsanzeige, komfortable Sensor-Touch Bedienung, Hintergrundbeleuchtung, schwarz

T in: 0...+50°C (+32...+122°F),
T out: -30...+70°C (-22...+158°F), H in/out: 20...95%

T/H 30.3241.02, 2x 1,5 V AA

138 x 28 (67) x 125 mm, 198 g, 3x 1,5 V AAA, EK-EL

LIFE wireless weather station

wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 60 m), indication of indoor temperature and humidity, max.-min.-function, weather symbol (based on the changes of humidity values), clock with date, comfortable sensor touch operation, backlight, black

LIFE station météo sans fil

transmission de la température et humidité extérieure sans câble avec jusqu'á 3 émetteurs (max. 60 m), indication de la température et humidité intérieure, fonction max.- min., symbole météo (s'effectue selon les variations de l'humidité), horloge avec date, utilisation facile avec touches tactiles, éclairage de fond, noir

TFA DESIGN PATENT



mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond

35.1153.02
LIFE Funk-Wetterstation

wie 35.1153.01, weiß

T/H 30.3241.02, 2x 1,5 V AA

138 x 28 (67) x 125 mm, 198 g, 3x 1,5 V AAA, EK-EL

LIFE wireless weather station

as 35.1153.01, white

LIFE station météo sans fil

comme 35.1153.01, blanc

TFA DESIGN PATENT



35.1170.01
Funk-Wetterstation
kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Innentemperatur, Wettervorhersage mit Symbolen und Trendanzeige, Funkuhr mit Datum, Weckalarm mit Snooze-Funktion, schwarz

T in: -9,9...+50°C (+14,2...+122°F), T out: -50...+70°C (-58...+158°F)
T 30.3248.02, 2x 1,5 V AAA
86 x 30 (55) x 145 (142) mm, 141 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

Wireless weather station
wireless transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (max. 100 m), indoor temperature, weather forecast with weather symbols and trend indicator, radio-controlled clock with date, alarm with snooze function, black

Station météo sans fil
transmission de la température extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), température intérieure, prévisions météo par symboles et indication de la tendance, horloge radio-pilotée avec date, alarme avec fonction snooze, noir

TFA DESIGN PATENT



35.1173.01
ETNA Funk-Wetterstation
kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Höchst- und Tiefstwerte mit Zeit und Datum der Speicherung, Wettervorhersage mit Symbolen und Trendanzeige, Funkuhr mit Datum, Weckalarm mit Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, schwarz

T in: -9,9...+50°C, T out: -50...+70°C, H in/out: 10...95%
T/H 30.3247.02, 2x 1,5 V AAA
86 x 30 (55) x 145 (142) mm, 159 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

ETNA wireless weather station
wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 100 m), indoor temperature and humidity, max.-min. values with time and date of recording, weather forecast with symbols and trend indicator, radio-controlled clock with date, alarm with snooze function,backlight, black

ETNA station météo sans fil
transmission de la température et humidité extérieures sans câble par jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), température et humidité intérieures, valeurs max/min indiquant l'heure et la date de la mémorisation, prévisions météo par symboles et indication de la tendance, horloge radio-pilotée avec date, alarme avec fonction snooze, éclairage de fond, noir



35.1164.02
METRO PLUS Funk-Wetterstation
kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortstufe, Höchst- und Tiefstwerte, Wettervorhersage, Luftdrucktendenz, Funkuhr mit großer Anzeige, weiß

T in: 0...50°C, T out: -40...+60°C, H in/out: 10...99 %
T/H 30.3249.02, 2x 1,5 V AA
175 x 33 (84) x 164 mm, 298 g, 3x 1,5 V AA, EK-EL

METRO PLUS wireless weather station
wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 100 m), indoor temperature and humidity with comfort level, maximum and minimum values, weather forecast, atmospheric pressure trend, radio-controlled clock with large display, white

METRO PLUS station météo sans fil
transmission de la température et humidité extérieures sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), indication de la température et humidité intérieures avec niveau de confort, valeurs maximales et minimales, prévision météo, tendance de la pression atmosphérique, horloge radio-pilotée avec grand écran, blanc

TFA DESIGN PATENT





35.1163.01

ZENO Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Anzeige der Innentemperatur, permanente Anzeige der Höchst- und Tiefsttemperaturen, Wettervorhersage, Luftdrucktendenz, Funkuhr mit großer Anzeige, Datum


T in: -10...+50°C, T out: -40...+70°C
T 30.3248.02, 2x 1,5 V AAA
216 x 28 (67) x 160 mm, 302g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

ZENO wireless weather station

wireless transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (max. 100 m), indoor temperature, permanent indication of maximum and minimum temperatures, weather forecast, atmospheric pressure trend, radio-controlled clock with large display, date

ZENO station météo sans fil

transmission de la température extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), indication de la température intérieure, affichage permanent des températures maximales et minimales, prévision météo, tendance de la pression atmosphérique, horloge radio-pilotée avec grand écran, date



mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond

35.1152.02

SKY Funk-Wetterstation

wie 35.1152.01, weiß

T/H 30.3195, 2x 1,5 V AAA
123 x 52 x 117 mm, 217 g,
3x 1,5 V AAA, EK-EL

SKY wireless weather station

as 35.1152.01, white

SKY station météo sans fil

comme 35.1152.01, blanc



35.1152.01

SKY Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (max. 60 m), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone, Wettervorhersage, permanente Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte für außen mit automatischer Rückstellung nach 24 Stunden, zusätzlicher Max.-Min.-Speicher mit manueller Rückstellung unter Angabe von Tag und Datum der Speicherung, Außentemperaturalarm, Frostsymbol, Funkuhr mit Datum und Wochentag, Weckalarm mit Snooze-Funktion, Display mit blauen Elementen und Hintergrundbeleuchtung, schwarz

T in: -10...+50°C (+14°F....+122°F), T out: -20...+50°C (-4...+122°F), H in/out: 20...99%
T/H 30.3195, 2x 1,5 V AAA
123 x 52 x 117 mm, 217 g, 3x 1,5 V AAA, EK-EL

SKY wireless weather station

wireless transmission of outdoor temperature and humidity via transmitter (max. 60 m), indication of indoor temperature and humidity with comfort level, weather forecast, permanent indication of highest and lowest outdoor values with auto reset after 24 hours, additional max.-min. memory with manual reset and time and date of recording, outdoor temperature alarm, frost symbol, radio-controlled clock with date and day of the week, alarm with snooze function, display with blue elements and backlight, black

SKY station météo sans fil

transmission de la température et humidité extérieure sans câble avec émetteur (max. 60 m), indication de la température et humidité intérieure avec niveau de confort du climat, prévisions météo, indication permanente des valeurs extérieures maximales et minimales avec réactualisation automatique (24 heures), mémorisation additionnelle des valeurs max.-min. avec réactualisation manuelle indiquant l'heure et date de la mémorisation, alarme de température extérieure, symbole de givre, horloge radio-pilotée avec date et jour de la semaine, réveil avec fonction snooze, affichage avec éléments bleus et éclairage de fond, noir

TFA DESIGN PATENT



35.1162.54

XENA Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortstufe, Höchst- und Tiefstwerte mit Zeit und Datum der Speicherung, automatische oder manuelle Rückstellung, Wettervorhersage, Luftdrucktendenz, Funkuhr mit Datum, silber

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C, H in/out: 10...99%
T/H 30.3249.02, 2x 1,5 V AA
82 x 27 (47) x 140 (145) mm, 120 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

XENA wireless weather station

wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 100 m), indoor temperature and humidity with comfort level, highest and lowest values with time and date of recording, automatic or manual reset, weather forecast, atmospheric pressure trend, radio-controlled clock with date, silver

XENA station météo sans fil

transmission de la température et humidité extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), indication de la température et humidité intérieure avec niveau de confort du climat, valeurs maximales et minimales indiquant l'heure et date de la mémorisation, réinitialisation automatique ou manuelle, prévision météo, tendance de la pression atmosphérique, horloge radio-pilotée avec date, argenté

35.1079

AXIS Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Max.-Min.-Funktion, Wettervorhersage, Luftdrucktendenz, Funkuhr mit Datumsanzeige und Alarm, Hintergrundbeleuchtung, silber

T in: -10...+80°C (+14...+176°F),
T out: -40...+65°C (-40...+149°F), H in: 20...99%
T 30.3157, 2x 1,5 V AAA
81 x 28 (69) x 143 mm, 140 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

AXIS wireless weather station

wireless transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (max. 100 m), indication of indoor temperature and humidity, max.-min.-function, weather forecast, tendency of atmospheric pressure, radio-controlled clock with date und alarm, backlight, silver

AXIS station météo sans fil

transmission de la température extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), indication de la température et humidité intérieure, fonction max.-min., prévisions météo, tendance de la pression atmosphérique, horloge radio-pilotée avec date et alarme, éclairage de fond, argenté



TFA DESIGN PATENT



35.1134.10

MULTY Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 80 m), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone, Max.-Min.-Funktion, Wettersymbol (basiert auf der Veränderung der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte), Temperaturtendenz, Temperaturalarm, Funkuhr mit Datum und Wochentag, Alarm mit Snooze-Funktion, Mondphase, Hintergrundbeleuchtung

T in: -9...+50°C (+15,8...+122°F),
T out: -40...+70°C (-40...+158°F), H in/out: 20...95%
T/H 30.3209.02, 2x 1,5 V AAA
118 x 29 (95) x 180 mm, 214 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

MULTY wireless weather station

wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 80 m), indication of indoor temperature and humidity with comfort level, max.-min.-function, weather symbol (based on the changes of temperature and humidity values), temperature tendency, temperature alarm, radio-controlled clock with date and day of the week, alarm with snooze function, moon phase, backlight

MULTY station météo sans fil

transmission de la température et humidité extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 80 m), indication de la température et humidité intérieure avec niveau de confort, fonction max.- min., symbole météo (basé sur les variations de la température et de l'humidité), tendance de la température, alarme de température, horloge radio-pilotée avec date et jour de la semaine, alarme avec fonction snooze, phase de lune, éclairage de fond



35.1135.02

CASA Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 50 m), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Max.-Min.-Funktion, Frostalarm, Wettervorhersage, Funkuhr mit Alarm und Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, weiß

T in: 0...+45°C (+32...+113°F), T out: -40...+70°C (-40...+158°F), H in/out: 20...90%
T/H 30.3211.02, 2x 1,5 V AA
141 x 48 x 100 mm, 214 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

CASA wireless weather station

wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 50 m), indication of indoor temperature and humidity, max.-min.-function, frost alarm, weather forecast, radio-controlled clock with alarm and snooze function, backlight, white

CASA station météo sans fil

transmission de la température et humidité extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 50 m), indication de la température et humidité intérieure, fonction max.- min., alarme givre, prévisions météo, horloge radio-pilotée avec alarme et fonction snooze, éclairage de fond, blanc

35.1175.02

METEO SKY Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Höchst- und Tiefstwerte, Wettervorhersage mit Symbolen und Luftdrucktendenz, absoluter oder relativer Luftdruck, Funkuhr mit Datum und Wochentag (7 Sprachen), Alarm mit Snooze-Funktion, Display-Hintergrund mit Verlauf in Himmelsfarben, Hintergrundbeleuchtung mit 2 Helligkeitsstufen (im Dauerbetrieb mit Netzadapter)


T in: -9,9...+50°C (+14,2...+122°F), T out: -40...+60°C (-40...+140°F), H in/out: 20...95%
T/H 30.3259.02, 2x 1,5 V AAA
142 x 25 (52) x 105 (103) mm, 197 g, 3x 1,5 V AAA, USB-C-Kabel inklusive, , EK-EL

METEO SKY wireless weather station

wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 100 m), indoor temperature and humidity, max.-min. values, weather forecast with symbols and atmospheric pressure trend, absolute or relative atmospheric pressure, radio-controlled clock with date and weekday (7 languages), alarm with snooze function, display background with sky-colour gradient, backlight in 2 levels (in continuous operation by power adapter)

METEO SKY station météo sans fil

transmission de la température et humidité extérieures sans câble par jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), température et humidité intérieures, valeurs max/min, prévisions météo par symboles et tendance de la pression atmosphérique, pression atmosphérique absolue ou relative, horloge radio-pilotée avec date et jour de la semaine (7 langues), alarme avec fonction snooze, fond d'écran avec dégradé de couleurs du ciel, éclairage de fond sur 2 niveaux (en utilisation continue avec adaptateur secteur)



mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond



ohne Hintergrundbeleuchtung
without backlight
sans éclairage de fond

35.1169.10

LUNA SKY Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 30 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone, Trendanzeigen, Höchst- und Tiefstwerte, Außentemperaturalarm, Wettervorhersage mit Symbolen und Luftdrucktendenz, absoluter oder relativer Luftdruck, Funkuhr mit Datum und Wochentag (7 Sprachen), Alarm mit 2 Weckzeiten, 2 Lautstärke-Stufen, Snooze-Funktion, Mondphase, Display-Hintergrund mit Verlauf in Himmelsfarben, Hintergrundbeleuchtung, grau

T in: -9,9...+50°C (+15...+122°F), T out: -20...+50°C (-4...+122°F), H in: 10...99%, H out: 20...95%
T/H 30.3257.02, 2x 1,5 V AAA
192 x 25 (63) x 122 (120) mm, 280 g, 3x 1,5 V AAA, EK-EL

LUNA SKY wireless weather station

wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 30 m), indoor temperature and humidity with comfort level, trend indicators, max.-min. values, outdoor temperature alarm, weather forecast with symbols and atmospheric pressure trend, absolute or relative atmospheric pressure, radio-controlled clock with date and weekday (7 languages), alarm with 2 alarm times, 2 volume levels, snooze function, moon phase, display background with sky-colour gradient, backlight, grey

LUNA SKY station météo sans fil


transmission de la température et humidité extérieures sans câble par jusqu'à 3 émetteurs (max. 30 m), température et humidité intérieures avec niveau de confort, indications de la tendance, valeurs max/min, alarme de la température, prévisions météo par symboles et tendance de la pression atmosphérique, pression atmosphérique absolue ou relative, horloge radio-pilotée avec date et jour de la semaine (7 langues), alarme avec 2 heures de réveil, 2 niveaux de volume, fonction snooze, phase de lune, fond d'écran avec dégradé de couleurs du ciel, éclairage de fond, gris

TFA DESIGN PATENT





mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond



Lüftungsempfehlung
Ventilation tip
Conseils d'aération

35.1167.54

OAK Funk-Wetterstation mit Eichenrahmen

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 60 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone und Lüftungsempfehlung, Trendanzeigen, Höchst- und Tiefstwerte, Temperaturalarm, Frostsymbol, animierte Wettervorhersage mit Symbolen und Luftdrucktendenz, relativer Luftdruck, Funkuhr mit Datum und Wochentag (7 Sprachen), zwei Weckalarme, einstellbarer Weckrhythmus (täglich, Werktag, Wochenende), Snooze-Funktion mit einstellbarer Dauer, Mondphase, mit Eichenholz-Rahmen, Displaybeleuchtung in 3 Stufen (im Dauerbetrieb mit Netzadapter)

T in: -9,9...+50°C (+14,2...+122°F), T out: -40...+70°C (-40...+158°F), H in/out: 20...95%
T/H 30.3253.02, 2x 1,5 V AA
150 x 27 (75) x 100 (102) mm, 210 g, 2x 1,5 V AAA, , EK-EL


OAK wireless weather station with oak frame

wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 60 m), indoor temperature and humidity with comfort level and ventilation recommendation, trend indicators, max.-min. values, temperature alarm, frost symbol, animated weather forecast with weather symbols and trend indicator, relative atmospheric pressure, radio-controlled clock with date and weekday (7 languages), two alarm times, adjustable alarm frequency (daily, weekday, weekend), snooze function with adjustable interval, moon phase, solid oak frame, backlight in 3 levels (in continuous operation by power adapter)

OAK station météo sans fil avec cadre en chêne

transmission de la température et humidité extérieures sans câble par jusqu'à 3 émetteurs (max. 60 m), température et humidité intérieures avec niveau de confort et recommandation d'aération, indication de la tendance, valeurs max/min, alarme de la température, symbole de givre, prévisions météo animées par symboles et indication de la tendance, pression atmosphérique relative, horloge radio-pilotée avec date et jour de la semaine (en 7 langues), deux alarmes de réveil, réglable en mode quotidien, semaine ou week-end, fonction de répétition « snooze » avec intervalle réglable, phase lunaire, cadre en chêne massif, éclairage de fond sur 3 niveaux (en utilisation continue avec adaptateur secteur)

TFA DESIGN PATENT



35.1124.53

METEOMAR Maritime Wetterstation mit detaillierten Luftdruck-Informationen

wie 35.1124.10, goldfarben

160 x 32 (87) x 160 (152) mm, 247 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

METEOMAR maritime weather station with detailed atmospheric pressure information

as 35.1124.10, gold-coloured

METEOMAR station météo maritime avec de nombreuses informations sur la pression atmosphérique

comme 35.1124.10, couleur dorée

35.1124.10

METEOMAR Maritime Wetterstation mit detaillierten Luftdruck-Informationen

relativer Luftdruck mit Trendpfeil, großes Balkendiagramm für Luftdruckverlauf 24h/3h/1h, Luftdruckdifferenz -1h/-3h mit einstellbarem Alarm, Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Höchst- und Tiefstwerte mit automatischer oder manueller Rückstellung, Funkuhr mit Datum, Rahmen Aluminium gebürstet, mit stabilem Halter zum Aufstellen oder für die sichere Wandmontage, optional: erweiterbar mit bis zu 3 Thermo-Hygro-Sendern zur Klimakontrolle für den Innen- oder Außenbereich (Kat.-Nr. 30.3249.02)


T in: 0...+50°C, H in: 10...99%, P: 800...1100 hPa
160 x 32 (87) x 160 (152) mm, 247 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

METEOMAR maritime weather station with detailed atmospheric pressure information

relative atmospheric pressure with trend arrow, large bar chart for atmospheric pressure changes 24h/3h/1h, atmospheric pressure difference -1h/-3h with adjustable alarm, indoor temperature and humidity, maximum and minimum values with manual or auto-reset, radio-controlled clock with date, brushed aluminium frame, with solid holder for standing or secure wall mounting, optional: expandable with up to 3 thermo-hygro transmitters for indoor or outdoor climate control (cat. no. 30.3249.02)

METEOMAR station météo maritime avec de nombreuses informations sur la pression atmosphérique

pression atmosphérique relative avec flèche de tendance, grand graphique à barres pour les variations de pression atmosphérique 24h/3h/1h, différence de pression atmosphérique -1h/-3h avec alarme réglable, température et humidité intérieures, valeurs maximales et minimales avec actualisation manuelle ou automatique, horloge radio-pilotée avec date, cadre en aluminium brossé, avec support stable à poser ou pour un montage mural sûr, en option : extensible avec jusqu'à 3 émetteurs thermo-hygro pour le contrôle climatique à l'intérieur ou à l'extérieur (réf. 30.3249.02)



35.1141.01

MEMO Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 60 m), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, permanente Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte, Wettervorhersage, Luftdruck, Funkuhr mit Alarm, Datum und Wochentag (7 Sprachen)

T in: -10...+60°C (+14...+140°F), T out: -40...+60°C (-40...+140°F), H in: 20...95%, H out: 1...99%

T/H 30.3215.02, 2x 1,5 V AAA

131 x 26 (63) x 102 (100) mm, 151 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

MEMO wireless weather station

wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 60 m), indication of indoor temperature and humidity, permanent indication of highest and lowest values, weather forecast, atmospheric pressure, radio-controlled clock with alarm, date and weekday (7 languages)

MEMO station météo sans fil

transmission de la température et humidité extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 60), indication de la température et humidité intérieure, indication permanente des valeurs maximales et minimales, prévisions météo, pression atmosphérique, horloge radio-pilotée avec alarme, date et jour de la semaine (en 7 langues)

INKL. 3x SENDER



35.1142.01

VIEW Funk-Wetterstation

zur Kontrolle von Raum- und Außenklima, mit Innensensor und 3 kabellosen Funksendern (max. 60 m) zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in bis zu 4 Räumen, Max.-Min.-Funktion, Tendenzpfeile, Wettervorhersage mit Luftdruck, Funkuhr mit Datum, Wochentag (7 Sprachen) und Weckalarm

T in: -10...+60°C (+14...+140°F), T out: -40...+60°C (-40...+140°F), H in: 20...95%, H out: 1...99%

3x T/H 30.3215.02, je 2x 1,5 V AAA

131 x 26 x 102 mm, 154 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

VIEW wireless weather station

for the control of indoor and outdoor climate, with internal sensor and 3 wireless transmitters (max. 60 m) for monitoring temperature and humidity in up to 4 rooms, max.-min.-function, tendency indicators, weather forecast with atmospheric pressure, radio-controlled clock with date, day of the week (7 languages) and alarm

VIEW station météo sans fil

pour le contrôle du climat intérieur et extérieur, avec capteur interne et 3 émetteurs sans fil (max. 60 m) pour surveiller la température et l'humidité dans jusqu'à 4 chambres, fonction max.-min., flèches de tendance, prévisions météo avec pression atmosphérique, horloge radio-pilotée avec date, jour de la semaine (7 langues) et alarme

TFA DESIGN PATENT



mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond

35.1151.01
MONDO Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 60 m), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Wettervorhersage, Temperaturtendenz, Temperaturalarm, Funkuhr mit Datum und Wochentag, Weckalarm mit zwei Alarmzeiten, Snooze-Funktion mit einstellbarer Dauer, Hintergrundbeleuchtung mit zwei Helligkeitsstufen (im Dauerbetrieb mit Netzadapter, nicht inklusive)

T in: 0...+50°C (+32°F....+122°F), T out: -40...+70°C (-40...+158°F), H in/out: 20...95%
T/H 30.3241.02, 2x 1,5 V AA
214 x 27 (61) x 140 mm, 344 g, 3x 1,5 V AAA, EK-EL

MONDO wireless weather station
wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 60 m), indication of indoor temperature and humidity, weather forecast, temperature trend, temperature alarm, radio-controlled clock with date and day of the week, two alarm times, snooze function with adjustable interval, backlight with two brightness levels (continuous operation with power adapter, not included)

MONDO station météo sans fil
transmission de la température et humidité extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 60 m), indication de la température et humidité intérieure, prévisions météo, tendance de la température, alarme de température, horloge radio-pilotée avec date et jour de la semaine, deux heures d'alarme, fonction snooze avec intervalle réglable, éclairage de fond avec deux niveaux d'éclairage (utilisation permanente avec adaptateur secteur, non inclus)

35.1145.54
LARGO Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone, Tendenzanzeigen, Max.-Min.-Funktion, Außentemperaturalarm, Wettervorhersage mit Symbolen, Luftdrucktendenz, relativer und absoluter Luftdruck, grafischer Verlauf und Historie der letzten 12 Std, Funkuhr mit Datum und Wochentag, Zeitpunkt für Sonnenauf- und –untergang, Anzeige der Mondphase, Alarm mit zwei Weckzeiten und Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, silber

T in: 0...+50°C (+32...+122°F),
T out: -40...+60°C (-40...+140°F), H in/out: 20...95%
T/H 30.3221.02, 2x 1,5 V AA
130 x 60 x 132 mm, 239 g, 3x 1,5 V AA, EK-EL

LARGO wireless weather station
wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 100 m), indication of indoor temperature and humidity with comfort zone, trend indicators, max.-min.-function, outdoor temperature alarm, weather forecast with symbols and trend, absolute or relative atmospheric pressure, bar graph indication and history of the last 12 hours, radio-controlled clock with date and weekday, sunrise/ sunset time, moon phase, two alarm times and snooze-function, backlight, silver

LARGO station météo sans fil
transmission de la température et humidité extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), indication de la température et humidité intérieures avec niveau de confort, indication de la tendance, fonction max.-min., alarme de température extérieure, prévisions météo par symboles et tendance, pression atmosphérique absolue ou relative, graphique et valeurs des dernières 12 heures, horloge radio-pilotée avec jour et date, heure de lever et de coucher du soleil, indication de la phase de lune, deux heures d'alarme et fonction snooze, éclairage de fond, argenté



TFA DESIGN PATENT





Display auf Deutsch



Display auf Englisch

35.1158.01.GB
ELEMENTS Funk-Wetterstation
wie 35.1158.01, englisches Display, rote Taste, Verpackung und Anleitung 6-sprachig
T/H 30.3247.02, 2x 1,5 V AAA
158 x 26 (57)x 119 (117) mm, 222 g, 3x 1,5 V AAA, EK-EL

ELEMENTS wireless weather station
as 35.1158.01, English display, red button, packaging and instructions in 6 languages

ELEMENTS station météo sans fil
comme 35.1158.01, affichage anglaise, touche rouge, emballage et instructions en 6 langues

35.1158.01
ELEMENTS Funk-Wetterstation
kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Frostalarm, Wettervorhersage mit Symbolen, Luftdruck und grafischer Verlauf der letzten 12 Stunden, Tendenzpfeile und Max.-Min.-Funktion für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck, Funkuhr mit Datum und ausgeschriebenem Wochentag, Alarm mit zwei Weckzeiten und Snooze-Funktion, Anzeige der Mondphase, Sensortasten, Hintergrundbeleuchtung, Display, Verpackung und Anleitung auf Deutsch

T in: -10...+50°C, T out: -50...+70°C, H in/out: 1...99%
T/H 30.3247.02, 2x 1,5 V AAA
158 x 26 (57) x 119 (117) mm, 222 g, 3x 1,5 V AAA, EK-EL

TFA DESIGN PATENT

ELEMENTS wireless weather station
wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 100 m), indication of indoor temperature and humidity, frost alarm, weather forecast with symbols, atmospheric pressure with bar graph for the last 12 hours, max.-min.-function and trend arrows for temperature, humidity and atmospheric pressure, radio-controlled clock with date and weekday written in full letters, two alarm times and snooze function, moon phase, sensor buttons, backlight, display, box and instruction manual in German

ELEMENTS station météo sans fil
transmission de la température et humidité extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), indication de la température et humidité intérieure, alarme givre, prévisions météo par symboles, pression atmosphérique avec graphique des dernières 12 heures, fonction max.-min. et flèches de tendance pour température, humidité et pression atmosphérique, horloge radio-pilotée avec date et jours de la semaine affichés en toutes lettres, deux heures d'alarme et fonction snooze, indication de la phase de lune, touches tactiles, éclairage de fond, affichage, emballage et instructions en allemand

TFA DESIGN PATENT





35.1139.01
METEO SENS Funk-Wetterstation
kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 80 m), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Max.-Min.-Funktion, Tendenzpfeile, Wettervorhersage, Luftdruck und grafischer Verlauf der letzten 24 Stunden, Funkuhr mit Datum

T in: 0...+50°C (+32°F....+122°F),
T out: -40...+60°C (-40...+140°F), H in/out: 1...99%
T/H 30.3221.02, 2x 1,5 V AA
157 x 43 x 117 mm, 217 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

METEO SENS wireless weather station
wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 80 m), indication of indoor temperature and humidity, max.-min.-function, tendency indicators, weather forecast, atmospheric pressure with bar graph for the last 24 hours, radio-controlled clock with date

METEO SENS station météo sans fil
transmission de la température et humidité extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 80 m), indication de la température et humidité intérieure, fonction max.-min., flèches de tendance, prévisions météo, pression atmosphérique avec graphique des dernières 24 heures, horloge radio-pilotée avec date



35.1155.01
HORIZON Funk-Wetterstation
kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 60 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone, Max.-Min.-Funktion, Wettervorhersage, Luftdrucktendenz, absoluter und relativer Luftdruck, graphische Darstellung des Luftdruckverlaufs und Vergangenheitswerte der letzten 12 Std., Funkuhr mit Datumsanzeige und Wochentag, Alarm mit zwei Weckzeiten und Snooze-Funktion, Auf- und Untergang von Sonne und Mond für 150 europäische Städte, Mondphase, blaue Hintergrundbeleuchtung

T in: 0...+50°C (+32°F....+122°F), T out: -20...+60°C (-4...+140°F), H in: 20...95%
T 30.3242.02, 2x 1,5 V AAA
158 x 26 (51) x 123 mm, 221 g, 3x 1,5 V AAA, EK-EL

HORIZON wireless weather station
wireless transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (max. 60 m), indication of indoor temperature and humidity with comfort level, max.-min.-function, weather forecast, tendency of atmospheric pressure, absolute and relative atmospheric pressure, bar graph indication of atmospheric pressure and history for the last 12 hours, radio-controlled clock with date and weekday, two alarm times and snooze function, sunrise/sunset and moonrise/moonset in 150 European cities, moon phase, blue backlight

HORIZON station météo sans fil
transmission de la température extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 60 m), indication de la température et humidité intérieure avec niveau de confort, fonction max.- min., prévisions météo, tendance de la pression atmosphérique, pression atmosphérique absolue et relative, indication graphique de la pression atmosphérique et histoire des dernières 12 heures, horloge radio-pilotée avec date et jour de la semaine, deux heures d'alarme et fonction snooze, lever et coucher du soleil et de lune pour 150 villes européennes, phase de lune, éclairage de fond bleu

35.1159.01
WEATHER BOY Funk-Wetterstation
kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 60 m), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone, Max.-Min.-Funktion, Wettervorhersage mit Symbolen und dem „Weather Boy" (22 Bekleidungsvariationen), Luftdrucktendenz, Funkuhr mit Datum, Wochentag, Weckalarm mit Snooze-Funktion (Dauer einstellbar), Zeitpunkt für Sonnenauf- und Untergang, Tageslänge, Anzeige der Mondphase, Hintergrundbeleuchtung, schwarz

T in: -9,9...+50°C (+14,2...+122°F),
T out: -25...+60°C (-13...+140°F), H in: 20...95%
T 30.3246.02, 2x 1,5 V AA
145 x 39 x 97 mm, 198 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

WEATHER BOY wireless weather station
wireless transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (max. 60 m), indication of indoor temperature and humidity with comfort zone, max.-min.- function, weather forecast with symbols and "Weather Boy" (22 variations of clothing), tendency of atmospheric pressure, radio controlled clock with date, weekday, alarm with snooze function (adjustable interval), time for sunrise and sunset, day length, moon phase, backlight, black

WEATHER BOY station météo sans fil
transmission de la température extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 60 m), indication de la température et humidité intérieures avec niveau de confort, fonction max.-min., prévisions météo avec symboles et « Weather Boy » (22 variations de vêtements), tendance de la pression atmosphérique, horloge radio-pilotée avec date, jour de la semaine, alarme avec fonction snooze (intervalle réglable), heure de lever et coucher du soleil, durée de jour, indication de la phase de lune, éclairage de fond, noir



Infos + Video



35.1083.54
GAIA Funk-Wetterstation
kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (max. 100 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Tageshöchst- und Tiefstwerte mit Zeit und Datum der Speicherung, Symbole für aktuelles Wetter und Vorhersage, Luftdrucktendenz, absoluter und relativer Luftdruck, grafische Darstellung des Luftdruckverlaufs der letzten 24 Std., programmierbare Alarmzustände für viele Parameter, z. B. Temperaturalarm, Sturmwarnung, Taupunkt, Funkuhr mit Alarm, Snooze-Funktion und Datumsanzeige, Hintergrundbeleuchtung

T in: 0...+60°C (+32...+140°F), T out: -40...+65°C (-40...+149°F), H in: 1...99%, H out: 20...95%
T/H 30.3166, 2x 1,5 V AAA
101 x 33 (75) x 187 mm, 251 g, 3x 1,5 V AA, EK-EL

GAIA wireless weather station
wireless transmission of outdoor temperature and humidity via transmitter (max. 100 m), indoor temperature and humidity, daily highest and lowest values with time and date of recording, symbols for actual weather and forecast, tendency of atmospheric pressure, absolute and relative atmospheric pressure, bar graph indication of atmospheric pressure
for the last 24 hours, programmable alarm functions for certain weather conditions, like temperature alarm, storm warning, dew point, radio-controlled clock with alarm, snooze function and date, backlight

GAIA station météo sans fil
transmission de la température et humidité extérieure sans câble avec émetteur (max. 100 m), température et humidité intérieure, valeurs maximales et minimales indiquant l'heure et date de la mémorisation, symboles pour temps actuels et prévisions météo, tendance de la pression atmosphérique, pression atmosphérique relative et absolue, indication graphique de la pression atmosphérique des dernières 24 heures, alarme programmable pour beaucoup de paramètres comme alarme de température, de tempête, point de rosée, horloge radio-pilotée avec alarme, fonction snooze et date, éclairage de fond


TFA DESIGN PATENT

mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond









35.1097.54

METEO JACK Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Wettervorhersage mit Symbolen und „Meteo Jack", relativer Luftdruck und grafischer Verlauf der letzten 24 Stunden, Luftdrucktendenz, Höchst- und Tiefstwerte für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck unter Angabe von Zeit und Datum der Speicherung, Auf- und Untergangszeit für Sonne und Mond, Mondphase, Funkuhr mit Datum und Wochentag (6 Sprachen), Hintergrundbeleuchtung mit 4 Helligkeitsstufen und Auto-Dimm-Funktion (im Dauerbetrieb mit Netzadapter), silber

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C, H in/out: 10...99%

T/H 30.3249.02, 2x 1,5 V AA

194 x 31 (47) x 131 (134) mm, 356 g, 3x 1,5 V AA, EK-EL

METEO JACK wireless weather station

wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 100 m), indoor temperature and humidity, weather forecast with symbols and "Meteo Jack", relative atmospheric pressure with bar graph indication for the last 24 hours, tendency of atmospheric pressure, maximum and minimum values for temperature, humidity and atmospheric pressure with time and date of recording, rising and setting time for sun and moon, moon phase, radio-controlled clock with date and day of the week (6 languages), backlight with 4 brightness levels and auto-dim-function (continuous operation by power adapter), silver

METEO JACK station météo sans fil

transmission de la température et humidité extérieures sans câble par jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), température et humidité intérieures, prévision météo avec symboles et « Meteo Jack », pression atmosphérique relative avec indication graphique des dernières 24 heures et tendance, valeurs maximales et minimales pour la température, l'humidité et la pression atmosphérique indiquant l'heure et la date de mémorisation, heures de lever et de coucher du soleil et de la lune, phase de lune, horloge radio-pilotée avec date et jour de la semaine (6 langues), éclairage de fond avec 4 niveaux d'éclairage et ajustement automatique de l'intensité lumineuse (en utilisation continue avec adaptateur secteur), argenté






TFA DESIGN PATENT

Infos + Video





35.1166.54

WEATHER JACK Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Anzeige der Innentemperatur, Max.-Min.-Funktion mit automatischer oder manueller Rückstellung, Wettervorhersage mit Symbolen und dem „Weather Jack" (28 Variationen), Luftdrucktendenz, Funkuhr mit Datum, Display mit orangefarbenen Elementen, silber

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C

T 30.3250.02, 2x 1,5 V AA

82 x 27 (47) x 140 (145) mm, 127 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

WEATHER JACK wireless weather station

wireless transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (max. 100 m), indication of indoor temperature, max.-min.- function with automatic or manual reset, weather forecast with symbols and "Weather Jack" (28 variations), tendency of atmospheric pressure, radio-controlled clock with date, display with orange elements, silver

WEATHER JACK station météo sans fil

transmission de la température extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), indication de la température intérieure, fonction max.-min. avec réinitialisation manuelle ou automatique, prévisions météo avec symboles et « Weather Jack » (28 variations), tendance de la pression atmosphérique, horloge radio-pilotée avec date, affichage avec éléments orange, argenté



35.1171.01
CONTRAST Funk-Wetterstation
kontraststarkes VA-Farbdisplay mit 2 Helligkeitsstufen (im Dauerbetrieb mit Netzadapter), kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 60 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeits-Komfortzone für innen und außen, Trendanzeigen, Höchst- und Tiefstwerte, Temperaturalarm, Wettervorhersage mit Symbolen und Luftdrucktendenz, absoluter oder relativer Luftdruck, Funkuhr mit Datum und Wochentag (7 Sprachen), Weckalarm, Snooze-Funktion mit einstellbarer Dauer, Mondphase

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), T out: -40...+70°C (-40...+158°F), H in/out: 10...99%
T/H 30.3258.02, 2x 1,5 V AAA
140 x 25 (58) x 116 (113) mm, 204 g, 3x 1,5 V AAA, , EK-EL

CONTRAST wireless weather station
high-contrast VA colour display with 2 brightness levels (in continuous operation with power adapter), wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 60 m), indoor temperature and humidity, indoor and outdoor humidity comfort level, trend indicators, max.-min. values, temperature alarm, weather forecast with symbols and tendency of atmospheric pressure, absolute or relative atmospheric pressure, radio-controlled clock with date and weekday (7 languages), alarm clock, snooze function with adjustable interval, moon phase

CONTRAST station météo sans fil
écran couleur VA à fort contraste avec 2 niveaux de luminosité (à fonctionnement continu avec adaptateur secteur), transmission de la température et humidité extérieures sans câble par jusqu'à 3 émetteurs (max. 60 m), température et humidité intérieures, niveau de confort d'humidité pour l'intérieur et l'extérieur, indications de la tendance, valeurs max/min, alarme de la température, prévisions météo par symboles et tendance de la pression atmosphérique, pression atmosphérique absolue ou relative, horloge radio-pilotée avec date et jour de la semaine (7 langues), alarme de réveil, fonction snooze avec intervalle réglable, phase de lune

TFA DESIGN PATENT



35.1174.02
SUN 2 Funk-Wetterstation
wie 35.1174.01, weiß
113 x 24 (70) x 113 (108) mm, 165 g, 3x 1,5 V AAA, , EK-EL

SUN 2 wireless weather station
as 35.1174.01, white

SUN 2 station météo sans fil
comme 35.1174.01, blanc


35.1174.01
SUN 2 Funk-Wetterstation
kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 100m), permanente Anzeige der Max.-Min.-Werte für Außentemperatur, Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone, Höchst- und Tiefstwerte unter Angabe von Zeit und Datum der Speicherung, Taupunkt, Wettervorhersage mit Symbolen und farbigem Wetterbild, Wettertendenz, Funkuhr mit Datum und Wochentag (6 Sprachen), Weckalarm mit Snooze-Funktion, Farbdisplay mit 4 Helligkeitsstufen und Auto-Dimm-Funktion (im Dauerbetrieb mit Netzadapter), schwarz

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C, H in: 10...99% rH
T 30.3250.02, 2x 1,5 V AA
113 x 24 (70) x 113 (108) mm, 165 g, 3x 1,5 V AAA, , EK-EL

SUN 2 wireless weather station
wireless transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (max. 100 m), permanent indication of maximum and minimum values of outdoor temperature, indoor temperature and humidity with comfort level indicator, indication of max./min. values showing time and date of recording, dew point, weather forecast with symbols and colourful landscape image, weather tendency, radio-controlled clock with date and weekday (6 languages), alarm with snooze function, colour display with 4 brightness levels and auto-dim function (continuous operation by power adapter), black

SUN 2 station météo sans fil
transmission de la température extérieure sans câble par jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), indication permanente des valeurs maximales et minimales de la température extérieure, température et humidité intérieures avec niveau de confort, valeurs maximales et minimales indiquant l'heure et date de mémorisation, point de rosée, prévisions météo avec symboles et illustration colorée, tendance de la pression atmosphérique, horloge radio-pilotée avec date et jour de la semaine (6 langues), alarme avec fonction snooze, écran couleur avec 4 niveaux de luminosité et fonction de gradation automatique (en utilisation continue avec adaptateur secteur), noir





TFA DESIGN PATENT

Infos + Video





Displayfarbe und Symbole verändern sich je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Display colour and symbols change depending on temperature and humidity
La couleur de l'ecran et les icônes varient en fonction de la température et de l'humidité

35.1132.01

METEOCHROME Funk-Wetterstation

mit großem Farbwechsel-Display für Temperatur und Luftfeuchtigkeit (wahlweise für Innen- oder Außenwerte), Farben und Symbole verändern sich je nach Messwert, kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Höchst- und Tiefstwerte unter Angabe von Zeit und Datum der Speicherung, Wettervorhersage mit Symbolen, Trendpfeile, Funkuhr mit Datum oder ausgeschriebenem Wochentag (6 Sprachen), Farbdisplay mit 4 Helligkeitsstufen und Auto-Dimm-Funktion (im Dauerbetrieb mit Netzadapter)

T in: 0°C...50°C, T out: -40°C...+60°C, H in/out: 10...99 %
T/H 30.3900.02, 2x 1,5 V AA
194 x 31 (47) x 133 mm, 340 g, 3x 1,5 V AA, EK-EL

METEOCHROME wireless weather station

large colour-changing display for temperature and humidity (optionally for indoor or outdoor values), colours and symbols change according to the measured values, wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 100 m), maximum and minimum values with time and date of recording, weather forecast with symbols, trend arrows, radio-controlled clock with date or weekday written in full letters (6 languages), backlight with 4 brightness levels and auto-dim-function (continuous operation by power adapter)

METEOCHROME station météo sans fil

grand écran avec changement de couleurs pour la température et l'humidité (en option pour les valeurs intérieures ou extérieures), les couleurs et les icônes varient en fonction des valeurs mesurées, transmission de la température et humidité extérieures sans câble par jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), valeurs maximales et minimales indiquant l'heure et la date de mémorisation, prévisions météo avec symboles, flèches de tendance, horloge radio-pilotée avec date ou jour de la semaine affichées en toutes lettres (6 langues), éclairage de fond avec 4 niveaux d'éclairage et ajustement automatique de l'intensité lumineuse (en utilisation continue avec adaptateur secteur)

USB Charger





35.1136.02

PRIMAVERA Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 60 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Max.-Min.-Funktion mit automatischer Rückstellung, Vorhersage mit farbigem Wetterbild, Taupunkt und Hitzeindex, Funkuhr mit Datum und Wochentag, Alarm mit Snooze-Funktion, Farbdisplay mit zwei Helligkeitsstufen, Ladefunktion für Mobilgeräte via USB Port (1A)

T in: 0...+50°C (+32°F....+122°F), T out: -40...+60°C (-40...+140°F), H in/out: 1...99%
T/H 30.3215.02, 2x 1,5 V AAA
175 x 25 (58) x 125 mm, 290 g, 3x 1,5 V AAA, EK-EL

PRIMAVERA wireless weather station

wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 60 m), indication of indoor temperature and humidity, max.-min.-function with automatic reset, forecast with coloured weather picture, dew point and heat index, radio-controlled clock with date and day of the week, alarm with snooze function, colour display with two brightness levels, charging function for mobile devices via USB port (1A)

PRIMAVERA station météo sans fil

transmission de la température et humidité extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 60 m), indication de la température et humidité intérieure, fonction max.-min. avec réactualisation automatique, points de rosée et indice de chaleur, prévisions météo avec illustration colorée, horloge radio-pilotée avec date et jour de la semaine, alarme avec fonction snooze, écran couleur avec deux niveaux de luminosité, fonction de chargement pour les appareils mobiles par port USB (1A)

TFA DESIGN PATENT







Wetterbild verändert sich mit den Jahreszeiten
Weather picture changes with the seasons
Illustration colorée change avec les saisons

Infos + Video

35.1118.01

SEASON 2 Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone, Trendpfeile, Vorhersage mit farbigem Wetterbild (verändert sich mit den Jahreszeiten), relativer Luftdruck, graphische Darstellung des Luftdruckverlaufs der letzten 24 Std., Höchst- und Tiefstwerte für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck unter Angabe von Zeit und Datum der Speicherung, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarm, Taupunkt, Funkuhr mit Weckalarm, Datum und ausgeschriebenem Wochentag (6 Sprachen), Mondphase, Farbdisplay mit 4 Helligkeitsstufen und Auto-Dimm-Funktion (im Dauerbetrieb mit Netzadapter)

T in: 0°C...50°C, T out: -40°C...+60°C, H in/out: 10...99 %
T/H 30.3249.02, 2x 1,5 V AA
194 x 31 (47) x 131 (134) mm, 345 g, 3x 1,5 V AA, EK-EL

SEASON 2 wireless weather station

wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 100 m), indoor temperature and humidity with comfort level, trend arrows, forecast with colourful landscape image (changes with the seasons), relative atmospheric pressure with bar graph indication for the last 24 hours, maximum and minimum values for temperature, humidity and atmospheric pressure with time and date of recording, alarm for temperature and humidity, dew point, radio-controlled clock with alarm, date and weekday written in full letters (6 languages), moon phase, color display with 4 brightness levels and auto-dim-function (continuous operation by power adapter)

SEASON 2 station météo sans fil

transmission de la température et humidité extérieures sans fil par jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), température et humidité intérieures avec niveau de confort, flèches de tendance, prévisions météo avec illustration en couleur (change avec les saisons), pression atmosphérique relative avec indication graphique des dernières 24 heures, valeurs maximales et minimales pour la température, l'humidité et la pression atmosphérique indiquant l'heure et la date de mémorisation, alarme pour la température et l'humidité, points de rosée, horloge radio-pilotée avec réveil, date et jour de la semaine affichées en toutes lettres (6 langues), phase de lune, écran couleur avec 4 niveaux de luminosité et fonction de gradation automatique (en utilisation continue avec adaptateur secteur)

35.1150.01

SEASON Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit (max. 80 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Trendpfeile, Vorhersage mit farbigem Wetterbild (verändert sich mit den Jahreszeiten), relativer Luftdruck, graphische Darstellung des Luftdruckverlaufs der letzten 24 Std., Max.-Min.-Funktion mit automatischer Rückstellung, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarm, Taupunkt, Hitzeindex, Funkuhr mit Datum und ausgeschriebenem Wochentag (6 Sprachen), Mondphase, Farbdisplay mit zwei Helligkeitsstufen (im Dauerbetrieb mit Netzadapter)

T in: 0...+50°C (+32...+99°F),
T out: -40...+60°C (-40...+140°F),
H in/out: 10...99%
T/H 30.3206.02, 2x 1,5 V AA
175 x 32 (84) x 165 mm, 333 g,
3x 1,5 V AA, EK-EL

SEASON wireless weather station

wireless transmission of outdoor temperature and humidity (max. 80 m), indoor temperature and humidity, trend arrows, forecast with coloured weather picture (changes with the seasons), relative atmospheric pressure, bar graph indication of atmospheric pressure for the last 24 hours, max.-min.-function with auto reset, temperature and humidity alarm, dew point, heat index, radio-controlled clock with date and weekday written in full letters (6 languages), moon phase, colour display with two brightness levels (continuous operation by power adapter)

SEASON station météo sans fil

transmission de la température et humidité sans câble (max. 80 m), température et humidité intérieure, flèches de tendance, prévisions météo avec illustration colorée (change avec les saisons), pression atmosphérique relative, indication graphique de la pression atmosphérique des dernières 24 heures, fonction max.-min. avec réactualisation automatique, alarme de température et humidité, points de rosée, indice de chaleur, horloge radio-pilotée avec date et jours de la semaine affichées en toutes lettres (6 langues), phase de lune, écran couleur avec deux niveaux de luminosité (en utilisation continue avec adaptateur secteur)



TFA DESIGN PATENT





Wetterbild verändert sich mit den Jahreszeiten, weather picture changes with the seasons
illustration colorée change avec les saisons

TFA DESIGN PATENT





35.1129.01

SPRING Funk-Wetterstation

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (max. 60 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, animierte Wettervorhersage mit farbigem Wetterbild, Luftdrucktendenz, Max.-Min.-Funktion, Tendenzanzeigen, Taupunkt, Temperaturalarm, Funkuhr mit Datumsanzeige, Alarm und Snooze-Funktion, Farbdisplay mit zwei Helligkeitsstufen (im Dauerbetrieb mit Netzadapter)

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), T out: -40...+60°C (-40...+140°F), H in/out: 1...99%
T/H 30.3206.02, 2x 1,5 V AA
210 x 26 (60) x 140 mm, 348 g, 3x 1,5 V AAA, EK-EL

SPRING wireless weather station

wireless transmission of outdoor temperature and humidity via transmitter (max. 60 m), indoor temperature and humidity, animated weather forecast with coloured picture, tendency of atmospheric pressure, max.-min.-function, tendency indicators, dew point, temperature alarm, radio-controlled clock with date, alarm and snooze function, colour display with two brightness levels (in continuous operation with power adapter)

SPRING station météo sans fil

transmission de la température et humidité extérieure sans câble avec émetteur (max. 60 m), température et humidité intérieure, prévisions météo animées avec illustration colorée, tendance de la pression atmosphérique, fonction max.-min., indication de la tendance, température de points de rosée, alarme de température, horloge radio-pilotée avec date, alarme et fonction snooze, écran couleur avec deux niveaux de luminosité (en utilisation continue avec adaptateur secteur)





TFA DESIGN PATENT

35.1140.01

SPRING BREEZE Funk-Wetterstation

kabelloser Kombisender für Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Windstärke (max. 80 m), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Wettervorhersage mit Symbolen, Luftdrucktendenz, Max.-Min.-Funktion, Tendenzanzeigen, gefühlte Temperatur und Taupunkt, grafische Darstellung der Windgeschwindigkeit, maximale Windgeschwindigkeit und Historie (letzte Stunde, 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage und ein Jahr), programmierbare Alarmzustände, Funkuhr mit Datumsanzeige und Wochentag (6 Sprachen), Farbdisplay mit zwei Helligkeitsstufen (im Dauerbetrieb mit Netzadapter), erweiterbar um 2 Thermo-Hygro-Sender (T/H 30.3221.02, optional erhältlich)

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), T out: -40...+60°C (-40...+140°F), H in/out: 1...99%
T/H/W 30.3222.02, 2x 1,5 V C
208 x 26 (54) x 140 mm, 344 g, 3x 1,5 V AAA, EK-EL

SPRING BREEZE wireless weather station

wireless combined transmitter for outdoor temperature, humidity and wind speed (max. 80 m), indoor temperature and humidity, weather forecast with symbols, tendency of atmospheric pressure, max.-min.-function, tendency indicators, dew point, windchill factor, wind speed graph, maximum speed and history (last hour, 24 hours, 7 days, 30 days and year), programmable alarm functions, radio-controlled clock with date and day of the week (6 languages), colour display with two brightness levels (continuous operation by power adapter), expandable with 2 thermo-hygro-transmitters (T/H 30.3221.02, sold separately)

SPRING BREEZE station météo sans fil

émetteur combiné pour la transmission de la température et humidité extérieure et vitesse du vent sans câble (max. 80 m), température et humidité intérieure, prévisions météo avec symboles, tendance de la pression atmosphérique, fonction max.-min., flèches de tendance, température ressentie et points de rosée, représentation graphique de la vitesse du vent, vitesse maximale du vent et histoire (dernière heure, 24 heures, 7 jours, 30 jours et année), alarmes programmables, horloge radio-pilotée avec date et jour de la semaine (6 langues), écran couleur avec deux niveaux de luminosité (en utilisation continue avec adaptateur secteur), extensible avec 2 émetteurs de température/humidité (T/H 30.3221.02, vendu séparément)







TFA DESIGN PATENT

35.1160.01
RAIN PRO
Funk-Wetterstation mit Thermo-Hygro-Sender und Funk-Regenmesser
zur kabellosen Übertragung von Außentemperatur/Luftfeuchtigkeit und Regenmenge (max. 100 m), Anzeige von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Wettervorhersage mit Symbolen und Luftdrucktendenz, Funkuhr mit vollständigem Datum und Wochentag (8 Sprachen), Regenmenge heute mit grafischer Darstellung, Anzeige der Regenmenge der letzten Stunde, der letzten 24 Stunden, der letzten 7 Tage, des aktuellen Monats, des laufenden Jahres und gesamt, monatliche Historienfunktion der Regenmenge der letzten 12 Monate, 24-Stunden-Regenalarm, Trendpfeile, Höchst- und Tiefstwerte mit Zeit und Datum der Speicherung und einstellbare Alarmzustände für Temperatur und Luftfeuchtigkeit, erweiterbar um 2 Thermo-Hygro-Sender (optional erhältlich)

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C, H in/out: 10...99%, R: 0...9999 mm
T/H 30.3249.02, 2x 1,5 V AA, R 30.3233.01, 2x 1,5 V AA
174 x 33 (84) x 162 mm, 269 g, 3x 1,5 V AA, EK-EL

RAIN PRO wireless weather station with temperature/humidity transmitter and rain gauge
for the wireless transmission of outdoor temperature/humidity and rainfall amount (max. 100 m), indication of indoor temperature and humidity, weather forecast with symbols and atmospheric pressure trend, radio-controlled clock with entire date and weekday (8 languages), graphical presentation of today's rainfall, rainfall amount of the last hour, the last 24 hours, 7 days, the current month and year as well as the total amount of rainfall, monthly rainfall history of the last 12 months, rainfall alert (24 hours), trend arrows, maximum and minimum values with time and date of recording and adjustable alert limits for temperature and humidity, expandable with 2 temperature-humidity-transmitters (sold separately)

RAIN PRO station météo sans fil avec émetteur de température/humidité et pluviomètre
pour la transmission de la température/humidité extérieures et précipitations (jusqu'à 100 m), affichage de la température et humidité intérieures, prévisions météo par symboles et tendance de la pression atmosphérique, horloge radio-pilotée avec date complète et jour de la semaine (en 8 langues), affichage de la quantité de pluie du jour par un diagramme, affichage de la quantité de pluie pendant la dernière heure, pendant les dernières 24 heures, pendant les 7 derniers jours, pendant le dernier mois, la dernière année et de la quantité de pluie totale, fonction de mémoire des 12 derniers mois, alarme de pluie de 24 heures, flèches de tendance, valeurs maximales et minimales avec indication de l'heure et de la date de mémorisation et conditions d'alarme réglables pour la température et l'humidité, peut être complété avec 2 émetteurs thermo-hygro (vendus séparément)





TFA DESIGN PATENT



35.1161.01
WEATHER PRO Funk-Wetterstation mit Thermo-Hygro-Sender, Funk-Regenmesser und Solar-Windmesser
wie 35.1160.01, mit kabelloser Übertragung von Windgeschwindigkeit und Windrichtung, einstellbare Alarmzustände für Wind, relativer Luftdruck und grafische Darstellung des Luftdruckverlaufs der letzten 24 Std., grafische Darstellung der Windrichtung (LCD-Windrose) und Anzeige der vorherrschenden Windrichtung, wahlweise als Himmelsrichtung oder Gradzahl, Anzeige der aktuellen, durchschnittlichen oder höchsten Windgeschwindigkeit, maximale Windgeschwindigkeit der letzten 24 Stunden, 7 Tage, des aktuellen Monats und Jahres mit Zeit und Datum der Speicherung aufrufbar, gefühlte Temperatur (Wind chill), solar-unterstützter Windmesser

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C, H in/out: 10...99%, R: 0...9999 mm, W: 0...178 km/h (km/h, m/s & bft)
T/H 30.3249.02, 2x 1,5 V AA, R 30.3233.01, 2x 1,5 V AA, W 30.3251.10, 3x 1,5 V AA
226 x 30 (86) x 138 (132) mm, 311 g, 3x 1,5 V AA, EK-EL

WEATHER PRO wireless weather station with temperature/humidity transmitter, rain gauge and solar wind meter
as 35.1160.01, with wireless transmission of wind speed and wind direction, adjustable alert limits for wind, relative atmospheric pressure and bar graph indication for the last 24 hours, graphical presentation of wind direction (LCD wind rose) and indication of the prevailing wind direction, optionally as cardinal points or degrees, current, average or maximum wind speed, maximum wind speed of the last 24 hours, 7 days, the current month and year showing time and date of recording, windchill factor, solar-supported windmeter

WEATHER PRO station météo sans fil avec émetteur de température/humidité, pluviomètre et anémomètre solaire
comme 35.1160.01, avec transmission de la vitesse et direction du vent, conditions d'alarme réglables pour le vent, pression atmosphérique relative et développement graphique des dernières 24 heures, affichage graphique de la direction du vent (rose des vents LCD) et affichage de la direction du vent dominant, au choix sous forme de points cardinaux ou degrés, affichage de la vitesse actuelle, moyenne ou maximale du vent, vitesse maximale du vent pendant les dernières 24 heures, pendant les 7 derniers jours, pendant le dernier mois, la dernière année avec indication de l'heure et de la date de mémorisation, température de Windchill, anemomètre à assistance solaire

NEU NEW

TFA DESIGN PATENT





35.1177.02

WEATHER ONE Funk-Wetterstation mit Kombisender aus Thermo-Hygro-Sensor, Regenmesser und Windmesser

Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Regenmenge über kabellosen Kombisender (433 MHz, max. 100 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Höchst- und Tiefstwerte mit Zeit und Datum der Speicherung, einstellbare Alarmzustände für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen und Wind, Wettervorhersage mit Symbolen und Luftdrucktendenz, relativer Luftdruck und grafische Darstellung des Luftdruckverlaufs der letzten 24 Stunden, grafische Darstellung der Windrichtung (LCD-Windrose) und Anzeige der vorherrschenden Windrichtung, wahlweise als Himmelsrichtung oder Gradzahl, Anzeige der durchschnittlichen oder höchsten Windgeschwindigkeit, gefühlte Temperatur (WINDCHILL), Regenmenge heute mit grafischer Darstellung, Anzeige der Regenmenge der letzten Stunde, der letzten 24 Stunden, der letzten 7 Tage, des aktuellen Monats und des laufenden Jahres, Funkuhr mit vollständigem Datum, Anzeige der Mondphase,
optional: erweiterbar um 2 Thermo-Hygro-Sender

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C,
H in/out: 10...99%, R: 0...9999 mm,
W: 0...178 km/h (0...49,9 m/s, 0...12 bft)
W/R/T/H 30.3261.02, 3x 1,5 V AA
176 x 32 (80) x 164 (160) mm, 294 g, 3x 1,5 V AA, EK

WEATHER ONE wireless weather station with combined transmitter including temperature/humidity sensor, rain gauge and wind meter
outdoor temperature and humidity, wind speed, wind direction and rainfall amount over wireless combined transmitter (433 MHz, max. 100 m), indoor temperature and humidity, indication of maximum and minimum values showing time and date of recording, adjustable alert limits for temperature, humidity, rain and wind, weather forecast with symbols and atmospheric pressure trend, relative atmospheric pressure and bar graph indication for the last 24 hours, graphical presentation of wind direction (LCD wind rose) and indication of the prevailing wind direction, optionally as cardinal points or degrees, average or maximum wind speed, WINDCHILL factor, graphical presentation of today's rainfall, rainfall amount of the last hour, the last 24 hours, 7 days, the current month and year, radio-controlled clock with entire date, indication of actual moon phase, optional: expandable with 2 temperature/humidity transmitters

WEATHER ONE station météo sans fil avec émetteur combiné comprenant un capteur de température/humidité, un pluviomètre et un anémomètre
température et humidité extérieures, vitesse et direction du vent et précipitations via émetteur combiné sans fil (433 MHz, max. 100 m), température et humidité intérieures, valeurs maximales et minimales indiquant l'heure et date de la mémorisation, conditions d'alarme réglables pour la température, l'humidité, la pluie et le vent, prévisions météo par symboles et tendance de la pression atmosphérique, pression atmosphérique relative et développement graphique des dernières 24 heures, affichage graphique de la direction du vent (rose des vents LCD) et affichage de la direction du vent dominante, au choix sous forme de points cardinaux ou degrés, affichage de la vitesse moyenne ou maximale du vent, température de refroidissement éolien (WINDCHILL), affichage de la quantité de pluie du jour par un diagramme, affichage de la quantité de pluie au cours de la dernière heure, des dernières 24 heures, des 7 derniers jours, du dernier mois et de la dernière année, horloge radio-pilotée avec la date complète, affichage de la phase lunaire, en option : peut être complété de 2 émetteurs température/humidité

Schutzhüllen für Außensender
Protective cases for outdoor transmitters | Housses de protection pour émetteurs extérieurs



TFA DESIGN PATENT



98.1114.02

Schutzhülle für Außensender
für Thermo- oder Thermo-/Hygrosender, schützt vor Niederschlag und direkter Sonneneinstrahlung, mit Öffnung für Fühlerkabel, leicht zu montieren, mit Montagematerial,
Innenmaße: Ø 60 x 160 mm
95 x 102 (108) x 175 mm, 161 g, EK

Protective case for outdoor transmitter
for temperature or temperature/humidity transmitter, protects against precipitation and direct sunlight, with hole for sensor cable, easy to assemble, with mounting material,
inside dimensions: Ø 60 x 160 mm

Housse de protection pour émetteur extérieur
pour émetteur de température ou température/humidité, protection contre les intempéries et le rayonnement direct du soleil, avec ouverture pour un câble de sonde, facile à monter, avec matériel d'assemblage,
dimensions intérieures: Ø 60 x 160 mm



ohne Sender | without transmitter | sans émetteur

TFA DESIGN PATENT



98.1111.02

Sender-Schutzhülle mit Solar-Lüfter
wie 98.1114.02, mit eingebautem Solar-Lüfter für unverfälschte Messwerte, verhindert Wärmestau im Innenraum,
Innenmaße: Ø 80 x 170 mm
139 x 150 x 227 mm, 444 g, EK-EL

Protective case for transmitter with solar fan
as 98.1114.02, with built-in solar fan for unadulterated readings, prevents heat build-up in the interior,
inside dimensions: Ø 80 x 170 mm

Housse de protection pour émetteur avec ventilateur à énergie solaire
comme 98.1114.02, avec ventilateur intégré à énergie solaire pour des valeurs de mesure non faussées, empêche l'accumulation de chaleur dans la housse, dimensions intérieures: Ø 80 x 170 mm

TFA DESIGN PATENT





30.3058.01
TRINITY Funk-Thermo-Hygrometer
kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 80 m), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Tendenzpfeile, Max.-Min.-Funktion, große Funkuhr mit Datumsanzeige und ausgeschriebenem Wochentag (6 Sprachen)
T in: 0...+50°C (+32...+122°F), T out: -40...+60°C (-40...+140°F), H in/out: 1...99%,
T/H 30.3221.02, 2x 1,5 V AA
157 x 43 x 117 mm, 214 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

TRINITY wireless thermo-hygrometer
wireless transmission of outdoor temperature and humidity via up to 3 transmitters (max. 80 m), indication of indoor temperature and humidity, tendency indicators, max.-min.-function, large radio-controlled clock with date and weekday written in full letters (6 languages)

TRINITY thermo-hygromètre sans fil
transmission de la température et humidité extérieure sans câble avecjusqu'à 3 émetteurs (max. 80 m), indication de la température et humidité intérieure, flèches de tendance, fonction max.-min., grande horloge radio-pilotée avec date et jour de la semaine affiché en toutes lettres (en 6 langues)

TFA DESIGN PATENT

INKL. 3x SENDER

30.3057.01
MULTI-SENS
Funk-Thermo-Hygrometer
zur Kontrolle von Raum- und Außenklima, mit Innensensor und 3 kabellosen Funksendern (max. 80 m) zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in bis zu 4 Räumen, Höchst- und Tiefstwerte, Tendenzanzeige, Komfortzone, Funkuhr mit Datum, individuelle Beschriftung der Senderstandorte
T in: 0...+50°C, (+32...+122°F),
T out -40...+60°C (-40...+140°F),
H in/out: 1...99%
3x T/H 30.3221.02,
je 2x 1,5 V AA
157 x 42 x 120 mm, 216 g,
2x 1,5 V AA, EK-EL







MULTI-SENS
wireless thermo-hygrometer
for the control of indoor and outdoor climate, with internal sensor and 3 wireless radio-controlled transmitters (max. 80 m) for monitoring temperature and humidity in up to 4 rooms, maximum and minimum values, trend indicator, comfort level, radio-controlled clock with date, individual labeling of the transmitter sites

MULTI-SENS
thermo-hygromètre sans fil
pour le contrôle du climat ambiant et extérieur, avec capteur interne et 3 émetteurs sans fil (max. 80 m) pour surveiller la température et humidité dans jusqu'à 4 chambres, valeurs maximales et minimales, indication de la tendance, niveau de confort du climat, horloge radio-pilotée avec date, étiquetage individuel des sites des émetteur

Individuelle Beschriftung der Senderstandorte
Individual labeling of the transmitter sites
Étiquetage individuel des sites des émetteurs





30.3075.01

KLIMA@HOME 2 Funk-Thermo-Hygrometer

zur Kontrolle von Raum- und Außenklima, mit Innensensor und drei kabellosen Funksendern zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in bis zu vier Räumen, Höchst- und Tiefstwerte unter Angabe von Zeit und Datum der Speicherung, Taupunkt, Komfortniveau des Raumklimas, Funkuhr mit Datum oder Wochentag auf Deutsch (6 Sprachen), individuelle Beschriftung der Senderstandorte

T in: 0...+50°C, T out -40...+60°C,
H in/out: 10...99%
3x T/H 30.3900.02, je 2x 1,5 V AA
128 x 32 (59) x 128 (124) mm, 211 g,
3x 1,5 V AA, EK-EL

KLIMA@HOME 2
wireless thermo-hygrometer

for the control of indoor and outdoor climate, with internal sensor and 3 wireless radio-controlled transmitters for monitoring temperature and humidity in up to 4 rooms, maximum and minimum values showing time and date of recording, dew point, indoor comfort level, radio-controlled clock with date or weekday in English (6 languages), individual labeling of the transmitter sites

KLIMA@HOME 2
thermo-hygromètre sans fil

pour le contrôle du climat ambiant et extérieur, avec capteur interne et 3 émetteurs sans fil pour surveiller la température et l'humidité dans jusqu'à 4 chambres, valeurs maximales et minimales indiquant l'heure et la date de mémorisation, point de rosée, niveau de confort du climat intérieur, horloge radio-pilotée avec date ou jour de la semaine en français (6 langues), marquage individuel des emplacements des émetteurs



Individuelle Beschriftung der Senderstandorte
Individual labeling of the transmitter sites
Ètiquetage individuel des sites des émetteurs

TFA DESIGN PATENT

INKL. 3x SENDER

35.8109.02
TFA.me Set mit WLAN Gateway | TFA.me set with WIFI gateway | TFA.me kit avec passerelle WIFI
Seite | page 6 !

30.3054.10

KLIMA-MONITOR Funk-Thermo-Hygrometer

zur Kontrolle von Raum- und Außenklima, mit Innensensor und 3 kabellosen Funksendern (max. 100 m) zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in bis zu 4 Räumen, erweiterbar auf insgesamt 8 Sender, Max.-Min.-Funktion, Komfortzonen, Temperaturtendenz, Alarmeinstellungen

T in: 0...+60°C, (+32...+140°F),
T out -40...+60°C (-40...+140°F),
H in: 20...99%, H out: 10...99%
3x T/H 30.3208.02 (max.8), je 2x 1,5 V AAA
116 x 24 (64) x 126 mm, 143 g, 4x 1,5 V AAA, EK-EL

KLIMA-MONITOR wireless thermo-hygrometer

for the control of indoor and outdoor climate, with internal sensor and 3 wireless radio-controlled transmitters (max. 100 m) for monitoring temperature and humidity in up to 4 rooms, expandable to 8 transmitters, max.-min.-function, comfort levels, temperature tendency, alarm functions

KLIMA-MONITOR thermo-hygromètre sans fil

pour le contrôle du climat intérieur et extérieur, avec capteur interne et 3 émetteurs sans fil (max. 100 m) pour surveiller la température et l'humidité dans jusqu'à 4 chambres, extensible à 8 émetteurs, fonction max.-min., zones de confort, tendance de la température, fonctions d'alarme





INKL. 3x SENDER



30.5045.54

Digitales Thermo-/Hygrometer

mit farbigen Komfortzonen für ein gesundes Raumklima, als Thermo-Hygro-Sender für Kat.-Nr. 30.3054.10 und 30.3056.10 verwendbar, ausführliche Beschreibung siehe Seite 47

64 x 18 (40) x 109 mm, 65 g, 2 x 1,5 V AAA, EK-EL

Digital thermo-hygrometer

with coloured comfort zones for a healthy room climate, can be used as an additional thermo-hygro-transmitter for cat.-no. 30.3054.10 and 30.3056.10, detailled description see page 47

Thermo-hygromètre numérique

avec zones de confort en couleur pour un climat ambiant sain, utilisable comme un émetteur thermo-hygro pour réf. 30.3054.10 et 30.3056.10, description détaillée voir page 47

NEU NEW

INKL. 3x SENDER

30.3076.02

Funk-Thermo-Hygrometer

zur Kontrolle von Raum- und Außenklima, mit Innensensor und drei kabellosen Funksendern (max. 100 m) zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in bis zu vier Räumen, Höchst- und Tiefstwerte, Komfortzone

T in: -9,9...+50°C, T out: -40...+70°C, H in/out: 1...99%,
3x T/H 30.3247.02, je 2x 1,5 V AAA
86 x 30 (55) x 145 (142) mm, 145 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

Wireless thermo-hygrometer

for the control of indoor and outdoor climate, with internal sensor and 3 wireless radio-controlled transmitters (max. 100 m), for monitoring temperature and humidity in up to 4 rooms, maximum and minimum values, comfort level

Thermo-hygromètre sans fil

pour le contrôle du climat ambiant et extérieur, avec capteur interne et 3 émetteurs sans fil (max. 100 m), pour surveiller la température et l'humidité dans jusqu'à 4 chambres, valeurs maximales et minimales, niveau de confort du climat



mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond



30.3049

TWIN PLUS Funk-Thermo-Hygrometer

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (max. 30 m), Anzeige der Innentemperatur und -luftfeuchtigkeit, permanente Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte mit automatischer Rückstellung nach 24 Stunden, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarm, Komfort-Icon, Frostsymbol, Aluminiumoptik

T in: -10...+50°C (+14...+122°F),
T out: -20...+50°C (-4...+122°F),
H in: 20...95%, H out: 20...99%
T/H 30.3195, 2x 1,5 V AAA
137 x 17 (38) x 83 mm, 105 g,
2x 1,5 V AAA, EK-EL

TWIN PLUS wireless thermo-hygrometer

wireless transmission of outdoor temperature and humidity via transmitter (max. 30 m), indication of indoor temperature and humidity, permanent indication of highest and lowest values with auto reset after 24 hours, temperature and humidity alarm, comfort icon, frost symbol, aluminium look

TWIN PLUS thermo-hygromètre sans fil

transmission de la température et humidité extérieure sans câble avec émetteur (max. 30 m), indication de la température et humidité intérieure, indication permanente des valeurs maximales et minimales avec réactualisation automatique (24 heures), alarme de température et d'humidité, icône de confort, symbole de gel, style aluminium



30.3048

TWIN Funk-Thermometer

kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender (max. 30 m), Anzeige der Innentemperatur, permanente Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte mit automatischer Rückstellung nach 24 Stunden, Temperaturalarm, Frostsymbol, schwarz

T in: -10...+50°C (+14...+122°F), T out: -20...+50°C (-4...+122°F)
T 30.3193, 2x 1,5 V AAA
137 x 17 (38) x 83 mm, 105 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

TWIN wireless thermometer

wireless transmission of outdoor temperature via transmitter (max. 30 m), indication of indoor temperature, permanent indication of highest and lowest values with auto reset after 24 hours, temperature alarm, frost symbol, black

TWIN thermomètre sans fil

transmission de la température extérieure sans câble avec émetteur (max. 30 m), indication de la température intérieure, indication permanente des valeurs maximales et minimales avec réactualisation automatique (24 heures), symbole de gel, alarme de température, noir

TFA DESIGN PATENT



30.3061.02
BASE Funk-Thermometer
kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender (max. 30 m), Anzeige der Innentemperatur, Max.-Min.-Funktion, Uhrzeit

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), T out: -20...+60°C (-4...+140°F)
T 30.3220.02, 2x 1,5 V AAA
77 x 24 (54) x 115 mm, 78 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

BASE wireless thermometer
wireless transmission of outdoor temperature via transmitter (max. 30 m), indication of indoor temperature, max.-min. function, time

BASE thermomètre sans fil
transmission de la température extérieure sans câble avec émetteur (max. 30 m), indication de la température intérieure, fonction max.-min., horloge



30.3069.01
PRIO Funk-Thermometer
kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender (max. 100 m), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Max.-Min.-Funktion, Tendenzpfeile, Außentemperatur-Alarm, Funkuhr mit Datum, Wochentag, Weckalarm und Snooze-Funktion

T in: -0...+50°C (+32...+122°F),
T out: -40...+60°C (-40...+140°F), H in: 10...99%
T 30.3232.02, 2x 1,5 V AA
109 x 38 x 99 mm, 116 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

PRIO wireless thermometer
wireless transmission of outdoor temperature (max. 100 m), indication of indoor temperature and humidity, max.-min.-function, trend arrows, outdoor temperature alarm, radio-controlled clock with date, weekday, alarm and snooze function

PRIO thermomètre sans fil
transmission de la température extérieure sans câble avec émetteur (max. 100 m), indication de la température et humidité intérieures, fonction max./min., flèches de tendance, alarme de température extérieure, horloge radio-pilotée avec jour de la semaine et date, alarme et fonction snooze

TFA DESIGN PATENT



30.3051.02
POP Funk-Thermometer
wie 30.3051.01, weiß

T 30.3197, 2x 1,5 V AAA
60 x 23 (50) x 90 mm, 57 g,
2x 1,5 V AAA, EK-EL

POP wireless thermometer
as 30.3051.01, white

POP thermomètre sans fil
comme 30.3051.01, blanc



30.3051.01
POP Funk-Thermometer
kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender (max. 50 m), wahlweise Außen- oder Innentemperaturanzeige im Großformat, Max.-Min.-Funktion, Uhrzeit, schwarz

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), T out: -20...+60°C (-4...+140°F)
T 30.3197, 2x 1,5 V AAA
60 x 23 (50) x 90 mm, 57 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

POP wireless thermometer
wireless transmission of outdoor temperature via transmitter (max. 50 m), large-scale display of either indoor or outdoor temperature, max.-min.-function, clock, black

POP thermomètre sans fil
transmission de la température extérieure sans câble (max. 50 m), affichage de la température intérieure ou extérieure en grand format, fonction max.-min., horloge, noir

30.3063.01
PRISMA Funk-Thermometer
kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender (max. 100 m), Anzeige der Innentemperatur, Tendenzpfeile, Max.-Min.- Funktion, Uhrzeit

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C
T 30.3232.02, 2x 1,5 V AA
67 x 35 x 93 mm, 65 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

PRISMA wireless thermometer
wireless transmission of outdoor temperature via transmitter (max. 100 m), indication of indoor temperature, trend arrows, max.-min.-function, time

PRISMA thermomètre sans fil
transmission de la température extérieure sans câble avec émetteur (max. 100 m), indication de la température intérieure, flèches de tendance, fonction max.-min., horloge



TFA DESIGN PATENT



30.3071.01
LOGOneo Funk-Thermometer
kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (433 MHz,max. 100 m), Anzeige der Innentemperatur, Max.-Min.- Funktion mit manueller oder automatischer Rückstellung, Uhrzeit, schwarz

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C
T 30.3250.02, 2x 1,5 V AA
64 x 26 (46) x 155 (166) mm, 92 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

LOGOneo wireless thermometer
wireless transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (433 MHz, max. 100 m), indication of indoor temperature, max.-min.-function with manual or auto-reset, clock, black

LOGOneo thermomètre sans fil
transmission de la température extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (433 MHz, max. 100 m), indication de la température intérieure, fonction max.-min. avec réactualisation manuelle ou automatique, horloge, noir

Infos + Video

TFA DESIGN PATENT





30.3071.54
LOGOneo Funk-Thermometer
wie 30.3071.01, silber

T 30.3250.02, 2x 1,5 V AA
64 x 26 (46) x 155 (166) mm, 92 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

LOGOneo wireless thermometer
as 30.3071.01, silver

LOGOneo thermomètre sans fil
comme 30.3071.01, argenté

NEU
NEW



30.3038.02
MINO Funk-Thermometer
kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender (max. 100 m), Anzeige der Innentemperatur, permanente Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte mit automatischer Rückstellung

T in: 0...+60°C, T out: -40...+60°C
T 30.3263.02, 2x 1,5 V AAA
81 x 22 (32) x 82 (81) mm, 70 g,
2x 1,5 V AA, EK-EL

MINO wireless thermometer
wireless transmission of outdoor temperature via transmitter (max. 100 m), indication of indoor temperature, maximum and minimum values with auto reset

MINO thermomètre sans fil
transmission de la température extérieure sans câble avec émetteur (max. 100 m), indication de la température intérieure, indication permanente des valeurs maximales et minimales avec réactualisation automatique

30.3030.01
SPOT Funk-Thermometer
kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (433 MHz, max. 100 m), Anzeige der Innentemperatur, Max.-Min.- Funktion mit manueller oder automatischer Rückstellung, Funkuhr mit Datum und Wochentag (8 Sprachen), Zeitzone ±12 Std.

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C
T 30.3250.02, 2x 1,5 V AA
109 x 20 (39) x 104 mm, 99 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

SPOT wireless thermometer
wireless transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (433 MHz, max. 100 m), indication of indoor temperature, max.-min.-function with manual or auto-reset, radio-controlled clock with date and weekday (8 languages), time zone ±12 hrs

SPOT thermomètre sans fil
transmission de la température extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (433 MHz, max. 100 m), indication de la température intérieure, fonction max.-min. avec réactualisation manuelle ou automatique, horloge radio-pilotée avec date et jour de la semaine, fuseau horaire ±12 hrs





TFA
DESIGN
PATENT



SWISS
PRECISION
SENSOR



30.3065.02
INFO Funk-Thermometer
kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender (max. 80 m), Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, permanente Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte mit manueller Rückstellung, zusätzlicher Max.-Min.-Speicher mit automatischer Rückstellung nach 24 Stunden, mit Befestigungsmaterial

T in: -10...+60°C (+14...+140°F),
T out: -40...+60°C (-40...+140°F), H in: 10...99%
T 30.3234.02, 1x 1,5 V AA
77 x 22 x 86 mm, 71 g, 1x 1,5 V AA, EK-EL

INFO wireless thermometer
wireless transmission of outdoor temperature via transmitter (max. 80 m), indication of indoor temperature and humidity, permanent indication of highest and lowest values with manual reset, additional max.-min. memory with auto reset after 24 hours, with fixing material

INFO thermomètre sans fil
transmission de la température extérieure sans câble avec émetteur (max. 80 m), indication de la température et de l'humidité intérieure, indication permanente des valeurs maximales et minimales avec réactualisation manuelle, mémorisation additionnelle des valeurs max.-min. journalières avec réactualisation automatique (24 heures), materiél pour l'assemblage inclus



30.3055.01

JOKER Funk-Thermometer

kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender (max. 100 m), Anzeige der Innentemperatur, permanente Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte mit manueller Rückstellung, Hintergrundbeleuchtung

T in: 0...+50°C, T out: -50...+70°C
T 30.3212.02, 2x 1,5 V AAA
82 x 25 (72) x 152 mm, 125 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

JOKER wireless thermometer

wireless transmission of outdoor temperature via transmitter (max. 100 m), indication of indoor temperature, permanent indication of highest and lowest values with manual reset, backlight

JOKER thermomètre sans fil

transmission de la température extérieure sans câble avec émetteur (max. 100 m), indication de la température intérieure, indication permanente des valeurs maximales et minimales avec réactualisation manuelle, éclairage de fond



30.3034.10

RATIO Funk-Thermometer

kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Anzeige der Innentemperatur, Max.-Min.- Funktion, Uhr mit Alarm, grau-metallic,

T in: 0...+60°C (+32...+140°F), T out: -40...+65°C (-40...+149°F)
T 30.3163, 2x 1,5 V AAA
68 x 29 (78) x 113 mm, 84 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

RATIO wireless thermometer

wireless transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (max. 100 m), indication of indoor temperature, max.-min.-function, clock with alarm, grey-metallic

RATIO thermomètre sans fil

transmission de la température extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), indication de la température intérieure, fonction max.-min., horloge avec alarme, gris-métalique



TFA DESIGN PATENT

30.3068.01

FUN Funk-Thermometer

kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Tendenzpfeil, Anzeige der Innentemperatur, Max.-Min.-Funktion, farbiges Display, schwarz

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), T out: -40...+60°C (-40...+140°F)
T 30.3243.02, 2x 1,5 V AA
88 x 19 (44) x 88 mm, 65 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

FUN wireless thermometer

wireless transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (max. 100 m), trend arrow, indication of indoor temperature, max.-min.-function, coloured display, black

FUN thermomètre sans fil

transmission de la température extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), flèche de tendance, indication de la température intérieure, fonction max.-min., écran couleur, noir

Infos + Video



TFA DESIGN PATENT

30.3072.01

BUDDY Funk-Thermometer

kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Anzeige der Innentemperatur, Höchst- und Tiefstwerte unter Angabe von Uhrzeit und Datum der Speicherung, mit manueller oder automatischer Rückstellung, Funkuhr mit Datum, Hintergrundbeleuchtung, Display mit türkisfarbenen Elementen

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C
T 30.3250.02, 2x 1,5 V AA
69 x 30 (48) x 150 (155) mm, 122 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

BUDDY wireless thermometer

wireless transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (max. 100 m), indoor temperature, maximum and minimum values showing time and date of recording, with manual or auto-reset, radio-controlled clock with date, backlight, display with turquoise elements

BUDDY thermomètre sans fil

transmission de la température extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), indication de la température intérieure, valeurs maximales et minimales indiquant l'heure et la date de la mémorisation, avec réactualisation manuelle ou automatique, horloge radio-pilotée avec date, éclairage de fond, affichage avec éléments turquoises



TFA DESIGN PATENT

30.3074.10

XENA HOME Funk-Thermometer

kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone, Höchst- und Tiefstwerte unter Angabe von Zeit und Datum der Speicherung, mit manueller oder automatischer Rückstellung, Funkuhr mit Datum

T in: 0...+50°C, T out: -40...+60°C, H in: 10...99%
T 30.3250.02, 2x 1,5 V AA
82 x 27 (47) x 140 (145) mm, 128 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

XENA HOME wireless thermometer

wireless transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (max. 100 m), indoor temperature and humidity with comfort level, maximum and minimum values showing time and date of recording, with manual or auto-reset, radio-controlled clock with date

XENA HOME thermomètre sans fil

transmission de la température extérieure sans câble par jusqu'à 3 émetteurs (max. 100 m), température et humidité intérieures avec niveau de confort, valeurs maximales et minimales indiquant l'heure et la date de mémorisation, avec réactualisation manuelle ou automatique, horloge radio-pilotée avec date

INKL. 2x SENDER

TFA DESIGN PATENT

NEU NEW



30.3059.02

FREEZUP Funk-Thermometer für Kühl- und Gefrierschrank

mit zwei Sendern zur Temperaturkontrolle, ideal für z.B. Kühlschrank und Gefriertruhe, Höchst- und Tiefstwerte, einstellbarer Temperaturalarm, Timer- und Stoppuhrfunktion, Basisstation mit Magneten und selbstklebender Metallplatte, Sender mit Aufhänger und Saugnapf

T: -40...+60°C, < 99 min, 59 s
2 x T 30.3262.02, je 2x 1,5 V AAA
96 x 23 (45) x 94 (91) mm, 95 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL


FREEZUP wireless thermometer for fridges and freezers

with two transmitters for temperature control, ideal for example for a refrigerator and freezer, minimum and maximum values, adjustable temperature alarm, timer and stopwatch function, base station with magnets and a self-adhesive metal plate, the transmitters include a hanging hook and a suction cup

FREEZUP thermomètre sans fil pour réfrigérateur et congélateur

avec deux émetteurs pour le contrôle de la température, idéal par exemple pour le réfrigérateur et le congélateur, valeurs maximales et minimales, alarme de température réglable, fonctions minuteur et chronomètre, station de base avec aimants et plaque métallique autocollante, émetteurs avec crochet de suspension et ventouse

TFA DESIGN PATENT



Lüftungsempfehlung
hilft Räume kühl zu halten

Ventilation tip
helps to keep rooms cool

Conseils d'aération
pour garder les pieces fraîches





30.3046.01

COOL@HOME Funk-Thermometer

mit Lüftungsempfehlung, um Räume im Sommer kühl zu halten, gleichzeitige Überwachung von Raumtemperatur und Außentemperatur, Fenstersymbol (AUF/ZU) zeigt an, wenn Öffnen oder Schließen die Raumtemperatur senkt (Funktion deaktivierbar), Außentemperatur über kabellosen Funksender, Reichweite max. 100m, Höchst- und Tiefstwerte unter Angabe von Uhrzeit und Datum der Speicherung, zweistufige Trendanzeige, Lüftungsalarm mit zwei Lautstärkestufen einstellbar (LO/HI/OFF), Funkuhr mit Datum, mit ausklappbarem Ständer, Aufhänger zur Wandbefestigung und zwei Magneten

T in: 0...+50°C, T out -40...+60°C,
T 30.3250.02, 2x 1,5 V AA
118 x 20 (43) x 75 (73) mm, 89 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

COOL@HOME wireless thermometer

with ventilation recommendation to keep rooms cool in summer, simultaneous control of indoor and outdoor temperature, window symbol (OPEN/CLOSE) shows if opening or closing the windows lowers the room temperature (function can be disabled), outdoor temperature wireless, distance range up to 100 m, indication of maximum and minimum values showing time and date of recording, two-level trend display, adjustable ventilation alarm with two volume levels (LO/HI/OFF), radio-controlled clock with date, with fold-out stand, wall mounting hanger and two magnets

COOL@HOME thermomètre sans fil

avec recommandation d'aération pour garder les pièces fraîches en été, surveillance simultanée de la température intérieure et extérieure, symbole de fenêtre (OUVERT/FERMÉ) indique si l'ouverture ou la fermeture des fenêtres fait baisser la température ambiante (fonction peut être désactivée), température extérieure sans fil, rayon d'action de max. 100 mètres, valeurs maximales et minimales indiquant l'heure et la date de la mémorisation, indicateur de tendance à deux niveaux, alarme d'aération avec deux niveaux de volume réglables (LO/HI/OFF), horloge radio-pilotée avec date, avec support dépliable, suspension pour fixation murale et deux aimants





TFA DESIGN PATENT

INKL. 2x SENDER

30.3073.01

DOUBLE-CHECK Funk-Thermometer

zur 2-fachen Temperaturkontrolle mit umfangreichen Alarmfunktionen: Funksender zur Überwachung der Außen- oder Raumtemperatur und Funksender mit wasserdichtem Kabelfühler (2 m), ideal für Kühlschrank, Gefriertruhe, Aquarium, Pool und Teich, Reichweite max. 100 m, Höchst- und Tiefstwerte unter Angabe von Uhrzeit und Datum der Speicherung, einstellbarer Temperaturalarm mit Aufzeichnung, Trendanzeige, Funkuhr mit Datum und Wochentag (6 Sprachen), mit ausklappbarem Ständer, Aufhänger zur Wandbefestigung und zwei Magneten

T out: -40...+60°C, T Kabel: -40...+60°C,
1x T 30.3250.02, 1x T Kabel 30.3255.02, je 2x 1,5 V AA
118 x 20 (43) x 75 (73) mm, 89 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

DOUBLE-CHECK wireless thermometer

for double temperature control, with extensive alarm functions: temperature transmitter for monitoring the outdoor or indoor temperature, transmitter with waterproof sensor cable (2m), ideal for refrigerator, freezer, aquarium, pool and pond, transmission range max. 100m, maximum and minimum values showing time and date of recording, adjustable temperature alarm with history, trend indicator, radio-controlled clock with date and weekday (6 languages), with fold-out stand, wall mounting hanger and two magnets

DOUBLE-CHECK thermomètre sans fil

contrôle double de la température avec fonctions d'alarme avancées : émetteur de température pour contrôler la température extérieure ou intérieure, émetteur avec sonde câblée étanche (2m), idéal pour réfrigérateurs, congélateurs, aquariums, piscines et étangs, portée max. 100m, valeurs maximales et minimales indiquant l'heure et la date de la mémorisation, alarme de température réglable avec enregistrement, horloge radio-pilotée avec date et jour de la semaine (6 langues), avec support dépliable, suspension pour fixation murale et deux aimants



35.1087
Digitale Wetterstation
Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Komfortstufe des Raumklimas, Max.-Min.-Funktion, grafische Darstellung des Temperaturverlaufs der letzten 12 Std., Wettersymbol (basiert auf der Veränderung der Luftfeuchtigkeitswerte), Uhr mit Kalender, Alarm und Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), H in: 20...99%
80 x 20 (39) x 135 (141) mm, 104 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

Digital weather station
indication of indoor temperature and humidity, comfort level indicator of indoor climate, max.-min.-function, bar graph indication of temperature for the last 12 hours, weather symbol (based on the changes of humidity values), clock with calendar, alarm and snooze function, backlight

Station météo numérique
indication de la température et humidité intérieure, indicateur de niveau de confort du climat intérieur, fonction max.-min., indication graphique de la température des dernières 12 heures, symbole météo (s'effectue selon les variations de l'humidité), horloge avec calendrier, alarme et fonction snooze, éclairage de fond





35.1102.02
Digitale Wetterstation
wie 35.1102.01, weiß

75 x 20 (40) x 140 (144) mm, 112 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

Digital weather station
as 35.1102.01, white

Station météo numérique
comme 35.1102.01, blanc

35.1102.01
Digitale Wetterstation
Funktionen wie 35.1087, schwarz

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), H in: 20...99%
75 x 20 (40) x 140 (144) mm, 112 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

Digital weather station
functions as 35.1087, black

Station météo numérique
fonctions comme 35.1087, noir

35.1065
Digitale Wetterstation
Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Max.-Min.-Funktion, Wettersymbol (basiert auf der Veränderung der Luftfeuchtigkeitswerte), Uhrzeit mit Datumsanzeige, Alarm und Snooze-Funktion

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), H in: 20...99%
180 x 38 x 90 mm, 164 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

Digital weather station
indication of indoor temperature and humidity, max.-min.-function, weather symbol (based on the changes of humidity values), clock with date, alarm and snooze function

Station météo numérique
indication de la température et humidité intérieure, fonction max.-min., symbole météo (s'effectue selon les variations de l'humidité), horloge avec date, alarme et fonction snooze



TFA DESIGN PATENT



30.5060.01
Digitales Thermo-Hygrometer
Komfortzone mit Smiley, zum Hängen oder Stellen, schwarz
T in: -9,9...+50°C, H in: 10...95%
45 x 15 (30) x 58 mm, 24 g, 1x 3 V CR2032, SB

Digital thermo-hygrometer
smiley for comfort level, for hanging or standing, black

Thermo-hygromètre numérique
niveau de confort avec smiley, peut être accroché ou posé, noir



TFA DESIGN PATENT

3 x

30.5060.01.03
Set digitale Thermo-Hygrometer, 3 x 30.5060.01
Komfortzone mit Smiley, zum Hängen oder Stellen, schwarz
T in: -9,9...+50°C, H in: 10...95%
45 x 15 (30) x 58 mm, 24 g, 3x 3 V CR2032, EK-EL

Digital thermo-hygrometer set, 3 x 30.5060.01
smiley for comfort level, for hanging or standing, black

Kit de thermo-hygromètres numériques, 3 x 30.5060.01
niveau de confort avec smiley, peut être accroché ou posé, noir



30.5060.02
Digitales Thermo-Hygrometer
wie 30.5060.01, weiß
45 x 15 (30) x 58 mm, 24 g, 1x 3 V CR2032, EK

Digital thermo-hygrometer
as 30.5060.01, white

Thermo-hygromètre numérique
comme 30.5060.01, blanc

TFA DESIGN PATENT



TFA DESIGN PATENT

3 x

30.5060.02.03
Set Digitale Thermo-Hygrometer, 3 x 30.5060.02
Komfortzone mit Smiley, zum Hängen oder Stellen, weiß
T in: -9,9...+50°C, H in: 10...95%
45 x 15 (30) x 58 mm, 24 g, 1x 3 V CR2032, EK-EL

Digital thermo-hygrometers set, 3 x 30.5060.02
smiley for comfort level, for hanging or standing, white

Kit de thermo-hygromètres numériques, 3 x 30.5060.02
niveau de confort avec smiley, peut être accroché ou posé, blanc



30.5061.01
Digitales Thermo-Hygrometer
Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, kalibrierfähig, zum Einbau oder zur Befestigung mit Magneten
T in: -10...+60°C, H in: 10...99%
50 x 17 x 50 mm, 20 g, 1x 3 V CR2032, EK

Digital thermo-hygrometer
temperature and humidity control, can be calibrated, to built-in or for installation with magnets

Thermo-hygromètre numérique
contrôle de la température et l'humidité, peut être calibré, à encastrer ou la fixation avec des aimants

TFA DESIGN PATENT

2x

TFA DESIGN PATENT



Infos + Video

30.5053.01.02
Set Digitale Thermo-Hygrometer, 2 x 30.5053.01
Komfortzone mit Smiley, mit Selbstklebefolie und Ständer, schwarz
T in: -10...+50°C, H in: 10...99%
46 x 13 (34) x 46 mm, 25 g, 2x CR2032, EK-EL

Digital thermo-hygrometers set, 2 x 30.5053.01
smiley for comfort level, with adhesive foil and stand, black

Kit de thermo-hygromètres numériques, 2 x 30.5053.01
niveau de confort avec smiley, avec adhésif et support, noir

TFA DESIGN PATENT

30.5053.02
Digitales Thermo-Hygrometer
Komfortzone mit Smiley, mit Selbstklebefolie und Ständer, weiß
T in: -10...+50°C, H in: 10...99%
46 x 13 (34) x 46 mm, 25 g, 1x CR2032, EK-EL

Digital thermo-hygrometer
smiley for comfort level, with adhesive foil and stand, white

Thermo-hygromètre numérique
niveau de confort avec smiley, avec adhésif et support, blanc



4x

TFA DESIGN PATENT



30.5053.02.04
Set Digitale Thermo-Hygrometer, 4 x 30.5053.02
Komfortzone mit Smiley, mit Selbstklebefolie und Ständer, weiß
T in: -10...+50°C, H in: 10...99%
46 x 13 (34) x 46 mm, 25 g, 4x CR2032, EK

Digital thermo-hygrometers set, 4 x 30.5053.02
smiley for comfort level, with adhesive foil and stand, white

Kit de thermo-hygromètres numériques, 4 x 30.5053.02
niveau de confort avec smiley, avec adhésif et support, blanc





30.5041.02
Digitales Thermo-Hygrometer
Komfortzone, mit Befestigungsmagnet, weiß
T in: -50...+70°C (-58...+158°F), H in: 10...99%
46 x 18 (34) x 59 mm, 34 g, 1x 3 V CR2032, EK-EL


Digital thermo-hygrometer
comfort level, with magnet for fixing, white

Thermo-hygromètre numérique
niveau de confort, avec aimant de fixation, blanc

30.5041.01
Digitales Thermo-Hygrometer
wie 30.5041.02, schwarz
46 x 18 (34) x 59 mm, 34 g, 1x 3 V CR2032, EK-EL

Digital thermo-hygrometer
as 30.5041.02, black

Thermo-hygromètre numérique
comme 30.5041.02, noir



30.5055.01
Digitales Thermo-Hygrometer
zur Messung der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Klima-Komfort-Anzeige für 4 Einsatzgebiete: Raumklima, Musikinstrumente, Schildkröte und Humidor, Max.-Min.-Funktion, klein und kompakt, mit Befestigungsmagnet und Ständer (ausklappbar), schwarz


T in: -10...+60°C, H in: 10...99%
55 x 15 (28) x 40 mm, 21 g, 1x 1,5V AAA, EK, 10 SB

Infos + Video

Digital thermo-hygrometer
for measuring indoor temperature and humidity, comfort level indicator for 4 areas: indoor climate, musical instruments, tortoise and humidor, max.-min. function, small and compact, with magnet for fixing and stand (fold-out), black

Thermo-hygromètre numérique
pour la mesure de la température et humidité intérieure, affichage du confort de climat ambiant pour 4 domaines d'utilisation : climat d'habitation, instruments de musique, tortue et humidor, fonction max/min, petit et compact, avec aimant de fixation et support (dépliable), noir

TFA DESIGN PATENT








30.5055.02
Digitales Thermo-Hygrometer
wie 30.5055.01, weiß
55 x 15 (28) x 40 mm, 21 g, 1x 1,5V AAA, EK, 10 SB

Digital thermo-hygrometer
as 30.5055.01, white

Thermo-hygromètre numérique
comme 30.5055.01, blanc

TFA DESIGN PATENT

30.5005.02
Digitales Thermo-Hygrometer
mit Max.-Min.-Funktion, mit Ständer, weiß
54 x 16 (30) x 39 mm, 22 g, 1x 1,5V LR44, EK, 10 SB

Digital thermo-hygrometer
with max.-min.-function, with stand, white

Thermo-hygromètre numérique
avec fonction max.-min., avec support, blanc





30.5039.02
Digitales Thermo-Hygrometer
Komfortzone mit Smiley, zum Hängen oder Stellen, weiß
T in: -20...+60°C, H in: 10...99%
45 x 12 (31) x 58 mm, 26 g, 1x 3 V CR2032, EK

Digital thermo-hygrometer
smiley for comfort level, for hanging or standing, white

Thermo-hygromètre numérique
niveau de confort avec smiley, peut être accroché ou posé, blanc

30.5039.01.03
Set Digitale Thermo-Hygrometer, 3 x 30.5039.01
Komfortzone mit Smiley, zum Hängen oder Stellen, schwarz
T in: -20...+60°C, H in: 10...99%
45 x 12 (31) x 58 mm, 26 g, 3x 3 V CR2032, EK-EL

Digital thermo-hygrometers set, 3 x 30.5039.01
smiley for comfort level, for hanging or standing, black

Kit de thermo-hygromètres numériques, 3 x 30.5039.01
niveau de confort avec smiley, peut être accroché ou posé, noir



3x



30.5026.02
MOXX Digitales Thermo-Hygrometer
Komfortzone, Max.-Min.-Funktion, weiß/silber
T in: 0...+50°C (+32...+122°F), H in: 20...99%
57 x 13 (33) x 69 mm, 25 g, 1x CR2032, EK-EL

MOXX digital thermo-hygrometer
comfort level, max.-min.-function, white/silver

MOXX thermo-hygromètre numérique
niveau de confort, fonction max.-min., blanc/argenté

TFA DESIGN PATENT

30.5026.01
MOXX Digitales Thermo-Hygrometer
wie 30.5026.02, schwarz/silber
57 x 13 (33) x 69 mm, 25 g, 1x CR2032, EK-EL

MOXX digital thermo-hygrometer
as 30.5026.02, black/silver

MOXX thermo-hygromètre numérique
comme 30.5026.02, noir/argenté





30.5051.01
Digitales Thermo-Hygrometer
mit flexiblem magnetischem Halter zum Hängen oder Stellen, mit Selbstklebefolie, schwarz
T in: -10...+50°C, H in: 10...99%
61 x 20 (27) x 61 (65) mm, 44 g, 1x 1,5 V AAA, EK-EL

Digital thermo-hygrometer
with flexible magnetic holder for hanging or standing, with adhesive foil, black

Thermo-hygromètre numérique
avec support magnétique flexible, peut être accroché ou posé, avec adhésif, noir

TFA DESIGN PATENT

3x

30.5051.02
Digitales Thermo-Hygrometer
wie 30.5051.01, weiß
61 x 20 (27) x 61 (65) mm, 44 g, 1x 1,5 V AAA, EK-EL

Digital thermo-hygrometer
as 30.5051.01, white

Thermo-hygromètre numérique
comme 30.5051.01, blanc





95.2019.54
Set Digitale Thermo-Hygrometer, 3 x 30.5051.54
mit flexiblem magnetischem Halter zum Hängen oder Stellen, mit Selbstklebefolie, silber
T in: -10...+50°C, H in: 10...99%
61 x 20 (27) x 61 (65) mm, 44 g, 3x 1,5 V AAA, EK-EL

Digital thermo-hygrometers set, 3 x 30.5051.54
with flexible magnetic holder for hanging or standing, with adhesive foil, silver

Kit de thermo-hygromètres numériques, 3 x 30.5051.54
avec support magnétique flexible, peut être accroché ou posé, avec adhésif, argenté

TFA DESIGN PATENT



30.5059.02
Digitales Thermo-Hygrometer
Höchst- und Tiefstwerte, mit Magnet und Ständer, weiß
T in: -10...+50°C, H in: 20...95%
71 x 13 (49) x 71 (63) mm, 48 g, 1x 3 V CR2032, EK-EL

Digital thermo-hygrometer
max.-min.-function, with magnet and stand, white

Thermo-hygromètre numérique
fonction max/min, avec aiment et support, blanc

TFA DESIGN PATENT

2 x

30.5059.02.02
Set digitale Thermo-Hygrometer, 2 x 30.5059.02
Höchst- und Tiefstwerte, mit Magnet und Ständer, weiß
T in: -10...+50°C, H in: 20...95%, 2x 3 V CR2032, 71 x 13 (49) x 71 (63) mm, 48 g, EK-EL

Digital thermo-hygrometers set, 2 x 30.5059.02
max.-min.-function, with magnet and stand, white

Kit de thermo-hygromètres numériques, 2 x 30.5059.02
fonction max/min, avec aiment et support, blanc





30.5038.01
Digitales Thermo-Hygrometer
Komfortzone, Max.-Min.-Funktion, Uhrzeit, Datum, Alarm mit Snooze-Funktion, Stundenalarm, mit hochglänzender Oberfläche, schwarz
T in: 0...+50°C (+32...+122°F), H in: 20...90%
94 x 37x 94 mm, 95 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Digital thermo-hygrometer
comfort level, max.-min.-function, time, date, alarm with snooze-function, hourly chime, with high-gloss surface, black

Thermo-hygromètre numérique
niveau de confort, fonction max.-min., horloge, date, alarme avec fonction snooze, signal de l'heure, avec surface de haute brillance, noir

TFA DESIGN PATENT



30.5038.54
Digitales Thermo-Hygrometer
wie 30.5038.01, silber
94 x 37x 94 mm, 95 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Digital thermo-hygrometer
as 30.5038.01, silber

Thermo-hygromètre numérique
comme 30.5038.01, argenté



30.5033.02
Digitales Thermo-Hygrometer
Max.-Min.-Funktion, Uhrzeit, Datum, Alarm mit Snooze-Funktion, Stundenalarm, mit hochglänzender Oberfläche, weiß
T in: 0...+50°C (+32...+122°F), H in: 20...90%
94 x 37 x 94 mm, 95 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Digital thermo-hygrometer
max.-min.-function, time, date, alarm with snooze-function, hourly chime, with high-gloss surface, white

Thermo-hygromètre numérique
fonction max.-min., horloge, date, alarme avec fonction snooze, signal de l'heure, avec surface de haute brillance, blanc

TFA DESIGN PATENT

NEU NEW

SOLAR SOLAIRE

30.5064.02.02
Set SOLIO digitale Solar-Thermo-Hygrometer, 2 x 30.5064.02
46 x 32 x 78 mm, 26 g, EK-EL

SOLIO digital solar-thermo-hygrometers set, 2 x 30.5064.02

Kit de SOLIO thermo-hygromètres solaires numériques, 2 x 30.5064.02



30.5064.02
SOLIO Digitales Solar-Thermo-Hygrometer
Komfortzone mit Smiley, solarbetrieben, benötigt keine Batterie
T in: -10...+60 °C, H in: 10...99%
46 x 32 x 78 mm, 26 g, EK-EL

SOLIO digital solar-thermo-hygrometer
smiley for comfort level, solar powered, no battery needed

SOLIO thermo-hygromètre solaire numérique
niveau de confort avec smiley, alimentation solaire, ne nécessite pas de pile



TFA DESIGN PATENT

NEU NEW

2x

SOLAR SOLAIRE

30.5063.01
Digitales Thermo-Hygrometer
mit farbigen Komfortzonen für ein gesundes Raumklima, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Max.-Min.-Funktion, Uhrzeit und Datum, mit Magneten und Ständer, schwarz
T in: -9,9...+50°C, H in: 20...95%
71 x 13 (49) x 71 (63) mm, 51 g, 1x 3 V CR2032, EK-EL

Digital thermo-hygrometer
with coloured comfort zones for a healthy room climate, temperature and humidity, max.-min.-function, time and date, with magnets and a stand, black

Thermo-hygromètre numérique
avec zones de confort en couleur pour un climat ambiant sain, température et de l'humidité, fonction max.-min., heure et date, avec aimants et support, noir



NEU NEW

NEU NEW

2x



30.5063.01.02
Set digitale Thermo-Hygrometer, 2 x 30.5063.01
T in: -9,9...+50°C, H in: 20...95%
71 x 13 (49) x 71 (63) mm, 51 g, 2x 3 V CR2032, EK-EL

Digital thermo-hygrometers set, 2 x 30.5059.02

Kit de thermo-hygromètres numériques, 2 x 30.5059.02

NEU NEW

30.5063.02
Digitales Thermo-Hygrometer
wie 30.5063.01, weiß
T in: -9,9...+50°C, H in: 20...95%
71 x 13 (49) x 71 (63) mm, 51 g, 1x 3 V CR2032, EK-EL

Digital thermo-hygrometer
as 30.5063.01, white

Thermo-hygromètre numérique
comme 30.5063.01, blanc



NEU NEW

2x



30.5063.02.02
Set digitale Thermo-Hygrometer, 2 x 30.5063.02
T in: -9,9...+50°C, H in: 20...95%
71 x 13 (49) x 71 (63) mm, 51 g, 2x 3 V CR2032, EK-EL

Digital thermo-hygrometers set, 2 x 30.5063.02

Kit de thermo-hygromètres numériques, 2 x 30.5063.02



30.5023

Digitales Thermo-Hygrometer

mit farbigen Komfortzonen für ein gesundes Raumklima,
Max.-Min.-Funktion, Rahmen silber/Acrylglas

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), H in: 20...95%

88 x 17 (41) x 87 mm, 50 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

Digital thermo-hygrometer

with coloured comfort zones for a healthy room climate, max.-min.-function, frame silver/acrylic glass

Thermo-hygromètre numérique

avec zones de confort en couleur pour un climat ambiant sain, fonction max.-min., cadre argenté/verre acrylique

TFA DESIGN PATENT



30.5050.54

FUN Digitales Thermo-Hygrometer

Komfortzone mit Smiley, Höchst- und Tiefstwerte mit manueller oder automatischer Rückstellung, Funkuhr mit Datum, farbiges Display, weiß/silber

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), H in: 10...99%

88 x 19 (44) x 88 mm, 68 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

FUN digital thermo-hygrometer

smiley for comfort level, maximum and minimum values with manual or auto-reset, radio-controlled clock with date, coloured display, white/silver

FUN thermo-hygromètre numérique

niveau de confort avec smiley, valeurs maximales et minimales avec réactualisation manuelle ou automatique, horloge radio-pilotée avec date, écran couleur, blanc/argent



30.5054.02

BLACK & WHITE Digitales Thermo-Hygrometer

mit kontraststarkem E-Ink Display, wahlweise normal oder invertiert, Komfortzone, Max.-Min.-Funktion, Uhrzeit mit Wochentag oder Datum, mit Magnet, Ständer, Aufhängeöse und Halter mit Klebepad, weiß

T in: -9,9...+50°C (+14,2...+122°F), H in: 1...99%

75 x 13 (63) x 75 mm, 59 g, 2x CR2032, EK-EL

BLACK & WHITE digital thermo-hygrometer

with high-contrast E-ink display, optionally normal or inverted, comfort level, max.-min.-function, time with weekday or date, with magnet, stand, hanging slot and holder with adhesive pad, white

BLACK & WHITE thermo-hygromètre numérique

avec affichage E-ink à haut contraste, normal ou inversé, niveau de confort, fonction max.-min., heure avec jour de la semaine ou date, avec aimant, support, œillet de suspension et support murale avec adhésif, blanc

30.5027.01

Digitales Thermo-Hygrometer

wie 30.5027.02, schwarz

100 x 12 (48) x 82 mm, 70 g, 1x CR2025, EK-EL

Digital thermo-hygrometer

as 30.5027.02, black

Thermo-hygromètre numérique

comme 30.5027.02, noir



30.5027.02

Digitales Thermo-Hygrometer

ultra-flaches Design, Komfortzone, Höchst- und Tiefstwerte, mit hochglänzender Oberfläche, weiß

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), H in: 20...95%

100 x 12 (48) x 82 mm, 70 g, 1x CR2025, EK-EL

Digital thermo-hygrometer

ultra-flat design, comfort level, max.-min.-function, with high-gloss surface, white

Thermo-hygromètre numérique

design ultraplat, niveau de confort, fonction max.-min., avec surface de haute brillance, blanc





30.5019.10
COSY Digitales Thermo-Hygrometer
mit farbigen Komfortzonen für ein gesundes Raumklima, Max.-Min.-Funktion, grau-silber
T in: 0...+50°C (+32...+122°F), H in: 20...95%
104 x 20 (77) x 104 (114) mm, 78 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

COSY digital thermo-hygrometer
with coloured comfort zones for a healthy room climate, max.-min.-function, grey-silver

COSY thermo-hygromètre numérique
avec zones de confort en couleur pour un climat ambiant sain, fonction max.-min., gris-argenté

TFA DESIGN PATENT

30.5019.01
COSY Digitales Thermo-Hygrometer
wie 30.5019.10, schwarz-silber
104 x 20 (77) x 104 (114) mm, 78 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

COSY digital thermo-hygrometer
as 30.5019.10, black-silver

COSY thermo-hygromètre numérique
comme 30.5019.10, noir-argenté





30.5021.01
STYLE Digitales Thermo-Hygrometer
modernes Design, wahlweise Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsanzeige im Großformat, Komfortzone, Max.-Min.-Funktion, Uhrzeit, mit hochglänzender Oberfläche, schwarz
T in: -20...+50°C (-4...+122°F), H in: 20...99%
105 x 14 (41) x 105 mm, 95 g, 1x CR2032, EK-EL

STYLE digital thermo-hygrometer
modern design, large-scale display of either temperature or humidity, comfort level, max.-min.-function, time, with high-gloss surface, black

STYLE thermo-hygromètre numérique
design moderne, affichage de la température ou de l'humidité en grand format, niveau de confort, fonction max.-min., horloge, avec surface de haute brillance, noir

TFA DESIGN PATENT

30.5021.05
STYLE Digitales Thermo-Hygrometer
wie 30.5021.01, rot, mit Blumendekor
105 x 14 (41) x 105 mm, 95 g, 1x CR2032, EK-EL

STYLE digital thermo-hygrometer
as 30.5021.01, red, with flower decor

STYLE thermo-hygromètre numérique
comme 30.5021.01, rouge, avec décor floral





TFA DESIGN PATENT



30.5021.02
STYLE Digitales Thermo-Hygrometer
wie 30.5021.01, hell-taupe, mit Ornament
105 x 14 (41) x 105 mm, 95 g, 1x CR2032, EK-EL

STYLE digital thermo-hygrometer
as 30.5021.01, light taupe, with ornament

STYLE thermo-hygromètre numérique
comme 30.5021.01, taupe clair, avec ornement





30.5031
Digitales Thermo-Hygrometer
Max.-Min.-Funktion, Uhrzeit, Datum, Weckalarm und Stundenschlag
T in: -10...+50°C (+14...+122°F), H in: 20...90%
98 x 24 (52) x 104 mm, 107 g, 1x 1,5V AAA, SB

Digital thermo-hygrometer
max.-min. function, time, date, alarm and hourly chime

Thermo-hygromètre numérique
fonction max.-min., horloge, date, alarme et signal de l'heure



30.5058.02
Digitales Thermo-Hygrometer
Max.-Min.-Funktion, Uhrzeit, Datum, Weckalarm und Stundenschlag
T in: -10...+50°C (+14...+122°F), H in: 10...99%
95 x 22 (58) x 98 (44) mm, 87 g, 1x 1,5V AAA, SB

Digital thermo-hygrometer
max.-min. function, time, date, alarm and hourly chime

Thermo-hygromètre numérique
fonction max.-min., horloge, date, alarme et signal de l'heure



TFA DESIGN PATENT

30.5000.02
Digitales Thermo-Hygrometer
mit Max.-Min.-Funktion, weiß
T in: -10...+60°C (+14...+140°F), H in: 10...99%
70 x 20 (70) x 110 mm, 74 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL, 5 SB

Digital thermo-hygrometer
with max.-min.-function, white

Thermo-hygromètre numérique
avec fonction max.-min., blanc



30.5002
Digitales Thermo-Hygrometer
mit Max.-Min.-Funktion, großes Display
T in: -10...+60°C (+14...+140°F), H in: 10...99%
102 x 21 (50) x 110 mm, 122 g,
1x 1,5V AAA, EK-EL, 5 SB

Digital thermo-hygrometer
with max.-min.-function, large display

Thermo-hygromètre numérique
avec fonction max.-min., grand affichage



TFA DESIGN PATENT

30.5015.02
Digitales Thermo-Hygrometer
permanente Anzeige der täglichen Höchst- und Tiefstwerte mit automatischer Rückstellung, zusätzlicher Max.-Min.-Speicher mit manueller Rückstellung
T in: -10...+70°C (+14...+158°F), H in: 10...99%
91 x 18 (75) x 134 mm, 100 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

Digital thermo-hygrometer
permanent indication of daily highest and lowest values with auto reset, additional max.-min. memory with manual reset

Thermo-hygromètre numérique
indication permanente des valeurs maximales et minimales journalières avec réactualisation automatique, mémorisation additionnelle des valeurs maximales et minimales avec réactualisation manuelle

30.5062.02

HEATCHECK Digitales Thermo-Hygrometer

zur Kontrolle des Raumklimas, Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Höchst- und Tiefstwerte, Heat Index (gefühlte Temperatur in Verbindung mit der Luftfeuchtigkeit) mit Warnsymbol, Farbskala zur Klassifizierung des Hitzeindex

T in: -10...+60°C, H in: 10...99%

72 x 16 (52) x 120 (116) mm, 85 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

HEATCHECK digital thermo-hygrometer

for checking indoor climate, indoor temperature and humidity, maximum and minimum values, heat index (temperature sensation in combination with humidity) with warning symbol, colour scale for classifying the heat index

HEATCHECK thermo-hygromètre numérique

pour le contrôle du climat ambiant, température et humidité intérieures, valeurs maximales et minimales, heat index (sensation de température, en combinaison avec l'humidité) avec symbole d'avertissement, échelle de couleur pour la classification de l'indice de chaleur



TFA DESIGN PATENT

NEU NEW



30.5046.02

Digitales Thermo-Hygrometer

grafische Darstellung des Luftfeuchtigkeitsverlaufs der letzten 12 Std. mit farbigen Komfortzonen, Max.-Min.-Funktion, Taupunkt, Alarmfunktion bei Schimmelgefahr, einstellbarer Luftfeuchtigkeitsalarm mit Ober- und Untergrenze

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), H in: 20...95%

86 x 21 (58) x 120 mm, 98 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

Digital thermo-hygrometer

bar graph indication of humidity for the last 12 hours with coloured comfort levels, max.-min.-function, indication of dew point, alarm function in case of risk of mould, adjustable humidity alarm with upper and lower limit

Thermo-hygromètre numérique

indication graphique de l'humidité des dernières 12 heures avec zones de confort en couleur, fonction max.-min., indication des points de rosée, alarme en cas de risque de moisissure, alarme d'humidité réglable avec limite supérieure et inférieure

SWISS PRECISION SENSOR

TFA DESIGN PATENT

30.5047.54

EXACTO Digitales Thermo-Hygrometer

mit farbigen Komfortzonen für ein gesundes Raumklima, permanente Anzeige der täglichen Höchst- und Tiefstwerte mit automatischer Rückstellung nach 24 Stunden, zusätzlicher Max.-Min.-Speicher mit manueller Rückstellung, Trendpfeile, Kalibrierfunktion, Präzisionssensor, Hintergrundbeleuchtung, mit Magnet, Ständer und Aufhängeöse, Edelstahlrahmen

T in: -20...+70°C, (-4...+158°F), H in: 1...99%

74 x 26 (48) x 90 mm, 120 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

EXACTO digital thermo-hygrometer

with coloured comfort zones for a healthy room climate, permanent indication of daily highest and lowest values with auto reset after 24 hours, additional max.-min. memory with manual reset, trend arrows, calibration function, precision sensor, backlight, with magnet, table stand and hanging slot, stainless steel frame

EXACTO thermo-hygromètre numérique

avec zones de confort en couleur pour un climat ambiant sain, indication permanente des valeurs maximales et minimales journalières avec réactualisation automatique (24 heures), mémorisation additionnelle des valeurs max.-min. avec réactualisation manuelle, flèches de tendance, fonction de calibrage, capteur de précision, éclairage de fond, avec aimant, support et œillet de suspension, cadre en acier inoxydable



CERTIFICATE



30.5045.54

Digitales Thermo-Hygrometer

mit farbigen Komfortzonen für ein gesundes Raumklima, Max.-Min.-Funktion mit manueller oder automatischer Rückstellung, Tendenzpfeile, Kalibrierfunktion, Hintergrundbeleuchtung, als Thermo-Hygro-Sender für Kat.-Nr. 30.3054.10 und 30.3056.10 verwendbar, silber

T in: 0...+60°C (+32...+140°F), H in: 10...99%

64 x 18 (40) x 109 mm, 65 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

Digital thermo-hygrometer

with coloured comfort zones for a healthy room climate, max.-min.-function with manual or automatic reset, trend arrows, calibration function, backlight, can be used as an additional thermo-hygro-transmitter for cat.-no. 30.3054.10 and 30.3056.10, silver

Thermo-hygromètre numérique

avec zones de confort en couleur pour un climat ambiant sain, fonction max-min avec réactualisation manuelle ou automatique, flèches de tendance, fonction de calibrage, éclairage de fond, utilisable comme un émetteur thermo-hygro pour réf. 30.3054.10 et 30.3056.10, argenté

30.5047.54.K

EXACTO Digitales Thermo-Hygrometer

wie 30.5047.54, mit ISO-Zertifikat (Messpunkte: 30%/50%/70%/23°C)

74 x 26 (48) x 90 mm, 120 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

EXACTO digital thermo-hygrometer

as 30.5047.54, with ISO certificate (measuring points: 30%/50%/70%/23°C)

EXACTO thermo-hygromètre numérique

comme 30.5047.54, avec certificat ISO (points de mesure : 30%/50%/70%/23°C)



30.5056.54

Digitales Thermo-Hygrometer für Humidore
zur idealen Lagerung von Zigarren, Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Klima-Komfort-Anzeige, Max.-Min.-Funktion, Genauigkeit: Temperatur: ±1°C, Luftfeuchtigkeit ±4% bei 30...85%, kalibrierfähig, hochwertiger verchromter Rahmen zum Einbau oder zur Befestigung mit Halter an einer Glasscheibe

T in: -10...+60°C, H in: 10...99%
50 (58) x 17 (18) x 50 (58) mm, 20 g (+4 g Halter), 1x CR 2032, EK-EL

TFA DESIGN PATENT





Digital thermo-hygrometer for humidors
for the ideal storage of cigars, temperature and humidity control, comfort level indicator, max.-min. function, accuracy: temperature: ±1°C, humidity ±4% at 30...85%, can be calibrated, high-quality chrome-plated frame to built-in or for mounting with holder on a glass pane

Thermo-hygromètre numérique pour humidor
pour un stockage idéal des cigares, contrôle de la température et l'humidité, affichage du confort de climat, valeurs maximales et minimales, précision : température : ±1°C, humidité ±4% à 30...85%, calibrage possible, cadre chromé de haute qualité à encastrer ou à fixer avec un support sur une vitre

30.5032

SCHIMMEL RADAR Digitales Thermo-Hygrometer
24-Stunden-Radar erkennt Schimmelgefahr, innovative Grafik zeigt Luftfeuchtigkeit wie auf einem Radarschirm,Anzeige der aktuellen Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Komfortzone, Höchst- und Tiefstwerte, Taupunkt, akustische und optische Alarmfunktion, mit Sensortasten

T in: -10...+60°C (+14...+140°F), H in: 10...99%
98 x 23 (50) x 98 (111) mm, 87 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL



MOULD RADAR digital thermo-hygrometer
24-hour radar detects risk of mould, innovative graphic shows humidity values like on a radar screen, indication of current temperature and humidity, comfort level, max.- min.-function, dew point, acoustic and visual alarm function, sensor buttons

RADAR MOISISSURE thermo-hygromètre numérique
radar 24 heures localise le risque de moisissure, graphique innovateur montre l'humidité comme sur un écran radar, indication de la température et humidité actuelle, niveau de confort, fonction max.-min., point de rosée, fonction d'alarme acoustique et visuelle, touches sensitives

HUMIDITY PRECISION SENSOR



30.5010

KLIMA GUARD Digitales Thermo-Hygrometer
zur Überwachung von Temperatur (Genauigkeit ±0,5°C von 0...50°C, ansonsten ±1°C) und Feuchte (Genauigkeit ±3% von 35...75%, ansonsten ±5%), Anzeige von Höchst- und Tiefstwerten, Taupunkt, Feuchtekugeltemperatur, akustische und optische Alarmfunktion für alle Parameter, ideal zur Klimakontrolle von Wohnräumen, Lagerräumen und Prüfräumen

T in: -40...+70°C, H in: 1...99%
106 x 24 (44) x 106 mm, 107 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

KLIMA GUARD digital thermo-hygrometer
for the control of temperature (precision ±0.5°C at 0...50°C, otherwise ±1°C) and humidity (precision ±3% at 35...75%, otherwise ±5%), max.-min.-function, indication of dew point, wet bulb temperature, acoustic and optical alarm function for all parameters, ideal for checking room, storage and test bench conditions

KLIMA GUARD thermo-hygromètre numérique
pour le contrôle de la température (précision ±0,5°C de 0...50°C, ±1°C en outre) et humidité (précision ±3% de 35...75%, ±5% en outre), fonction max.-min., indication des points de rosée, température au thermomètre mouillé, signaux acoustique et optique pour tous les paramètres, idéal pour le contrôle du climat ambiant, de locaux de stockage et d'essai

CERTIFICATE | HUMIDITY PRECISION SENSOR | TFA DESIGN PATENT

30.5010.54.K

KLIMA GUARD Digitales Thermo-Hygrometer
wie 30.5010, mit ISO-Zertifikat
(Messpunkte: 30%/50%/70%/23°C)
106 x 24 (44) x 106 mm, 107 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

KLIMA GUARD digital thermo-hygrometer
as 30.5010, with ISO certificate (measuring points: 30%/50%/70%/23°C)

KLIMA GUARD thermo-hygromètre numérique
comme 30.5010, avec certificat ISO (points de mesure : 30%/50%/70%/23°C)

HUMIDITY PRECISION SENSOR | TFA DESIGN PATENT

30.5011

COMFORT CONTROL Digitales Thermo-Hygrometer
zur Überwachung von Temperatur (Genauigkeit ±1 °C) und Feuchte (Genauigkeit ±4% von 35...75%, ansonsten ±5%), in Wohnräumen, Anzeige von Höchst- und Tiefstwerten, Taupunkt, Alarmfunktion bei Schimmelgefahr, inkl. ausführlicher Gebrauchsanweisung mit vielen Tipps zum aktiven Heizen und Lüften

T in: -10...+60°C (+14...+140°F), H in: 1...99%
94 x 25 (65) x 94 (107) mm, 90 g, 2x 1,5V AA, EK-EL



COMFORT CONTROL digital thermo-hygrometer
for the control of temperature (precision ±1 °C) and humidity (precision ±4% at 35...75%, otherwise ±5%), in living spaces, max.-min.-function, indication of dew point, alarm function in case of risk of mould, detailed instructions with tips for active heating and ventilation included

COMFORT CONTROL thermo-hygromètre numérique
pour le contrôle de la température (précision ±1 °C) et humidité (précision ±4% de 35...75%, ±5% en outre), dans des pièces d'habitation, fonction max.-min., indication des points de rosée, alarme en cas de risque de moisissure, mode d'emploi détaillé avec d'informations sur chauffer et aérer activement inclus



30.5057.02

Digitales Thermo-Hygrometer

Komfortzone mit Smiley, permanente Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte mit automatischer oder manueller Rückstellung, Uhrzeit

T in: -10...+60 °C, H in: 10...99%

72 x 16 (52) x 120 (116) mm, 81 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

Digital thermo-hygrometer

comfort level with smiley, permanent indication of maximum and minimum values with manual or auto reset, time

Thermo-hygromètre numérique

niveau de confort avec smiley, affichage des valeurs maximales et minimales permanente avec réactualisation automatique ou manuelle, horloge

TFA DESIGN PATENT

TFA DESIGN PATENT



ca. 130 cm

30.5048.01

Digitales Thermo-Hygrometer

Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Außentemperatur (über Kabel), Max.-Min.-Funktion, Uhrzeit

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), T out: -30...+60°C (-22...+140°F), H in: 20...90%

72 x 16 (52) x 120 (116) mm, 94 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

Digital thermo-hygrometer

indoor temperature and humidity, outdoor temperature (via cable), max.-min.-function, time

Thermo-hygromètre numérique

température et humidité intérieures, température extérieure (via câble), fonction max.-min., horloge





100 cm

30.5044.01

TERRACHECK Digitales Thermo-Hygrometer

Messung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit über zwei Kabelfühler (ca. 1 m), ideal für die Klimaüberwachung von Terrarien etc., Innentemperatur, Höchst- und Tiefstwerte, mit Klipp, Ständer und Saugnäpfen zur Befestigung der Kabelfühler

T in: -10...+50°C (+14...+122°F), T out: -50...+70°C (-58...+158°F), H: 20...99%

64 x 24 x 64 mm, 60 g, 1x 1,5V AAA, SB

TERRACHECK digital thermo-hygrometer

measuring of temperature and humidity via two cable sensors (approx. 1 m), ideal for the climate monitoring of a terrarium etc., indoor temperature, max.-min.-values, with clip, stand and suction cups for attaching the cable sensor

TERRACHECK thermo-hygromètre numérique

mesure de la température et de l'humidité par deux sondes câblées (env. 1 m), idéal pour surveiller les conditions climatiques d'un terrarium etc., température intérieure, valeurs maximales et minimales, avec clip, support et ventouses pour attacher les capteurs à câble

30.5013

Digitales Innen-Außen-Thermo-Hygrometer

mit großem Display, Temperatur und Luftfeuchtigkeit für innen und außen (über Kabel), mit Max.-Min.-Funktion

T in/out: -10...+60°C (+14...+140°F), H in/out: 10...99%

102 x 21 (50) x 110 mm, 144 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

Digital indoor-outdoor-thermo-hygrometer

with large display, temperature and humidity for indoor and outdoor (via cable), with max.-min.-function

Thermo-hygromètre intérieur-extérieur numérique

avec grand affichage, température et humidité pour l'intérieur et l'extérieur (via câble), avec fonction max.-min.



150 cm

TFA DESIGN PATENT



150 cm

30.1043.02
MOXX
Digitales Innen-Außen-Thermometer
Außentemperatur über Kabel, Max.-Min.-Funktion, weiß
T in: -10...+50°C, T out: -40...+70°C
57 x 13 (33) x 69 mm, 30 g, 1x CR2032, EK-EL

MOXX digital indoor-outdoor-thermometer
outdoor temperature via cable, max.-min.-function, white

MOXX thermomètre intérieur-extérieur numérique
température extérieure via câble, fonction max.-min., blanc

30.1009
Digitales Innen-Außen-Thermometer
Außentemperatur über Kabel, Max.-Min.-Funktion
T in: -10...+50°C (+14...+122°F), T out: -50...+70°C (-58...+158°F)
70 x 20 (70) x 110 mm, 90 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

Digital indoor-outdoor-thermometer
outdoor temperature via cable, max.-min.-function

Thermomètre intérieur-extérieur numérique
température extérieure via câble, fonction max.-min.



ca. 300 cm



ca. 290 cm

30.1024
Digitales Innen-Außen-Thermometer mit Alarm
wie 30.1009 mit frei einstellbarem oberen und unteren Außentemperatur-Alarmwert
T in: -10...+50°C (+14...+122°F),
T out: -50...+70°C (-58...+158°F)
70 x 20 (70) x 110 mm, 90 g,
1x 1,5V AAA, 5 SB

Digital indoor-outdoor-thermometer with alarm
as 30.1009 with high and low outdoor temperature alarm

Thermomètre intérieur-extérieur numérique avec alarme
comme 30.1009 avec alarme de la température extérieure haute et basse



ca. 300 cm

30.1027
Digitales Innen-Außen-Thermometer
Außentemperatur über Kabel, Max.-Min.-Funktion, silber-metallic
T in: -10...+50°C, T out: -50...+70°C
64 x 22 (77) x 120 mm, 79 g,
1x 1,5V AA, EK

Digital indoor-outdoor-thermometer
outdoor temperature via cable, max.-min.-function, silver metallic

Thermomètre intérieur-extérieur numérique
température extérieure via câble, fonction max.-min., métallique argenté



ca. 300 cm

30.1020
Digitales Innen-Außen-Thermometer
Außentemperatur über Kabel, Max.-Min.-Funktion, silber-metallic
T in: -10...+50°C (+14...+122°F), T out: -50...+70°C (-58...+158°F)
67 x 20 (50) x 104 mm, 76 g, 1x 1,5V AA, EK

Digital indoor-outdoor-thermometer
outdoor temperature via cable, max.-min.-function, silver metallic

Thermomètre intérieur-extérieur numérique
température extérieure via câble, fonction max.-min., métallique argenté



300 cm

30.1011
Digitales Innen-Außen-Thermometer
mit großem Display, Innen- und Außentemperatur (über Kabel), Max.-Min.-Funktion
T in: -10...+50°C (+14...+122°F), T out: -50...+70°C (-58...+158°F)
102 x 21 (50) x 110 mm, 147 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL, 5 SB

Digital indoor-outdoor-thermometer
with large display, indoor and outdoor temperature (via cable), max.-min.-function

Thermomètre intérieur-extérieur numérique
avec grand affichage, température intérieure et extérieure (via câble), fonction max.-min.

CERTIFICATE

30.1011.K
Digitales Innen-Außen-Thermometer
wie 30.1011, mit ISO-Zertifikat (Messpunkte: -15°C/6°C)
102 x 21 (50) x 110 mm, 147 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

Digital indoor-outdoor-thermometer
as 30.1011, with ISO certificate (measuring points: -15°C/6°C)

Thermomètre intérieur-extérieur numérique
comme 30.1011, avec certificat ISO (points de mesure : -15°C/6°C)

30.1044
Digitales Innen-Außen-Thermometer
Außentemperatur über Kabel, Max.-Min.-Funktion
T in: 0...+50°C (+32...+122°F), T out: -40...+70°C (-40...+158°F)
60 x 24 (46) x 83 mm, 59 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

Digital indoor-outdoor-thermometer
outdoor temperature via cable, max.-min.-function

Thermomètre intérieur-extérieur numérique
température extérieure via câble, fonction max.-min.



150 cm



ca. 300 cm

TFA DESIGN PATENT

30.1012
Digitales Innen-Außen-Thermometer
Außentemperatur über Kabel, Max.-Min.-Funktion
T in: -10...+50°C (+14...+122°F), T out: -50...+70°C (-58...+158°F)
62 x 20 (55) x 85 mm, 71 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL, 5 SB

Digital indoor-outdoor-thermometer
outdoor temperature via cable, max.-min.-function

Thermomètre intérieur-extérieur numérique
température extérieure via câble, fonction max.-min.

30.2018.01
Digitales Innen-Außen-Thermometer
Außentemperatur über Kabel, schwarz
T in: -10...+60°C, T out: -40...+70°C
54 x 16 (30) x 39 mm, 38 g, 1x 1,5V LR44, EK, 5 SB

Digital indoor-outdoor-thermometer
outdoor temperature via cable, black

Thermomètre intérieur-extérieur numérique
température extérieure via câble, noir



250 cm



250 cm

30.2018.02
Digitales Innen-Außen-Thermometer
wie 30.2018.01, weiß
54 x 16 (30) x 39 mm, 38 g, 1x 1,5V LR44, EK, 5 SB

Digital indoor-outdoor-thermometer
as 30.2018.01, white

Thermomètre intérieur-extérieur numérique
comme 30.2018.01, blanc



30.1065.01
Digitales Thermometer
zur Messung der Innentemperatur, Max.-Min.-Funktion, vielseitig einsetzbar, klein und kompakt, mit Befestigungsmagnet und Ständer (ausklappbar), schwarz

T in: -10...+60°C
55 x 15 (28) x 40 mm, 21 g, 1x 1,5V AAA, EK, 10 SB

Digital thermometer
for measuring indoor temperature, max.-min. function, versatile use, small and compact, with magnet for fixing and stand (fold-out), black

Thermomètre numérique
pour la mesure de la température intérieure, fonction max/min, utilisation polyvalente, petit et compact, avec aimant de fixation et support (dépliable), noir

TFA DESIGN PATENT

30.1065.02
Digitales Thermometer
wie 30.1065.01, weiß
55 x 15 (28) x 40 mm, 21 g, 1x 1,5V AAA, EK, 10 SB

Digital thermometer
as 30.1065.01, white

Thermomètre numérique
comme 30.1065.01, blanc



TFA DESIGN PATENT



30.1066.01
Digitales Innen-Außen-Thermometer
zur Messung der Innentemperatur und Außentemperatur (über wasserdichten Kabelfühler, ca. 3 m), Anzeige manuell umschaltbar oder automatisch wechselnd, Max.-Min.-Funktion, klein und kompakt, mit Befestigungsmagnet und Ständer (ausklappbar), schwarz

T in: -10...+60°C, T out: -30...+60°C
55 x 15 (28) x 40 mm, 34 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL, 5 SB

Digital indoor-outdoor-thermometer
for measuring indoor and outdoor temperature (via waterproof cable sensor, approx. 3 m), display can be switched manually or automatic changeover, max.-min. function, small and compact, with magnet for fixing and stand (fold-out), black

Thermomètre intérieur-extérieur numérique
pour la mesure de la température intérieure et extérieure (via capteur à câble étanche, env. 3 m), affichage commutable manuellement ou changement automatique, fonction max/min, petit et compact, avec aimant de fixation et support (dépliable), noir

30.1066.02
Digitales Thermometer
wie 30.1066.01, weiß
55 x 15 (28) x 40 mm, 34 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

Digital thermometer
as 30.1066.01, white

Thermomètre numérique
comme 30.1066.01, blanc

TFA DESIGN PATENT





30.2017.01
Digitales Thermometer
wie 30.2017.02, schwarz
54 x 16 (30) x 39 mm, 22 g,
1x 1,5V LR44, EK, 10 SB

Digital thermometer
as 30.2017.02, black

Thermomètre numérique
comme 30.2017.02, noir

30.2017.02
Digitales Thermometer
für Innentemperatur, weiß
T in: -10...+60°C
54 x 16 (30) x 39 mm, 22 g,
1x 1,5V LR44, EK, 10 SB

Digital thermometer
for indoor temperature, white

Thermomètre numérique
pour température intérieure, blanc







+4°C...+8°C

30.2028.01
Digitales Thermometer
für Innentemperatur und Kühlschrank, flexibler Halter zum Hängen oder Stellen, mit Befestigungsmagnet, Kühlschrank-Symbol von +4...+8 °C, schwarz

T in: -20...+50°C (-4...+122°F)
68 x 25 (14) x 43 (61) mm, 31 g, 1x CR2025, EK-EL

Digital thermometer
for indoor temperature and fridge, flexible support for wall mounting and table standing, with magnet, fridge symbol from +4...+8 °C (+39.2...+46.4°F), black

Thermomètre numérique
pour la mesure de la température intérieure et le réfrigérateur, support flexible à accrocher ou poser, avec aimant, symbole de réfrigérateur de +4...+8 °C, noir



30.2028.02
Digitales Thermometer
wie 30.2028.01, weiß

T in: -20...+50°C (-4...+122°F)
68 x 25 (14) x 43 (61) mm, 31 g, 1x CR2025, EK-EL

Digital thermometer
as 30.2028.01, white

Thermomètre numérique
comme 30.2028.01, blanc

30.1017.10
Digitales Thermometer
für innen oder außen, Max.-Min.-Funktion, spritzwassergeschützt

T in/out: -20...+50°C (-4...+122°F),
74 x 43 x 115 mm, 110 g,
1x 1,5V AA, EK-EL

Digital thermometer
for indoor or outdoor use, max.-min.-function, splash water proof

Thermomètre numérique
pour l'intérieur ou l'extérieur, fonction max.-min., étanche au jet d'eau





Kühlthermometer
Freezer-fridge-thermometers
Thermomètres de congelateur
Seite | page 163 ff !



30.1053
Digitales Thermometer
für innen oder außen, Max.-Min.-Funktion, wetterfest

T in/out: -20...+50°C (-4...+122°F),
81 x 31 x 132 mm, 85 g, 2x 1,5V AAA, SB

Digital thermometer
for indoor or outdoor use, max.-min.-function, weather resistant

Thermomètre numérique
pour l'intérieur ou l'extérieur, fonction max.-min., résistant aux intempéries



30.1039
Digitales Thermometer
für innen oder außen, Max.-Min.-Funktion, wetterfest

T in/out: -20...+70°C (-4...+158°F),
81 x 30 x 150 mm, 81 g, 1x 1,5V AAA, 5 SB

Digital thermometer
for indoor or outdoor use, max.-min.-function, weather resistant

Thermomètre numérique
pour l'intérieur ou l'extérieur, fonction max.-min., résistant aux intempéries

TFA DESIGN PATENT

CONFORM HACCP TESTED

EN13485 CONFORM



30.1047.02
THERMO JACK Digitales Einstichthermometer
Klappthermometer im Taschenformat, Einstechfühler 60 mm, für einfache Temperaturmessungen von flüssigen, pastösen und halbfesten Stoffen, Genauigkeit ±0,5°C bei-20...150°C, ansonsten ±1°C, IP65 strahlwassergeschützt, Abschaltautomatik, gemäß EN 13485, weiß
T: -40...+250°C (-40...+482°F)
38 x 20 x 116 (192) mm, 39 g, 1x CR2032, EK-EL

THERMO JACK digital probe thermometer
fold-out thermometer in pocket-size, probe 60 mm, for easy temperature measurements of liquid, pasty and semi-solid materials, precision ±0.5°C at -20...150°C, otherwise ±1°C, IP 65 jet water-proof, automatic switch off, according to EN 13485, white

THERMO JACK thermomètre numérique à sonde
thermomètre de poche pliable, avec sonde 60 mm, pour mesurer la température des substances liquides, pâteuses et semi-solides, précision ±0,5°C de -20...150°C, ±1°C en outre, IP 65 protégé contre les jets d'eau, arrêt automatique, selon EN 13485, blanc

30.1047.05
THERMO JACK
Universal-Küchen-Einstichthermometer
wie 30.1047.02, brombeerfarben
38 x 20 x 116 (192) mm, 39 g, 1x CR2032, EK-EL

THERMO JACK universal kitchen probe thermometer
as 30.1047.02, blackberry coloured

THERMO JACK thermomètre de cuisine universelle à sonde
comme 30.1047.02, couleur de mûre





30.1047.01
THERMO JACK Universal-Küchen-Einstichthermometer
wie 30.1047.02, schwarz
38 x 20 x 116 (192) mm, 39 g, 1x CR2032, EK-EL

THERMO JACK universal kitchen probe thermometer
as 30.1047.02, black

THERMO JACK thermomètre de cuisine universelle à sonde
comme 30.1047.02, noir

30.1048
Digitales Einstichthermometer
mit langem Fühler (140 mm), für einfache Temperaturmessungen in Flüssigkeiten, pulvrigen und plastischen Stoffen, Genauigkeit ±1°C (von -10...100°C), ±2°C (von -50...-10°C/>100...200°C), ansonsten ±3°C, spritzwassergeschützt IP55, Abschaltautomatik, mit Schutzkappe
T: -50...+300°C
25 x 17 x 235 (245) mm, 24 g, 1x LR44, SB

Digital probe thermometer
with long probe (140 mm), for easy temperature measurements in liquid, powdered and plastic materials, precision ±1°C (from -10...100°C), ±2°C (from -50...-10°C/>100...200°C), otherwise ±3°C, splash-proof IP55, automatic switch off, with protection cap

Thermomètre numérique à sonde
avec sonde longue (140 mm), pour mesurer la température des substances liquides, pulvérisées et plastiques, précision ±1°C (de -10...100°C), ±2°C (de -50...-10°C/>100...200°C), ±3°C en outre, protégé contre les éclaboussures IP55, arrêt automatique, avec protection en plastique



30.1054.04
Digitales Küchen-Thermometer
mit langem Fühler (140 mm), zur Temperaturkontrolle von Speisen und Getränken, Genauigkeit ±1°C (von -10...+100°C), ±2°C (von -20...-10°C / +100...+150°C), ansonsten ±2 %, HOLD-Funktion, Abschaltautomatik, grün
T: -50...+300°C (-58...+572°F)
26 x 16 x 245 mm, 26 g, 1x LR44, SB

CONFORM HACCP TESTED

TFA DESIGN PATENT

Digital kitchen thermometer
with long probe (140 mm), for temperature control of food and drinks, precision ± 1°C (at -10...+100°C), ±2°C (at -20...-10°C / +100...+150°C), otherwise ±2%, HOLD-function, automatic switch off, green

Thermomètre numérique de cuisine
avec sonde longue (140 mm), pour contrôler la température des aliments et des boissons, precision ±1°C (de -10...+100°C), ±2°C de (-20...-10°C / +100...+150°C, ±2% en outre,fonction HOLD, arrêt automatique, vert



30.1054.10
Digitales Küchen-Thermometer
wie 30.1054.04, grau
26 x 16 x 245 mm, 26 g, 1x LR44, SB

Digital kitchen thermometer
as 30.1054.04, grey

Thermomètre numérique de cuisine
comme 30.1054.04, gris



30.1021
Digitales Einstichthermometer
mit extralangem Fühler (180 mm), schwenkbarer Kopf (180°) und Display (90°), Hold-, Max.-Min.-Funktion, Genauigkeit ±0,8 (von 0...+100°C), ±1°C (von -20°C...0°C), ansonsten ±1,5°C, IP65 strahlwassergeschützt, vielseitig einsetzbar, ideal für Lebensmittel, gemäß EN 13485, mit Kunststoffhülse

T: -40...+200°C (-40°F...+392°F)
51 x 39 x 257 mm, 55 g, 1x LR44, EK-EL

Digital probe thermometer
with XL probe (180 mm), pivoting head (180°) and display (90°), HOLD-, MAX-MIN-function, accuracy ±0.8/1.4°F (from 0...+100°C/+32...+212°F), ±1°C/1.8°F (from -20°C...0°C/-4°F...+32°F), otherwise ±1.5°C/2,7°F, IP 65 jet water-proof, for universal use, ideal for food checks, according to EN 13485, in plastic case

Thermomètre numérique à sonde
avec sonde extra-long (180 mm), tête (180°) et écran (90°) pivotantes, fonction HOLD, MAX-MIN, précision ±0,8 (de 0...+100°C), ±1°C (de -20°C...0°C), ±-1,5°C en outre, IP 65 protégé contre les jets d'eau, utilisation universelle, idéal pour des aliments, selon EN 13485, avec étui en plastique



Schwenkbarer Kopf
Pivoting head
Tête pivotante

CONFORM HACCP TESTED


EN13485 CONFORM

30.1018
POCKET-DIGITEMP Digitales Einstichthermometer
mit langem Fühler (125 mm), für einfache Temperaturmessungen in Flüssigkeiten, pulvrigen und plastischen Stoffen, Genauigkeit ±0,8°C (von 0...+100°C), ±1°C (von -20...0°C), ansonsten ±1,5°C, IP65 strahlwassergeschützt, misst im Sekundentakt, Ein-Ausschalter, Hold-, Max.-Min.-Funktion, gemäß EN13485, mit Kunststoffhülse und Befestigungsklipp

T: -40...+200°C (-40...+392°F)
20 x 16 x 205 mm, 29 g, 1x LR44, EK-EL

POCKET-DIGITEMP digital probe thermometer
with long probe (125 mm), for easy temperature measurements in liquid, powdered and plastic materials, accuracy ±0.8°C/1.4°F (from 0...+100°C/ +32...+212°F), ±1°C/1.8°F (from -20...0°C/-4...+32°F), otherwise ±1,5°C/2.7°F, IP65 jet water-proof, measures per second, ON-/OFF switch, hold-, max.-min.-function, according to EN13485, in plastic case, with clip

POCKET-DIGITEMP thermomètre numérique à sonde
avec sonde longue (125 mm), pour mesurer la température des substances liquides, pulvérisées et plastiques, précision ± 0,8°C (de 0...+100°C), ±1°C (de -20...0°C), ±1,5°C en outre, IP 65 protégé contre les jets d'eau, mesure chaque seconde, commutateur ON/OFF, fonction hold, max.-min., selon EN13485, avec étui en plastique et clip



CONFORM HACCP TESTED

EN13485 CONFORM

30.1013
POCKET-DIGITEMP S
Digitales Einstichthermometer
wie 30.1018, mit kurzem Fühler (75 mm)

20 x 16 x 152 mm, 23 g,
1x LR44, EK-EL

POCKET-DIGITEMP S
digital probe thermometer
as 30.1018, with short probe (75 mm)

POCKET-DIGITEMP S
thermomètre numérique à sonde
comme 30.1018, avec sonde courte (75 mm)


30.1040
Digitales Einstichthermometer
Einstichfühler 105 mm, Ein-Ausschalter, Hold-, Max.-Min.-Funktion mit dynamischem Update, T90 Messzeit ca. 8 sec., Abschaltautomatik mit Dauermessfunktion, kalibrierfähig, wasserdicht IP67, Genauigkeit ±0,5°C (bei -10...+100°C), ±2°C (bei +200...+250°C), ansonsten ±1°C, gemäß EN13485, mit Kunststoffhülse und Befestigungsklipp

T: -40...+250°C (-40...+482°F)
24 x 19 x 218 mm, 32 g, 1x LR44, EK-EL

TFA DESIGN PATENT

Digital probe thermometer
probe 105 mm, ON-/OFF switch, hold-, max.-min.-function with dynamic update, T90 measuring time about 8 sec., automatic switch off with long term measurement function, calibratable, waterproof IP67, accuracy ±0.5°C/1°F (from -10...+100°C/+14...+212°F), ±2°C/4°F (from+200...+250°C/+392...+482°F), otherwise ±1°C/2°F according to EN13485, in plastic case, with clip

Thermomètre numérique à sonde
sonde 105 mm, commutateur ON/OFF, fonction hold, max.-min. avec mise à jour dynamique, T90 temps de mesure env. 8 sec., mise hors circuit automatique avec fonction de mesure à long terme, calibrage possible, étanche IP67, précision ±0,5°C (de -10...100°C), ±2°C (de +200...+250°C), ±1°C en outre, selon EN13485, avec étui en plastique et clip



CONFORM HACCP TESTED

EN13485 CONFORM

CERTIFICATE

30.1040.K
Digitales Einstichthermometer
wie 30.1040, mit ISO-Zertifikat (Messpunkte: 0°C/80°C)

24 x 19 x 218 mm, 32 g, 1x LR44, EK-EL

Digital probe thermometer
as 30.1040, with ISO certificate (measuring points: 0°C/80°C)

Thermomètre numérique à sonde
comme 30.1040, avec certificat ISO (points de mesure : 0°C/80°C)

30.1058.02
Digitales Einstichthermometer
wie 30.1040, mit extralangem Fühler (300 mm), IP65 strahlwassergeschützt, ohne Kunststoffhülse

24 x 19 x 400 mm, 27 g, 1x LR44, KB

Digital probe thermometer
as 30.1040, with extra long probe (300 mm), IP65 jet water-proof, without plastic case

Thermomètre numérique à sonde
comme 30.1040, avec sonde très longue (300 mm), IP 65 protégé contre les jets d'eau, sans étui en plastique

CONFORM HACCP TESTED · CERTIFICATE · TFA DESIGN PATENT · EN13485 CONFORM





Beleuchtetes Display, um 180° drehbar

Illuminated display, rotatable by 180°

Écran éclairé, orientable de 180°

30.1064.02.K

Digitales Einstichthermometer

Einstechfühler 116 mm, für einfache Temperaturmessungen von flüssigen, pastösen und halbfesten Stoffen, Max.-Min.-Funktion, beleuchtetes Display, um 180° drehbar, Abschaltautomatik (deaktivierbar), wasserdicht IP67, Genauigkeit ±0,5°C bei -20...150°C, ansonsten ±1°C, geprüft mit 3 Messpunkten (0°C/100°C/150°C), gemäß EN13485, mit Kunststoffhülse und Werkszertifikat

T: -40...+250°C (-40...+482°F)

31 x 18 x 206 mm, 43 g, 1x 3 V CR2032, EK-EL

Digital probe thermometer

probe 116 mm, for easy temperature measurements of liquid, pasty and semi-solid materials, max. min. function, illuminated display, rotatable by 180°, automatic switch-off (can be deactivated), waterproof IP67, accuracy ±0.5°C at -20...150°C, otherwise ±1°C, calibrated with 3 measuring points (0°C/100°C/150°C), according to EN 13485, in plastic case, factory certificate included

Thermomètre numérique à sonde

sonde 116 mm, pour mesurer la température de substances liquides, pâteuses et semi-solides, fonction max. min., écran éclairé, orientable de 180°, arrêt automatique (peut être désactivé), étanche IP67, précision ±0,5°C à -20...150°C, sinon ±1°C, calibré avec 3 points de mesure (0°C/100°C/150°C), selon EN13485, avec étui en plastique et certificat d'usine



CONFORM HACCP TESTED · CERTIFICATE

31.1064.01.K

V315 Digitales Präzisions-Einstichthermometer

zur Temperaturmessung in Flüssigkeiten, in der Luft und in halbfesten (plastischen oder organischen) Materialien, mit extra-langem Fühler (315 mm), kontraststarkem E-Paper-Display, um 180° drehbar, Speicher für 40.000 Messwerte, hohe Genauigkeit (±0,05°C von -20...+180°C, ansonsten ±0,15°C), Widerstandssensor PT100 nach EN 60751, 0,5 Sekunden Messtaktrate, MAX-MIN-AVG Funktion, °C/°F umschaltbar, Auflösung 0,01°C/°F / einstellbar auf 0,1°C/°F, Abschaltautomatik (deaktivierbar), geprüft mit 3 Messpunkten (0°C/75°C/150°C), USB-C Schnittstelle, inkl. ISO-Zertifikat und Tasche

T: -50...250°C (-58...482°F)

48 x 23 x 460 mm, 136 g, 2x 1,5 V AA, EK

V315 digital precision probe thermometer

for measuring temperature in liquids, in air and in semi-solid (plastic or organic) materials, with extra-long probe (315 mm), high-contrast E-paper display, rotatable by 180°, memory for 40,000 measurements, high accuracy (±0.05°C at -20...+180°C, otherwise ±0,15°C), resistance sensor PT100 according to EN 60751, 0.5 seconds measuring interval, MAX-MIN-AVG function, °C/°F switchable, resolution 0.01°C/°F / adjustable to 0.1°C/°F, automatic switch-off (can be deactivated), calibrated with 3 measuring points (0°C/75°C/150°C), USB-C port, ISO certificate and bag included

V315 thermomètre numérique à sonde de précision

pour mesurer la température dans les liquides, dans l'air et dans les matériaux semi-solides (plastiques ou organiques), avec sonde très longue (315 mm), écran de papier électronique à haut contraste, orientable de 180°, mémoire de 40.000 mésures, haute précision (±0,05°C de -20...+180°C, ±0,15°C au-delà), capteur à résistance PT100 selon EN 60751, intervalle de mesure de 0,5 seconde, fonction MAX-MIN-AVG, commutable °C/°F, résolution réglable 0,01°C/°F / 0,1°C/°F, arrêt automatique (peut être désactivé), calibré avec 3 points de mesure (0°C/75°C/150°C), USB-C port, avec certificat ISO et étui





Weitere digitale Einstichthermometer

More digital probe thermometers

Autres thermomètres numériques à sonde

Seite | page 158 ff !

30.1055.02

Digitales Einstichthermometer

T-Form mit Einstechfühler (120 mm), für sichere Temperaturmessungen auch bei festeren Stoffen, Genauigkeit ±1°C (von -30...150°C), ansonsten ± 2°C, strahlwassergeschützt IP65, Abschaltautomatik, Max.-Min.-Funktion, gemäß EN13485, mit Schutzkappe

T: -50...+150°C

84 x 26 x 175 (201) mm, 38 g, 1x LR44, SB

Digital probe thermometer

T-shape with probe (120 mm), for safe temperature measurements even in more solid materials, precision ±1°C (at -30...150°C), otherwise ±2°C, jet water-proof IP65, automatic switch off, max.-min.-function, according to EN13485, with protection cap

Thermomètre numérique à sonde

style T avec sonde (120 mm), pour les mesures de température fiables, même des matériaux plus solides, précision ±1°C (de -30...150°C), ±2°C en outre, protégé contre les jets d'eau IP65, arrêt automatique, fonction max.-min., selon EN13485, avec protection en plastique

EN13485 CONFORM





30.1056.02

Gefriergut-Eindrehthermometer

wie 30.1055.02, T-Form mit Eindrehspitze (120 mm)

100 x 30 x 160 mm, 78 g, 1x LR44, SB

Digital probe thermometer for frozen products

as 30.1055.02, T-shape with screw tip (120 mm)

Thermomètre numérique à sonde pour aliments congelés

comme 30.1055.02, style T avec sonde à visser (120 mm)

30.1052.02
LT 202 Digitales Profi-Thermometer

Temperaturmessung über wasserdichten Kabelfühler (ca. 2 m), permanente Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte, Temperaturalarm mit 3 Lautstärke-Stufen (laut, normal, stumm) und Blinklicht, mit Befestigungsmagnet, Ständer (ausklappbar) und Aufhängeöse, Genauigkeit ± 0,3 °C (-10...+20 °C), ± 0,5 °C (-20...-10 °C, +20...+40 °C), ansonsten ± 1 °C, gemäß EN13485

T: -40...70°C (-40...158°F)

100 x 21 (30) x 61 mm, 78 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

LT 202 digital professional thermometer

temperature via waterproof sensor cable (approx. 2 m), permanent indication of maximum and minimum values, temperature alarm with 3 volume levels (loud, normal, mute) and flashing light, with magnet for fixing, stand (fold-out) and hanging hole, precision ± 0.3 °C (-10...+20 °C), ± 0.5 °C (-20...-10 °C, +20...+40 °C), otherwise ± 1 °C, according to EN13485

LT 202 thermomètre numérique professionnel

mesure de la température via sonde à câble étanche (ca. 2 m), affichage des valeurs maximales et minimales permanente, alarme de température avec volume réglable sur 3 niveaux (fort / normal / éteint) et signal lumineux, avec aimant de fixation, support (dépliable) et œillet de suspension, précision ± 0,3 °C (-10...+20 °C), ± 0,5 °C (-20...-10 °C, +20...+40 °C), ± 1 °C au-delà, selon EN13485



200 cm

TFA DESIGN PATENT

EN13485 CONFORM

TFA DESIGN PATENT

CONFORM HACCP TESTED

CERTIFICATE



160 cm

30.1034.K
LT-102 Digitales Kontrollthermometer

wie 30.1034, mit ISO-Zertifikat (Messpunkt: 6°C)

87 x 17 (29) x 52 (57) mm, 79 g, 1x CR2032, EK-EL

LT-102 digital control thermometer

as 30.1034, with ISO certificate (measuring point: 6°C)

LT-102 thermomètre de controle numérique

comme 30.1034, avec certificat ISO (point de mesure : 6°C)



300 cm

EN13485 CONFORM

30.1033
LT-101 Digitales Einstichthermometer

Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- und Tiefsttemperatur, Hold-Funktion, optischer und akustischer Alarm bei Unter-/Überschreiten von frei einstellbaren Temperaturwerten, strahlwassergeschützt IP65, Genauigkeit ±0.5°C bei 0...50°C, ±1°C bei -20...0°C, 51...70°C, ±2°C bei -40...-20°C, 70..200°C, mit Ständer und Magnet, inkl. Einstechfühler

T: -40...+200°C (-40...+392°F)

87 x 17 (29) x 52 (57) mm, 89 g, 1x CR2032, EK-EL

LT-101 digital probe thermometer

display of current, highest and lowest temperature, hold function, optical and acoustic alarm at freely adjustable temperature values (upper/lower limit), IP 65 jet water-proof, accuracy ±0.5°C at 0...50°C, ±1°C at -20...0°C, 51...70°C, ±2°C at -40...-20°C, 70..200°C, with table stand and magnet, insertion probe included

LT-101 thermomètre à sonde numérique

affichage de la température momentanée, maximale ou minimale, fonction hold, alarme optique et acoustique a une température ajustable (limite supérieur/inférieur), IP 65 protégé contre les jets d'eau, précision ±0.5°C de 0...50°C, ±1°C de -20...0°C, 51...70°C, ±2°C de -40...-20°C, 70..200°C, avec support et aimant, sonde incluse

30.1034
LT-102 Digitales Kontrollthermometer

wie 30.1033, Genauigkeit ±0,5°C bei -20...+25°C, ansonsten ±1°C, gemäß EN13485, inkl. Kabelfühler

T: -40...+70°C (-40...+158°F)

87 x 17 (29) x 52 (57) mm, 79 g, 1x CR2032, EK-EL

LT-102 digital control thermometer

as 30.1033, accuracy ±0.5°C at 0...50°C, otherwise ±1°C, according to EN13485, cable probe included

LT-102 thermomètre de controle numérique

comme 30.1033, précision ±0,5°C de 0...50°C, ±1°C en plus, selon EN13485, capteur à câble inclus

CERTIFICATE

100 cm





31.1049.02.K
LT-105 Labor-Kühlschrankthermometer

mit Glasflasche, inkl. Glysofor-Füllung (15 ml Beutel zum Selbst-Befüllen), zur Verringerung der Reaktionsgeschwindigkeit des Temperatur-Kabelfühlers in einem Kühl- oder Gefrierschrank, vermeidet größere Temperaturschwankungen (und damit Fehlalarme) z. B. durch häufiges Öffnen der Kühlschranktür, Anzeige umschaltbar Kabelfühler/ Raumtemperatur, Max.-Min.-Funktion, Hi/Lo Alarm, inkl. 25 mm Kabelfühler mit ca. 1m Kabel, Genauigkeit ± 1°C, geprüft mit 2 Messpunkten (-18°C/+4°C), inkl. ISO-Zertifikat, Halter und Haltezubehör und Magnet

T (Kabel): -50...+70°C (-58...158°F), T in: -10...+50°C (-14...122°F)

68 x 16 x 40 mm, 90 g (inkl. Glasflasche, ungefüllt), 1x 1,5 V AAA, EK

LT-105 laboratory freezer/fridge thermometer

with glass bottle, incl. Glysofor filling (sachet 15 ml for self-filling), to reduce the reaction speed of a temperature cable probe in a refrigerator or freezer, avoids false alarms due to large temperature fluctuations, e.g. by frequent opening of the refrigerator or freezer door, display switchable cable probe/room temperature, max.-min. function, Hi/Lo alarm, incl. 25 mm cable probe with approx. 1m cable, accuracy ± 1°C, calibrated with 2 measuring points (-18°C/+4°C), ISO certificate, holder and holding accessories and magnet included

LT-105 thermomètre de congélateur pour laboratoire

avec bouteille en verre, remplissage de Glysofor inclus (sachet 15 ml à remplir soi-même), pour réduire la vitesse de réaction du capteur de température dans un réfrigérateur ou un congélateur, utile pour éviter de fausses alarmes en raison de grandes variations de température, par ex. lors de l'ouverture fréquente de la porte de frigo, affichage de la température commutable entre sonde à câble/température ambiante, fonction max/min, alarme Hi/Lo, sonde à câble de 25 mm incluse avec env. 1m de câble, précision ± 1°C, calibré avec 2 points de mesure (-18°C/+4°C), avec certificat ISO, support et accessoires de maintien et aimant



30.1015
P200 Profi-Digitalthermometer

mit Einstechfühler (NTC), 110 mm, zur Temperaturbestimmung von Luft, Gasen, Flüssigkeiten und plastischen Stoffen, ideal für Lebensmittel (HACCP), Handwerk, Industrie, Landwirtschaft und Hobby, Auflösung 0,1°C, Genauigkeit ±1°C (bei -25...+150°C), sonst ±1,5°C, Hold-, Max.-Min.-Funktion, strahlwassergeschützt IP65, Fühler mit ca. 60 cm Kabel, mit Befestigungsklipp und Tischständer

T: -40...+200°C (-40...+392°F)
66 x 20 (36) x 109 mm, 93 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

P200 professional digital thermometer
with insertion probe (NTC), 110 mm, for temperature measurement of air, gas, liquids and plastic substances, ideal for food (HACCP), craftsmen, industry, agriculture and hobby, resolution 0.1°C, precision ±1°C (-25...+150°C), otherwise ±1,5°C, hold-, max.-min.-function, IP 65 jet water-proof, probe with 60 cm cable, with clip for fixing or table stand

P200 thermomètre digital professionnel
avec sonde (NTC), 110 mm, pour la mesure de la température de l'air, gaz, liquides et substances plastiques, idéal pour des aliments (HACCP), le métier, l'industrie, agriculture et les loisirs, résolution 0,1°C, précision ±1°C (de -25...+150°C), ±1,5°C en outre, fonction hold-, max.-min., IP 65 protégé contre les jets d'eau, sonde avec câble env. 60 cm, avec clip pour fixer ou pied rétractable

CERTIFICATE

31.1020.K
Profi-Digitalthermometer

wie 31.1020, mit ISO-Zertifikat, geprüft mit 2 Messpunkten (0°C/+60°C)

93 x 25 x 260 mm, 147 g, 2x 1,5V AA, EK

Professional digital thermometer
as 31.1020, with ISO certificate, calibrated with 2 measuring points (0°C/+60°C)

thermomètre digital professionnel
comme 31.1020, avec certificat ISO, calibré avec 2 points de mesure (0°C/+60°C)

EN13485 CONFORM

31.1020
P300 Profi-Digitalthermometer

Genauigkeit ±0,5°C (0...+100°C, ansonsten ±1,5°C), Hold-, Max.-Min.-Funktion, Displaybeleuchtung, spritzwassergeschützt IP54, gemäß EN13485, inkl. Einstechfühler (NTC), 120 mm

T: -40...+200°C (-40...+392°F)
93 x 25 x 260 mm, 147 g, 2x 1,5V AA, EK



P300 professional digital thermometer
precision ±0.5°C (0...+100°C, otherwise ±1,5°C), hold-,max.-min.-function, illuminated display, splash proof IP54, according to EN13485, insertion probe (NTC), 120 mm included

P300 thermomètre digital professionnel
précision ±0,5°C (0...+100°C, ±1,5°C en outre), fonction hold, max.-min., affichage illuminé, étanche au jet d'eau IP54, selon EN13485, sonde (NTC), 120 mm inclus

30.3503
Thermoelementfühler

Typ K - Einstechfühler mit Miniaturstecker zur Temperaturmessung (z.B. für 31.1034, 31.1060.02, 31.1061.02, 31.1116, 31.1123, 31.1137.10), Klasse 2

T: -40...+400°C
23 x 29 x 255 mm, 70 g, EK

Thermocouple sensor
type K – immersion probe with miniature connector for temperature measuring (e.g. for 31.1034, 31.1060.02, 31.1061.02, 31.1116, 31.1123, 31.1137.10), class 2

Senseur thermocouple
sonde type K avec fiche miniature pour la mesure de la température (p.ex. pour 31.1034, 31.1060.02, 31.1061.02, 31.1116, 31.1123, 31.1137.10), classe 2



31.1034
MINI-K Thermoelementmessgerät

zur Temperaturmessung für alle Typ K - Fühler mit Miniaturstecker (z.B. 30.3500, 30.3503), Hold-, Auto-Off-Funktion, strahlwassergeschützt IP65, Genauigkeit ± 1°C oder ±1%, Magnethalter

T: -64...+1370°C (-83...+1999°F)
42 x 20 x 78 mm, 47 g, 1x 3V CR2032, EK

MINI-K thermocouple measuring device
for temperature measuring by all type K - sensors with miniature connector (e.g. 30.3500 and 30.3503), hold-, auto-off-function, IP 65 jet water-proof, accuracy ±1°C or ±1%, magnet holder

MINI-K thermomètre à thermocouple
pour la mesure de la température avec tous les senseurs type K avec fiche miniature (p.ex. 30.3500, 30.3503), fonction hold/auto-off, IP 65 protégé contre les jets d'eau, précision ±1°C ou ±1 %, support aimant



30.3500
Thermoelementfühler

Typ K - Fühler mit Miniaturstecker zur Temperaturmessung (z.B. für 31.1034, 31.1060.02, 31.1061.02, 31.1116, 31.1123, 31.1137.10), Klasse 1

T: -40...+400°C
18 x 8 x 40 mm, 7 g, PB



Thermocouple sensor
type K - sensor with miniature connector for temperature measuring (e.g. for 31.1034, 31.1060.02, 31.1061.02, 31.1116, 31.1123, 31.1137.10), class 1

Senseur thermocouple
capteur type K avec fiche miniature pour la mesure de la température (p.ex. pour 31.1034, 31.1060.02, 31.1061.02, 31.1116, 31.1123, 31.1137.10), classe 1

30.3529.54.V2
Referenzkörper

Temperaturbremse zur Verringerung der Reaktionsgeschwindigkeit eines Temperatur-Kabelfühlers in einem Kühl- oder Gefrierschrank, vermeidet größere Temperaturschwankungen (und damit Fehlalarme) z. B. durch häufiges Öffnen der Kühlschranktür, für Temperatur-Fühler mit 5 mm und 3 mm Durchmesser, Aluminium

Ø 40 x 20 mm, 69 g, PB

Reference body
temperature buffer to reduce the reaction speed of a temperature cable probe in a refrigerator or freezer, avoids false alarms due to large temperature fluctuations, e.g. by frequent opening of the refrigerator or freezer door, for temperature probe sensors with 5 mm and 3 mm diameter, aluminium

Corps de reference
tampon de température pour réduire la vitesse de réaction d'un capteur de température dans un réfrigérateur ou un congélateur, utile pour éviter de fausses alarmes en raison de grandes variations de température, par ex. lors de l'ouverture fréquente de la porte du frigo, convient aux senseurs de température de 5 mm et 3 mm de diamètre, aluminium





30.2025

Digitales Einbauthermometer
mit schwarzem Abdeckrahmen, Fühler mit Edelstahlspitze, Silikonkabel, Genauigkeit ±1°C bei 20...100°C, ansonsten ±2°C

T: -40...+110°C (-40...+230°F)
65 x 33 x 20 mm, 70 g, 1x 1,5V LR43, EK

Digital built-in thermometer
with black frame, probe with stainless steal tip, 3 m silicone cable, accuracy ±1°C at 20...100°C, otherwise ±2°C

Thermomètre encastrable numérique
avec cadre noir, sonde avec pointe en acier fin, câble en silicone, précision ±1°C de 20...100°C, ±2°C en outre



SWISS PRECISION SENSOR



31.1063.01

Digitales Einstichthermometer
Thermoelementmessgerät mit Edelstahl-Einstichfühler (30.3535) 100 mm (Typ K, Klasse 1), extra-dünne Nadelspitze (1,6 mm), sekundenschnelle Anzeige (T90 Messzeit ca. 2 Sek.), ideal für Lebensmittel, Flüssigkeiten, Laboranwendungen, Anzeigegerät geschützt gegen Wasserstrahlen IP 65, Abschaltautomatik, Genauigkeit ±0,8°C (bei 20...80°C), sonst ±1,5°C, mit Befestigungsmagnet

T: -20...+300°C (-4...+572°F)
42 x 20 x 78 mm, 56 g, 1x CR 2032, EK

Digital probe thermometer
thermocouple measuring device with stainless steel probe (30.3535) 100 mm (type K, class 1), extra-thin needle probe (1.6 mm), very fast measuring, (T90 time approx. 2 sec.), ideal for food, liquids, laboratory applications, display unit protected against water jets IP 65, automatic switch off, precision ±0.8°C, (at 20...80°C), otherwise ±1.5°C, with magnetic back

Thermomètre numérique à sonde
thermomètre à thermocouple avec sonde en acier inox (30.3535) 100 mm (type K, classe 1), avec pointe d'aiguille extrêmement mince (1,6 mm), affichage rapide (temps de mesure T90 env. 2 sec.), idéal pour les aliments, les liquides, les applications de laboratoire, appareil d'affichage résistant aux éclaboussures IP65, mise hors circuit automatique, précision ±0,8°C (de 20...80°C), ±1,5°C en outre, avec aimant intégré

31.1028

DEWPOINT PRO Digitales Thermo-Hygrometer
zur Überwachung von Temperatur (Genauigkeit ±0,5°C) und Feuchte (Genauigkeit ±3 % von 20...90%, ansonsten ±4%), Hold-, Max.-Min.-Funktion, Taupunkt, Feuchtkugeltemperatur, ideal für Raumklimamessungen (HVAC), mit Befestigungsklipp

T: -40...+70°C (-40...+158°F), H: 0...99%
50 x 20 (50) x 173 mm, 71 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

DEWPOINT PRO digital thermo-hygrometer
for the control of temperature (precision ±0.5°C) and humidity (precision ±3% at 20...90%; otherwise ±4%), hold-, max.-min.-function, indication of dew point, wet bulb temperature, ideal for checking roomconditions, with clip for fixing

DEWPOINT PRO thermo-hygromètre numérique
pour le contrôle de la température (précision ±0,5°C) et humidité (précision ±3 % de 20 à 90 %, ±4% en plus), fonction hold, max.-min., indication des points de rosée, température au thermomètre mouillé, idéal pour le contrôle du climat ambiant, avec clip pour fixer

30.5036.13

KLIMA BEE Digitales Profi-Thermo-Hygrometer
ideal zur schnellen und präzisen Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (für Haushalt, Handwerk, Industrie und Hobby, z.B. zur Klimakontrolle von Wohn- und Lagerräumen, Gewächshäusern etc.), Hold-, Max.-Min.-Funktion, Genauigkeit Temperatur ±0,5°C von -10°C...+70°C, Luftfeuchtigkeit ±3% von 30...80% @ 23°C, Hintergrundbeleuchtung, mit Stativgewinde

T: -30...+70°C (-22...+158°F), H: 0 ... 100%
52 x 35 x 165, 115 g, 1x 9V, EK-EL



KLIMA BEE digital professional thermo-hygrometer
ideal for the fast and precise measurement of temperature and humidity (for household, craftsmen, industry and hobby, e.g. for the climate control of living and storage rooms, green houses etc.), MAX/MIN/HOLD function, precision temperature ±0.5°C from -10°C...+70°C, humidity ±3% from 30...80% @ 23°C, backlight, with tripod screw

KLIMA BEE thermo-hygromètre professionnel numérique
idéal pour la mesure vite et précise de la température et de l'humidité (pour le ménage, le bricolage, l'industrie et les loisirs, p.ex. pour le contrôle de la température dans leschambres, les espaces de dépôt, la serre etc.), fonction MAX/MIN/HOLD, précision température ±0,5°C de -10°C...+70°C, humidité ±3% de 30...80% @ 23°C, éclairage de fond, avec filetage de trépied

31.1066.01

Digitales Profi-Thermo-Hygrometer
zur schnellen und präzisen Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (für Haushalt, Handwerk, Industrie und Hobby, z.B. zur Klimakontrolle von Wohn- und Lagerräumen, Gewächshäusern etc.), MAX/MIN/HOLD-Funktion, Genauigkeit Temperatur ±0,3°C von -20°C...+50°C, ansonsten ±0,5°C, Luftfeuchtigkeit ±3% von 20...80%, ansonsten ±4% rH, Hintergrundbeleuchtung

T: -50...+70°C (-58...+158°F), H: 10...99%
63 x 34 x 203 mm, 103 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL



Digital professional thermo-hygrometer
for fast and precise measurement of temperature and humidity (for household, trade, industry and hobby, e.g. for climate control of living and storage rooms, greenhouses etc.), MAX/MIN/HOLD-function, accuracy temperature ±0.3°C from -20°C...+50°C, otherwise ±0.5°C, humidity ±3% from 20...80%, otherwise ±4% rH, backlight

Thermo-hygromètre professionnel numérique
pour la mesure vite et précise de la température et de l'humidité (pour le ménage, l'artisanat, l'industrie et les loisirs, par ex. pour le contrôle climatique des pièces d'habitation et de stockage, des serres, etc.), fonction MAX/MIN/HOLD, précision température ±0,3°C de -20°C à +50°C, sinon ±0,5°C, humidité ±3% de 20 à 80%, sinon ±4% rH, rétro-éclairage



EN12830 CONFORM

CERTIFICATE

31.1055

LOG32 T Datenlogger für Temperatur

zur Überwachung der Temperatur (Genauigkeit abhängig vom Messbereich ab ±0,5°C), Status- und Alarm-LED, Datenspeicher für 60.000 Datensätze, Speicherintervall einstellbar (30 Sekunden bis 24 Stunden), ohne Software nutzbar (vorprogrammiert), automatische Ausgabe als PDF-Datei, USB Schnittstelle, gemäß EN 12830, mit Halter und ISO-Zertifikat (Messpunkt: 23°C)

T: -40...+70°C (-40...+158°F), Software Download (D) (GB)
22 (30) x 21 (28) x 102 mm, 32 g, 1x 3,6V 1/2 AA, EK

LOG32 T data logger for temperature

for the control of temperature (precision depending on the measuring range from ±0.5°C), status and alarm LED, memory for 60,000 records, adjustable recording (30 seconds up to 24 hours), usable without software (pre-programmed) automatic output as PDF file, USB port, according to EN 12830, with holder and ISO certificate (measuring point: 23°C)

LOG32 T data logger pour température

pour le contrôle de la température (précision dépendant de la plage de mesure á partir de ±0,5°C), témoins DEL d'état et d'alarme, enregistrement des données jusqu'à 60.000 ensembles mémorisés, intervalle de mémoire réglable (30 secondes jusqu'à 24 heures), utilisable sans logiciel (pré-programmé), édition automatique de fichiers PDF, port USB, selon EN 12830, avec support et certificat ISO (point de mesure : 23°C)

CERTIFICATE

31.1054

LOG32 TH Datenlogger für Temperatur und Feuchte

wie 31.1055, mit Feuchte (Genauigkeit abhängig vom Messbereich ab ±3%), mit ISO-Zertifikat (Messpunkte: 23°C/50%), ohne EN 12830

T: -40...+70°C (-40...+158°F), H: 0...99%, Software Download (D) (GB)
22 (30) x 21 (28) x 102 mm, 32 g, 1x 3,6V 1/2 AA, EK



CERTIFICATE

LOG32 TH data logger for temperature and humidity

as 31.1055, with humidity (precision depending on the measuring range from ±3%), with ISO certificate (measuring points: 23°C/50%), without EN 12830

LOG32 TH data logger pour température et humidité

comme 31.1055, avec humidité (précision dépendant de la plage de mesure á partir de ±3%), avec certificat ISO (points de mesure : 23°C/50%), sans EN 12830



CERTIFICATE

31.1056

LOG32 THP Datenlogger für Temperatur, Feuchte und Luftdruck

wie 31.1054, mit Luftdruck (Genauigkeit abhängig vom Messbereich ±1hPa), mit ISO-Zertifikat (Messpunkte: 23°C/50%/1013,2 hPa)

T: -40...+70°C (-40...+158°F), H: 0...99%, Software Download (D) (GB)
22 (30) x 21 (28) x 102 mm, 32 g, 1x 3,6V 1/2 AA, EK

LOG32 THP data logger for temperature, humidity and pressure

as 31.1054, with atmospheric pressure (precision depending on the measuring range from ±1hPa), with ISO certificate (measuring points: 23°C/50%/1013.2hPa)

LOG32 THP data logger pour température, humidité et pression

comme 31.1054, avec pression atmosphérique (précision dépendant de la plage de mesure á partir de ±1hPa), avec certificat ISO (points de mesure : 23°C/50%/1013,2hPa)

31.1065.02

LOG40 PDF-Datenlogger für Temperatur und externen Sensor

zur Überwachung der Temperatur, mit externem Anschluss für zusätzlichen Sensor (separat erhältlich), Genauigkeit abhängig vom Messbereich ab ±0,5°C, Status- und Alarm-LED mit Signalton (Buzzer), Speicher für 40.000 Datensätze, MAX/MIN/AVG-Funktion, Taupunkt, Time-Marker, ohne Software nutzbar (15-minütiges Messintervall vorprogrammiert), automatische Ausgabe als PDF-Datei, optionaler Software-Download zur Konfiguration, Speicherintervall einstellbar (1 Sekunde bis 24 Stunden), Alarm bei Über-/Unterschreitung von Grenzwerten, Bewegungssensor dokumentiert Erschütterungen z.B. Ortswechsel oder Öffnen von Fenstern oder Türen, IP 65 strahlwassergeschützt, USB-Schnittstelle, gemäß EN 12830, mit ISO-Zertifikat (Messpunkt 23°C), optionale Sensoren: 30.3537 (Temperatur), 30.3538 (Temperatur und Feuchte), 30.3539 (Temperatur, Feuchte und Luftdruck)

T: -40...+60°C
40 x 17 x 100 mm, 64 g, 2x 1,5 V AAA, EK



LOG40 PDF data logger for temperature and external sensor

for the control of temperature, with external input for an additional sensor (sold separately), accuracy depending on the measuring range from ±0.5°C, status and alarm LED with buzzer, memory for 40.000 data sets, MAX/MIN/AVG function, dew point, time marker, usable without software (15-minute measuring interval pre-programmed), automatic output as PDF file, optional software download for configuration, storage interval adjustable (1 second to 24 hours), HI/LO alarm, motion sensor for shock recording e.g. change of location or door and windows opening, IP 65 jet water-proof, USB interface, according to EN 12830, with ISO certificate (measuring point: 23°C), optional sensors: 30.3537 (temperature), 30.3538 (temperature and humidity), 30.3539 (temperature, humidity and atmospheric pressure)

LOG40 PDF DATA LOGGER POUR TEMPÉRATURE ET SONDE EXTERNE

pour le contrôle de la température, avec connexion pour un sonde supplémentaire (vendu séparément), précision dépendant de la plage de mesure á partir de ±0,5°C), LED d'état et d'alarme avec signal sonore (buzzer), mémoire pour 40. 000 données, fonction MAX/MIN/AVG, point de rosée, marquage de temps, utilisable sans logiciel (intervalle de mesure de 15 minutes préprogrammé), sortie automatique sous forme de fichier PDF, logiciel à télécharger pour la configuration, intervalle de mémoire réglable (1 seconde à 24 heures), alarme à une limite supérieure/ inférieure, capteur de mouvement pour la détection de chocs, p. ex. le changement de lieu ou l'ouverture des portes et fenêtres, IP 65 protégé contre les jets d'eau, interface USB, selon EN 12830, avec certificat ISO (point de mesure : 23°C), sondes optionnels : 30.3537 (température), 30.3538 (température et humidité), 30.3539 (température, humidité et pression atmosphérique)

CERTIFICATE

EN12830 CONFORM

Fühler / sensor / senseur	nr. / no. / n°.	für / for / pour
	**30.3537**	LOG40 (31.1065.02)
	Temperaturfühler, wasserdicht / Temperature probe, waterproof / Sonde de température, étanche à l'eau, (Kabel / cable / câble 200 cm)	
	T: -40...+125°C, Sensor 40 x Ø 4 mm, 42 g, PB	
	**30.3538**	LOG40 (31.1065.02)
	Messfühler für Temperatur und Luftfeuchtigkeit / Temperature/humidity probe / Sonde de température et humidité, (Kabel / cable / câble 200 cm)	
	T: -40...+70°C, H: 0...100%, 43 x Ø 15 mm, 60 g, PB	
	**30.3539**	LOG40 (31.1065.02)
	Messfühler für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck / Temperature/humidity/atmospheric pressure probe / Sonde de température, humidité et pression atmosphérique, (Kabel / cable / câble 200 cm)	
	T: -40...+70°C, H: 0...100%, P: 300...1100 hPa, 43 x Ø 15 mm, 60 g, PB	



31.1052

LOG20 Datenlogger für Temperatur und Feuchte

wie 31.1046, mit Feuchte, Speicher für 20.000 Messwerte bei 2 Messgrößen, Auflösung 0,1 % rF, Genauigkeit ±3 % rF, ohne IP 65 & EN12830, mit Werkszertifikat (Messpunkte: 23°C/50%)

T in: -30...+60°C (-22...+140°F), H: 0...99%
60 x 21 x 89 mm, 57 g, 1x CR2032, EK

LOG20 data logger for temperature and humidity

as 31.1046, with humidity, memory for 20,000 measurements at 2 parameters, resolution 0.1 % rF, accuracy ±3 % rH, without IP 65 & EN12830, with factory certificate (measuring points: 23°C/50%)

LOG20 data logger pour température et humidité

comme 31.1046, avec humidité, mémoire de 20.000 mesures à 2 paramètres, résolution 0,1 % rF, précision ±3 % rF, sans IP 65 & EN12830, avec certificat d'usine (points de mesure : 23°C/50%)

CERTIFICATE



200 cm

CERTIFICATE

31.1040

LOG110 Datenlogger für Temperatur und Feuchte

wie 31.1039, Speicher für 60.000 Messwerte bei 3 Messgrößen, mit Feuchte, Auflösung 0,1 %rF, Genauigkeit ±3%rF, ohne IP 65 & EN12830, mit Werkszertifikat (Messpunkte: 23°C/50%)

T in: -30...+70°C (-22...+158°F), T ex: -50...+125°C (-58...+257°F), H: 0...99%
60 x 21 x 89 mm, 57 g, 1x CR2032, EK

LOG110 data logger for temperature and humidity

as 31.1039, memory for 60,000 measurements at 3 parameters, with humidity, resolution: 0.1%rH, accuracy: ±3%rH, without IP 65 & EN12830, with factory certificate (measuring points: 23°C/50%)

LOG110 data logger pour température et humidité

comme 31.1039, mémoire de 60.000 mesures à 3 paramètres, avec humidité, humidité: 0...99%rF, résolution: 0,1 %rF, précision: ± 3%rF, sans IP 65 & EN12830, avec certificat d'usine (points de mesure : 23°C/50%)

31.1045

LOG110-EXF Datenlogger für Temperatur und Feuchte

wie 31.1040, mit externem Fühler (fest verbunden)

60 x 21 x 89 mm, 81 g, 1x CR2032, EK

LOG110-EXF data logger for temperature and humidity

as 31.1040, with external sensor (fix connection)

LOG110-EXF data logger pour température et humidité

comme 31.1040, avec sonde externe (connexion fixe)



31.1046

LOG10 Datenlogger für Temperatur

MAX/MIN/AVG Funktion, optische Alarmfunktion bei Über/Unterschreitung der Temperatur, Speicher für 20.000 Messwerte bei 1 Messgröße, Speicherintervall einstellbar (30 Sekunden bis 24 Stunden), IP 65 strahlwassergeschützt, USB-Schnittstelle, Genauigkeit: ±0,5°C bei -20...+50°C, ansonsten ±0,7°C, gemäß EN12830, mit Werkszertifikat (Messpunkt: 23°C)

T: -30...+60°C (-22...+140°F)
60 x 21 x 89 mm, 53 g, 1x CR2032, EK

EN12830 CONFORM

CERTIFICATE

LOG10 data logger for temperature

MAX/MIN/AVG function, visual HI/LO/Alarm, memory for 20,000 measurements at 1 parameter, adjustable logging interval (30 seconds to 24 hours), IP 65 jet water-proof, USB interface, accuracy: ±0.5°C at -20...+50°C, otherwise ±0.7°C, according to EN12830, with factory certificate (measuring point: 23°C)

LOG10 data logger pour température

fonction MAX / MIN / AVG, alarme optique HI / LO, mémoire de 20.000 mesures à 1 paramètre, intervalle d'enregistrement réglable (de 30 secondes à 24 heures), IP 65 protégé contre les jets d'eau, interface USB, précision: ±0,5°C à -20...+50°C, sinon ±0,7°C, selon EN12830, avec certificat d'usine (point de mesure : 23°C)



31.1039

LOG100 Datenlogger für Temperatur

wie 31.1046, mit externem Anschluss für Temperaturfühler, optische und akustische Alarmfunktion, Speicher für 60.000 Messwerte bei 2 Messgrößen, Speicherintervall einstellbar (1 Sekunde bis 24 Stunden)

T in: -30...+70°C (-22...+158°F), T ex: -50...+125°C (-58...+257°F)
60 x 21 x 89 mm, 57 g, 1x CR2032, EK

EN12830 CONFORM

CERTIFICATE

LOG100 data logger for temperature

as 31.1046, with external temperature probe input, visual and acoustic HI/LO/Alarm, memory for 60,000 measurements at 2 parameters, adjustable logging interval (1 second to 24 hours)

LOG100 data logger pour température

comme 31.1046, avec entrée sonde de température externe, alarme optique et acoustique HI / LO, mémoire de 60.000 mesures à 2 paramètres, intervalle d'enregistrement réglable (de 1 seconde à 24 heures)

DE Graph Software	Nr. / no. / n°.	für / for / pour
	31.1041	LOG10 (31.1046) / LOG20 (31.1052) / LOG100 (31.1039) / LOG110 (31.1040) / LOG110EXF (31.1045)

Windows Software mit USB Kabel zum Programmieren und Auslesen der Datenlogger / Windows software with USB cable for programming and reading out the data loggers / Logiciel de Windows avec câble USB pour la programmation et la lecture des enregistreurs

Ø 80mm, 7 g, EK, Software (D) (GB) (F)

Sets / sets	Nr. / no. / n°.	inhalt / content	
	31.1048	LOG10 (31.1046)	DE Graph Software (31.1041)
	31.1043	LOG100 (31.1039)	DE Graph Software (31.1041)
	31.1044	LOG110 (31.1040)	DE Graph Software (31.1041)
	31.1053	LOG20 (31.1052)	DE Graph Software (31.1041)

Datenlogger-Set mit LOG GRAPH Software + USB-Kabel / Data logger set with LOG Graph software + USB cable / Data logger set avec logiciel LOG Graph + câble USB

107 x 30 x 119 mm, 144 g, EK

31.1062.02

TempLOG TS60 PDF-Datenlogger

Einweg-Temperatur-Datenlogger, 60 Tage Laufzeit, einfache Ein-Tasten-Bedienung, Auflösung: 0,1°C, Toleranz: ±0,5°C (von -20°C...+40°C, ansonsten ±1°C), fest vorprogrammiertes Aufzeichnungsintervall 10 Min., Messwertspeicher mit 10.000 Datensätzen, Auslesen am PC über USB 2.0 Schnittstelle, keine Software erforderlich, Protokoll im PDF-Format, 2 Status LEDs

T: -30°C... +60°C
mit IP67 Schutzhülle: 57 x 7 x 103 mm, 14 g,
ohne Schutzhülle: 33 x 5 x 69 mm, 13 g, 1x 3 V CR2032, LO

TempLOG TS60 PDF data logger

one-way temperature data logger, 60 days recording duration, simple one-button operation, resolution: 0.1°C, accuracy: ±0.5°C (from -20°C...+40°C, otherwise ±1°C), preset recording interval 10 min., memory for 10.000 measurements, PC readout via USB 2.0 interface, no software required, output as PDF file, 2 status LED

TempLOG TS60 PDF data logger

logger pour température, à usage unique, duration 60 jours, utilisation simple à une touche, résolution 0,1°C, précision : ±0,5°C (de -20°C...+40°C, ±1°C en outre), intervalle préprogrammé 10 min., 10.000 valeurs mémorisées, évaluation par PC via interface USB 2.0, utilisable sans logiciel, édition de fichiers PDF, 2 LED de l'état



31.1067.02

TempLOG TS365 PDF-Datenlogger

wie 31.1062.02, 365 Tage Laufzeit, Toleranz: ±0,3°C (von -20°C...+40°C, ansonsten ±0,5°C), Messwertspeicher mit ca. 52.000 Datensätzen

T: -30°C...+70°C
mit IP67 Schutzhülle:
57 x 9 x 103 mm, 17 g, LO
ohne Schutzhülle: 36 x 8 x 69 mm, 16 g, 1x CR2450

TempLOG TS365 PDF data logger

as 31.1062.02, 365 days recording duration, accuracy: ±0.3°C (from -20°C...+40°C, otherwise ±0.5°C), memory for approx. 52.000 measurements

TempLOG TS365 PDF data logger

comme 31.1062.02, duration 365 jours, précision : ±0,3°C (de -20°C...+40°C, ±0,5°C en outre), env. 52.000 valeurs mémorisées

NEU
NEW



EN12830 CONFORM

CERTIFICATE

31.1057.02

LOG200 Datenlogger für Temperatur

zur Überwachung der Temperatur (Genauigkeit abhängig vom Messbereich ab ±0,5°C), Status- und Alarm-LED, Speicher für 150.000 Datensätze, MAX/MIN/AVG Funktion, Time-Marker, ohne Software nutzbar (15-Minuten-Messintervall vorprogrammiert), automatische Ausgabe als PDF-Datei, optionaler Software-Download zur Konfiguration, Speicherintervall einstellbar (10 Sekunden bis 24 Stunden), Alarm bei Über-/Unterschreitung von Grenzwerten, Bewegungssensor dokumentiert Erschütterungen z.B. Ortswechsel oder Öffnen von Fenstern oder Türen, IP 65 strahlwassergeschützt, USB Schnittstelle, mit Wandhalter, ISO-Zertifikat (Messpunkt: 23°C), gemäß EN 12830

T: -40...+70°C
43 (49) x 21 (32) x 92 (98) mm, 52 g, 1x 3,6 V 1/2 AA, EK

LOG200 data logger for temperature

for the control of temperature (precision depending on the measuring range from ±0,5°C), status and alarm LED, memory for 150,000 records, MAX/MIN/AVG function, time marking function, usable without software (pre-programmed 15 minutes interval), automatic output as PDF file, optional configuration software download, selectable storage interval (10 seconds up to 24 hours), HI/LO alarm, motion sensor for shock recording e.g. change of location or door and windows opening, IP 65 jet water-proof, USB interface, with wall holder, ISO certificate (measuring point: 23°C), according to EN 12830

LOG200 data logger pour température

pour le contrôle de la température (précision dépendant de la plage de mesure á partir de ±0,5°C), état et alarme DEL, enregistrement des dates jusqu'à 150.000 valeurs mémorisées, fonction MAX/MIN/AVG, marquage de temps, utilisable sans logiciel (intervalle de 15 minutes pré-programmé), édition automatique comme fichier PDF, logiciel à télécharger pour la configuration, intervalle de mémoire réglable (10 secondes jusqu'à 24 heures), alarme à une limite supérieure/ inférieure, capteur de mouvement pour la détection de chocs, p. ex. le changement de lieu ou l'ouverture des portes et fenêtres, IP 65 protégé contre les jets d'eau, interface USB, avec support mural, certificat ISO (point de mesure : 23°C), selon EN 12830



31.1058.02

LOG210 Datenlogger für Temperatur und Feuchte

wie 31.1057.02, mit Feuchte (Genauigkeit abhängig vom Messbereich ab ±3%), Speicher für 100.000 Datensätze, 5-Minuten-Messintervall vorprogrammiert, Taupunkt, mit ISO-Zertifikat (Messpunkte: 23°C/50%), ohne IP 65 und EN-Kennzeichen

T: -40...+70°C, H: 0...100 %
43 (49) x 21 (32) x 92 (98) mm, 52 g, 1x 3,6 V 1/2 AA, EK

LOG210 data logger for temperature and humidity

as 31.1057.02, with humidity (precision depending on the measuring range from ± 3%), memory for 100.000 records, pre-programmed 5 minutes interval, dew point, with ISO certificate (measuring points: 23°C/50%), without IP 65 and EN marking

LOG210 data logger pour température et humidité

comme 31.1057.02, avec humidité (précision dépendant de la plage de mesure á partir de ±3%), enregistrement des dates jusqu'à 100.000 valeurs mémorisées, intervalle de 5 minutes pré-programmé, point de rosée, avec certificat ISO (points de mesure : 23°C/50%), sans IP 65 et marquage EN



CERTIFICATE

Wandhalter

Wall holder
Support mural



CERTIFICATE

31.1059.02

LOG220 Datenlogger für Temperatur, Feuchte und Luftdruck

wie 31.1058.02, mit Luftdruck (Genauigkeit abhängig vom Messbereich ab ±1hPa), Speicher für 60.000 Datensätze, mit ISO-Zertifikat (Messpunkte: 23°C/50%/1013,2hPa)

T: -40...+70°C, H: 0...100 %, 300-1100hPa
43 (49) x 21 (32) x 92 (98) mm, 52 g, 1x 3,6 V 1/2 AA, EK

LOG220 data logger for temperature, humidity and pressure

as 31.1058.02, with atmospheric pressure (precision depending on the measuring range from ±1hPa), memory for 60,000 records, with ISO certificate (measuring points: 23°C/50%/ 1013.2 hPa)

LOG220 data logger pour température, humidité et pression

comme 31.1058.02, avec pression atmosphérique (précision dépendant de la plage de mesure á partir de ±1hPa), enregistrement des dates jusqu'à 60.000 valeurs mémorisées, avec certificat ISO (points de mesure : 23°C/50%/1013,2 hPa)



CERTIFICATE



31.1060.02

LOG200 TC Datenlogger für Temperatur

mit zwei externen Anschlüssen, geeignet für Typ K Fühler mit einem Messbereich von -150°C...+1370°C und internem Sensor zur Überwachung der Temperatur (Genauigkeit abhängig vom Messbereich ab ±0,5°C), Status- und Alarm-LED, Speicher für 60.000 Datensätze, MAX/MIN Funktion, Time-Marker, ohne Software nutzbar (5-Minuten-Messintervall vorprogrammiert), automatische Ausgabe als PDF-Datei, optionaler Software-Download zur Konfiguration, Speicherintervall einstellbar (10 Sekunden bis 24 Stunden), Alarm bei Über-/Unterschreitung von Grenzwerten, Bewegungssensor dokumentiert Erschütterungen z.B. Ortswechsel oder Öffnen von Fenstern oder Türen, USB-Schnittstelle, mit Wandhalter, ISO-Zertifikat (Messpunkt: 23°C), inkl. 2 Thermoelementfühler (-40°C...+150°C), Kabellänge 100 cm

T in: -40...+70°C, T ex: -40...+150°C
43 (49) x 21 (32) x 92 (98) mm, 57 g, 1x 1 x 3,6 V 1/2 AA, EK

LOG200 TC data logger for temperature

with 2 external inputs, for type K probes capable for a measuring range of -150...+1370°C and internal sensor for the control of temperature (precision depending on the measuring range from ±0.5°C), status and alarm LED, memory for 60,000 records, MAX/MIN function, time marking function, usable without software (pre-programmed 5 minutes interval), automatic output as PDF file, optional configuration software download, selectable storage interval (10 seconds up to 24 hours), HI/LO alarm, motion sensor for shock recording e.g. change of location or door and windows opening, USB interface, with wall holder, ISO certificate (measuring point: 23°C), 2 thermocouple sensors (-40°C...+150°C), cable length 100 cm

LOG200 TC data logger pour température

avec connexions pour deux sondes externes type K adaptées à une plage de mesure de -150...+1370°C et un capteur interne pour le contrôle de la température (précision dépendant de la plage de mesure á partir de +- 0,5°C), état et alarme DEL, enregistrement des dates jusqu'à 60.000 valeurs mémorisées, fonction MAX/MIN, marquage de temps, utilisable sans logiciel (intervalle de 5 minutes préprogrammé), édition auto-matique comme fichier PDF, logiciel à télécharger pour la configuration, intervalle de mémoire réglable (10 secondes jusqu'à 24 heures), alarme à une limite supérieure/inférieure, capteur de mouvement pour la détection de chocs, p. ex. le changement de lieu ou l'ouverture des portes et fenêtres, interface USB, avec support mural, certificat ISO (point de mesure : 23°C), 2 capteurs thermocouples (-40°C...+150°C) inclus, longueur de câble 100 cm

31.1061.02

LOG210 TC Datenlogger für Temperatur und Feuchte

wie 31.1060.02, mit internem Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Genauigkeit abhängig vom Messbereich ab ±0,5°C/±3%rF), mit ISO-Zertifikat (Messpunkte: 23°C/50%)

T in: -40...+70°C, T ex: -40...+150°, H in: 0...100 %
43 (49) x 21 (32) x 92 (98) mm, 57 g, 1x 1 x 3,6 V 1/2 AA, EK

CERTIFICATE



LOG210 TC data logger for temperature and humidity

as 31.1060.02, with internal sensor for temperature and humidity (precision depending on the measuring range from ±0.5°C/±3%rF), with ISO certificate (measuring points: 23°C/50%)

LOG210 TC data logger pour température et humidité

comme 31.1060.02, avec capteur interne pour température et 'humidité (précision dépendant de la plage de mesure á partir de ±0,5°C/±3%rF), avec certificat ISO (points de mesure : 23°C/50%)



Charged by USB

31.1144.01

VisualTemp Wärmebildkamera

verschiedene Infrarotmodi mit unterschiedlichen Farbansichten zur optimalen Darstellung, robust und kompakt, ideal für anspruchsvolle Umgebungen, einfache Bedienung durch intuitive Benutzeroberfläche mit schnellem Zugriff auf alle Funktionen, lange Akkulaufzeit bis zu 8 Stunden, Aufladen und Bildübertragung per USB (Kabel inklusive), integrierter Laser-Marker, Stativbefestigung, vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, z.B. Sicherheit, Bauinspektionen, Industrie, Jagd etc., IR-Auflösung 96 x 96 (9 216 Pixel), SuperIR 240 x 240 (57 600 Pixel), thermische Empfindlichkeit (NETD) < 50 mK, Fokus frei, Sichtfeld (FOV) 50° x 50°, räumliche Auflösung (IFOV) 8.89 mrad, minimaler Fokusabstand 0,1m, 4 GB Flash-Speicher, ca. 30.000 Bilder, USB-Schnittstelle Typ-C, Schutzklasse IP54, Genauigkeit ±2 °C, ±2 %

T: -20...+550°C, (-4...+1022°F),
196 x 117 x 59 mm, 290 g, Akku Li-Ion 3350 mAh, USB (Kabel inklusive), EK

VisualTemp thermal imaging camera

various infrared modes with different colour views for optimal display, rugged and compact, ideal for demanding environments, simple to operate thanks to intuitive user interface with quick access to all functions, long battery life of up to 8 hours, charging and image transfer via USB (cable included), integrated laser marker, tripod thread, versatile application options, e.g. security, building inspections, industry, hunting, etc., IR resolution 96 x 96 (9 216 pixels), SuperIR 240 x 240 (57 600 pixels), thermal sensitivity (NETD) < 50 mK, focus free, field of view (FOV) 50° x 50°, spatial resolution (IFOV) 8.89 mrad, minimum focus distance 0.1 m, 4 GB flash memory, approx. 30,000 images, USB interface type-C, protection class IP54, accuracy ±2 °C, ±2 %

VisualTemp caméra thermique

différents modes infrarouges en couleurs distinctes pour un affichage optimal, robuste et compact, idéal pour les environnements exigeants, facile à utiliser grâce à l'interface utilisateur intuitive avec accès rapide à toutes les fonctions, longue durée de vie de la batterie jusqu'à 8 heures, chargement et transfert d'images via USB (câble inclus), pointeur laser intégré, connexion trépied, nombreuses possibilités d'utilisation, par ex. pour la sécurité, les inspections sur les chantiers, l'industrie, la chasse etc., résolution IR 96 x 96 (9 216 pixels), superIR 240 x 240 (57 600 pixels), sensibilité thermique (NETD) < 50 mK, mise au point libre, champ de vision (FOV) 50° x 50°, résolution géométrique (IFOV) 8,89 mrad, distance minimale de mise au point 0,1 m, mémoire flash 4 Go, env. 30 000 images, interface USB type-C, classe de protection IP54, précision ±2 °C, ±2 %



31.1125
FLASH PEN Infrarot-Thermometer
zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, Messdauer: 1 sek., Genauigkeit ±2°C oder ±2%, robustes Metallgehäuse mit Klipp, Metallbox, Ersatzbatterien

T: -33...+220°C (-27,4...+428°F)
19 x 87 x 15 mm, 36 g, 2x 2 LR44, EK

FLASH PEN infrared-thermometer
for contact-free measuring of surface temperature, response time: 1 sec., accuracy ± 2°C or ±2 %, metal housing with clip, metal box, replacement batteries

FLASH PEN thermomètre infrarouge
pour la mesure de la température des surfaces sans contact, temps de réaction: 1 sec., précision ±2°C ou ±2 %, boîtier en métal avec clip, boîte en métal, piles de rechange

CONFORM HACCP TESTED

TFA DESIGN PATENT

CONFORM HACCP TESTED



31.1108
MINI FLASH Infrarot-Thermometer
zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, klein, einfach zu bedienen, Messdauer: 1 sec., Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- oder Tiefsttemperatur während der Messung, Hold- und Lock-Funktion, Genauigkeit ±2%, mit Ständer

T: -33...+220°C (-27...+428°F)
37 x 17 x 68 mm, 31 g, 1x CR2032, EK-EL

MINI FLASH infrared-thermometer
for contact-free measuring of surface temperature, small, easy to use, response time 1 sec., display of current, highest or lowest temperature during the measurement, hold and lock function, accuracy ±2%, with support

MINI FLASH thermomètre infrarouge
pour la mesure de la température des surfaces sans contact, petit, facile à manier, temps de mesure: 1 sec., affichage de la température momentanée, maximale ou minimale pendant la mesure, fonction hold et lock, précision ±2%, avec support



CONFORM HACCP TESTED

31.1128
SLIM FLASH Infrarot-Thermometer
zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, Messdauer 1 sec., Genauigkeit ±2% oder 2°C

T: -33...+199°C
36 x 12 x 91 mm, 28 g, 1x CR2032, EK-EL

SLIM FLASH infrared thermometer
for contact-free measuring of surface temperature, response time 1 second, precision ±2% or 2°C

SLIM FLASH thermomètre infrarouge
pour la mesure de la température des surfaces sans contact, temps de mesure 1 sec., précision ± 2% or 2°C



CONFORM HACCP TESTED



CONFORM HACCP TESTED

31.1136.20
RAY Infrarot-Thermometer
zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, mit Laservisier, Messdauer < 1 sec., Hintergrundbeleuchtung, Genauigkeit ±1,5°C bis ±3°C abhängig vom Messbereich, Verhältnis Messentfernung/Messfleckgröße 12:1

T: -50...+500°C (-58...+932°F)
39 x 110 x 144 mm, 108 g, 2x 1,5V AAA, 10 SB

RAY infrared thermometer
for contact-free measuring of surface temperature, with laser sighting, measuring time < 1 second, backlight, precision ±1,5°C to ±3°C depending on the measuring range, ratio of measuring distance/spot size 12:1

RAY thermomètre infrarouge
pour la mesure de la température des surfaces sans contact, avec visée laser, temps de mesure < 1 seconde, éclairage de fond, précision ±1,5°C à ±3°C dépendant de la plage de mesure, relation distance/grandeur de point de mesure 12:1



31.1143.13
RAY LIGHT Infrarot-Thermometer
wie 31.1136.20, gelb/schwarz

T: -50...+400°C (-58...+752°F)
39 x 85 x 156 mm, 99 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

RAY LIGHT infrared thermometer
as 31.1136.20, yellow/black

RAY LIGHT thermomètre infrarouge
comme 31.1136.20, jaune/noir

CONFORM HACCP TESTED

31.1134.06
SCANTEMP 330 Infrarot-Thermometer
wie 31.1136.20, Genauigkeit ±2°C von 0...+ 330°C

T: -50...+330°C (-58...+626°F)
32 x 78 x 133 mm, 97 g, 1x 9V, SB

SCANTEMP 330 infrared thermometer
as 31.1136.20, accuracy ±2°C from 0...+ 330°C

SCANTEMP 330 thermomètre infrarouge
comme 31.1136.20, précision ±2°C de 0...+ 330°C



CONFORM HACCP TESTED

31.1132
BEAM Infrarot-Thermometer
zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, mit kreisförmigem Laservisier (zeigt den tatsächlichen Messfleck an), Messdauer 1 Sekunde, Anzeige der aktuellen Temperatur und der Höchsttemperatur, Hintergrundbeleuchtung, Genauigkeit ±1,5°C bis ±3°C abhängig vom Messbereich, Verhältnis Messentfernung/ Messfleckgröße 12:1

T: -38...+365°C (-36...+689°F)
40 x 85 x 175 mm, 151 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

BEAM infrared thermometer
for contact-free measuring of surface temperature, with circular laser sighting (shows the exact spot size area), measuring time: 1 second, display of current and highest temperature, backlight, precision ±1,5°C to ±3°C depending on measuring range, ratio of measuring distance/spot size 12:1

BEAM thermomètre infrarouge
pour la mesure de la température des surfaces sans contact, avec visée laser circulaire (montre la grandeur de point de mesure exacte), temps de mesure: 1 sec., affichage de la température momentanée et maximale, éclairage de fond, précision ±1,5°C to ±3°C selon la plage de mesure, relation distance/grandeur de point de mesure 12:1



31.1115
SCANTEMP 410 Infrarot-Thermometer
zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, mit Laservisier, Messdauer 1 Sekunde, Anzeige der aktuellen Temperatur und der Höchsttemperatur, Hintergrundbeleuchtung, Genauigkeit 2% vom Messwert oder ±2°C, Verhältnis Messentfernung/Messfleckgröße 12:1, inkl. Gürteltasche

T: -60...+500°C (-76...+932°F)
40 x 72 x 174 mm, 143 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

SCANTEMP 410 infrared thermometer
for contact-free measuring of surface temperature, with laser sighting, measuring time: 1 second, display of current and highest temperature, backlight, accuracy ±2 % or ±2°C, ratio of measuring distance/spot size 12:1, belt bag included

SCANTEMP 410 thermomètre infrarouge
pour la mesure de la température des surfaces sans contact, avec visée laser, temps de mesure: 1 sec., affichage de la température momentanée et maximale, éclairage de fond, précision ±2°C ou 2%, relation distance/grandeur de point de mesure 12:1, sac de ceinture inclus

CONFORM HACCP TESTED



31.1124
SCANTEMP 485 Infrarot-Thermometer
zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, höchste Genauigkeit durch spezielle Präzisionsglaslinse, mit Doppel-Laservisier (zeigt den tatsächlichen Messfleck an), Messdauer: < 0,5 Sekunden, Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchsttemperatur oder Grenzwerte, HOLD/ LOCK-Funktion, optischer und akustischer Alarm bei Unter-/Überschreiten von frei einstellbaren Temperaturwerten, Hintergrundbeleuchtung, Genauigkeit ±2°C oder 2%, einstellbarer Emissionsgrad, Verhältnis Messentfernung/Messfleckgröße 20:1, inkl. Gürteltasche

T: -50...+800°C (-58...+1472°F)
42 x 85 x 152 mm, 140 g, 1x 9V, EK

SCANTEMP 485 infrared thermometer
for contact-free measuring of surface temperature, highest precision due to special glass lens, with double-laser sighting (shows the exact spot size area), measuring time: < 0,5 seconds, display of current, highest temperature or upper/lower limits, HOLD/LOCK function, visual and acoustic alarm with freely adjustable temperature values (upper/lower limit), backlight, accuracy ±2°C or ±2%, adjustable emission ratio, ratio of measuring distance/spot size 20:1, belt bag included

SCANTEMP 485 thermomètre infrarouge
pour la mesure de la température des surfaces sans contact, haute précision grâce à une lentille de verre spéciale, avec visée laser double (montre la grandeur de point de mesure exacte), temps de mesure:< 0.5 sec., affichage de la température momentanée, maximale ou limite inférieur/supérieur, fonction HOLD/LOCK, alarme optique et acoustique à une température ajustable (limite supérieure/inférieure), éclairage de fond, précision ±2°C ou 2%, émissivité réglable, relation distance/grandeur de point de mesure 20:1, sac de ceinture inclus



31.1137.10
SCANTEMP 450 Infrarot-Thermometer
zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, mit kreisförmigen Laservisier (zeigt den tatsächlichen Messfleck an), Messdauer: 1 Sekunde, Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- und Tiefsttemperatur, LOCK/DIF/AVG-Funktion, Alarm bei Unter-/Überschreiten von frei einstellbaren Temperaturwerten, Hintergrundbeleuchtung, Genauigkeit ±2% vom Messwert oder ±2°C, Verhältnis Messentfernung/Messfleckgröße 12:1, Thermoelementfühler (Typ K) anschließbar (Messbereich -64...+1400°C, Genauigkeit ±1 % vom Messwert oder ± 1°C), inkl. Gürteltasche,

T: -60...+500°C (-76...+932°F)
42 x 82 x 182 mm, 164 g, 2x 1,5V AAA, EK

CONFORM HACCP TESTED

SCANTEMP 450 infrared thermometer
for contact-free measuring of surface temperature, with circular laser sighting (shows the exact spot size area), measuring time: 1 second, display of current, highest and lowest temperature, LOCK/DIF/AVG function, alarm with freely adjustable temperature values (upper/lower limit), backlight, accuracy ±2% or ±2°C, ratio of measuring distance/spot size 12:1, connection for thermo-couple sensor (type k, measuring range -64...+1400°C, accuracy ± 1% or ± 1°C), belt bag included

SCANTEMP 450 thermomètre infrarouge
pour la mesure de la température des surfaces sans contact, avec visée laser circulaire (montre la grandeur du point de mesure exacte), temps de mesure : 1 sec., affichage de la température momentanée, maximale et minimale, fonction LOCK/DIF/AVG, alarme à une température ajustable (limite supérieure/ inférieure), éclairage de fond, précision: ±2°C ou 2%, relation distance/grandeur de point de mesure 12:1, connexion pour sonde thermocouple (type k, plage de mesure -64...+1400°C, précision ±1% ou ±1°C), étui en fixation ceinture inclus



31.1119.K
DUALTEMP PRO
Einstich-Infrarot-Thermometer
Temperaturmessung wahlweise berührungslos mit Infrarot oder mit Einstechfühler, Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- oder Tiefsttemperatur während der Messung, Hold- und Lock-Funktion, HACCP-LED informiert bei Grenzwertüberschreitung, Infrarot: Genauigkeit abhängig vom Messbereich ab ±1°C, einstellbarer Emissionsgrad, LED-Messfleckanzeige, Verhältnis Messentfernung/Messfleckgröße 2,5:1, Einstechfühler: Genauigkeit abhängig vom Messbereich ab ±0,5°C, geprüft mit 2 Messpunkten (-18°C/+2°C), strahlwassergeschützt IP65, gemäß EN13485, inkl. Befestigungsklipp, Tasche und Werkszertifikat (Messpunkte: -18°C/+2°C)

T: -55...+250°C (-67...+482°F)
39 x 22 x 160 (275) mm, 82 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

DUALTEMP PRO infrared-probe thermometer
temperature measurement optional contact-free with infrared or with probe, display of current, highest or lowest temperature during the measurement, hold and lock function, HACCP-LED indicates HI/LO-level, infrared: accuracy depending on the measuring range ±1°C, settable emission ration, LED spot size indicator, relation measuring distance/spot size 2,5:1, probe: accuracy depending on the measuring range from ±0.5°C, calibrated with 2 measuring points (-18°C/+2°C), IP 65 jet water-proof, according to EN13485, clip for fixing, bag and factory certificate (measuring points: -18°C/+2°C)

DUALTEMP PRO thermomètre infrarouge - à sonde
mesure de température facultativement sans contact à infrarouge ou à sonde, affichage de la température momentanée, maximale ou minimale pendant la mesure, fonction hold et lock, HACCP-LED informe si la valeur limite est supérieure ou inférieure, infrarouge: précision dépendant de la plage de mesure à partir de ±1°C, émissivité réglable, indicateur de la grandeur de point de mesure à LED, relation distance/grandeur de point de mesure 2,5 :1, à sonde: précision dépendant de la plage de mesure à partir de ±0,5°C, calibré avec 2 points de mesure (-18°C/+2°C), IP 65 protégé contre les jets d'eau, selon EN13485, clip pour fixer, étui et certificat d'usine (points de mesure : -18°C/+2°C) inclus

CONFORM HACCP TESTED

CERTIFICATE

EN13485 CONFORM



31.1141.06
SCHIMMELDETEKTOR Infrarot-Thermometer mit Taupunktermittlung
erkennt Schimmelgefahr einfach und schnell, Messung der Oberflächentemperatur (von Wänden, Fußböden, Zimmerdecken) berührungslos, Kontrolle der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit, Ermittlung des Taupunktes (weitere Abkühlung der Luft führt zu Kondensat), Ampelanzeige und Balkengrafik, exakte Messfeldmarkierung durch Doppellaser, Hintergrundbeleuchtung, Verhältnis Messentfernung/Messfleckgröße 12:1

T: -50 °C...+ 260°C (-58 °F ...+500 °F), H: 0 ... 100 %
83 x 60 x 184 mm, 176 g, 1x 9V, EK-EL

MOLD DETECTOR infrared thermometer with dew point
risk of mold can be located simply and fast, contact-free measuring of surface temperature (of walls, floors, ceilings), measuring of the ambient temperature and relative humidity, calculation of the dew point (further cooling of air leads to condensation), LED indicator lights and bar graph, double laser sighting shows the exact spot size area, backlight, ratio of measuring distance/spot size 12:1

DETECTEUR DE MOISISSURES thermomètre infrarouge avec point de rosée
un danger de moisissure peut être détecté simplement et vite, mesure la température des surfaces sans contact (murs, planchers, plafond), contrôle de la température et de l'humidité ambiantes, détermination du point de rosée (si l'air continue de se refroidir au-delà de ce point, une condensation aura lieu), voyant LED et diagramme en barres, viseur laser double montre la taille exacte du point de mesure, éclairage de fond, relation distance/grandeur de point de mesure 12:1



31.1123.K
SCANTEMP 490 Infrarot-Thermometer
zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, höchste Genauigkeit durch spezielle Präzisionsglaslinse, mit Doppel-Laservisier (zeigt den tatsächlichen Messfleck an), Messdauer: < 1 Sekunde, Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- und Tiefsttemperatur oder Grenzwerten, HOLD/LOCK/DIF/AVG-Funktion, optischer und akustischer Alarm bei Unter-/Überschreiten von frei einstellbaren Temperaturwerten, Hintergrundbeleuchtung, Genauigkeit ±2°C oder 2%, einstellbarer Emissionsgrad, Verhältnis Messentfernung/Messfleckgröße 50:1, für alle Typ K-Fühler mit Miniaturstecker (z.B. 30.3500, 30.3503), max. Messbereich -64...+1400°C, Genauigkeit 1 % vom Messwert oder ± 1°C), geprüft mit 3 Messpunkten (0°C/+100°C/+450°C), inkl. Koffer und Werkszertifikat

T: -60...+1000°C (-76...+1832°F),
48 x 130 x 245 mm, 375 g, 2x 1,5V AAA, EK

SCANTEMP 490 infrared thermometer
for contact-free measuring of surface temperature, highest precision due to special glass lens, with double-laser sighting (shows the exact spot size area), measuring time: < 1 second, display of current, highest and lowest temperature or upper/lower limits, HOLD/LOCK/DIF/AVG function, visual and acoustic alarm with freely adjustable temperature values (upper/lower limit), backlight, accuracy ±2°C or ±2%, adjustable emission ratio, ratio of measuring distance/spot size 50:1, for all type K-sensors with miniature connector (e.g. 30.3500 and 30.3503), max. measuring range -64...+1400°C, accuracy ± 1% or ± 1°C, calibrated with 3 measuring points (0°C/+100°C/+450°C), box and factory certificate included

SCANTEMP 490 thermomètre infrarouge
pour la mesure de la température des surfaces sans contact, haute précision grâce à une lentille de verre spéciale, avec visée laser double (montre la grandeur de point de mesure exacte), temps de mesure:< 1 sec., affichage de la température momentanée, maximale et minimale ou limite inférieur/supérieur, fonction HOLD/LOCK/DIF/AVG, alarme optique et acoustique à une température ajustable (limite supérieure/ inférieure), éclairage de fond, précision ±2°C ou 2%, émissivité réglable, relation distance/ grandeur de point de mesure 50:1, pour tous les senseurs type K avec fiche miniature (p.ex. 30.3500, 30.3503), plage de mesure -64...+1400°C, précision ±1°C ou 1%), calibré avec 3 points de mesure (0°C/+100°C+/450°C), coffre et certificat d'usine inclus

CONFORM HACCP TESTED

CERTIFICATE



31.2003.13

SOUND BEE Schallpegelmessgerät

ideal zur Lärmkontrolle für Umwelt, Arbeitsplatz und Freizeit, Schallpegelmessung mit Frequenzbewertung A (dBA), Hold-, Max.-Min.-Funktion, Genauigkeit ±1,4 dB, Hintergrundbeleuchtung, mit Windschutz und Stativgewinde

dB: 35...130

52 x 35 x 155, 115 g, 1x 9V, EK-EL

SOUND BEE sound level meter

ideal for the simple measurement of noise levels in your environment, at work or during different leisure activities, equivalent A-weighted sound level (dBA), MAX/MIN/HOLD function, precision ±1,4 dB, backlight, with windshield and tripod screw

SOUND BEE sonometre

idéal pour la simple mesure des niveaux sonores dans votre environnement, au travail ou pendant les différentes activités de loisirs, niveau de pression acoustique pondérée A - (dBA), fonction MAX/MIN/HOLD, précision ±1,4 dB, éclairage de fond, avec bonnette anti-vent et filetage de trépied



31.2001

Schallpegelmessgerät SL328

handlich, einfach zu bedienen, automatische Bereichsumschaltung (30-130 dB), MAX/HOLD-Funktion, Genauigkeit gemäß EN 60651/IEC 651 Klasse 2 (94 dB/1 kHz ±1.4 dB), Auflösung 0,1 dB, interne Kalibrierung, Zubehör: Windschutz und Schraubenzieher

dB: 32...130

42 x 25 x 215 mm, 85 g, 2x 1,5V AAA, EK

Sound level meter SL328

handy, easy to use, auto ranging (30-130 dB), MAX/HOLD- function, precision according to EN 60651/IEC 651 class 2 (94 dB/1 kHz ±1.4 dB), resolution 0,1 dB, internal calibrator, equipment: wind protection and screwdriver

Sonomètre SL328

facile à manier, niveaux sonores (de 35 à 130 dB) avec permutation automatique, fonction MAX/HOLD, précision selon EN 60651/IEC 651 classe 2 (94 dB/1 kHz ±1.4 dB), résolution 0,1 dB, calibration interne, accessoires: protection contre le vent et tournevis

31.2002.01

Schallpegelmessgerät

zur einfachen Messung von Schallpegeln in Ihrer Umgebung (am Arbeitsplatz, in Schulen oder bei verschiedenen Freizeitaktivitäten), Schallpegelmessung mit Frequenzbewertung A – dB(A), Max.-Min.- und Hold-Funktion, Alarmfunktion bei Wertüberschreitung (individuell einstellbar), Kalibrierfunktion, Windschutz, Stativgewinde, Hintergrundbeleuchtung

dB: 35...130

53 x 33 x 142 mm, 82 g, 3x 1,5 V AAA, EK-EL

Sound level meter

for the simple measurement of noise levels in your environment (at work, in schools or during different leisure activities), equivalent A-weighted sound level – dB(A), Max/Min/Hold function, alarm function when value is exceeded (individually adjustable), calibration function, windshield, tripod socket, backlight

Sonometre

pour la simple mesure des niveaux sonores dans votre environnement (au travail, dans les écoles ou pendant les différentes activités de loisirs), mesure du niveau de pression acoustique pondéré avec fréquence A – dB(A), Max/Min/Hold fonction, fonction d'alarme en cas de dépassement de la valeur (réglable individuellement), fonction de calibrage, bonnette anti-vent, filetage de trépied, éclairage de fond



NEU
NEW



mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond



31.3000

LM37 Luxmeter

zur Kontrolle der Lichtverhältnisse an Arbeitsplätzen, in öffentlichen Gebäuden, Industrie- und Wohngebäuden, Lagerhallen, Film- und Fotostudios, automatische und manuelle Bereichsumschaltung, HOLD Funktion, Messrate 2 mal pro Sekunde, automatische Nullpunkt-Kalibrierung, Auflösung 0,01 lx bzw. 0,001 fc

lx: 0,00...40.000, fc: 0,000...4000

50 x 30 x 190 mm, 147 g, 1x 9V, EK

LM37 lightmeter

for checking light levels at workplaces, in public, industrial and private buildings, warehouses, film and photographic studios, automatic/manual selection of range, HOLD function, measuring interval 0.5 sec., automatic zero adjustment, resolution 0,01 lx / 0,001 fc

LM37 luxmetre

pour le contrôle de la surveillance de l'éclairement des postes de travail, des bâtiments publics, industriels et privés, des dépôts, des studios photographiques et cinématographiques, gammes automatiques / manuelles, fonction HOLD, interval de mesure 0,5 s, calibration automatique zéro, résolution 0,01 lx / 0,001 fc



42.6001.01
Windmessgerät
ideal zur einfachen Messung der Windgeschwindigkeit (am Arbeitsplatz oder bei verschiedenen Freizeitaktivitäten), maximale, durchschnittliche und aktuelle Windgeschwindigkeit, fünf Windgeschwindigkeitseinheiten und Beaufort-Windskala, Anzeige der Umgebungstemperatur, Windchill-Warnung, automatische Abschaltfunktion einstellbar, Messwertspeicher mit 999 Datensätzen, Hintergrundbeleuchtung

T: -10°C...+50°C (14°F...122°F),
W: 0...12 Bft., 0,0...30,0 m/s (0...99 Km/h, 0...5860 ft/min, 0...55,0 Knoten, 0...65,0 Mph)
63 x 34 x 214 mm, 115 g, 2 x 1,5 V AA, EK-EL

TFA DESIGN PATENT

Anemometer
ideal for simple measurement of wind velocity (at work or during various leisure activities), maximum, average and current wind speed, five wind speed units and Beaufort wind scale, display of ambient temperature, wind chill warning, adjustable automatic switch-off function, memory for 999 records, backlight

Anemomètre
idéal pour mesurer facilement la vitesse du vent (sur le lieu de travail ou lors de différentes activités de loisirs), vitesse maximale, moyenne et actuelle du vent, cinq unités de vitesse du vent et échelle de Beaufort, affichage de la température ambiante, alerte de refroidissement éolien, fonction d'arrêt automatique réglable, mémoire de mesure avec 999 enregistrements, éclairage de fond



42.6003.13
WIND BEE Windmessgerät
ideal zur einfachen Messung der Windgeschwindigkeit (am Arbeitsplatz oder bei verschiedenen Freizeitaktivitäten), Maximal- und Minimalwerte, Anzeige der Temperatur, Genauigkeit ±3%, Hintergrundbeleuchtung, mit Stativgewinde

T: -30...+60°C (-22...+140°F),
W: 0,4...30 m/s (1,4...108 Km/h; 0,9...67,0 Mph, 0,8...58,0 Knots)
52 x 35 x 175, 115 g, 1x 9V, EK-EL

WIND BEE anemometer
ideal for the simple measurement of wind velocity (at work or for leisure), maximum and minimum values, indication of temperature, precision ±3%, backlight, with tripod screw

WIND BEE anemomètre
idéal pour la simple mesure de la vitesse du vent (au travail ou pour les différentes activités de loisirs), valeurs maximales et minimales, affichage de la température, précision ±3%, éclairage de fond, avec filetage de trépied



31.3001.06
PH CHECK pH Messgerät
zur Messung von pH-Wert und Temperatur, fest angeschlossene Stabelektrode aus Kunststoff (Ø12 x 120 mm), HOLD-Funktion, IP65 spritzwassergeschützt, Kalibrierfunktion, Batterie-Statusanzeige, automatische Temperatur-kompensation, inkl. Behälter mit Aufbewahrungslösung für Elektrode

pH: 0...14,00, T: 0...+60°C (+32...+140°F)
35 x 20 x 225 mm, 69 g, 2x CR2032, EK

PH CHECK pH meter
for measuring pH and temperature, permanently fixed rod electrode made of plastic (Ø12 x 120 mm), HOLD function, IP65 splash-proof, calibration function, battery status display, automatic temperature compensation, incl. container with storage solution for electrode

PH CHECK pH metre
pour la mesure du PH et de la température, électrode baguette fixe en plastique (Ø12 x 120 mm), fonction HOLD, protection contre les éclaboussures IP65, fonction d'étalonnage, affichage du niveau de batterie, compensation automatique de la température, récipient avec solution de conservation pour l'électrode compris



31.3002.06
PH CHECK G pH Messgerät
wie 31.3001.06, fest angeschlossene Stabelektrode aus Glas, besonders geeignet zur Messung in aggressiven Medien

pH: 0...14,00, T: 0...+60°C (+32...+140°F)
35 x 20 x 225 mm, 69 g, 2x CR2032, EK

PH CHECK G pH meter
as 31.3001.06, permanently fixed rod electrode made of glass, particularly suitable for measurement in aggressive substances

PH CHECK G pH mètre
comme 31.3001.06, électrode baguette fixe en verre, particulièrement adapté à la mesure dans des milieux agressifs

Pufferlösung / Buffer solution / Solution tampon



500ml Flüssigkeit zur Kalibrierung von pH-Messgeräten, patentierte Flasche zur einfachen Kalibrierung ohne separates Gefäß, keine Kontamination der restlichen Flüssigkeit, rückführbar auf N.I.S.T., geeignet für pH-Messgeräte 31.3001.06 und 31.3002.06

500ml liquid for calibration of pH meters, patented bottle for easy calibration without separate vessel, no contamination of the remaining liquid, traceable to N.I.S.T., suitable for pH meters 31.3001.06 and 31.3002.06

Liquide de 500ml pour l'étalonnage des pH-mètres, flacon breveté pour un étalonnage facile sans récipient séparé, pas de contamination du reste du liquide, traçable au N.I.S.T., convient pour pH-mètres 31.3001.06 et 31.3002.06

nr. / no. / n°.

98.1128.04	pH 4,01 rosa / pink / rose
98.1128.07	pH 7,00 grün / green / verte
98.1128.10	pH 10,01 transparent / transparente

60 x 110 x 185 mm, ca. 560 g, LO

Infos + Video

TFA DESIGN PATENT



98.1126.01
BatteryCheck Batterietester
schnelle und einfache Kontrolle des Ladezustands, geeignet für Batterien und Akkus (Typ AAA, AA, C, D) und Knopfzellen mit 1,2V / 1,5V / 3,0V und 9V Blockbatterien, Angabe der verbleibenden Batteriespannung in Volt und Ladestatus mit farblicher Skalierung, kompakt und robust, braucht keine eigene Batterie

89 (150) x 25 x 27 mm, 37 g, EK-EL

BatteryCheck battery tester
fast and easy check of the power level, suitable for batteries and rechargeable batteries (type AAA, AA, C D) and button cells of 1.2V / 1.5V / 3.0V and 9V block batteries, indication of the remaining battery power in volts and charge status with colour-coded scale, compact and robust, requires no own power supply

BatteryCheck testeur de piles
contrôle rapide et facile de l'état de charge, convient aux piles et piles rechargeables (type AAA, AA, C, D) et piles boutons de 1,2 V / 1,5 V / 3,0 V et piles bloc de 9 V, indication de la tension restante en volts et d'état de charge avec échelle en couleurs, compact et robuste, ne nécessite pas de pile lui-même

30.5502
HUMIDCHECK MINI Materialfeuchtemessgerät
zur Holz- und Baufeuchtemessung, z.B. zur einfachen Kontrolle von Brennholz, mit Temperaturanzeige, automatische Abschaltung, inkl. Handschlaufe

H : 6...42%, H : 0,2...2%, T: 0...+40°C (+32...+104°F)
40 x 20 x 80 mm, 41 g, 4x LR44, SB



HUMIDCHECK MINI moisture measuring instrument
for moisture measuring of wood and construction material, e.g. for easy control of firewood, with indication of temperature, automatic switch-off, incl. wrist strap

HUMIDCHECK MINI humidimètre
pour la mesure de l'humidité du bois et des matériaux de construction, par ex. pour le contrôle facile de bois de chauffage, avec affichage de température, mise hors circuit automatique, lanière pour le poignet inclus



30.5506.01
Materialfeuchtemessgerät
zur Holz- und Baufeuchtemessung, z.B. zur einfachen Kontrolle von Brennholz, mit Temperaturanzeige, automatische Abschaltung, Beleuchtungs-LED, mit Schutzkappe und Befestigungsklipp

H : 6...44%, H : 0,2...2%, T: 0...+40°C (+32...+104°F)
44 x 34 x 144 mm, 103 g, 4x 1,5 V AAA, EK-EL

Moisture measuring instrument
for moisture measuring of wood and construction material, e.g. for easy control of firewood, with indication of temperature, automatic switch-off, illumination LED, with protection cap and clip for fixing

Humidimètre
pour la mesure de l'humidité du bois et des matériaux de construction, par ex. pour le contrôle facile de bois de chauffage, avec affichage de température, mise hors circuit automatique, illumination à LED, avec capuchon de protection et clip pour fixer



30.5503
HUMIDCHECK NON CONTACT Materialfeuchtemessgerät
zur Feuchtemessung von Holz und Baustoffen, ideal zur Vorortkontrolle auf der Baustelle, einfach das Messobjekt mit der Messkugel berühren, misst bis zu 40 mm tief, ohne das Objekt zu beschädigen, MAX-MIN-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, Messprinzip: kapazitiv

H : 0...100 digits
48 x 34 x 200 mm, 139 g, 1x 9V, EK-EL



HUMIDCHECK NON CONTACT moisture measuring instrument
for measuring of wood and construction material, ideal for the control at building sites, just touch the object with the metal ball, depth of measurement 40 mm without damaging the object, MAX-MIN function, backlight, capacitive measuring principle

HUMIDCHECK NON CONTACT humidimètre
pour la mesure de l'humidité du bois et des matériaux de construction, idéal pour le côntrole de chantier, seulement toucher l'objet avec la boule en métal, profondeur de mesure 40 mm sans abîmer l'objet, fonction MAX-MIN, éclairage de fond, principe de mesure capacitive

30.5501
HUMIDCHECK PRO Holzfeuchtemessgerät
robust und einfach zu handhaben, Auswahl von 8 Kennlinien für ca. 150 Holzsorten, mit externem Temperatur- und Feuchtesensor, automatische Temperaturkompensation, inkl. Tasche

H : 6...99,9%, T: -35...+80°C
50 x 32 x 180 mm, 119 g, 2x 1,5V AAA, EK

HUMIDCHECK PRO moisture measuring instrument
robust and easy to use, 8 different calibration scales for 150 wood species, with external temperature and moisture sensor, automatic temperature compensation, incl. pouch

HUMIDCHECK PRO humidimètre
solide et facile a manier, 8 gammes de calibration pour 150 sortes de bois, avec senseur de température et d'humidité externe, compensation de température automatique, sac inclus



31.5000
AIRCO2NTROL 3000 CO_2-Monitor

zur Überwachung der CO_2-Konzentration in Gebäuden, in denen sich Personen aufhalten, z.B. Schulen, Büros, öffentliche Einrichtungen, mit Temperaturanzeige, 24 Stunden Datenlogger, einstellbarer akustischer Alarm, Schaltausgang, Genauigkeit ±50 ppm oder 5 %

CO_2: 0...3000 ppm
165 x 26 (55) x 81 mm, 183 g, , 4x 1,5V AA, EK

AIRCO2NTROL 3000 carbon dioxide monitor
for the monitoring of CO_2 concentration in buildings, where people are present, e.g. schools, offices and public facilities, with temperature indication, 24 hours data logger, adjustable acoustic alarm, open collector, accuracy ±50 ppm or 5 %

AIRCO2NTROL 3000 moniteur CO_2
pour la surveillance de la concentration de CO_2 dans des batiments occupés par des personnes, comme des écoles, bureaux, facilités publics, avec affichage de température, enregistrement des dates pour 24 heures, alarme acoustique ajustable, open collector, précision ±50 ppm ou 5 %

350 ... 450 ppm
≤ 800 ppm
450 ... 600 ppm
max. 1500 ppm
max. 5000 ppm


31.5009.02
AIRCO2NTROL COACH CO_2-Monitor

zur Überwachung der CO_2-Konzentration in Gebäuden, in denen sich Personen aufhalten, z.B. Schulen, Büros, öffentliche Einrichtungen, CO_2-Messwert mit 24-Stunden-Grafik, Farbe der Beleuchtung signalisiert CO_2-Niveau, Alarmzustand oder ist frei einstellbar, Anzeige von Uhrzeit, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit, Stromversorgung über Micro-USB Kabel (inklusive)

CO_2: 0...9999 ppm, T: 0...+50°C, H: 1...95%
105 x 33 x 56 mm, 87 g, USB, EK

AIRCO2NTROL COACH carbon dioxide monitor
for the monitoring of CO_2 concentration in buildings, where people are present, e.g. schools, offices, public facilities, CO_2 level measurement with 24-hours-graph, backlight colour shows CO_2 level, alarm or preferred colour, indication of time, indoor temperature and humidity, power supply via micro-USB cable (included)

AIRCO2NTROL COACH moniteur CO_2
pour la surveillance de la la concentration de CO_2 dans les bâtiments occupés par des personnes comme écoles, bureaux, établissements publics, concentration de CO_2 avec graphique 24 heures, la couleur de fond indique le niveau de CO_2, l'alarme ou affiche la couleur souhaitée, affichage de l'heure, de la température et de l'humidité ambiantes, alimenté par câble micro-USB (compris)



TFA DESIGN PATENT

mit Ampelfunktion
with traffic light indicator function
avec fonction tricolore



31.5003
AIRCO2NTROL LIFE CO_2-Monitor

Display mit LED-Leuchtziffern und Ampelanzeige zur Überwachung der CO_2-Konzentration in Gebäuden, mit Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Alarm

CO_2: 0...3000 ppm, T: 0...+50°C, H: 20...90%
138 x 29 (51) x 100 mm, 188 g, , EK

AIRCO2NTROL LIFE carbon dioxide monitor
display with LED digits and traffic light indication for the monitoring of CO_2 concentration in rooms, with temperature and humidity indication, alarm

AIRCO2NTROL LIFE moniteur CO_2
affichage avec chiffres lumineux et voyants tricolores à LED pour la surveillance de la concentration de CO_2 dans des espaces, avec affichage de température et humidité, alarme

XL DESIGN



31.5002

AIRCO2NTROL OBSERVER CO_2-Monitor

weit sichtbares Display mit LED-Leuchtziffern und farbiger Smiley-Anzeige zur Überwachung der CO_2-Konzentration in Gebäuden, mit Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, automatische Helligkeitsanpassung

CO_2: 0...3000 ppm, T in: 0...+40°C, H in: 20...90%

298 x 44 (122) x 213 mm, 1075 g, , EK-EL

AIRCO2NTROL OBSERVER carbon dioxide monitor

widely visible display with LED digits and coloured "Smiley" indication for for the monitoring of CO_2 concentration in rooms, with temperature and humidity indication, automatic brightness adjustment

AIRCO2NTROL OBSERVER moniteur CO_2

affichage bien visible avec chiffres lumineux à LED et voyant coloré « Smiley » pour la surveillance de la concentration de CO_2 dans des espaces, avec affichage de température et humidité, ajustement automatique de la luminosité



31.5008.02

AIRCO2NTROL 5000 CO_2-Monitor mit Datenlogger

zur Überwachung der CO_2-Konzentration in Gebäuden, in denen sich Personen aufhalten, z.B. Schulen, Büros, öffentliche Einrichtungen, CO_2-Messwert mit LED Ampelanzeige, Anzeige von Uhrzeit, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit, übersichtliche Grafik mit Vergangenheitswerten (Minute, Stunde, Tag, Woche), Max.-Min.-Funktion, einstellbarer Alarm, Loggerfunktion speichert mehr als 1 Mio. Datensätze als CSV-Datei auf der Micro-SD Karte (inklusive), Stromversorgung über Micro-USB Kabel und Netzteil (inklusive)

CO_2: 0...5000 ppm, T: 0...+50°C, H: 5...95%

120 x 33 x 66 mm, 103 g, , USB (Kabel inklusive), EK

AIRCO2NTROL 5000 carbon dioxide monitor with data logger

for the monitoring of CO_2 concentration in buildings, where people are present, e.g. schools, offices, public facilities, CO_2 level measurement with traffic light indicator, time, indoor temperature and humidity display, clear chart of historical values (minute, hour, day, week), max.-min.-function, adjustable alarm, logger function saves more than 1 million records as a CSV file on the micro SD card (included), power supply via micro-USB cable and power adapter (included)

AIRCO2NTROL 5000 moniteur CO_2 avec data logger

pour la surveillance de la concentration de CO_2 dans les bâtiments occupés par des personnes comme écoles, bureaux, établissements publics, valeur mesurée de la concentration de CO_2 avec voyants tricolores à LED, affichage de l'heure, de la température et de l'humidité ambiantes, graphique clair avec les valeurs passées (minute, heure, jour, semaine), fonction max.-min., alarme ajustable, enregistrement des plus d'un million de données sous forme de fichier CSV sur la carte micro SD (compris), alimenté par câble micro-USB et adapteur secteur (compris)





31.5006.02

AIRCO2NTROL MINI CO_2-Monitor

zur Überwachung der CO2-Konzentration in Gebäuden, Anzeige von CO_2-Konzentration und Raumtemperatur im Wechsel, LED Ampel-Anzeige, Stromversorgung über USB Kabel (inklusive)

CO_2: 0...3000 ppm, T in: 0 ...+50°C

116 x 24 x 42 mm, 65 g, USB (Kabel inklusive), EK

AIRCO2NTROL MINI carbon dioxide monitor

for the monitoring of CO_2 concentration in rooms, indication of CO_2 concentration and indoor temperature alternately, LED indicator lamps, power supply via USB cable (included)

AIRCO2NTROL MINI moniteur CO_2

pour la surveillance de la concentration de CO_2 dans les espaces, indication de la concentration de CO_2 et température en alternance, voyants tricolores à LED, alimenté par câble USB (inclus)



60.1035.10
Elektronischer Wecker
analoge Anzeige, pastellgrau
52 x 23 x 52 mm, 35 g, 1x LR44, EK-EL

Electronic alarm clock
analogue display, pastel grey

Réveil électronique
affichage analogique, gris pastel



60.1035.04
Elektronischer Wecker
wie 60.1035.10, pastellgrün
52 x 23 x 52 mm, 35 g, 1x LR44, EK-EL

Electronic alarm clock
as 60.1035.10, pastel green

Réveil électronique
comme 60.1035.10, vert pastel



60.1035.16
Elektronischer Wecker
wie 60.1035.10, pastellrosa
52 x 23 x 52 mm, 35 g, 1x LR44, EK-EL

Electronic alarm clock
as 60.1035.10, pastel pink

Réveil électronique
comme 60.1035.10, rose pastel



98.1079
Elektronischer Wecker
analoge Anzeige, nachleuchtende Zeiger
56 x 32 x 57 mm, 46 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Electronic alarm clock
analogue display, luminescent hands

Réveil électronique
affichage analogique, aiguilles luminescentes



60.1019
Elektronischer Wecker
analoge Anzeige, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, nachleuchtende Zeiger
57 x 29 x 57 mm, 40 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Electronic alarm clock
analogue display, silent "Sweep" movement, luminescent hands

Réveil électronique
affichage analogique, mouvement silencieux « Sweep », aiguilles luminescentes

TICK TACK



60.1020.53
Elektronischer Wecker
analoge Anzeige, Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, nachleuchtende Zeiger, champagnerfarben
61 x 33 x 61 mm, 45 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Electronic alarm clock
analogue display, snooze function, backlight, luminescent hands, champagne

Réveil électronique
affichage analogique, fonction snooze, éclairage de fond, aiguilles luminescentes, de couleur champagne



60.1020.06
Elektronischer Wecker
wie 60.1020.53, blau-metallic
61 x 33 x 61 mm, 45 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Electronic alarm clock
as 60.1020.53, metallic blue

Réveil électronique
comme 60.1020.53, métallique bleu



60.1000.01
MINI NOSTALGIE Elektronischer Wecker
analoge Anzeige, Gehäuse, Ziffern und Zeiger Metall verchromt, schwarzes Ziffernblatt
41 x 20 x 60 mm, 36 g, 1x LR44, EK-EL

MINI NOSTALGIA electronic alarm clock
analogue display, housing, digits and hands – chrome-plated metal, black scale

MINI NOSTALGIE réveil électronique
affichage analogique, boîtier, chiffres et aiguilles en métal chromé, cadran noire



60.1044.01.04
Elektronischer Wecker
analoge Anzeige, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Alarm mit Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, schwarz, grüne Taste
85 x 48 x 89 mm, 120 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Electronic alarm clock
analogue display, silent "Sweep" movement, alarm with snooze function, backlight, black, green button

Réveil électronique
affichage analogique, mouvement silencieux « Sweep », alarme avec fonction snooze, éclairage de fond, noir, touche verte

NEU NEW

TICK TACK



60.1044.02.10
Elektronischer Wecker
wie 60.1044.01.04, weiß, graue Taste,
85 x 48 x 89 mm, 120 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Electronic alarm clock
as 60.1044.01.04, white, grey button

Réveil électronique
comme 60.1044.01.04, blanc, touche grise



60.1013.01
PUSH Elektronischer Wecker
analoge Anzeige, Alarm mit Snooze-Funktion, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, ansteigender Alarmton (Crescendo), Hintergrundbeleuchtung, nachleuchtende Zeiger, schwarz
70 x 37 x 70 mm, 83 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

TICK TACK

TFA DESIGN PATENT

PUSH electronic alarm clock
analogue display, alarm with snooze function, silent "Sweep" movement, increasing alarm level (crescendo), backlight, luminescent hands, black

PUSH réveil électronique
affichage analogique, alarme avec fonction snooze, mouvement silencieux « Sweep », volume progressif de l'alarme (crescendo), éclairage de fond, aiguilles luminescentes, noir



60.1013.54
PUSH Elektronischer Wecker
wie 60.1013.01, silber
70 x 37 x 70 mm, 83 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

PUSH electronic alarm clock
as 60.1013.01, silber

PUSH réveil électronique
comme 60.1013.01, argenté

Light Sensor

TFA DESIGN PATENT



60.1031.01
LOOM Elektronischer Wecker
analoge Anzeige, Alarm mit Snooze-Funktion, automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor, gummibeschichtete Standfläche, schwarz/grün
81 x 42 x 83 mm, 120 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL



LOOM electronic alarm clock
analogue display, alarm with snooze function, automatic backlight with light sensor, rubber-coated base, black/green

LOOM réveil électronique
affichage analogique, alarme avec fonction snooze, rétro-éclairage automatique avec capteur de lumière, base caoutchoutée, noir/vert



POP-UP

60.1012
Elektronischer Wecker
in Metallbox - ideal für unterwegs, klappt sich automatisch auf (POP-UP), analoge Anzeige
65 x 70 x 27 (70) mm, 75 g, 1x LR44, EK-EL

Electronic alarm clock
in metal box - ideal for travelling, pops up automatically (POP-UP), analogue display

Réveil électronique
dans boîte en métal - idéal en route, se rabat automatiquement (POP-UP), affichage analogique



60.1043.02
Elektronischer Wecker
analoge Anzeige, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Alarm mit Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, weiß
113 x 50 x 113 mm, 129 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Electronic alarm clock
analogue display, silent "Sweep" movement, alarm with snooze function, backlight, white

Réveil électronique
affichage analogique, mouvement silencieux « Sweep », alarme avec fonction snooze, éclairage de fond, blanc

TICK TACK

60.1043.10
Elektronischer Wecker
wie 60.1043.02, grau
113 x 50 x 113 mm, 129 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Electronic alarm clock
as 60.1043.02, grey

Réveil électronique
comme 60.1043.02, gris





60.1043.04
Elektronischer Wecker
wie 60.1043.02, oliv-grün
113 x 50 x 113 mm, 129 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Electronic alarm clock
as 60.1043.02, olive-green

Réveil électronique
comme 60.1043.02, vert olive

TICK TACK

60.1043.20
Elektronischer Wecker
wie 60.1043.02, hellblau
113 x 50 x 113 mm, 129 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Electronic alarm clock
as 60.1043.02, light blue

Réveil électronique
comme 60.1043.02, bleu clair





TICK TACK

60.1021.04
Elektronischer Wecker
Retro-Look, analoge Anzeige, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Alarm mit Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, nachleuchtende Zeiger, grün
87 x 55 x 90 mm, 104 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Electronic alarm clock
Retro look, analogue display, silent "Sweep" movement, alarm with snooze function, backlight, luminescent hands, green

Réveil électronique
style retro, affichage analogique, mouvement silencieux « Sweep », alarme avec fonction snooze, éclairage de fond, aiguilles luminescentes, vert

SNOOZE LIGHT



60.1021.09
Elektronischer Wecker
wie 60.1021.04, beige
87 x 55 x 90 mm, 104 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Electronic alarm clock
as 60.1021.04, beige

Réveil électronique
comme 60.1021.04, beige



60.1032.04
Elektronischer Wecker
Retro-Look, analoge Anzeige, Alarm mit Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, mint
110 x 60 x 92 mm, 164 g, 1x 1,5V C, EK-EL

Electronic alarm clock
retro look, analogue display, alarm with snooze function, backlight, mint

Réveil électronique
style rétro, affichage analogique, alarme avec fonction snooze, rétro-éclairage, menthe



60.1032.05
Elektronischer Wecker
wie 60.1032.04, rot
110 x 60 x 92 mm, 164 g, 1x 1,5V C, EK-EL

Electronic alarm clock
as 60.1032.04, red

Réveil électronique
comme 60.1032.04, rouge



60.1034.01
Elektronischer Wecker
analoge Anzeige, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Alarm mit Snooze-Funktion, automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor, schwarz
99 x 39 x 103 mm, 136 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

TICK TACK

Light Sensor

Electronic alarm clock
analogue display, silent "Sweep" movement, alarm with snooze function, automatic backlight with light sensor, black

Réveil électronique
affichage analogique, mouvement silencieux « Sweep », alarme avec fonction snooze, éclairage de fond automatique avec capteur de lumière, noir



TICK TACK

Light Sensor

60.1034.05
Elektronischer Wecker
wie 60.1034.01, granatapfel-rot
99 x 39 x 103 mm, 136 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

Electronic alarm clock
as 60.1034.01, pomegranate red

Réveil électronique
comme 60.1034.01, rouge grenade



60.1017.01
Elektronischer Wecker
analoge Anzeige, Alarm mit Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung
110 x 60 x 92 mm, 166 g, 1x 1,5V C, EK-EL

Electronic alarm clock
analogue display, alarm with snooze function, backlight

Réveil électronique
affichage analogique, alarme avec fonction snooze, éclairage de fond



98.1080
Elektronischer Wecker
analoge Anzeige, Alarm mit Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, nachleuchtende Zeiger
105 x 62 x 85 mm, 152 g, 1x 1,5V C, EK-EL

Electronic alarm clock
analogue display, alarm with snooze function, backlight, luminescent hands

Réveil électronique
affichage analogique, alarme avec fonction snooze, éclairage de fond, aiguilles luminescentes

NEU NEW

TICK TACK



60.1042.02
Elektronischer Design-Wecker
analoge Anzeige, Metallgehäuse, drehbar im Ständer, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Glasabdeckung, Hintergrundbeleuchtung, auch ideal als Tischuhr, weiß
99 x 42 x 101 mm, 217 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Electronic design alarm clock
analogue display, metal case, rotatable in the stand, silent «Sweep» movement, glass cover, backlight, also ideal as a table clock, white

Réveil électronique design
affichage analogique, boîtier en métal, pivotant dans le support, mouvement silencieux « Sweep », couvercle en verre, éclairage de fond, aussi idéale comme horloge de table, blanc

NEU NEW

TICK TACK



60.1042.04
Elektronischer Design-Wecker
wie 60.1042.02, grün
99 x 42 x 101 mm, 217 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Electronic design alarm clock
as 60.1042.02, green

Réveil électronique design
comme 60.1042.02, vert

TICK TACK



60.1042.06
Elektronischer Design-Wecker
wie 60.1042.02, blau
99 x 42 x 101 mm, 217 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Electronic design alarm clock
as 60.1042.02, blue

Réveil électronique design
comme 60.1042.02, bleu

ALARM-SET



60.1010
Elektronischer Wecker
analoge Anzeige, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, große, gut ablesbare Ziffern, komfortable Einstellung der Weckzeit mit Drehring, extra lauter Weckalarm mit mechanischem Glockenton, Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, nachleuchtende Zeiger
107 x 78 x 110 mm, 205 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

Electronic alarm clock
analogue display, silent “Sweep” movement, large and easy to read numbers, easy alarm time setting by means of rotating dial, very loud alarm with mechanical bell sound, snooze function, backlight, luminescent hands

Réveil électronique
affichage analogique, mouvement silencieux « Sweep », grands chiffres bien lisibles, réglage de l’heure de l’alarme pratique par anneau rotatif, alarme très forte avec réveil mécanique à cloche, fonction snooze, éclairage de fond, aiguilles luminescentes

TICK TACK

TFA DESIGN PATENT



60.1029.02
Elektronischer Wecker
analoge Anzeige, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Alarm mit Snooze-Funktion, automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor
105 x 41 x 105 mm, 131 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

Electronic alarm clock
analogue display, silent “Sweep” movement, alarm with snooze function, automatic backlight with light sensor

Réveil électronique
affichage analogique, mouvement silencieux « Sweep », alarme avec fonction snooze, éclairage de fond automatique avec capteur de lumière

TICK TACK

Light Sensor



60.1041.02
Elektronischer Wecker
analoge Anzeige, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Alarm mit Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, automatische Nachtbeleuchtung mit Lichtsensor
91 x 40 x 101 mm, 130 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

Electronic alarm clock
analogue display, silent “Sweep” movement, alarm with snooze function, backlight, automatic night lighting with light sensor

Réveil électronique
affichage analogique, mouvement silencieux « Sweep », alarme avec fonction snooze, éclairage de fond, éclairage de nuit automatique via capteur de lumière

TICK TACK

Light Sensor

TFA DESIGN PATENT



60.1011.05
TATÜ-TATA Elektronischer Kinder-Wecker
mit Sirene als Wecksignal (Tatü-tata), analoge Anzeige, große, gut ablesbare Ziffern und Minutenmarkierungen, nachleuchtende Zeiger, Gehäuse aus stoßsicherem Kunststoff, rot/blau, Motiv „Feuerwehr"
130 x 52 x 132 mm, 186 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

TATÜ-TATA electronic children's alarm clock
with siren as alarm sound (weo-weo), analogue display, large easy to read hours and minutes marks, luminescent hands, housing made of shock-resistant plastic, red/blue, "fire brigade" print

TATÜ-TATA réveil électronique pour enfants
avec sirène comme son de réveil (Tatu-tata), affichage analogique, avec de grands chiffres facilement lisibles et des repères pour les minutes, aiguilles luminescentes, boîtier en plastique résistant aux chocs, rouge/bleu, motif de « pompiers »

60.1011.06
TATÜ-TATA Elektronischer Kinder-Wecker
wie 60.1011.05, blau/gelb, Motiv „Polizei"
130 x 52 x 132 mm, 186 g, 2x 1,5V AA, EK-EL



TATÜ-TATA electronic children's alarm clock
as 60.1011.05, blue/yellow, "police" print

TATÜ-TATA réveil électronique pour enfants
comme 60.1011.05, bleu/jaune, motif de « police »

TFA DESIGN PATENT



60.1011.12
HÜ-Ü-Ü Elektronischer Kinder-Wecker
wie 60.1011.05, mit Pferdewiehern als Wecksignal (Hü-ü-ü), rosa/gelb, Motiv „Pferd"
130 x 52 x 132 mm, 186 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

TFA DESIGN PATENT

HÜ-Ü-Ü electronic children's alarm clock
as 60.1011.05, with horse neighing as alarm sound (hiiiii), pink/yellow, "horse" print

HÜ-Ü-Ü réveil électronique pour enfants
comme 60.1011.05, avec hennissements de chevaux comme son de réveil (hiiiii), rose/jaune, motif « cheval »

TICK TACK TFA DESIGN PATENT

60.1015.12
Elektronischer Kinder-Wecker
analoge Anzeige, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Hintergrundbeleuchtung, Motiv „Einhorn""
102 x 46 x 92 mm, 152 g, 1x 1,5V AA, EK-EL



Electronic children's alarm clock
analogue display, silent "Sweep" movement, backlight, "unicorn" print

Réveil électronique pour enfants
affichage analogique, mouvement silencieux « Sweep », éclairage de fond, motif « licorne »



60.1033.06
Elektronischer Kinder-Wecker
analoge Anzeige, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Alarm mit Snooze-Funktion, automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor, blau, Motiv „Rakete"
105 x 41 x 105 mm, 131 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

Electronic children's alarm clock
analogue display, silent "Sweep" movement, alarm with snooze function, automatic backlight with light sensor, blue, "rocket" print

Réveil électronique pour enfants
affichage analogique, mouvement silencieux « Sweep », alarme avec fonction snooze, éclairage de fond automatique avec capteur de lumière, bleu, motif « fusée »



60.1033.12
Elektronischer Kinder-Wecker
wie 60.1033.06, rosa, Motiv „Einhorn"
105 x 41 x 105 mm, 131 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

TICK TACK Light Sensor TFA DESIGN PATENT

Electronic children's alarm clock
as 60.1033.06, pink, "unicorn" print

Réveil électronique pour enfants
comme 60.1033.06, rose, motif « licorne »

TICK TACK



60.1040.02
Elektronischer Glockenwecker
analoge Anzeige, Alarm mit Doppelglocke, Gehäuse aus Metall, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, mit plastischen 3D Ziffern, Glasabdeckung
117 x 64 x 156 mm, 264 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Electronic bell alarm clock
analogue display, double alarm bells, metal case, silent “Sweep” movement, with 3d plastic numbers, glass cover

Réveil cloche électronique
affichage analogique, réveil deux cloches, boîter en métal, mouvement silencieux « Sweep », avec chiffres en relief 3d, couvercle en verre

TICK TACK



60.1025.01
Elektronischer Glockenwecker
analoge Anzeige, geräuscharmes Sweep Uhrwerk, extra-lauter Alarm mit Doppelglocke, Metallgehäuse, mit plastischen 3D Ziffern, Glasabdeckung, Hintergrundbeleuchtung
117 x 56 x 159 mm, 265 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Electronic bell alarm clock
analogue display, silent “Sweep” movement, very loud twin bell alarm, with 3d plastic numbers, metal case, glass cover, backlight

Réveil cloche électronique
affichage analogique, mouvement silencieux « Sweep », alarme très forte avec deux cloches, avec chiffres en relief 3d, boîtier en métal, couvercle en verre, éclairage de fond



98.1043
NOSTALGIE Elektronischer Glockenwecker
analoge Anzeige, Alarm mit Doppelglocke, Gehäuse Metall verchromt
117 x 57 x 172 mm, 292 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

NOSTALGIA electronic bell alarm clock
analogue display, double bells alarm, metal case chrome finish

NOSTALGIE réveil cloche électronique
affichage analogique, réveil deux cloches, boîtier en métal chromé

TICK TACK

XXL DESIGN



60.1022.02
BIG BELL XXL-Glockenwecker
analoge Anzeige, Alarm mit Doppelglocke, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Rahmen und Glocken aus Metall, Glasabdeckung, auch zum Aufhängen geeignet
218 x 90 x 285 mm, 968 g, 1x 1,5V C, EK-EL

BIG BELL XXL-bell alarm clock
analogue display with second hand, double bells alarm, silent “Sweep” movement, frame and bells made of metal, glass cover, also suitable for hanging

BIG BELL XXL-réveil cloche
affichage analogique avec aiguille des secondes, alarme avec deux cloches, mouvement silencieux « Sweep », cadre et cloches en métal, couvercle en verre, aussi pour accrocher au mur



TICK TACK

60.1030.09
Elektronischer Wecker
Retro-Look, analoge Anzeige, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Alarm mit Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, beige
83 x 53 x 92 mm, 86 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Electronic alarm clock
Retro look, analogue display, silent “Sweep” movement, alarm with snooze function, backlight, beige

Réveil électronique
style rétro, affichage analogique, mouvement silencieux « Sweep », alarme avec fonction snooze, éclairage de fond, beige



60.1503
NOSTALGIE Funk-Glockenwecker
analoge Anzeige, Alarm mit Doppelglocke aus Metall, Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, nachleuchtende Zeiger
130 x 70 x 180 mm, 367 g, 1x 1,5V C, EK-EL

NOSTALGIA radio-controlled bell alarm clock
analogue display, double alarm bells made of metal, snooze function, backlight, luminescent hands

NOSTALGIE réveil cloche radio-piloté
affichage analogique, réveil deux cloches en métal, fonction snooze, éclairage de fond, aiguilles luminescentes

60.1517.01
Funkwecker
analoge Anzeige, leises Uhrwerk, Alarm mit Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, nachleuchtende Zeiger, schwarz
81 x 31 x 84 mm, 74 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

Radio-controlled alarm clock
analogue display, quiet movement, alarm with snooze function, backlight, luminescent hands, black

Réveil radio-piloté
affichage analogique, mouvement silencieux, alarme avec fonction snooze, éclairage de fond, aiguilles luminescentes, noir





60.1517.54
Funkwecker
wie 60.1517.01, silber
81 x 31 x 84 mm, 74 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

Radio-controlled alarm clock
as 60.1517.01, silber

Réveil radio-piloté
comme 60.1517.01, argenté

98.1037
Funkwecker
analoge Anzeige, Alarm mit Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, nachleuchtende Zeiger
110 x 48 x 101 mm, 115 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled alarm clock
analogue display, alarm with snooze function, backlight, luminescent hands

Réveil radio-piloté
affichage analogique, alarme avec fonction snooze, éclairage de fond, aiguilles luminescentes



TICK TACK



60.1506
Funkwecker
analoge Anzeige, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Alarm mit Snooze-Funktion, ansteigender Alarmton (Crescendo), Hintergrundbeleuchtung, nachleuchtende Zeiger
110 x 52 x 107 mm, 131 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled alarm clock
analogue display, silent "Sweep" movement, alarm with snooze-function, increasing alarm level (crescendo), backlight, luminescent hands

Réveil radio-piloté
affichage analogique, mouvement silencieux « Sweep », alarme avec fonction snooze, volume progressif de l'alarme (crescendo), éclairage de fond, aiguilles luminescentes

98.1036
Funkwecker
analoge Anzeige, Alarm mit Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, nachleuchtende Zeiger
109 x 50 x 112 mm, 132 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled alarm clock
analogue display, alarm with snooze function, backlight, luminescent hands

Réveil radio-piloté
affichage analogique, alarme avec fonction snooze, éclairage de fond, aiguilles luminescentes





60.1511.01.05
COMBO Funkwecker
analoge Anzeige, digitale Alarmeinstellung (minutengenau), Snooze-Funktion, weiße rundumlaufende Hintergrundbeleuchtung, nachleuchtende Zeiger, schwarz/rot
91 x 41 x 115 mm, 172 g, 3x 1,5V AA, EK-EL

COMBO radio-controlled alarm clock
analogue display, digital alarm setting (to the minute), snooze function, white circular backlight, luminescent hands, black/red

COMBO réveil radio-piloté
affichage analogique, réglage d'alarme digital (à la minute), fonction snooze, éclairage de fond périphérique blanche, aiguilles fluorescentes, noir/rouge



Rundumlaufende Hintergrundbeleuchtung
circular backlight
éclairage de fond peripherique

TFA DESIGN PATENT

TFA DESIGN PATENT

60.1511.02.04
COMBO Funkwecker
wie 60.1511.01.05, weiß/grün
91 x 41 x 115 mm, 172 g, 3x 1,5V AA, EK-EL

COMBO radio-controlled alarm clock
as 60.1511.01.05, white/green

COMBO réveil radio-piloté
comme 60.1511.01.05, blanc/vert





TFA DESIGN PATENT

60.1511.01.07
COMBO Funkwecker
wie 60.1511.01.05, gelbe Hintergrundbeleuchtung, schwarz/gelb
91 x 41 x 115 mm, 172 g, 3x 1,5V AA, EK-EL

COMBO radio-controlled alarm clock
as 60.1511.01.05, yellow backlight, black/yellow

COMBO réveil radio-piloté
comme 60.1511.01.05, éclairage de fond jaune, noir/jaune



60.1510.02
PICCO Funkwecker
analoge Anzeige, leises Uhrwerk, Alarm mit Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, nachleuchtende Zeiger, weiß
75 x 31 x 75 mm, 81 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

PICCO radio-controlled alarm clock
analogue display, quiet movement, alarm with snooze function, backlight, luminescent hands, white

PICCO réveil radio-piloté
affichage analogique, mouvement silencieux, alarme avec fonction snooze, éclairage de fond, aiguilles luminescentes, blanc



60.1510.01
PICCO Funkwecker
wie 60.1510.02, schwarz
75 x 31 x 75 mm, 81 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

PICCO radio-controlled alarm clock
as 60.1510.02, noir

PICCO réveil radio-piloté
comme 60.1510.02, noir



60.1513.01
SUNRISE Funkwecker
analoge Anzeige, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Snooze-Funktion, ansteigender Alarmton (Crescendo), leuchtet für 5 Sekunden, wenn man ihn anhebt, nachleuchtende Zeiger, schwarz
102 x 46 x 110 mm, 186 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

SUNRISE radio-controlled alarm clock
analogue display, silent "Sweep" movement, snooze function, increasing alarm level (crescendo), illuminates for 5 seconds, if you pick it up, luminescent hands, black

SUNRISE réveil radio-piloté
affichage analogique, mouvement silencieux « Sweep », fonction snooze, volume progressif de l'alarme (crescendo), s'allume pendant 5 secondes, si on le soulève, aiguilles luminescentes, noir

TFA DESIGN PATENT

TICK TACK



60.1513.02
SUNRISE Funkwecker
wie 60.1513.01, weiß
102 x 46 x 110 mm, 186 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

SUNRISE radio-controlled alarm clock
as 60.1513.01, white

SUNRISE réveil radio-piloté
comme 60.1513.01, blanc



60.1502.10
Funkwecker mit Temperatur
analoge Anzeige, digitale Anzeige von Sekunden, Datum oder Temperatur, Alarm mit Snooze-Funktion, helle rundumlaufende Hintergrundbeleuchtung
T in: -10...+60°C (+14...+140°F)
120 x 51 x 120 mm, 206 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled alarm clock with thermometer
analogue display, digital display of seconds, date or temperature, alarm with snooze function, bright circular backlight

Réveil radio-piloté avec thermomètre
affichage analogique, affichage digital des secondes, date ou température, alarme avec fonction snooze, éclairage de fond lumineux périphérique



98.1040.54
Funkwecker
wie 98.1040.01, nachleuchtende Zeiger, silber
96 x 55 x 116 mm, 130 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled alarm clock
as 98.1040.01, luminescent hands, silver

Réveil radio-piloté
comme 98.1040.01, aiguilles luminescentes, argenté



98.1040.01
Funkwecker
analoge Anzeige, digitale Sekunden- oder Datumsanzeige, Alarm mit Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, schwarz
96 x 55 x 116 mm, 130 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled alarm clock
analogue display, digital display of seconds or date, alarm with snooze-function, backlight, black

Réveil radio-piloté
affichage analogique, affichage digital des secondes ou date, alarme avec fonction snooze, éclairage de fond, noir

TFA DESIGN PATENT



60.2035.01
Digitaluhr
mit Tastensperre, klein und kompakt, ideal für unterwegs, mit Magnet und Ständer, schwarz
55 x 15 (28) x 40 mm, 20 g, 1 x 1,5 V AAA, EK-EL

Digital clock
with key lock, small and compact, ideal for travelling, with magnet and support, black

Horloge numérique
avec verrouillage des touches, petit et compact, idéal en route, avec aimant et support, noir

TFA DESIGN PATENT



60.2036.02
Digitalwecker mit Timer und Stoppuhr
mit Tastensperre, klein und kompakt, ideal für unterwegs, mit Magnet und Ständer, weiß
55 x 15 (28) x 40 mm, 21 g, 1 x 1,5 V AAA, EK-EL

Digital alarm clock with timer and stopwatch
with key lock, small and compact, ideal for travelling, with magnet and support, white

Réveil numérique avec minuteur et chronomètre
avec verrouillage des touches, petit et compact, idéal en route, avec aimant et support, blanc

TFA DESIGN PATENT



60.2036.01
Digitalwecker mit Timer und Stoppuhr
wie 60.2036.02, schwarz
55 x 15 (28) x 40 mm, 21 g, 1 x 1,5 V AAA, EK-EL

Digital alarm clock with timer and stopwatch
as 60.2036.02, black

Réveil numérique avec minuteur et chronomètre
comme 60.2036.02, noir

TFA DESIGN PATENT



60.2014.01
Digitalwecker mit Timer und Stoppuhr
Weckalarm mit ansteigendem Alarmton, Timer und Stoppuhr, gummibeschichtet, mit Befestigungsmagnet, flexiblem selbstklebendem Metallhalter und Ständer, schwarz
59 x 14 (30) x 42 mm, 27 g, 1x CR2032, EK-EL

Digital alarm clock with timer and stopwatch
alarm with increasing sound level (crescendo), timer and stop watch, rubber coated, with magnet for fixing, flexible self-adhesive metal holder and support, black

Réveil numérique avec minuteur et chronomètre
alarme avec volume progressif de l'alarme (crescendo), minuteur et chronomètre, gainage en caoutchouc, avec aimant de fixation, support métallique flexible auto-adhésif et support, noir

TFA DESIGN PATENT



60.2014.02
Digitalwecker mit Timer und Stoppuhr
wie 60.2014.01, weiß
59 x 14 (30) x 42 mm, 27 g, 1x CR2032, EK-EL

Digital alarm clock with timer and stopwatch
as 60.2014.01, white

Réveil numérique avec minuteur et chronomètre
comme 60.2014.01, blanc

TFA DESIGN PATENT



60.2013.01
Digitaluhr
gummibeschichtet, mit Befestigungsmagnet, flexiblem selbstklebendem Metallhalter und Ständer, schwarz
59 x 14 (30) x 42 mm, 25 g, 1x CR2032, EK-EL

Digital clock
rubber coated, with magnet for fixing, flexible self-adhesive metal holder and support, black

Horloge numérique
gainage en caoutchouc, avec aimant de fixation, support métallique flexible auto-adhésif et support, noir





mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond

60.2045.10
Digitaler Mini-Wecker mit Raumklima
Anzeige von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Hintergrundbeleuchtung, ideal für unterwegs
T in: -10...+50°C (+14...+122°F), H in: 20...95%
68 x 24 x 40 mm, 36 g, 1x 3 V CR2032, SB

Mini alarm clock with room climate
display of indoor temperature and humidity, backlight, ideal for travelling

Mini-réveil avec climat ambiant
affichage de la température intérieure et de l'humidité, éclairage de fond, idéal en route



TFA DESIGN PATENT



60.2044.01
Digitaler Wecker
mit Datum und Innentemperatur, kompaktes Design, schwarz
T in: -10...+50°C
72 x 25 x 56 mm, 51 g, 2 x 1,5 V AAA, EK-EL

Digital alarm clock
with date and indoor temperature, compact design, black

Réveil numérique
avec date et température intérieure, design compact, noir

TFA DESIGN PATENT



60.2044.02
Digitaler Wecker
wie 60.2044.01, weiß
72 x 25 x 56 mm, 51 g, 2 x 1,5 V AAA, EK-EL

Digital alarm clock
as 60.2044.01, white

Réveil numérique
comme 60.2044.01, blanc

TFA DESIGN PATENT



60.2044.10
Digitaler Wecker
wie 60.2044.01, grau
72 x 25 x 56 mm, 51 g, 2 x 1,5 V AAA, EK-EL

Digital alarm clock
as 60.2044.01, grey

Réveil numérique
comme 60.2044.01, gris



TFA DESIGN PATENT

60.2044.40
Digitaler Wecker
mit Datum und Innentemperatur, kompaktes Design, vollflächiger Wassertransferdruck, Motiv „Comic"
T in: -10...+50°C
72 x 25 x 56 mm, 51 g, 2 x 1,5 V AAA, EK-EL

Digital alarm clock
with date and indoor temperature, compact design, full-surface water transfer print, motif "comic"

Réveil numérique
avec date et température intérieure, design compact, impression par transfert d'eau sur toute la surface, motif « BD »



60.2044.41
Digitaler Wecker
wie 60.2044.40, Motiv „Einhorn"
72 x 25 x 56 mm, 51 g, 2 x 1,5 V AAA, EK-EL

Digital alarm clock
as 60.2044.40, motif "unicorn"

Réveil numérique
comme 60.2044.40, motif « licorne »

TFA DESIGN PATENT



TFA DESIGN PATENT

60.2044.42
Digitaler Wecker
wie 60.2044.40, Motiv „Rakete"
72 x 25 x 56 mm, 51 g, 2 x 1,5 V AAA, EK-EL

Digital alarm clock
as 60.2044.40, motif "rocket"

Réveil numérique
comme 60.2044.40, motif « fusée »

TFA DESIGN PATENT



60.2039.10
SWITCH Mini-Wecker mit Raumklima
automatischer Wechsel Uhrzeit/Temperatur/Luftfeuchtigkeit einstellbar, Max.-Min.-Funktion, grau
T in: 0...+50°C, H in: 10...99%
84 x 25 x 38 mm, 36 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

SWITCH mini alarm clock with room climate
automatic switchover time/temperature/humidity adjustable, max.-min.-function, grey

SWITCH mini réveil avec climat ambiant
changement automatique heure/température/humidité réglable, fonction max/min, gris

60.2522.10
SWITCH Mini-Funkwecker mit Raumklima
automatischer Wechsel Uhrzeit/Temperatur/Luftfeuchtigkeit einstellbar, Max.-Min.-Funktion, grau
T in: 0...+50°C, H in: 10...99%
84 x 25 x 38 mm, 40 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

SWITCH mini radio-controlled alarm clock with room climate
automatic switchover time/temperature/humidity adjustable, max.-min.-function, grey

SWITCH mini réveil radio-piloté avec climat ambiant
changement automatique heure/température/humidité réglable, fonction max/min, gris



TFA DESIGN PATENT



98.1054
Digitaler Multifunktions-Wecker
ideal für unterwegs, Anzeige von Innentemperatur, Wochentag und Datum, Weckalarm mit Snooze-Funktion, Timer und Stoppuhr, Aluminiumfront
T in: -10...+50°C (+14...+122°F)
73 x 12 (63) x 63 (58) mm, 45 g, 1x CR2025, EK-EL

Multi-functional digital alarm clock
ideal for travelling, indication of indoor temperature, date and weekday, alarm with snooze function, timer and stop watch, aluminium surface

Réveil numérique multifonctions
idéal en route, affichage de la température intérieure, date et jour de la semaine, alarme avec fonction snooze, minuteur et chronomètre, surface d'aluminium

60.2049.05
Digitalwecker mit Temperatur
Anzeige von Innentemperatur und Datum, Alarm mit Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, Rahmen aus massivem Buchenholz
T in: -10...+50°C (+14...+122°F)
97 x 50 x 102 mm, 197 g, 3x 1,5V AAA, EK-EL

Digital alarm clock with temperature
indication of indoor temperature and date, alarm with snooze function, backlight, frame made of solid beech wood

Réveil numérique avec température
affichage de la température intérieure et date, alarme avec fonction snooze, éclairage de fond, cadre en bois de hêtre massif



mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond



60.2513.54
Funkwecker
wie 60.2513.01, silber
93 x 48 x 60 mm, 86 g,
2x 1,5V AAA, EK-EL

Radio-controlled alarm clock with thermometer
as 60.2513.01, silver

Réveil radio-piloté avec thermomètre
comme 60.2513.01, argenté



60.2513.01
Funkwecker
Anzeige von Wochentag und Datum, Alarm mit Snooze-Funktion, Zeitzone ±12 Std., Hintergrundbeleuchtung, schwarz
93 x 48 x 60 mm, 86 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

Radio-controlled alarm clock with thermometer
indication of weekday and date, alarm with snooze function, time zone, backlight, black

Réveil radio-piloté avec thermomètre
affichage du jour de la semaine et date, alarme avec fonction snooze, fuseau horaire, éclairage de fond, noir

NEU NEW



60.2052.02
NOCTA Digitalwecker mit Temperatur
wie 60.2052.01, weiß
115 x 31 x 66 mm, 97 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

NOCTA digital alarm clock with thermometer
as 60.2052.01, white

NOCTA réveil numérique avec thermomètre
comme 60.2052.01, blanc

NEU NEW

60.2052.01
NOCTA Digitalwecker mit Temperatur
Anzeige von Uhrzeit, Datum, Wochentag in 6 Sprachen, Weckalarm mit zwei Lautstärkestufen, Snooze-Funktion, Innentemperatur, Hintergrundbeleuchtung, schwarz
T in: -9,9...+50°C
115 x 31 x 66 mm, 97 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

NOCTA digital alarm clock with thermometer
indication of time, date, weekday in 6 languages, alarm with 2 volume levels, snooze function, indoor temperature, backlight, black

NOCTA réveil numérique avec thermomètre
affichage de l'heure, date, jour de la semaine en 6 langues, alarme avec volume sur 2 niveaux, fonction snooze, température intérieure, éclairage de fond, noir



mit Hintergrundbeleuchtung | with backlight | avec éclairage de fond



60.2018.02
LUMIO Digitalwecker mit Temperatur
wie 60.2018.01, weiß
138 x 48 x 79 mm, 152 g, 3x 1,5V AAA, EK-EL

LUMIO digital alarm clock with thermometer
as 60.2018.01, white

LUMIO réveil numérique avec thermomètre
comme 60.2018.01, blanc

Light Sensor

60.2018.01
LUMIO Digitalwecker mit Temperatur
großes LCD Display, Anzeige von Innentemperatur und Datum, Weckalarm mit Snooze-Funktion, automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor, schwarz
T in: -10...+50°C (+14...+122°F)
138 x 48 x 79 mm, 152 g, 3x 1,5V AAA, EK-EL

LUMIO digital alarm clock with thermometer
large LCD display, indication of indoor temperature and date, alarm with snooze function, automatic backlight with light sensor, black

LUMIO réveil numérique avec thermomètre
grand écran LCD, affichage de la température intérieure et date, alarme avec fonction snooze, éclairage automatique avec capteur de lumière, noir



mit Hintergrundbeleuchtung | with backlight | avec éclairage de fond



mit Hintergrundbeleuchtung | with backlight | avec éclairage de fond

60.2553.02
LUMIO PLUS Funkwecker mit Temperatur
großes LCD Display, Anzeige von Innentemperatur und Datum, Weckalarm mit Snooze-Funktion, automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor, weiß/silber
T in: -9...+50°C (+16...+122°F)
138 x 48 x 79 mm, 147 g, 3x 1,5V AAA, EK-EL

LUMIO PLUS radio controlled alarm clock with thermometer
large LCD display, indication of indoor temperature and date, alarm with snooze function, automatic backlight with light sensor, white/silver

LUMIO PLUS réveil radio-piloté avec thermomètre
grand écran LCD, affichage de la température intérieure et date, alarme avec fonction snooze, éclairage automatique avec capteur de lumière, blanc/argenté



TFA DESIGN PATENT

Light Sensor

60.2553.01
LUMIO PLUS Funkwecker mit Temperatur
wie 60.2553.01, schwarz/silber
T in: -9...+50°C (+16...+122°F)
138 x 48 x 79 mm, 147 g, 3x 1,5V AAA, EK-EL

LUMIO PLUS radio controlled alarm clock with thermometer
as 60.2553.01 black/silver

LUMIO PLUS réveil radio-piloté avec thermomètre
comme 60.2553.01, noir/argenté

NEU NEW

TFA DESIGN PATENT



mit Hintergrundbeleuchtung | with backlight
avec éclairage de fond

60.2567.01
NOX Funkwecker mit Temperatur
Anzeige der Uhrzeit im 24- oder 12-Stundenformat, Datum und Wochentag, Weckalarm mit Snooze-Funktion, Snooze-Dauer einstellbar (3 – 20 Minuten), Innentemperatur, Hintergrundbeleuchtung, schwarz

T in: -10...+50°C (+14...+122°F)
64 x 23 x 69 mm, 58 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

NOX radio-controlled alarm clock with temperature
time display in 24- or 12-hour format, date and day of the week, alarm with snooze function, adjustable snooze interval (3 – 20 minutes), indoor temperature, backlight, black

NOX réveil radio-piloté avec température
affichage de l'heure au format 24 ou 12 heures, date et jour de la semaine, alarme avec fonction snooze, intervalle réglable (3 – 20 minutes), température intérieure, éclairage de fond, noir

NEU NEW

TFA DESIGN PATENT



60.2567.08
NOX Funkwecker mit Temperatur
wie 60.2567.01, holzoptik/hellgrau

64 x 23 x 69 mm, 58 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

NOX radio-controlled alarm clock with temperature
as 60.2567.01, backlight, wood style/light grey

NOX réveil radio-piloté avec température
comme 60.2567.01, effet bois/gris clair

NEU NEW

TFA DESIGN PATENT



60.2567.54
NOX Funkwecker mit Temperatur
wie 60.2567.01, silber/weiß

64 x 23 x 69 mm, 58 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

NOX radio-controlled alarm clock with temperature
as 60.2567.01, backlight, silver/white

NOX réveil radio-piloté avec température
comme 60.2567.01, argenté/blanc

TFA DESIGN PATENT



mit Hintergrundbeleuchtung | with backlight
avec éclairage de fond

60.2566.01
Funkwecker mit Temperatur
Weckalarm mit Snooze-Funktion, Datum mit Wochentag (7 Sprachen), Innentemperatur, Zeitzone, Hintergrundbeleuchtung, klein und kompakt, ideal als Reisewecker, schwarz/rot

T in: -9,9...+50°C (+14,2...+122°F)
61 x 22 x 64 mm, 55 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

Radio-controlled alarm clock with temperature
alarm with snooze function, date with weekday (7 languages), indoor temperature, time zone, backlight, small and compact, ideal as a travel alarm clock, black/red

Réveil radio-piloté avec température
alarme avec fonction snooze, date avec jour de la semaine (7 langues), température intérieure, fuseau horaire, éclairage de fond, petit et compact, idéal comme réveil de voyage, noir/rouge

TFA DESIGN PATENT



mit Hintergrundbeleuchtung | with backlight
avec éclairage de fond

60.2545.10
Funkwecker mit Temperatur
Anzeige von Innentemperatur und Datum, Alarm mit Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, anthrazit

T in: -9...+50°C (+14...+122°F)
66 x 22 x 68 mm, 64 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

Radio-controlled alarm clock with thermometer
indication of indoor temperature and date, alarm with snooze function, backlight, anthracite

Réveil radio-piloté avec thermomètre
affichage de la température intérieure et date, alarme avec fonction snooze, éclairage de fond, anthracite

TFA DESIGN PATENT



60.2545.54
Funkwecker mit Temperatur
wie 60.2545.10, mit Aluminiumfront, silber/weiß

66 x 22 x 68 mm, 64 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

Radio-controlled alarm clock with thermometer
as 60.2545.10, with aluminium front, silver/white

Réveil radio-piloté avec thermomètre
comme 60.2545.10, avec surface d'aluminium, argenté/blanc



60.2544.02

CHANGE Funkwecker mit Raumklima

komfortable Einstellung mit Drehknopf, Anzeige (auch im Wechsel) von Uhrzeit mit Sekunden, Datum und Wochentag oder Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Weckalarm mit Snooze-Funktion, blaue Hintergrundbeleuchtung

T in: -10...+50°C (+14...+122°F), H in: 1...99 %

124 x 59 x 59 (69) mm, 155 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

CHANGE radio-controlled alarm clock with room climate

easy setting with rotating dial, display (also alternating) of time with seconds, date and weekday or indoor temperature and humidity, alarm with snooze function, blue backlight

CHANGE réveil radio-piloté avec climat ambiant

réglage pratique par bouton rotatif, affichage (aussi alterné) de l'heure avec secondes, date et jours de la semaine ou température et humidité ambiantes, alarme avec fonction snooze, éclairage de fond bleue



60.2532.01

SIESTA Funkwecker mit Temperatur

Kurzschlaf-Timer mit Quick-Start-Einstellung, Alarm mit Snooze-Funktion, Anzeige der Innentemperatur, Hintergrundbeleuchtung

T in: -10...+50°C (+14...+122°F)

138 x 70 x 70 mm, 168 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

SIESTA radio-controlled alarm clock with thermometer

nap timer with quick start, alarm with snooze function, indoor temperature indication, backlight

SIESTA réveil radio-piloté avec thermomètre

minuterie pour sieste avec démarrage rapide, alarme avec fonction snooze, affichage de la température intérieure, éclairage de fond

SOLAR
SOLAIRE



98.1071

SOLAR Funkwecker mit Temperatur

Solarbetrieben, Anzeige von Innentemperatur, Wochentag und Datum, Weckalarm mit Snooze-Funktion, nachleuchtendes Display

T in: 0...+50°C (+32...+122°F)

156 x 52 x 81 mm, 177 g, EK-EL

SOLAR radio-controlled alarm clock with thermometer

solar powered, display of indoor temperature, date and weekday, alarm with snooze function, luminescent display

SOLAR réveil radio-piloté avec thermomètre

à énergie solaire, affichage de température intérieure, date et jour de la semaine, alarme avec fonction snooze, écran luminescent



60.2511

Funkwecker

Anzeige von Wochentag und Datum, Zeitzone, Weckalarm, Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung

128 x 43 x 55 mm, 83 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

Radio-controlled alarm clock

indication of day and date, time zone, alarm with snooze function, backlight

Réveil radio-piloté

affichage du jour de la semaine et date, fuseau horaire, alarme avec fonction snooze, éclairage de fond



98.1030

Funkwecker mit Temperatur

Anzeige von Innentemperatur, Wochentag und Datum, Sekundenanzeige, Weckalarm mit Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung

T in: 0...+50°C (+32...+122°F)

140 x 38 x 63 mm, 104 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled alarm clock with thermometer

display of indoor temperature, day and date, display of seconds, alarm with snooze function, backlight

Réveil radio-piloté avec thermomètre

affichage de température intérieure, jour et date, affichage de secondes, alarme avec fonction snooze, éclairage de fond



60.2528.01
BINGO Funkwecker mit Temperatur
sehr leicht zu bedienen, zwei separate Alarme mit verschiedenen Wecktönen, Snooze-Funktion, Anzeige von Innentemperatur, Wochentag und Datum, automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor, schwarz
T in: -10...+50°C (+14...+122°F)
81 x 33 x 81 mm, 116 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

BINGO radio-controlled alarm clock with thermometer
very easy to use, two separate alarms with different alarm sounds, snooze function, indication of indoor temperature, date and weekday, automatic backlight with light sensor, black

BINGO réveil radio-piloté avec thermomètre
très simple d'utilisation, deux alarmes séparées avec différents sons d'alarme, fonction snooze, affichage de la température intérieure, date et jour de la semaine, éclairage automatique avec capteur de lumière, noir

TFA DESIGN PATENT

Light Sensor

60.2528.02
BINGO Funkwecker mit Temperatur
wie 60.2528.01, weiß
81 x 33 x 81 mm, 116 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

BINGO radio-controlled alarm clock with thermometer
as 60.2528.01, white

BINGO réveil radio-piloté avec thermomètre
comme 60.2528.01, blanc





60.2528.54
BINGO Funkwecker mit Temperatur
wie 60.2528.01, silber
81 x 33 x 81 mm, 116 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

BINGO radio-controlled alarm clock with thermometer
as 60.2528.01, silver

BINGO réveil radio-piloté avec thermomètre
comme 60.2528.01, argenté

TFA DESIGN PATENT

Light Sensor

60.2539.20
BINGO Funkwecker mit Temperatur
sehr leicht zu bedienen, zwei separate Alarme mit verschiedenen Wecktönen, Snooze-Funktion, Anzeige von Innentemperatur, Wochentag und Datum, automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor, türkis
T in: -10...+50°C (+14...+122°F)
81 x 33 x 81 mm, 116 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

BINGO radio-controlled alarm clock with thermometer
very easy to use, two separate alarms with different alarm sounds, snooze function, indication of indoor temperature, date and weekday, automatic backlight with light sensor, turquoise

BINGO réveil radio-piloté avec thermomètre
très simple d'utilisation, deux alarmes séparées avec différents sons d'alarme, fonction snooze, affichage de la température intérieure, date et jour de la semaine, éclairage automatique avec capteur de lumière, turquoise



TFA DESIGN PATENT

Light Sensor



mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond

Light Sensor

60.2561.55
Funkwecker mit Temperatur
Weckalarm mit Snooze-Funktion, Anzeige von Wochentag (8 Sprachen) und Datum, Innentemperatur, Zeitzone, automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor, Aluminium-Optik
T in: -10...+60°C (+14...+140°F)
99 x 90 x 42 mm, 121 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled alarm clock with thermometer
alarm with snooze function, indication of weekday (8 languages) and date, indoor temperature, time zone, automatic backlight with light sensor, aluminium look

Réveil radio-piloté avec thermomètre
alarme avec fonction snooze, affichage du jour de la semaine (8 langues) et date, température intérieur, fuseau horaire, éclairage de fond automatique avec capteur de lumière, effet aluminium



mit Hintergrundbeleuchtung | with backlight
avec éclairage de fond

60.2550.01
BINGO 2.0 Funkwecker mit Temperatur
großes, kontraststarkes Display, sehr leicht zu bedienen, zwei separate Alarme mit verschiedenen Wecktönen, ansteigender oder konstant lauter Weckton einstellbar, Snooze-Funktion, Anzeige von Innentemperatur, Wochentag und Datum, automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor, schwarz

T in: -10...+50°C (+14...+122°F)
95 x 41 x 96 mm, 161 g, 3x 1,5V AA, EK-EL

BINGO 2.0 radio-controlled alarm clock with thermometer
large high-contrast display, very easy to use, two separate alarms with different sounds, rising or constantly loud alarm volume adjustable, snooze function, indication of indoor temperature, date and weekday, automatic backlight with light sensor, black

BINGO 2.0 réveil radio-piloté avec thermomètre
grand écran LCD au contraste élevé, très simple d'utilisation, deux alarmes séparées avec différents sons d'alarme, volume progressif (de faible à fort) ou volume constant (fort) réglable, fonction snooze, affichage de la température intérieure, date et jour de la semaine, éclairage automatique avec capteur de lumière, noir

TFA DESIGN PATENT

Light Sensor



60.2552.01
BINGO 2.0 Funkwecker mit Temperatur
wie 60.2550.01, invertiertes Display
95 x 41 x 96 mm, 161 g, 3x 1,5V AA, EK-EL

BINGO 2.0 radio-controlled alarm clock with thermometer
as 60.2550.01, inverted display

BINGO 2.0 réveil radio-piloté avec thermomètre
comme 60.2550.01, affichage inversé

TFA DESIGN PATENT

Light Sensor



60.2550.02
BINGO 2.0 Funkwecker mit Temperatur
wie 60.2550.01, hell-taupe/weiß
95 x 41 x 96 mm, 160 g, 3x 1,5V AA, EK-EL

BINGO 2.0 radio-controlled alarm clock with thermometer
as 60.2550.01, light taupe/white

BINGO 2.0 réveil radio-piloté avec thermomètre
comme 60.2550.01, taupe clair/blanc

Light Sensor



60.2536.01
Funkwecker mit Temperatur
Anzeige von Innentemperatur, Wochentag und Datum, Weckalarm mit vier Alarmzeiten, Snooze-Funktion, automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor, schwarz

T in: -9,9...+50°C (+14...+122°F)
92 x 32 x 91 mm, 129 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled alarm clock with thermometer
indication of indoor temperature, date and weekday, alarm with four alarm times, snooze function, automatic backlight with light sensor, black

Réveil radio-piloté avec thermomètre
affichage de la température intérieure, date et jour de la semaine, réveil avec quatre heures d'alarme, fonction snooze, éclairage automatique avec capteur de lumière, noir

Light Sensor



60.2559.54
SONIO 2.0 Funkwecker mit Temperatur
Anzeige von Innentemperatur, Wochentag und Datum, zwei Alarmzeiten, Alarmton mit drei Lautstärken, Snooze-Funktion, automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor, silber

T in: -5...+50°C
112 x 98 x 98 mm, 198 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

SONIO 2.0 radio-controlled alarm clock with thermometer
indication of indoor temperature, date and weekday, two alarm times, alarm sound with three volume levels, snooze function, automatic backlight with light sensor, silver

SONIO 2.0 réveil radio-piloté avec thermomètre
affichage de la température intérieure, date et jour de la semaine, deux heures de réveil, sonnerie d'alarme avec trois niveau de volume, fonction snooze, éclairage de fond automatique avec capteur de lumière, argenté



60.2560.02
TWIST Funkwecker
Aktivieren des Alarms durch Drehen um 180°, Display dreht sich automatisch mit, Snooze-Funktion mit einstellbarer Dauer, Zeitzone,invertierte Displaybeleuchtung, automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor, gummibeschichtete Oberfläche, weiß/hellgrau

117 x 71 x 37 mm, 116 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

TWIST radio-controlled alarm clock
turn by 180° to activate the alarm, display rotates automatically, snooze function with adjustable interval, time zone, inverted display lighting, automatic backlight with light sensor, rubber coated surface, white/light grey

TWIST réveil radio-piloté
activer l'alarme en tournant à 180°, l'écran pivote automatiquement, fonction snooze avec intervalle réglable, fuseau horaire, éclairage inversé de l'écran, rétro-éclairage automatique avec capteur de lumière, surface caoutchoutée, blanc/gris clair

TFA DESIGN PATENT

Light Sensor

invertierte Displaybeleuchtung
inverted display lighting
éclairage inversé de l'écran



60.2560.10
TWIST Funkwecker
wie 60.2560.02, anthrazit/schwarz

117 x 71 x 37 mm, 116 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

TWIST radio-controlled alarm clock
as 60.2560.02, anthracite/black

TWIST réveil radio-piloté
comme 60.2560.02, anthracite/noir



60.2560.06
TWIST Funkwecker
wie 60.2560.02, taubenblau/hellgrau

117 x 71 x 37 mm, 116 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

TWIST radio-controlled alarm clock
as 60.2560.02, pigeon blue/light grey

TWIST réveil radio-piloté
comme 60.2560.02, bleu pigeon/gris clair

TFA DESIGN PATENT

Light Sensor

60.2560.15
TWIST Funkwecker
wie 60.2560.02, grau/hellgrau

117 x 71 x 37 mm, 116 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

TWIST radio-controlled alarm clock
as 60.2560.02, grey/light grey

TWIST réveil radio-piloté
comme 60.2560.02, gris/gris clair



TFA DESIGN PATENT



60.2563.10
Funkwecker
zwei Weckzeiten, einstellbar auf täglich, werktags oder Wochenende, Anzeige von Datum und Wochentag, Weckalarm mit Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung

124 x 26 x 64 mm, 94 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

Radio controlled alarm clock
two alarms times, can be set for daily, weekday or weekend, display of date and weekday, alarm with snooze function, backlight

Réveil radio-piloté
deux horaires de réveil, réglable en mode quotidien, semaine ou week-end, affichage de la date et jour de la semaine, alarme avec fonction snooze, rétro-éclairage

mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond



Display auf Deutsch

TFA DESIGN PATENT | Charged by USB | Light Sensor

60.2562.01

BOXX2 Funkwecker mit Raumklima

Anzeige aller Wochentage (auf Deutsch) mit Hervorhebung des aktuellen Tags, zwei Alarmzeiten für jeden Wochentag einzeln aktivierbar, Snooze-Funktion mit einstellbarer Dauer, Anzeige von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Datum wahlweise mit Jahr, Kalenderwoche oder Sekunden, automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor, Ein-Aus-Schalter, Aufladen per Micro-USB Kabel (inklusive), mit silberfarbenen Elementen, Verpackung und Anleitung auf Deutsch

T in: 0...+50°C, H in: 10...99 %
138 x 52 x 72 mm, 205 g, Akku Li-Ion 1200 mAh, Micro-USB Anschluss (Kabel inklusive), EK-EL

Infos + Video

BOXX2 radio-controlled alarm clock with room climate
display of all weekdays (in German) with highlighting of the current day, two alarm times can be activated individually for all weekdays, snooze function with adjustable interval, indication of indoor temperature and humidity, date optionally with year, calendar week or seconds, automatic backlight with light sensor, on-off switch, charging via micro-USB cable (included), with silver-coloured elements, packaging and instruction manual in German

BOXX2 réveil radio-piloté avec climat ambiant
affichage de tous les jours de la semaine (en Allemand) avec marquage du jour actuel, deux heures d'alarme peuvent être activées individuellement pour tous les jours de la semaine, fonction snooze avec intervalle réglable, affichage de la température et humidité intérieures, date avec affichage de l'année, de la semaine du calendrier ou des secondes en option, éclairage automatique avec capteur de lumière, interrupteur on / off, chargement par câble micro-USB (compris), avec des éléments argentés, emballage et instructions en allemand

60.2562.01.GB

BOXX2 Funkwecker mit Raumklima

wie 60.2562.01, Anzeige aller Wochentage (auf Englisch), mit hellblauen Elementen, Verpackung und Anleitung 6-sprachig

138 x 52 x 72 mm, 205 g, Akku Li-Ion 1200 mAh, Micro-USB Anschluss (Kabel inklusive), EK-EL

Infos + Video

BOXX2 radio-controlled alarm clock with room climate
as 60.2562.01, display of all weekdays (in English), with light blue elements, packaging and instruction manual in 6 languages

BOXX2 réveil radio-piloté avec climat ambiant
comme 60.2562.01, affichage de tous les jours de la semaine (en Anglais), avec des éléments bleus clairs, emballage et instructions en 6 langue



Display auf Englisch

TFA DESIGN PATENT | Charged by USB | Light Sensor



60.2554.01

BOXX Funkwecker mit Temperatur

zwei Alarmzeiten, einstellbarer Weck-Rhythmus (täglich, Werktag, Wochenende), Snooze-Funktion, Anzeige von Innentemperatur, Wochentag und Datum, automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor, Ein-Aus-Schalter, Aufladen per Micro-USB Kabel (inklusive)

T in: 0...+50°C (+32...+122°F)
142 x 45 x 73 mm, 181 g, Akku Li-Ion 1200 mAh, Micro-USB Anschluss (Kabel inklusive), EK-EL

BOXX radio-controlled alarm clock with thermometer
two alarms times, adjustable alarm frequency (daily, weekday, weekend), snooze function, indication of indoor temperature, date and weekday, automatic backlight with light sensor, on-off switch, charging via micro-USB cable (included)

BOXX réveil radio-piloté avec thermomètre
deux heures d'alarme, réglable en mode quotidien, semaine ou week-end, fonction snooze, affichage de la température intérieure, date et jour de la semaine, éclairage automatique avec capteur de lumière, interrupteur on / off, chargement par câble micro-USB (compris)

60.2540.01

MELODY Funkwecker mit verschiedenen Wecktönen

25 Wecktöne wie Melodien, Alarme, Tierlaute, verschiedene Weckfunktionen, Snooze-Funktion, 3 Alarmzeiten, Funkuhr mit Datum und Wochentag, Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, automatische Hintergrundbeleuchtung mit Lichtsensor, schwarz/silber

T in: -20...+70 °C (-4...+158°F), H in: 10...99 %
134 x 36 x 78 mm, 202 g, 2x 1,5V AA, Micro-USB Anschluss 5V 1A (Kabel nicht inklusive), EK

MELODY radio-controlled alarm clock with various alarm sounds
25 alarm sounds like melodies, alarm or animal sounds, different alarm functions, snooze function, 3 alarm times, radio-controlled clock with date and weekday, indoor temperature and humidity, automatic backlight with light sensor, black/silver

MELODY réveil radio-piloté avec des sons de réveil multiples
25 tonalités d'alarme comme mélodies, sonnerie, bruits d'animaux, différentes fonctions d'alarme, fonction snooze, 3 heures de réveil, horloge radio-pilotée avec jour de la semaine et date, température et humidité intérieure, éclairage automatique avec senseur de lumière, noir/argenté

mit Hintergrundbeleuchtung | with backlight | avec éclairage de fond

TFA DESIGN PATENT | Light Sensor



60.2540.53

MELODY Funkwecker mit verschiedenen Wecktönen

wie 60.2540.01, weiß/champagnerfarben

MELODY radio-controlled alarm clock with various alarm sounds
as 60.2540.01, white/champagne

MELODY réveil radio-piloté avec des sons de réveil multiples
comme 60.2540.01, blanc / couleur de champagne



NEU NEW

TFA DESIGN PATENT

60.2570.01

Funkwecker mit Temperatur

Weckalarm mit Snooze-Funktion, Datum, Innentemperatur, Hintergrundbeleuchtung, klappbarer Ständer/Abdeckung und integriertem Spiegel, ideal für unterwegs

T in: -9,9...+50°C

80 x 23 (83) x 83 (82) mm, 89 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

Radio-controlled alarm clock with temperature

alarm with snooze function, date, indoor temperature, backlight, with folding stand/cover and build-in mirror, ideal for travelling

Réveil radio-piloté avec température

alarme avec fonction snooze, date, température intérieures, éclairage de fond, support rabattable / cache avec miroir intégré, idéal en route

TFA DESIGN PATENT

60.2031.10

BUZZ Digitaler Reisewecker

mit Vibrationsalarm und/oder Weckton, ideal für Menschen mit Hörbeeinträchtigung oder sehr festem Schlaf, Snoozefunktion, Hintergrundbeleuchtung, klappbarer Ständer dient gleichzeitig zur Tastensperre, robust und kompakt

79 x 28 (35) x 74 mm, 86 g, 3x 1,5V AA, EK-EL

BUZZ digital travel alarm clock

with vibration and/or alarm sound, ideal for people with hearing impairment and for heavy sleepers, snooze function, backlight, foldable stand also serves as a key lock, robust and compact

BUZZ réveil de voyage numérique

alarme par vibration et/ou sonore, idéal pour les personnes souffrant de troubles de l'audition ou ayant un sommeil très profond, fonction snooze, éclairage de fond, le pied stable et mobile sert également de verrouillage des touches, robuste et compact



NEU NEW

TFA DESIGN PATENT



60.2569.01

CIRCLE Funkwecker mit Timer und Stoppuhr

Weckalarm mit Snooze-Funktion, TImer und Stoppuhr, umlaufende farbige Anzeige visualisiert den Zeitablauf für Timer und Stoppuhr, ideal für den Einsatz im Klassenzimmer, in der Küche, im Büro und in vielen weiteren Bereichen

< 60 min

92 x 47 x 95 mm, 107 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

CIRCLE radio-controlled alarm clock with count-up and count-down timer

alarm with snooze function, count-up and count-down timer, circular progress bar shows the passage of time for timer and stop watch, ideal for use in the classroom, kitchen, office and many other areas

CIRCLE réveil radio-piloté avec minuteur et chronomètre

alarm avec fonction snooze, minuteur et chronomètre, affichage circulant en couleur visualise le décompte du temps pour minuteur et chronomètre, idéal pour une utilisation en classe, dans la cuisine, au bureau et dans bien d'autres domaines encore

60.2529.54

Funkwecker mit Monatskalender

Anzeige des gesamten aktuellen Kalendermonats, Vor- und Zurückblättern der Monate möglich, Wochentag, Kalenderwoche und Datum, Weckalarm mit Snooze-Funktion, Erinnerungsfunktion, Innentemperatur und Mondphase, Hintergrundbeleuchtung

T in: -10...+50°C (+14...+122°F)

176 x 50 x 120 mm, 265 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled alarm clock with monthly calendar

indication of the whole current month, possibility of scrolling up and down the calendar, weekday, calendar week and date, alarm with snooze function, memory function, indoor temperature, moon phase, backlight

Réveil radio-piloté avec calendrier mensuel

affichage complet du mois en cours, possibilité de passer à l'affichage des mois suivants et précédents, jour de la semaine, semaine calendaire et date, alarme avec fonction snooze, fonction de rappel, température intérieure, phase lunaire, éclairage de fond



„GUTEN MORGEN, JETZT IST ES 10 UHR 25“

NEU NEW



60.2571.01

Sprechender Funkwecker

Zeitansage auf Deutsch wahlweise jede Stunde oder auf Tastendruck, Einstellungen unterstützt durch Sprachausgabe, großflächige Abruftaste, Weckalarm mit Snooze-Funktion, Ansage von Wochentag und Datum, Lautstärke in zwei Stufen regelbar, rutschfester Stand durch 2 Gummipads, ideal für Blinde und Sehbehinderte

88 x 73 x 88 mm, 206 g, 2x 1,5V AA, EK-EL*

Talking radio-controlled alarm clock
time announcement in German

Réveil radio-piloté parlant
annonce de l'heure en allemand

60.2565.54

TALK 2 Sprechender Funkwecker

Zeitansage auf Deutsch wahlweise jede Stunde oder auf Tastendruck, Einstellungen unterstützt durch Sprachausgabe, großflächige Abruftaste, Weckalarm mit Snooze- Funktion, Ansage von Wochentag und Datum, Lautstärke in zwei Stufen regelbar, Display auf der Rückseite mit Anzeige von Uhrzeit, Datum, Wochentag und Alarmzeit, rutschfester Stand durch 3 Gummipads, ideal für Blinde und Sehbehinderte

126 x 126 x 45 mm, 146 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL*

TALK 2 Talking radio-controlled alarm clock
time announcement in German

TALK 2 réveil radio-piloté parlant
annonce de l'heure en allemand



„JETZT IST ES 10 UHR 25“



Display auf der Rückseite mit Anzeige von Uhrzeit, Datum, Wochentag und Alarmzeit

„GUTEN MORGEN, JETZT IST ES 10 UHR 24“



60.2541.01

Sprechender Funkwecker

Zeitansage auf Deutsch wahlweise jede Stunde oder auf Tastendruck, Einstellungen unterstützt durch Sprachausgabe, Weckalarm mit Snooze-Funktion, Anzeige von Wochentag und Datum, Lautstärke in zwei Stufen regelbar, nachleuchtendes Display, ideal für Blinde und Sehbehinderte, schwarz

124 x 68 x 126 mm, 233 g, 2x 1,5V AA, EK-EL*

Talking radio-controlled alarm clock
time announcement in German

Réveil radio-piloté parlant
annonce de l'heure en allemand

TFA DESIGN PATENT



60.2538.02

BOOM Hochleistungs-Funkwecker mit Vibrationsalarm

mit Vibration, extra lautem Weckton und Lichtsignal für sicheres Aufwachen, ideal für Menschen mit Hörbeeinträchtigung oder sehr festem Schlaf, einstellbare Lautstärke, Tonhöhe/Frequenz und Helligkeit, mit ausgeschriebenem Wochentag (6 Sprachen) und vollständigem Datum zur einfachen Zeitorientierung, zwei separate Alarme mit verschiedenen Wecktönen, Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung auf Tastendruck oder permanent, automatische Nachtbeleuchtung mit Lichtsensor

30.3223.02, Ø 95 x 33 mm, 152 g
110 x 65 x 122 mm, 249 g, 2x 1,5V AA, , EK

BOOM high performance radio-controlled alarm clock with vibration alarm

with vibration, extra loud alarm and flashing light for a guaranteed waking up, ideal for people with hearing impairment or for heavy sleepers, adjustable volume, tone pitch / frequency and brightness, with week days written in full letters (6 languages) and the entire date for an easy temporal orientation, two separate alarms with different sounds, snooze function, backlight on keypress or permanent, automatic night lighting with light sensor

BOOM réveil radio-piloté haute performance avec alarme vibrante

avec vibration, alarme sonore très forte et signal lumineux pour être certain de se réveiller, idéal pour les personnes ayant une déficience auditive ou un sommeil très profond, volume, tonalité / fréquence et luminosité réglables, avec les jours de la semaine affichés en toutes lettres (en 6 langues) et la date complète pour une orientation temporelle plus facile, deux réveils séparés avec différents sons d'alarme, fonction snooze, éclairage de fond en appuyant une touche ou permanent, éclairage de nuit automatique via capteur de lumière

*** Nur auf Deutsch | only in german | seulement en allemand**

60.2046.06
Digitalwecker in Häuschen-Form mit Nachtlicht
unsichtbares Display, LED-Leuchtziffern in 7 Helligkeitsstufen und Auto-Dimm-Funktion, Anzeige von Uhrzeit, Datum und Innentemperatur, Weckalarm mit 5 Lautstärkestufen und Snooze-Funktion, beleuchtete Fenster schaffen ein stimmungsvolles Nachtlicht, automatische Aktivierung über Lichtsensor bei Dunkelheit oder durch Drücken auf das Dach, Holz-Optik

T in: -10...+50°C
89 x 77 x 96 mm, 123 g, 1x CR2025, USB-C (Kabel inklusive), EK-EL

House-shaped digital alarm clock with night light
invisible display, illuminated LED digits with 7 brightness levels and auto-dim function, display of time, date and indoor temperature, alarm with 5 volume levels and snooze function, illuminated windows create an atmospheric night light, automatically activated via light sensor in the dark or by pressing on the roof, wood effect

Réveil numérique en forme de petite maison avec veilleuse
écran invisible, chiffres lumineux LED avec 7 niveaux d'éclairage et ajustement automatique de l'intensité lumineuse, affichage de l'heure, de la date et de la température intérieure, réveil avec volume sur 5 niveaux et fonction snooze, fenêtres éclairées pour créer une veilleuse d'ambiance, activation automatique par capteur de lumière à la tombée de la nuit ou en appuyant sur le toit, effet bois



Light Sensor



mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond

Charged by USB



60.2034.02
Digitalwecker mit Nachtlicht
2 Weckzeiten, 3 Lautstärke-Stufen, Snooze-Funktion, Innentemperatur, Datum mit Wochentag, Nachtlicht mit Abschaltautomatik (Timer 5-60 Min.), stufenlos dimmbar, mit Energiesparmodus, Reaktivierung der Anzeige durch Berühren (nur im Akkubetrieb), Aufladen per Micro-USB Kabel und Netzadapter (inklusive), Gehäusefarbe: weiß

81 x 67 x 82 mm, 175 g, Akku Li-Ion 1200 mAh, Micro-USB Anschluss (Kabel inklusive), EK-EL

Digital alarm clock and night light
2 alarm times, 3 volume levels and snooze-function, indoor temperature, date with weekday, night light with auto-off timer (5 to 60 minutes), continuously dimmable (10-100%), energy saving feature, touch to reactivate the display (if powered by rechargeable battery only), charging via micro-USB cable and power supply (included), housing colour: white

Réveil numérique et veilleuse
2 horaires de réveil, volume de l'alarme réglable sur 3 niveaux, fonction snooze, température intérieure, date avec jour de la semaine, veilleuse avec fonction auto-off (de 5 à 60 minutes), intensité progressivement variable (10-100%), fonction d'économie d'énergie, l'écran se rallume s'il est touché (fonctionnement seulement sur accu), chargement par câble micro-USB et adapteur secteur (compris), couleur du boîtier : blanc



ohne Nachtlicht
without night light
sans veilleuse

60.2034.06
Digitalwecker mit Nachtlicht
wie 60.2034.02, Gehäusefarbe: nachtblau

81 x 67 x 82 mm, 175 g, Akku Li-Ion 1200 mAh, Micro-USB Anschluss (Kabel inklusive), EK-EL

Digital alarm clock and night light
as 60.2034.02, housing colour: night blue

Réveil numérique et veilleuse
comme 60.2034.02, couleur du boîtier : bleu nuit



Charged by USB



Nachtlicht
night light | veilleuse



60.2029.10
TIME & LIGHT Digitalwecker und LED-Nachtlicht
Kombination aus Wecker und Nachtlicht, einfach umdrehen und der Wecker wird zum Nachtlicht (7 Helligkeitsstufen), 2 Weckzeiten, Schütteln aktiviert die Snooze-Funktion, Displaybeleuchtung in 3 Helligkeitsstufen, mit Zeitschaltautomatik bei Nacht, Aufladen per Micro-USB Kabel, matt-gummierte Oberfläche

81 x 115 x 93 mm, 159 g, Akku Li-Ion 1200 mAh, Micro-USB Anschluss (Kabel inklusive), EK-EL

TIME & LIGHT digital alarm clock and LED night light
combination of alarm clock and night light, simply flip over and the alarm clock becomes a night light (7 brightness levels), 2 different alarm times, shake the device to activate the snooze function, display backlight in 3 brightness levels, with automatic timer at night, charging via micro-USB cable, matt rubberised surface

TIME & LIGHT réveil numérique et veilleuse LED
combinaison d'un réveil et d'une veilleuse, simplement retourner le réveil et il se transforme en veilleuse (7 niveaux de luminosité), 2 horaires de réveil, secouer pour activer la fonction snooze, éclairage de l'écran avec 3 niveaux de luminosité, la nuit avec minuterie automatique, chargement par câble micro-USB, surface caoutchoutée mate

Charged by USB

Light Sensor



60.2047.02

Digitaler Lichtwecker

LED-Display mit grauem Textilbezug, Anzeige von Uhrzeit und Datum, Weckalarm mit Snooze-Funktion, sanftes Aufwachen mit schrittweise heller werdendem Licht, Nachtlicht stufenlos dimmbar, mit Abschaltfunktion, Display mit 2 Helligkeitsstufen, automatische Dimmfunktion über Lichtsensor, Dauerbetrieb nur mit USB-/Netzanschluss

113 x 53 x 111 mm, 138 g, 3x 1,5V AA, USB-Kabel inklusive, , EK-EL



Digital light alarm clock

LED display with grey textile cover, display of time and date, alarm with snooze function, gentle waking up with gradually brightening light, night light continuously dimmable, with auto-off function, display with 2 brightness levels, automatic dimming function via light sensor, continuous operation only with USB-/mains connection

Réveil lumineux numérique

écran LED avec revêtement en tissu gris, affichage de l'heure et de la date, alarme avec fonction snooze, réveil en douceur avec lumière augmentant progressivement, veilleuse avec intensité progressivement variable, fonction auto-off, affichage avec 2 niveaux d'éclairage et ajustement de la luminosité automatique via capteur de lumière, marche continue uniquement avec connexion USB-/secteur

60.2050.02

SOLUNA MINI Lichtwecker mit Stimmungslicht

Stimmungslicht mit 4 verschiedenen Farbverläufen und 11 feststehenden Farboptionen in 5 Helligkeitsstufen, optional mit Mondoptik-Folie (inklusive), sanftes Aufwachen mit schrittweise heller werdendem Licht und sich langsam steigerndem Weckton, Nachtlicht-Funktion (warmweiß) in 5 Helligkeitsstufen, sanftes Einschlafen mit schrittweise dunkler werdendem Licht (Einschlaf-Timer-Funktion), Weckalarm mit Snooze-Funktion, LCD-Display mit 5 Helligkeitsstufen, Anzeige der Uhrzeit in 12- oder 24-Stunden-Format, Ladefunktion für Mobilgeräte via USB-Port (1 A)

140 x 59 x 122 mm, 186 g, 2 x 1,5 V AAA (Back-up), USB-Kabel mit Netzadapter inklusive, , EK-EL

USB Charger



SOLUNA MINI light alarm clock with mood light

mood light with 4 different colour gradients and 11 fixed colour options in 5 brightness levels, optionally with moon surface foil, wake up gently with gradually brightening light and a slowly increasing alarm tone, night light function (warm white) with 5 brightness levels,fall asleep with gradually dimming light (sleep timer), alarm with snooze function, LCD display with 5 brightness levels, time display in 12-or 24-hour format, charging function for mobile devices via USB port (1A)

SOLUNA MINI réveil lumineux avec lumière d'ambiance

éclairage d'ambiance avec 4 dégradés de couleurs différents et 11 options de couleurs fixes avec 5 niveaux de luminosité, en option avec feuille optique lunaire, réveil en douceur avec une lumière qui s'intensifie progressivement et une sonnerie de réveil qui augmente lentement, fonction veilleuse (blanc chaud) avec 5 niveaux d'éclairage, s'endormir avec une lumière qui s'assombrit progressivement (minuteur de sommeil), alarme avec fonction snooze, écran LCD avec 5 niveaux d'éclairage, affichage de l'heure au format 12 ou 24 heures, fonction de chargement pour les appareils mobiles par port USB (1A)

mit Mondoptik-Folie
with moon surface foil
avec feuille optique lunaire



Stimmungslicht | Mood light | Éclairage d'ambiance



mit feststehenden Farben ohne Mondoptik-Folie
with fixed colours without moon surface foil
avec couleurs fixes sans feuille optique lunaire



mit feststehenden Farben und Mondoptik-Folie
with fixed colours and moon surface foil
avec couleurs fixes et feuille optique lunaire



mit Farbverlauf und Mondoptik-Folie
with colour gradients and moon surface foil
avec dégradés de couleurs et feuille optique lunaire



60.2019.02

WAKE-UP LIGHT

Radio-Lichtwecker mit Farbwechsel-Stimmungslicht

Stimmungslicht mit 3 Lichtmodi: weißes Dauerlicht mit 10 Helligkeitsstufen, automatischer Farbwechsel oder direkte Farbwahl (grün, rot, blau, violett, orange, türkis), Anzeige der Uhrzeit, sanftes Aufwachen mit schrittweise heller werdendem Licht, Einschlafmodus mit dunkler werdendem Licht, akustisches Wecken mit Radio oder Wecktönen (Klavier, Vogelzwitschern, Meeresrauschen, Geige, Orchester, Alarmton), FM Radio mit Programmspeicher und Antennenkabel, Snooze-Funktion, auch als dekorative Nachttisch-Leuchte nutzbar

170 x 170 x 120 mm, 374 g, 3x 1,5V AAA, , EK*





*** Nur auf Deutsch | only in german | seulement en allemand**

TFA DESIGN PATENT

USB Charger



60.2051.01

Digitalwecker mit Stimmungslicht

Zeitanzeige mit weißen LED-Leuchtziffern in 4 Helligkeitsstufen, Stimmungslicht mit 6 verschiedenen Farbverläufen und 8 feststehenden Farboptionen in 5 Helligkeitsstufen, automatische Dimmfunktion für Display und Stimmungslicht über Zeitintervall, Weckalarm mit Snooze-Funktion, Ladefunktion für Mobilgeräte via USB-Port (1 A)

174 x 48 x 96 mm, 160 g, 2 x 1,5V AAA (Back-up), USB-Kabel inklusive, EK-EL

Digital alarm clock with mood light

time display with white LED digits in 4 brightness levels, mood light with 6 different colour gradients and 8 fixed colour options in 5 brightness levels, automatic dimming mode for display and mood light via time interval, alarm with snooze function, charging function for mobile devices via USB port (1A)

Réveil numérique avec lumière d'ambiance

affichage de l'heure avec chiffres lumineux LED blancs avec 4 niveaux d'éclairage, lumière d'ambiance avec 6 dégradés de couleurs différents et 8 options de couleurs fixes en 5 niveaux de luminosité, mode ajustement automatique de la luminosité pour l'éclairage de l'écran et la lumière d'ambiance par intervalle de temps, alarme avec fonction snooze, fonction de chargement pour les appareils mobiles par port USB (1A)





Stimmungslicht mit feststehenden Farben | Mood light with fixed colours
Éclairage d'ambiance avec couleurs fixes





Stimmungslicht mit Farbverlauf | Mood light with colour gradients
Éclairage d'ambiance avec dégradés de couleurs



Stimmungslicht aus
Mood light off
Éclairage d'ambiance éteinte

60.2053.15

Digitaler Lichtwecker mit Mondlampe, Natur- und Alltagsgeräuschen

Mondlampe stufenlos dimmbar mit Meteorschauersimulation, sanftes Einschlafen durch 10 beruhigende Natur- und Alltagsgeräusche mit Timer, ideal als Einschlafhilfe für Babys, sanftes Aufwachen mit schrittweise heller werdendem Licht, Nachtlichtfunktion in 3 Helligkeitsstufen, Uhrzeit-Display mit LED-Leuchtziffern, 3 Helligkeitsstufen, 12/24-Stunden-Format, 2 Weckalarme mit Snooze-Funktion, 15 verschiedene Wecktöne und -melodien, 12 Lautstärkestufen

160 x 69 x 184 mm, 551 g, USB-Kabel inklusive, EK-EL

Digital light alarm clock with moonlight lamp, nature and everyday sounds

moonlight lamp continuously dimmable with meteor shower simulation, gently fall asleep with 10 calming nature and everyday sounds with timer, ideal as a sleep aid for babies, gently wake-up with gradually brightening light, night light with 3 brightness levels, clock display with LED digits, 3 brightness levels, 12/24-hour system, 2 alarms with snooze function, 15 different alarm sounds and melodies, 12 volume levels

Réveil lumineux numérique avec lampe lunaire, sons naturels et sons quotidiens

lampe lunaire à intensité variable avec simulation de pluie de météores, s'endormir en douceur grâce aux 10 bruits apaisants de la nature et de la vie quotidienne avec un minuteur, idéal comme aide au sommeil pour les bébés, réveil en douceur avec une lumière qui s'intensifie progressivement, veilleuse avec 3 niveaux d'éclairage, affichage de l'heure avec chiffres à LED, 3 niveaux d'éclairage, format 24/12 heures, deux alarmes avec fonction snooze, 15 tonalités et mélodies de réveil différentes, volume sur 12 niveaux



mit Mondlampe und Meteorschauersimulation
with moonlight lamp and meteor shower simulation
avec lampe lunaire avec simulation de pluie de météores



mit Nachtlicht | with night light
avec veilleuse







Mondlampe, Meteorschauersimulation und Nachtlicht in verschiedenen Helligkeitsstufen | Moonlight lamp, meteor shower simulation and night light with different brightness levels | Lampe lunaire, simulation de pluie de météores et veilleuse à plusieurs niveaux d'éclairage





USB Charger

60.2023.02

MOOD LIGHT Lichtwecker
mit Naturgeräuschen und Farbwechsel-Stimmungslicht

Stimmungslicht mit Farbwechsel oder direkter Farbwahl in 4 Helligkeitsstufen, sanftes Aufwachen mit schrittweise heller werdendem Licht und/oder Naturgeräuschen, Einschlaf-Timer mit Naturgeräuschen und einstellbarer Lautstärke, Snooze-Funktion mit einstellbarer Dauer, Timer für Kurzschlaf-Funktion, Datum und ausgeschriebener Wochentag (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch), Farbdisplay mit 4 Helligkeitsstufen, Ladefunktion für Mobilgeräte via USB Port (1A)

138 x 92 x 139 mm, 337 g, 1x CR2032 (Back-up), EK-EL

MOOD LIGHT
light alarm clock with nature sounds and colour changing mood light

mood light with automatic colour change or direct colour selection in 4 brightness levels, gentle waking up with gradual brightening light and / or nature sounds, sleep-timer with nature sounds and adjustable volume, snooze function with adjustable interval, nap timer, date and weekday written in full letters (German, English, Spanish, French), colour display with 4 brightness levels, charging function for mobile devices via USB port (1A)

MOOD LIGHT
réveil lumineux avec sons naturels et lumière d'ambiance multi-couleurs

lumière d'ambiance avec changement de couleur automatique ou choix de couleur dans 4 niveaux de luminosité, réveil en douceur avec lumière augmentant progressivement et/ou bruits naturels, compte à rebours pour s'endormir avec bruits naturels et niveau sonore réglable, fonction snooze avec intervalle réglable, minuteur pour sieste, date et jours de la semaine affichés en toutes lettres (allemand, anglais, espagnol, français), écran couleur avec 4 niveaux d'éclairage, fonction de chargement pour les appareils mobiles par port USB (1A)



Infos + Video

TFA DESIGN PATENT

USB Charger



60.2026.01

SOLUNA Lichtwecker mit Farbwechsel-Stimmungslicht und Raumklima

Stimmungslicht mit 5 Lichtmodi (Sonnenuntergang, Atemmodus, Farbwechsel nach Komfortstufe des Raumklimas, direkte Farbwahl, automatischer Farbwechsel) und 20 Farboptionen, in 5 Helligkeitsstufen, sanftes Aufwachen mit schrittweise heller werdendem Licht und/oder sich langsam steigerndem Alarmton, Snooze-Funktion mit einstellbarer Dauer, Farbdisplay mit 4 Helligkeitsstufen und automatischer Dimmfunktion, Anzeige von Uhrzeit, Datum und ausgeschriebenem Wochentag (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Ladefunktion für Mobilgeräte via USB Port (1 A)

T in: 0...+37°C (+32...+99°F), H in: 10...99%
170 x 68 x 175 mm, 314 g, EK-EL

SOLUNA light alarm clock with colour changing mood light and room climate

mood light with 5 light modes (sun set, breathing mode, colour change according to the comfort level of indoor climate, direct colour selection, automatic colour change) with 20 unique colour options, in 5 brightness levels, gentle waking up with gradual brightening light and / or gentle increasing sound alarm, snooze function with adjustable interval, colour display with 4 brightness levels and automatic dimmer function, indication of time, date and weekday written in full letters (German, English, Spanish, French), indoor temperature and humidity, charging function for mobile devices via USB port (1A)

SOLUNA
réveil lumineux avec lumière d'ambiance multi-couleurs et climat ambiant

lumière d'ambiance avec 5 modes de lumière (coucher de soleil, mode de respiration, changement de couleur en fonction du niveau de confort du climat ambiant, choix de couleur, changement de couleur automatique) et 20 options de couleur, dans 5 niveaux de luminosité, réveil en douceur avec lumière augmentant progressivement et/ou alarme a sonnerie progressive, fonction snooze, avec intervalle réglable, écran couleur avec 4 niveaux d'éclairage et gradation automatique, affichage de l'heure, de la date et jours de la semaine affichés en toutes lettres (allemand, anglais, espagnol, français), température et humidité intérieures, fonction de chargement pour les appareils mobiles par port USB (1A)





60.5014.01

SHOW Funk-Projektionswecker mit Raumklima

Farbdisplay mit 5 Helligkeitsstufen, Projektion der Uhrzeit an Wand oder Decke, Weckalarm, Snooze-Funktion mit einstellbarer Dauer, Timer für Kurzschlaf-Funktion, Datum oder ausgeschriebener Wochentag (6 Sprachen), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Ladefunktion für Mobilgeräte via USB Port (1A)

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), H in: 10...99 %

167 x 66 x 48 mm, 196 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

SHOW radio-controlled projection alarm clock with room climate

colour display with 5 brightness levels, projection of the time onto a wall or ceiling, alarm, snooze function with adjustable interval, nap timer, date or weekday written in full letters (6 languages), indoor temperature and humidity, charging function for mobile devices via USB port (1A)

SHOW réveil projecteur radio-piloté avec climat ambiant

écran couleur avec 5 niveaux de luminosité, projection de l'heure au mur ou sur le plafond, alarm de réveil, fonction snooze avec intervalle réglable, minuteur pour sieste, date ou jours de la semaine affichés en toutes lettres (6 langues), température et humidité intérieures, fonction de chargement pour les appareils mobiles par port USB (1A)

60.5015.04

Radio-Projektionswecker mit USB Ladefunktion

Display mit grünen LED Leuchtziffern, 3 Helligkeitsstufen und automatischer Dimmfunktion über Lichtsensor oder Zeitintervall, Projektion der Uhrzeit an Wand oder Decke mit 3 Helligkeitsstufen, Wecken mit Radio oder Alarm, 2 Alarmzeiten, Snooze-Funktion mit einstellbarer Dauer, FM Radio mit Programmspeicher, Lautstärkeregler und Einschlaf-Timer, USB Ladefunktion für Mobilgeräte (USB-Kabel + Netzteil inklusive)

180 x 48 x 100 mm, 216 g, 1x CR2032 (Back-up), EK-EL

Projection alarm clock radio with USB charging function

display with green LED digits, 3 brightness levels and automatic dimmer function with light sensor or time interval, projection of the time onto a wall or ceiling with 3 brightness levels, wake up to the sound of the radio or alarm, 2 alarm times, snooze function with adjustable interval, FM radio with programme memory, volume control and sleep timer, USB charging function for mobile devices (USB cable + power adapter included)

Radio-réveil projecteur avec fonction de chargement USB

écran avec chiffres lumineux verts à LED, 3 niveaux de luminosité et gradation automatique avec senseur de lumière ou intervalle du temps, projection de l'heure au mur ou sur le plafond avec 3 niveaux de luminosité, réveil avec radio ou sonnerie, 2 horaires d'alarme, fonction snooze avec intervalle réglable, radio FM avec stations programmables, contrôle du volume et fonction de radio sommeil, fonction de chargement USB pour les appareils mobiles (câble USB et adaptateur secteur inclus)



NEU NEW



60.5019.01

Projektionswecker mit Raumklima

digitale Projektion der Uhrzeit an Wand oder Decke, Displayanzeige von Uhrzeit, Datum und Wochentag, Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Max.-Min.-Funktion, Weckalarm mit Snooze-Funktion, VA-Display, LED-Uhrzeit in 3 Helligkeitsstufen

T in: -10...+50°C (+14...+122°F), H in: 10...99%

150 x 51 x 89 mm, 158 g, 3x 1,5V AAA, USB-C Kabel mit Netzstecker, EK-EL

Projection alarm clock with room climate

digital projection of the time onto a wall or ceiling, display of time, date and weekday, indoor temperature and humidity with max.-min.-function, alarm with snooze function, VA display, LED-time in 3 brightness levels

Réveil projecteur avec climat ambiant

projection numérique de l'heure sur un mur ou plafond, affichage de l'heure, de la date et du jour de la semaine, température et humidité intérieure avec fonction max.-min., alarme de réveil avec fonction snooze, écran VA, heure affichée par LED avec 3 niveaux de luminosité



60.5017.01

Funk-Projektionswecker mit Raumklima

digitale Projektion der Uhrzeit (DCF), Innentemperatur oder Uhrzeit und Innentemperatur im Wechsel an Wand oder Decke, Displayanzeige von Uhrzeit und Datum oder ausgeschriebenem Wochentag (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Weckalarm mit Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung mit 4 Helligkeitsstufen und einstellbarer Dimmfunktion, Projektion in 2 Helligkeitsstufen, um 270° rotierbar

T in: 0°C...50°C, H in: 10...99 %

149 x 38 x 104 mm, 175 g, 3x 1,5V AAA, EK-EL

Radio-controlled projection alarm clock with room climate

digital projection of the radio-controlled time (DCF), indoor temperature or time and indoor temperature alternately onto a wall or ceiling, display of time, date or weekday written in full letters (German, English, Spanish, French), indoor temperature and humidity, alarm with snooze function, backlight with 4 brightness levels and adjustable dimming function, projection in 2 brightness levels, can be rotated by 270°

Réveil projecteur radio-piloté avec climat ambiant

projection numérique de l'heure (DCF), de la température intérieure ou de l'heure et de la température intérieure en alternance sur un mur ou plafond, affichage de l'heure et de la date ou du jour de la semaine en toutes lettres (allemand, anglais, espagnol, français), température et humidité intérieure, alarme de réveil avec fonction snooze, rétroéclairage avec 4 niveaux de luminosité et fonction de gradation réglable, projection avec 2 niveaux de luminosité, rotatif sur 270°

60.5018.01

Funk-Projektionswecker mit Innen- und Außentemperatur

wie 60.5017.01, digitale Projektion der Uhrzeit (DCF), Innentemperatur oder Außentemperatur oder alle 3 Optionen im Wechsel, Außentemperatur über Sender (max. 100 m)

T in: 0°C...50°C, T out: -40°C...+60°C,
T 30.3250.02, 2x 1,5 V AA
149 x 38 x 104 mm, 175 g, 3x 1,5V AAA, EK-EL

Radio-controlled projection alarm clock with indoor and outdoor temperature

as 60.5017.01, digital projection of the radio-controlled time (DCF), indoor temperature or outdoor temperature or all 3 options alternately, outdoor temperature via transmitter (max. 100 m)

Réveil projecteur radio-piloté avec température intérieure et extérieure

comme 60.5017.01, projection numérique de l'heure (DCF), de la température intérieure ou extérieure ou les 3 options en alternance, température extérieure via émetteur (max. 100 m)



mit Hintergrundbeleuchtung | with backlight | avec éclairage de fond

USB Charger



60.5013.01

Funk-Projektionswecker mit Temperatur

digitale Projektion der Uhrzeit (DCF) oder Uhrzeit/Innentemperatur im Wechsel an Wand oder Decke, Anzeige von Kalenderwoche, Datum und Wochentag, zweite Uhrzeit, zwei Alarmzeiten, Snooze-Funktion, Innentemperatur, Hintergrundbeleuchtung, Ladefunktion für Mobilgeräte über USB Port (max. 500 mA), schwarz

T in: +1...+40°C (+33,8...+104°F)

126 x 53 x 93 mm, 139 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled projection alarm clock with thermometer

digital projection of the current time (DCF) or alternate between time/temperature onto a wall or ceiling, display of calendar week, date and weekday, dual time, two alarm times, snooze function, indoor temperature, backlight, charging function for mobile devices via USB (max. 500 mA), black

Réveil projecteur radio-piloté avec thermomètre

projection digitale de l'heure (DCF) ou l'heure/température alternant sur un mur ou plafond, affichage de la semaine calendaire, date et jour de la semaine, deuxième heure, deux heures d'alarme, fonction snooze, température intérieure, éclairage de fond, fonction de chargement pour les appareils mobiles par de port USB (max. 500 mA), noir



60.5016.01

Funk-Projektionswecker mit Temperatur

digitale Projektion von Uhrzeit (DCF), Innentemperatur und Alarmsymbol (bei aktiviertem Alarm) an Wand oder Decke, Anzeige von Datum, Wochentag und Innentemperatur, Alarm mit Snooze-Funktion, Projektion und Hintergrundbeleuchtung in zwei Helligkeitsstufen

T in: -10...+50°C (+14...+122°F)

141 x 51 x 91 mm, 171 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled projection alarm clock with thermometer

digital projection of the current time (DCF), indoor temperature and alarm symbol (if alarm is activated) onto a wall or ceiling, display of date, weekday and indoor temperature, alarm with snooze function, projection and backlight with two brightness levels

Réveil projecteur radio-piloté avec thermomètre

projection digitale de l'heure (DCF), de la température intérieure et du symbole de réveil (quand l'alarme est activé) sur un mur ou plafond, affichage de la date, du jour de la semaine et de la température intérieure, réveil avec fonction snooze, projection et éclairage de fond avec deux niveaux de luminosité





60.2505
Funkwecker
große orange-rote LED-Leuchtziffern, Anzeige von Uhrzeit, Wochentag und Datum, Zeitzone, Snooze-Funktion
170 x 110 x 78 mm, 360 g, 3x 1,5V AAA, , EK-EL

Radio-controlled alarm clock
large orange-red LED digits, display of time, date and weekday, time zone, snooze function

Réveil radio-piloté
grands chiffres lumineux orange-rouges à LED, affichage de l'heure, date et jour de la semaine, fuseau horaire, fonction snooze

60.2543.05
ICON Funkwecker
große, rote LED-Leuchtziffern mit 2 Helligkeitsstufen, Weckalarm, Snooze-Funktion mit einstellbarer Dauer
132 x 64 x 80 mm, 153 g, Back-up 2x 1,5V AAA, , EK-EL

ICON radio-controlled alarm clock
large red LED digits with 2 brightness levels, alarm, snooze function with adjustable interval

ICON réveil radio-piloté
grands chiffres lumineux rouges à LED avec 2 niveaux d'éclairage, alarme de réveil, fonction snooze avec intervalle réglable

60.2543.02
ICON Funkwecker
wie 60.2543.05, weiße LED-Leuchtziffern
132 x 64 x 80 mm, 153 g, Back-up 2x 1,5V AAA, , EK-EL

ICON radio-controlled alarm clock
as 60.2543.05, white LED digits

ICON réveil radio-piloté
comme 60.2543.05, chiffres lumineux blancs à LED



TFA DESIGN PATENT

Charged by USB



60.2032.54
Digitalwecker mit verschiedenen Wecktönen
15 Melodien und ein Alarmton, zwei Alarmzeiten und Snooze-Funktion, 3 Lautstärke-Stufen, Innentemperatur, verspiegeltes Farbdisplay mit 4 Helligkeitsstufen und Energiesparmodus (Stand-by nach 6 Sekunden), Aktivierung durch Berühren oder Geräusch, Aufladen per Micro-USB Kabel (inklusive), silber
T in: 0...+50°C (+32...+122°F)
145 x 32 x 65 mm, 161 g, Akku Li-Ion 1200 mAh, Micro-USB Anschluss (Kabel inklusive), EK-EL

Digital alarm clock with various alarm sounds
15 melodies and one alarm sound, 2 alarm times, snooze function, 3 volume levels, indoor temperature, mirrored colour display, with 4 brightness levels and power saving mode (stand-by after 6 seconds), touch or sound activation, charging via USB cable (included), silver

Réveil numérique avec des sons de réveil multiples
15 mélodies et un signal d'alarme, 2 horaires d'alarme, fonction « snooze », volume réglable sur 3 niveaux, température intérieure, écran couleur à surface miroir avec 4 niveaux d'éclairage et mode d'économie d'énergie (mise en veille après 6 secondes), réactiver par contact ou bruit, chargement par câble micro-USB (compris), argenté





USB Charger

60.2548.01
MULTI-COLOR Funkwecker mit Farbwechsel und Außentemperatur
Farbdisplay mit 2 Helligkeitsstufen, automatischer Farbwechsel (70 Farben) oder direkte Farbwahl, Innentemperatur, Außentemperatur über kabellosen Sender (max. 60 m), Snooze-Funktion, Datum und Wochentag (7 Sprachen), Ladefunktion für Mobilgeräte via USB Port (1A)
T in: -10...+50°C (+14...+122°F), T out: -20...+60°C (-4...+140°F)
T 30.3236.02, 2x 1,5 V AAA
215 x 30 x 75 mm, 229 g, 2x 1,5V AA, , EK-EL



MULTI-COLOR radio-controlled alarm clock with colour change and outdoor temperature
colour display with 2 brightness levels, automatic colour change (70 colours) or direct selection, indoor temperature, outdoor temperature wireless (max. 60 m), snooze function, date and weekday (7 languages), charging function for mobile devices via USB port (1A)

MULTI-COLOR réveil radio-piloté avec changement de couleur et température extérieure
écran couleur avec 2 niveaux de luminosité, changement de couleur automatique (70 couleurs) ou choix de couleur, température intérieure, température extérieure sans fil (max. 60 m), fonction snooze, date et jours de la semaine (7 langues), fonction de chargement pour les appareils mobiles par port USB (1A)

TFA DESIGN PATENT

Charged by USB



60.2048.01

BINGO HYBRID LCD-LED Digitalwecker

wahlweise LCD-Anzeige oder LED-Leuchtziffern, automatisch umschaltbar über Lichtsensor, zwei Helligkeitsstufen (LED), Weckalarm mit Snooze-Funktion, Datumsanzeige, akkubetrieben, aufladbar über USB-C Kabel (inklusive), schwarz

132 x 41 x 81 mm, 230 g,
Akku Li-Ion 3200 mAh, USB-C-Kabel inklusive, EK-EL

BINGO HYBRID LCD-LED digital alarm clock

optionally LCD display or LED digits, can be switched automatically via light sensor, two brightness levels (LED), alarm with snooze function, date display, battery-powered, rechargeable via USB-C cable (included), black

BINGO HYBRID LCD-LED réveil numérique

choix entre un affichage LCD ou des chiffres lumineux LED, commutation automatique par capteur de lumière, deux niveaux d'éclairage (LED), alarme avec fonction snooze, affichage de la date, fonctionne sur batterie, rechargeable via câble USB-C (inclus), noir

60.2011

Digitalwecker mit Raumklima

große LED Leuchtziffern, Anzeige von Uhrzeit, Datum und Wochentag, Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone, Max.-Min.-Funktion, Weckalarm mit Snooze-Funktion, ansteigender Alarmton (Crescendo)

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), H in: 20...99%
245 x 50 x 88 mm, 227 g, 3x 1,5V AAA, , EK-EL



Digital alarm clock with room climate

large LED digits, indication of time, date and weekday, indoor temperature and humidity with comfort zone, max.-min.-function, alarm with snooze function, rising alarm tone (crescendo)

Réveil numérique avec climat ambiant

grands chiffres lumineux à LED, affichage de l'heure, date et jour de la semaine, température et humidité ambiante avec niveau de confort du climat, fonction max.-min., alarme de réveil avec fonction snooze, volume progressif de l'alarme (crescendo)



60.2027.01

Digitalwecker mit Temperatur

große orangefarbene LED-Leuchtziffern mit 3 Helligkeitsstufen, Dimmfunktion mit Zeitschaltautomatik, Anzeige von Uhrzeit oder Innentemperatur, automatischer Wechsel des Displays einstellbar, Weckalarm mit Schlummerfunktion, Stromversorgung über DC 5V USB-Anschluss (USB-Kabel + Netzteil inklusive)

T in: 0...+50°C
178 x 36 x 84 mm, 214 g, 3x 1,5V AAA, DC 5V USB, , EK-EL

Digital alarm clock with thermometer

large orange LED digits with 3 brightness levels, dimming function with automatic timer, display of time or indoor temperature, automatic change is adjustable, alarm with snooze function, power supply via DC 5V USB port (USB cable + power adapter included)

Réveil numérique avec thermomètre

grands chiffres lumineux oranges à LED avec 3 niveaux d'éclairage, ajustement de la luminosité avec minuteur automatique, affichage de l'heure ou de la température, changement automatique réglable, alarme avec fonction snooze, (alimentation via port USB DC 5V (câble USB et adaptateur secteur inclus)

60.2025.01

Digitalwecker mit Temperatur

große LED-Leuchtziffern mit 2 Helligkeitsstufen, Dimmfunktion mit Zeitschaltautomatik, Anzeige von Uhrzeit oder Innentemperatur, automatischer Wechsel des Displays einstellbar, Weckalarm, Snooze-Funktion mit einstellbarer Dauer, Stromversorgung über DC 5V USB-Anschluss (Kabel inklusive)

T in: 0...+50°C (+32...+122°F)
150 x 50 x 65 mm, 102 g, 3x 1,5V AAA, DC 5V USB, EK-EL



Digital alarm clock with thermometer

large LED digits with 2 brightness levels, dimming function with automatic timer, display of time or indoor temperature, automatic change is adjustable, alarm, snooze function with adjustable interval, power supply via DC 5V USB port (cable included)

Réveil numérique avec thermomètre

grands chiffres lumineux à LED avec 2 niveaux d'éclairage, ajustement de la luminosité avec minuteur automatique, affichage de l'heure ou de la température, changement automatique réglable, alarme de réveil, fonction snooze avec intervalle réglable, alimentation via port USB DC 5 V (câble inclus)



60.2015

Digitalwecker mit Raumklima

beleuchtetes Farbdisplay (auf Tastendruck), Anzeige von Uhrzeit, Datum und Wochentag, Weckalarm mit Snooze-Funktion, Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone, Max.-Min.-Funktion, Wettersymbol (basiert auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), H in: 20...99%
120 x 35 x 78 mm, 134 g, 3x 1,5V AAA, EK-EL

Digital alarm clock with room climate

illuminated colour display (on key press), indication of time, date and day of the week, alarm with snooze function, indoor temperature and humidity with comfort zone, max.-min.-function, weather symbol (based on temperature and humidity)

Réveil numérique avec climat ambiant

éclairage en couleur (en appuyant sur la touche), affichage de l'heure, date et jour de la semaine, alarme avec fonction snooze, température et humidité ambiante avec niveau de confort du climat, fonction max.-min., symbole météo (s'effectue selon les variations de la température et de l'humidité)



Sound Sensor

60.2040.15
CLOCCO CLOUD Digitalwecker in Wolkenform
unsichtbares Display, Anzeige von Uhrzeit oder Datum, automatischer Wechsel des Displays einstellbar, Innentemperatur, Weckalarm, weiße LED-Leuchtziffern mit 3 Helligkeitsstufen und automatischer Dimmfunktion (im Dauerbetrieb mit Netzadapter), Aktivierung der Anzeige durch Berühren oder ein Geräusch (im Batteriebetrieb), MDF-Holzfasern foliert, grau

T in: 0...+50°C
164 x 43 x 103 mm, 301 g, 3x 1,5V AAA, 1x CR2032 (Back-up), USB-Kabel inklusive, EK-EL

CLOCCO CLOUD digital alarm clock in cloud-shape
invisible display, display of time or date, automatic change adjustable, indoor temperature, alarm function, white LED digits with 3 brightness levels and automatic brightness adjustment (in continuous operation with power adapter), touch or clap-activated display (in battery operation), foiled MDF wood fibres, grey

CLOCCO CLOUD réveil numérique en forme de nuage
écran invisible, affichage de l'heure ou de la date, changement automatique réglable, affichage de la température intérieure, alarme de réveil, écran avec chiffres à LED blancs avec 3 niveaux d'éclairage et ajustement de la luminosité automatique (à fonctionnement continu avec adapteur secteur), activation de l'affichage par contact ou en claquant des mains (avec alimentation par piles), en fibres de bois MDF pelliculées, gris

60.2549.01
CLOCCO Design Funkwecker in Holz-Optik
minimalistische Holz-Optik mit unsichtbarem Display, weiße Leuchtziffern mit 3 Helligkeitsstufen und automatischer Dimmfunktion, Anzeige von Uhrzeit, Datum oder Innentemperatur, automatischer Wechsel des Displays einstellbar, Weckalarm, Aktivierung der Anzeige durch Berühren oder ein Geräusch, im Dauerbetrieb mit Netzadapter, schwarz

T in: 0...+50°C
100 x 41 x 70 mm, 128 g, 3x 1,5V AAA, 1x CR2032 (Back-up), EK-EL



CLOCCO wood style radio-controlled alarm clock
minimalist wood-style with invisible display, white LED digits with 3 brightness levels and automatic dimmer function, display of time, date or indoor temperature, automatic change is adjustable, alarm, touch or clap-activated display, continuous operation by power adapter only, black

CLOCCO réveil radio-piloté effet bois
effet bois au design minimaliste avec écran invisible, chiffres à LED blancs avec 3 niveaux d'éclairage et gradation automatique, affichage de l'heure, de la date ou de la température intérieure, changement automatique réglable, alarme de réveil, activation de l'affichage par contact ou en claquant des mains, utilisation permanente avec adaptateur secteur, noir

Sound Sensor

60.2549.08
CLOCCO Design Funkwecker in Holz-Optik
wie 60.2549.01, braun mit orangefarbenen LED-Leuchtziffern

100 x 41 x 70 mm, 128 g, 3x 1,5V AAA, 1x CR2032 (Back-up), EK-EL



CLOCCO wood style radio-controlled alarm clock
as 60.2549.01, brown with orange LED digits

CLOCCO réveil radio-piloté effet bois
comme 60.2549.01, brun avec chiffres lumineux oranges



60.2042.02
Digitalwecker
LED-Leuchtziffern in 3 Helligkeitsstufen, Dimmfunktion mit Zeitschaltautomatik, Anzeige von Uhrzeit oder Datum, Weckalarm mit Snooze-Funktion, Snooze-Dauer individuell einstellbar, 3 verschiedene Weckfunktionen (Mo-Fr, Mo-Sa, Mo-So), Frontseite mit Textilbezug, Stromversorgung über USB-Typ-C Kabel (inklusive)

160 x 56 x 82 mm, 147 g, 3x 1,5V AAA, USB-Kabel inklusive, EK-EL

Digital alarm clock
LED digits in 3 brightness levels, dimming function with automatic timer, clock or date display, alarm with snooze function, adjustable snooze interval, 3 different alarm functions (Mo-Fr, Mo-Sa, Mo-Su), cloth front panel, power supply via USB type-C cable (included)

Réveil numérique
chiffres LED à 3 niveaux d'éclairage, ajustement de la luminosité avec minuteur automatique, affichage de l'heure ou de la date, alarme avec fonction snooze, intervalle réglable, 3 diverses fonctions d'alarme (lu-ve, lu-sa, lu-di), face avant avec revêtement en tissu, alimentation via câble USB type-C (inclus)

Qi USB Charger TFA DESIGN PATENT

60.2033.10

ICONcharge Digitalwecker mit kabelloser Ladestation

kabelloses Laden von Mobilgeräten per Induktion (10W, Qi-Standard) und USB-Ladeanschluss (1A), höhenverstellbare Ladespule für optimale Ladeposition, weiße LED-Leuchtziffern mit 2 Helligkeitsstufen oder adaptiver Helligkeitsanpassung über Lichtsensor, Weckalarm mit Snooze-Funktion, für alle induktionsfähigen Smartphones und für kleinere Tablets, auch ideal als Halter während Video-Calls oder Konferenzen, anthrazit

107 x 83 x 160 mm, 221 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

ICONcharge inductive charging digital alarm clock

inductive charging station (10W, Qi standard) and USB charging function (1A) for mobile devices, height-adjustable charging coil for the best charging position, white LED digits with 2 brightness levels or adaptive brightness setting via light sensor, alarm with snooze function, for all induction-enabled smartphones and for smaller tablets, also ideal as a holder during video calls or conferences, anthracite

ICONcharge réveil numérique avec station de chargement à induction

chargement sans fil (10W, compatible Qi) et USB (1A) pour les appareils mobiles, bobine de charge réglable en hauteur pour une position de charge optimale, chiffres lumineux blancs à LED avec 2 niveaux d'éclairage ou ajustement automatique de la luminosité grâce à un capteur de lumière, alarme avec fonction snooze, pour tous les smartphones et les petites tablettes compatibles avec la charge sans fil, support parfait pendant les appels ou conférences vidéo, anthracite

Infos + Video



Qi USB Charger

60.2030.01

EASY-CHARGE WIRELESS Digitalwecker mit kabelloser Ladestation

kabelloses Laden von Mobilgeräten per Induktion (10W, Qi-Zertifikat) und USB-Ladeanschluss (2A), Farbdisplay mit automatischem Farbwechsel oder direkter Farbwahl (35 Optionen) in 2 Helligkeitsstufen, Alarm mit 2 Lautstärkestufen, Snooze-Funktion

114 x 110 x 34 mm, 203 g, 1x CR2032, EK

EASY-CHARGE WIRELESS inductive charging digital alarm clock

inductive charging station (10W, Qi certificate) and USB charging function (2A) for mobile devices, colour display with automatic colour change or direct colour selection (35 options) with two brightness levels, alarm with 2 volume levels and snooze function



EASY-CHARGE WIRELESS
réveil numérique avec station de chargement à induction

chargement sans fil (10W, certifié Qi) et USB (2A) pour les appareils mobiles, écran couleur avec changement de couleur automatique ou choix de couleur (35 options) dans 2 niveaux de luminosité, réveil avec volume sur 2 niveaux et fonction snooze

Smartphone nicht enthalten | not included

Qi USB Charger

60.2028.01

CHARGE-IT WIRELESS Digitalwecker mit kabelloser Ladestation

kabelloses Laden von Mobilgeräten per Induktion (5W, Qi-Standard) und USB-Ladeanschluss (1A), Farbdisplay mit 4 Helligkeitsstufen und automatischer Dimmfunktion, Anzeige von Uhrzeit, Datum und ausgeschriebenem Wochentag (4 Sprachen), Raumtemperatur, Weckalarm mit Snooze-Funktion (Dauer einstellbar), Stimmungslicht mit Farbwechsel oder direkter Farbwahl in 4 Helligkeitsstufen

T in: 0...+37°C (+32...+99°F)

136 x 126 x 72 mm, 223 g, EK-EL

CHARGE-IT WIRELESS inductive charging digital alarm clock

inductive charging station (5W, Qi standard) and USB charging function (1A) for mobile devices, colour display with 4 brightness levels and automatic dimming function, indication of time, date with weekday written in full letters (4 languages) and room temperature, alarm with snooze function (adjustable interval), mood light with automatic colour change or direct colour selection in 4 brightness levels

CHARGE-IT WIRELESS réveil numérique avec station de chargement à induction

chargement sans fil (5W, compatible Qi) et USB (1A) pour les appareils mobiles, écran couleur avec 4 niveaux d'éclairage et ajustement automatique, affichage de l'heure, date, jours de la semaine en toutes lettres (4 langues) et température ambiante, alarme avec fonction snooze (intervalle réglable), lumière d'ambiance avec changement de couleur automatique ou choix de couleur dans 4 niveaux de luminosité







Smartphone nicht enthalten | not included

60.2557.01

Funkuhr mit Raumklima

besonders übersichtlich mit ausgeschriebenem Wochentag (7 Sprachen) und vollständigem Datum, zwei Alarmzeiten, einstellbarer Weck-Rhythmus (täglich, Werktag, Wochenende), Snooze-Funktion mit einstellbarer Dauer, Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Hintergrundbeleuchtung

T in: -10...+50°C (+14...+122°F), H in: 20...95%
206 x 30 (59) x 130 mm, 287 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock with room climate

very clearly laid out with weekday written in full letters (7 languages) and the entire date, two alarms times, adjustable alarm frequency (daily, weekday, weekend), snooze function with adjustable interval, indoor temperature and humidity, backlight

Horloge murale radio-pilotée avec climat ambiant

présentation très claire avec les jours de la semaine affichés en toutes lettres (en 7 langues) et la date complète, deux heures d'alarme, réglable en mode quotidien, semaine ou week-end, fonction snooze avec intervalle réglable, température et humidité ambiante, éclairage de fond



TFA DESIGN PATENT



60.4519.01

Funkuhr mit Temperatur

Weckalarm mit Snooze-Funktion, Wochentag (8 Sprachen) und Datum, Zeitzone, Anzeige von Sekunden oder Kalenderwoche, Innentemperatur

T in: -10...+50°C
215 x 26 (68) x 160 mm, 313 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled clock with thermometer

alarm with snooze function, weekday (8 languages) and date, time zone, display of seconds or calendar week, indoor temperature

Horloge radio-pilotée avec thermomètre

alarme avec fonction snooze, jour de la semaine (en 8 langues) et date, fuseau horaire, affichage des secondes ou semaine du calendrier, température ambiante

60.4503

Funkuhr mit Temperatur

Weckalarm mit Snooze-Funktion, ansteigender Alarmton (Crescendo), Datum und Wochentag, Innentemperatur

T in: -10...+60°C (+14...+140°F)
225 x 31 (72) x 180 mm, 287 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled clock with thermometer

alarm with snooze function, increasing alarm level (crescendo), date and weekday, indoor temperature

Horloge radio-pilotée avec thermomètre

alarme avec fonction snooze, volume progressif de l'alarme (crescendo), date et jour de la semaine, température intérieure





60.4508

Funkuhr mit automatischer Hintergrundbeleuchtung

Anzeige der Innentemperatur und Datum mit Wochentag, Weckalarm mit Snooze-Funktion, automatische Nachtbeleuchtung einstellbar, helle Hintergrundbeleuchtung auf Tastendruck oder permanent mit Netzadapter (optional)

T in: -10...+50°C (+14...+122°F)
230 x 31 (80) x 185 mm, 530 g,
2x 1,5V AA, 3 x 1,5 V C, EK-EL

Radio-controlled clock with automatic backlight

indication of indoor temperature, date and day-of-the-week, alarm with snooze-function, automatic night lighting adjustable, bright backlight by pressing a key or permanent using a power adaptor (optional)

Horloge radio-pilotée avec éclairage de fond automatique

affichage de la température intérieure, de la date et jour de la semaine, alarme avec fonction snooze, éclairage de nuit automatique réglable, rétro-éclairage lumineux par appui sur touche ou de façon permanente avec adaptateur secteur (en option)

Light Sensor

NEU
NEW

SOLAR
SOLAIRE

TFA
DESIGN
PATENT





60.4526.54
CASAMIA Digitale Outdoor Funk-Wanduhr mit Solarbeleuchtung
großes digitales Display mit 3 verschiedenen Anzeigeoptionen: Uhrzeit im Großformat und Temperatur im unteren Displaybereich, Temperatur im Großformat und Uhrzeit im unteren Displaybereich, Hausnummer im Großformat und Uhrzeit und Temperatur im Wechsel im unteren Displaybereich, Funkuhr mit höchster Genauigkeit, Außentemperatur mit Höchst- und Tiefstwerten, Solarbeleuchtung bei Dunkelheit, Optional: Nachtabschaltung (keine Beleuchtung zwischen 0.00 Uhr und 6.00 Uhr morgens), wetterfest, IP 66 geschützt gegen Strahlwasser

T: -25...+60°C
231 x 62 x 268 mm, 828 g, 2x 1,5 V AA,
1x Li-Ion Akku 18650, EK-EL

CASAMIA digital outdoor radio-controlled wall clock with solar lighting
large digital display with 3 different modes: time in large format and temperature on the ower display, temperature in large format and time on the lower display, house number in large format and time and temperature alternately on the lower display, highest precision radio-controlled clock, outdoor temperature with maximum and minimum values, solar lighting automatically in the dark, optional: night-time shutdown (no lighting between midnight and 6.00 am), weather resistant, protected against water jets (IP 66 standard)

CASAMIA horloge murale radio-pilotée numérique pour l'extérieur avec éclairage solaire
grand écran numérique offrant 3 différentes options d'affichage : heure en grand format et température sur l'écran inférieur, température en grand format et heure sur l'écran inférieur, numéro de maison en grand format et heure et température en alternance sur l'écran inférieur, horloge radio-pilotée de grande précision, température extérieure avec valeurs maximales et minimales, éclairage solaire automatiquement à la tombée de la nuit, en option : arrêt nocturne (pas d'éclairage entre minuit et 6 h du matin), résistant aux intempéries, résistant aux éclaboussures IP 66






60.4516.54
Funkuhr mit Raumklima
Weckalarm mit Snooze-Funktion, ausgeschriebener Wochentag (10 Sprachen) und Datum, Zeitzone, Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit

T in: -10...+50°C (+14...+122°F), H in: 20...99%
248 x 25 (73) x 206 mm, 481 g, 4x 1,5 V AA, EK-EL

Radio-controlled clock with room climate
alarm with snooze function, weekday written in full letters (10 languages) and date, time zone, indoor temperature and humidity

Horloge radio-pilotée avec climat ambiant
alarme avec fonction snooze, jours de la semaine affichés en toutes lettres (en 10 langues) et date, fuseau horaire, température et humidité intérieures



TFA
DESIGN
PATENT





60.4518.08
Funkuhr mit Außen- und Innentemperatur
Weckalarm mit Snooze-Funktion, ausgeschriebener Wochentag (10 Sprachen) und Datum, Außentemperatur über Sender (max. 70 m), Innentemperatur, Zeitzone, Außentemperaturalarm, Holzoptik

T in: -10...+50°C (+14...+122°F), T out: -20...+50°C (-4...+122°F)
T 30.3210.10, 2x 1,5 V AAA
248 x 25 (73) x 206 mm, 481 g, 4x 1,5 V AA, EK-EL

Radio-controlled clock with outdoor and indoor temperature
alarm with snooze function, weekday written in full letters (10 languages) and date, outdoor temperature wireless (max. 70 m), indoor temperature, time zone, outdoor temperature alarm, wood-look

Horloge radio-pilotée avec température extérieure et intérieure
alarme avec fonction snooze, jour de la semaine affiché en toutes lettres (10 langues) et date, température extérieure sans fil (max. 70 m), température intérieure, fuseau horaire, alarme de la température extérieure, effet bois



60.4512.01
TIMELINE MAX Funkuhr
besonders übersichtlich mit ausgeschriebenem Wochentag (7 Sprachen) und vollständigem Datum, zur einfachen Zeitorientierung, ideal auch für Senioren, zweite Uhrzeit, zwei Weckalarme, Snooze-Funktion, schwarz
258 x 30 (120) x 212 mm, 520 g, 4x 1,5V AA, EK-EL

TIMELINE MAX radio-controlled clock
very clearly laid out with weekday written in full letters (in 7 languages) and the entire date, for an easier temporal orientation, ideal for seniors, dual time, two alarm times, snooze function, black

TIMELINE MAX horloge radio-pilotée
présentation très claire avec les jours de la semaine affichés en toutes lettres (en 7 langues) et la date complète, pour une orientation temporelle plus facile, idéal pour les personnes du troisième âge, deuxième horloge, deux horaires de réveil, fonction snooze, noir

TFA DESIGN PATENT



60.4512.54
TIMELINE MAX Funkuhr
wie 60.4512.01, silber/schwarz
258 x 30 (120) x 212 mm, 520 g, 4x 1,5V AA, EK-EL

TIMELINE MAX radio-controlled clock
as 60.4512.01, silver/black

TIMELINE MAX horloge radio-pilotée
comme 60.4512.01, argenté/noir

TFA DESIGN PATENT



60.4512.02
TIMELINE MAX Funkuhr
wie 60.4512.01, weiß
258 x 30 (120) x 212 mm, 520 g, 4x 1,5V AA, EK-EL

TIMELINE MAX radio-controlled clock
as 60.4512.01, white

TIMELINE MAX horloge radio-pilotée
comme 60.4512.01, blanc

60.4509.02
TIMELINE Funkuhr mit Temperatur
wie 60.4512.01, mit Kalenderwoche und Innentemperatur, weiß
T in: 0...+50°C (+32...+122°F)
195 x 27 (110) x 195 mm, 361 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

TIMELINE radio-controlled clock with thermometer
as 60.4512.01, with calendar week and indoor temperature, white

TIMELINE horloge radio-pilotée avec thermomètre
comme 60.4512.01, avec semaine et température intérieure, blanc





Display: Deutsch, English, Français, Español, Italiano, Dansk, Nederlands

60.4509.02 auch ohne Gehäusebedruckung
also without case imprint
aussi sans marquage du cadre

TFA DESIGN PATENT

NEU
NEW



60.2568.01
Funkuhr mit Raumklima
besonders übersichtlich mit ausgeschriebenem Wochentag (6 Sprachen) und vollständigem Datum, Weckalarm mit einstellbarem Weck-Rhythmus (täglich, Werktag, Wochenende), Snooze-Funktion mit einstellbarer Dauer, Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Hintergrundbeleuchtung, schwarz
200 x 22 (63) x 124 (119) mm, 284 g, 3x 1,5V AAA, EK-EL

Radio-controlled wall clock with room climate
very clearly laid out with weekday written in full letters (6 languages) and the entire date, alarm with adjustable alarm frequency (daily, weekday, weekend), snooze function with adjustable interval, indoor temperature and humidity, backlight, black

Horloge murale radio-pilotée avec climat ambient
présentation très claire avec les jours de la semaine affichés en toutes lettres (en 6 langues) et la date complète, alarme réglable en mode quotidien, semaine ou week-end, fonction snooze avec intervalle réglable, température et humidité intérieures, éclairage de fond, noir

NEU
NEW

60.2568.02
Funkuhr mit Raumklima
wie 60.2568.01, weiß
200 x 22 (63) x 124 (119) mm, 284 g, 3x 1,5V AAA, EK-EL



Radio-controlled wall clock with room climate
as 60.2568.01, white

Horloge murale radio-pilotée avec climat ambient
comme 60.2568.01, blanc



NEU
NEW


60.2568.54
Funkuhr mit Raumklima
wie 60.2568.01, silber
200 x 22 (63) x 124 (119) mm, 284 g, 3x 1,5V AAA, EK-EL

Radio-controlled wall clock with room climate
as 60.2568.01, silver

Horloge murale radio-pilotée avec climat ambient
comme 60.2568.01, argenté

XL
DESIGN

60.4505
Funkuhr mit Temperatur
Datum und Wochentag (8 Sprachen), Innentemperatur, Weckalarm mit Snooze-Funktion, Zeitzone
T in: 0...+50°C (+32...+122°F)
368 x 29 (86) x 230 mm, 900 g,
4x 1,5V AA, EK-EL



Radio-controlled clock with thermometer
date and weekday (8 languages), indoor temperature, alarm with snooze function, time zone

Horloge radio-pilotée avec thermomètre
date et jour de la semaine (8 langues), température intérieure, alarme avec fonction snooze, fuseau horaire



XL DESIGN

60.4524.01
Funkuhr mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Weckalarm mit Snooze-Funktion, ausgeschriebener Wochentag (8 Sprachen) und vollständiges Datum, Zeitzone, Sonnenauf- und -untergangszeit für 158 europäische Städte, Mondphase

360 x 28 (84) x 235 mm, 869 g, 4x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled clock with sunrise and sunset
alarm with snooze function, weekdays written in full letters (8 languages) and entire date, time zone, sunrise and sunset times for 158 European cities, moon phase

Horloge radio pilotée avec lever et coucher du soleil
alarme avec fonction snooze, jours de la semaine affichés en toutes lettres (en 8 langues) et date complète, fuseau horaire, heure de lever et de coucher du soleil pour 158 villes européennes, phase de la lune

XL DESIGN

60.4520.01
Funkuhr mit Raumklima
Weckalarm mit Snooze-Funktion, ausgeschriebener Wochentag (8 Sprachen) und vollständiges Datum, Zeitzone, Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit

T in: -10...+50°C, H in: 1...99 %
360 x 28 (84) x 235 mm, 869 g,
4x 1,5 V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock with room climate
alarm with snooze function, weekday written in full letters (8 languages) and entire date, time zone, indoor temperature and humidity

Horloge murale radio-pilotée avec climat ambiant
alarme avec fonction snooze, les jours de la semaine affichés en toutes lettres (en 8 langues) et la date complète, fuseau horaire, température et humidité intérieures





XL DESIGN

60.4517.54
Funkuhr mit Raumklima
besonders übersichtlich mit ausgeschriebenem Wochentag (10 Sprachen), Weckalarm mit Snooze-Funktion, Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit

T in: -10...+50°C (+14...+122 °F), H in: 20...99 %
368 x 29 (88) x 230 mm, 887 g,
4x 1,5 V AA, EK-EL

Radio-controlled clock with room climate
very clearly laid out with weekday written in full letters (10 languages), alarm with snooze function, indoor temperature and humidity

Horloge radio-pilotée avec climat ambiant
présentation très claire avec les jours de la semaine affichés en toutes lettres (en 10 langues), alarme avec fonction Snooze, température et humidité ambiante



TFA DESIGN PATENT

XL DESIGN

60.4523.01

Funkuhr mit Außentemperatur und Raumklima

wahlweise Uhrzeit oder Außentemperatur im Großformat, Weckalarm mit Snooze-Funktion, Wochentag (8 Sprachen) und Datum, Zeitzone, Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 100 m), Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit

T in: -10...+50°C, T out: -50...+70°C, H in: 1...99%
T 30.3248.02, 2x 1,5 V AAA
360 x 28 (84) x 235 mm, 869 g,
4x 1,5 V AA, EK-EL

Radio-controlled clock with outdoor temperature and room climate

optionally time or outdoor temperature in large format, alarm with snooze function, weekday (8 languages) and date, time zone, outdoor temperature wireless via up to 3 transmitters (max. 100 m), indoor temperature and humidity

Horloge radio-pilotée avec température extérieure et climat ambiant

heure ou température extérieure en grand format, alarme avec fonction snooze, jours de la semaine (en 8 langues) et date, fuseau horaire, température extérieure sans câble avec jusqu' à 3 émetteurs (max. 100 m), température et humidité intérieures

60.4521.01

Funkuhr mit Außen- und Innentemperatur

Weckalarm mit Snooze-Funktion, ausgeschriebener Wochentag (8 Sprachen) und vollständiges Datum, Zeitzone, Außentemperatur über Sender (max. 100 m), Innentemperatur

T in: -10...+50°C, T out: -50...+70°C
T 30.3248.02, 2x 1,5 V AAA
360 x 28 (84) x 235 mm, 869 g,
4x 1,5 V AA, EK-EL

Radio-controlled clock with outdoor and indoor temperature

alarm with snooze function, weekday written in full letters (8 languages) and entire date, time zone, outdoor temperature wireless (max. 100 m), indoor temperature

Horloge radio-pilotée avec température extérieure et intérieure

alarme avec fonction snooze, les jours de la semaine affichés en toutes lettres (en 8 langues) et la date complète, fuseau horaire, température extérieure sans fil (max. 100 m), température intérieure







XL DESIGN

60.4510.01

Funkuhr mit Außen- und Innentemperatur

Weckalarm mit Snooze-Funktion, Wochentag (8 Sprachen) und Datum, Außentemperatur über Sender (max. 100 m), Innentemperatur, Zeitzone, Temperaturalarm

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), T out: -20...+50°C (-4...+122°F)
T 30.3210.10, 2x 1,5 V AAA
370 x 29 (90) x 230 mm, 880 g, 4x 1,5 V AA, EK

Radio-controlled clock with outdoor and indoor temperature

alarm with snooze function, date and weekday (8 languages), outdoor temperature wireless (max. 100 m), indoor temperature, time zone, temperature alarm

Horloge radio-pilotée avec température extérieure et intérieure

alarme avec fonction snooze, date et jour de la semaine (8 langues), température extérieure sans fil (max. 100 m), température intérieure, fuseau horaire, alarme de la température



60.4525.01
Digitale Funkuhr mit Raumklima
Datum mit Wochentag (7 Sprachen), Weckalarm mit Snooze-Funktion, Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, großes Display, schwarz
T in: -10...+50°C (+14...+122°F), H in: 20...99 %
356 x 27 (113) x 161 (156) mm, 608 g, 4x 1,5V AA, EK-EL

Digital radio-controlled wall clock with room climate
date with weekday (7 languages), alarm with snooze function, indoor temperature and humidity, large display, black

Horloge murale numérique radio-pilotée avec climat ambiant
date avec jour de la semaine (en 7 langues), alarme avec fonction snooze, température et humidité ambiante, grand écran, noir



60.4525.02
Digitale Funkuhr mit Raumklima
wie 60.4525.01, weiß
356 x 27 (113) x 161 (156) mm, 608 g, 4x 1,5V AA, EK-EL

Digital radio-controlled wall clock with room climate
as 60.4525.01, white

Horloge murale numérique radio-pilotée avec climat ambiant
comme 60.4525.01, blanc

TFA DESIGN PATENT

60.4514.01
BIMBAM Funkuhr
Anzeige von Stunden, Minuten und Sekunden (optional), Stundenschlag mit 5 verschiedenen Klängen (Glocken, Vögel, Kuckuck, Big Ben, Klangschale), Lautstärke und Zeitfenster (in dem der Stundenschlag ertönt) einstellbar, Weckalarm, großes Display, modernes Gehäuse mit kontraststarkem LCD, schwarz
321 x 28 (90) x 140 mm, 461 g, 4x 1,5V AA, EK-EL

BIMBAM radio-controlled clock
indication of hours, minutes and seconds (optional), chime with 5 different sounds (bells, birds, cuckoo, Big Ben, singing bowl), adjustable volume and time window (in which the chime sounds), alarm, large display, modern housing with high-contrast LCD, black

BIMBAM horloge radio-pilotée
indication des heures, minutes et secondes (en option), signal horaire avec 5 sons différents (cloches, oiseaux, coucou, Big Ben, bol chantant), volume et intervalle de temps (dans lequel le signal retentit) réglables, alarme, grand écran, boîtier moderne avec écran LCD au contraste élevé, noir



Stundenschlag mit 5 verschiedenen Klängen
chime with 5 different sounds
signal horaire avec 5 sons différents

Infos + Video



60.3552.01
Analoge Funkuhr mit digitalem Kalender
analoge Funkuhr mit großer Digitalanzeige von Wochentag und Datum, Weckalarm mit Schlummerfunktion, Wochentag und Monat ausgeschrieben auf Deutsch (5 Sprachen), manuelle Zeiteinstellung möglich, Hintergrundbeleuchtung, als Tischuhr oder Wanduhr
254 x 44 (97) x 152 (150) mm, 497 g, 3x 1,5V AA, EK

Radio-controlled analogue clock with calendar
analogue radio-controlled clock with large digital display of weekday and date, alarm with snooze function, weekday and month written in full letters in English (5 languages), manual setting option, backlight, as table or wall clock

Horloge radio-pilotée analogique avec calendrier
horloge radio-pilotée analogique avec grand affichage numérique du jour de la semaine et de la date, réveil avec fonction snooze, jour de la semaine et mois affichés en toutes lettres en français (5 langues), option de réglage manuel de l'heure, éclairage de fond, comme horloge de table ou horloge murale



TFA DESIGN PATENT

60.1036.55
CAMINO Tischuhr
Rahmen Aluminium massiv, geschliffen
Ø 94 x 61 mm, 356 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

CAMINO table clock
frame solid aluminum, polished

CAMINO horloge de table
cadre en aluminium massif, poli



Infos + Video

60.3065.02
Quarzuhr
Einbaumodul mit zwei zusätzlichen Zifferblättern und Zeigern, weiß und schwarz, mit Montagering, Einbaumaße Ø 77 x 22 mm
Ø 90 x 36 mm, 83 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Quartz clock
built-in module with two additional dials and hands, white and black, with mounting ring, built-in dimension Ø 77 x 22 mm

Horloge à quartz
module à encastrer avec deux cadrans et aiguilles supplémentaires, blanc et noir, avec anneau de montage, dimensions encastrables Ø 77 x 22 mm









zum Selbstgestalten
to design yourself
à personnaliser

TFA DESIGN PATENT

60.3543.02
Funkuhr
wie 60.3065.02
Ø 90 x 36 mm, 83 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled clock
as 60.3065.02

Horloge radio-pilotée
comme 60.3065.02

Zusätzliche Zifferblätter
zum Selbstgestalten für 60.3065.02, 60.3543.02

Additional dials
to design yourself for 60.3065.02, 60.3543.02

Cadrans supplémentaires
à personnaliser pour 60.3065.02, 60.3543.02



60.3046.08
TREE-O-CLOCK Wanduhr
aus einer Eichenholz-Baumscheibe gefertigt, geölt, mit naturbelassener Rinde, hochwertiges Uhrwerk, Stunden- und Minutenzeiger aus Eiche, roter Sekundenzeiger aus Metall, handgemacht, durch die natürliche Beschaffenheit des Holzes ist jedes Stück ein Unikat, aus FSC-zertifiziertem Holz
ca. 180 x 40 x 172 mm, ca. 185 g, 1x 1,5V AA, EK

TREE-O-CLOCK wall clock
made of an oak tree wood slice, oiled, with natural bark, high quality movement, hour and minute hands made of oak, red second hand made of metal, handcrafted. Every piece is unique due to the natural characteristics of wood, made from FSC-certified wood

TREE-O-CLOCK horloge murale
montée sur une tranche de bois de chêne, huilée, avec écorce naturelle, mouvement de grande qualité, aiguilles des heures et des minutes en chêne, aiguille rouge des secondes en métal, chaque pièce est unique grâce au matériau de bois naturel, en bois certifié FSC



60.3538.01
Funkuhr
Rahmen Kunststoff, schwarz, Glasabdeckung, mit Aufhängevorrichtung und Ständer
Ø 177 x 49 (78) mm, 249 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled clock
black plastic frame, glass cover, with suspension device and support

Horloge radio-pilotée
cadre plastique noir, couvercle en verre, avec suspension murale et support



60.4001.10

Badezimmer-/Küchenuhr mit Timer

Display umschaltbar, Uhrzeit oder Timer mit kreisförmiger Zeitablauf-Anzeige, Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, mit Aufhängevorrichtung und integriertem Ständer, Saugnapf zum einfachen Befestigen auf glatten Oberflächen, spritzwassergeschützt, grau

< 99 min

T in: -10...+50°C (+14...+122°F), H in: 20...99 %

106 x 41 (52) x 109 mm, 140 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL



Bathroom/kitchen clock with timer

switchable display, clock or countdown timer with circular progress bar, temperature and humidity, with suspension device and table stand, suction cup for easy mounting on flat surfaces, splashproof, grey

Horloge de salle de bains/cuisine avec minuteur

affichage commutable, horloge ou minuteur avec affichage circulaire (visualise le décompte du temps), température et humidité, avec support et œillet de suspension, ventouse pour un montage facile sur des surfaces lisses, protégé contre les éclaboussures, gris



60.3539.02

Funk-Badezimmeruhr mit Temperaturanzeige

Aluminium-Rahmen, Glasabdeckung, mit 4 Saugnäpfen, Aufhängevorrichtung und Ständer

T in: -10...+50°C

Ø 173 x 54 (105) mm, 362 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled bathroom clock with temperature display

aluminium frame, glass cover, with 4 suction cups, suspension device and stand

Horloge salle de bain radio-pilotée avec affichage de température

en aluminium, couvercle en verre, avec 4 ventouses, suspension murale et support



60.3012

Badezimmeruhr

Glasabdeckung, mit 4 Saugnäpfen, Aufhängevorrichtung und Ständer

Ø 163 x 52 (94) mm, 300 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Bathroom clock

glass cover, with 4 suction cups, suspension device and stand

Horloge salle de bain

couvercle en verre, avec des 4 ventouses, suspension murale et support



60.3073.20

Küchen-Wanduhr mit Timer

Retro-Design, analoge Uhr mit Glasabdeckung, gut ablesbares Zifferblatt, Timer mit mechanischem Aufzugswerk, mintgrün

< 60 min

196 x 58 x 300 mm, 428 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Kitchen wall clock with timer

retro design, analogue clock with glass cover, easy to read dial, timer with mechanical wind-up movement, mint green

Horloge murale de cuisine avec minuteur

design vintage, horloge analogique avec couvercle en verre, cadran bien lisible, minuteur avec mouvement à ressort, vert menthe



60.3501

Funk-Badezimmeruhr mit Temperaturanzeige

Glasabdeckung, mit 4 Saugnäpfen, Aufhängevorrichtung und Ständer

T in: -20...+60°C

Ø 170 x 59 (84) mm, 332 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled bathroom clock with temperature display

glass cover, with 4 suction cups, suspension device and stand

Horloge salle de bain radio-pilotée avec affichage de température

couvercle en verre, avec des 4 ventouses, suspension murale et support



60.3066.53
OUTDOOR Wanduhr
für außen und innen, Metallrahmen messingfarben, Glasabdeckung, Retro-Design, spritzwassergeschützt
Ø 387 x 52 mm, 1.259 g, 1x 1,5V AA, EK

OUTDOOR wall clock
for outdoor and indoor use, brass-coloured metal frame, glass cover, retro-design, splashproof

OUTDOOR horloge murale
utilisation extérieure et intérieure, cadre métallique en couleur laiton, couvercle en verre, design vintage, résistante aux éclaboussures



60.3067.02
OUTDOOR Wanduhr
für außen und innen, Metallrahmen weiß, Glasabdeckung, Retro-Design, spritzwassergeschützt
Ø 380 x 63 mm, 1.224 g, 1x 1,5V AA, EK

OUTDOOR wall clock
for outdoor and indoor use, white metal frame, glass cover, retro-design, splashproof

OUTDOOR horloge murale
utilisation extérieure et intérieure, cadre métallique blanc, couvercle en verre, design vintage, résistante aux éclaboussures

TICK TACK



60.3078.02
OUTDOOR Wanduhr
für außen und innen, Qualitätsuhrwerk (±0,5 Sekunden/Tag), geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Rahmen aus robustem Kunststoff, UV-beständig, wasserdicht, IP 67, lange Batterielaufzeit (ca. 3 Jahre), weiß
Ø 330 x 72 mm, 735 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

OUTDOOR wall clock
for outdoor and indoor, quality clockwork (±0.5 seconds/day), silent “Sweep” movement, frame made of robust plastic, UV-resistant, waterproof, IP 67, long battery life (about 3 years), white

OUTDOOR horloge murale
utilisation extérieure et intérieure, mouvement de qualité supérieure (±0,5 seconde/jour), mouvement silencieux « Sweep », cadre en plastique robuste, résistant aux UV, étanche à l’eau, IP 67, longue durée de vie de la pile (environ 3 ans), blanc



60.3542.02
OUTDOOR Funk-Wanduhr
für außen und innen, Rahmen aus robustem Kunststoff, Glasabdeckung, spritzwassergeschützt, mit plastischen 3D-Ziffern, weiß
Ø 305 x 56 mm, 760 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

OUTDOOR radio-controlled wall clock
for outdoor and indoor use, frame made of robust plastic, glass cover, splashproof, with 3D plastic numbers, white

OUTDOOR horloge murale radio-pilotée
utilisation extérieure et intérieure, cadre en plastique robuste, couvercle en verre, protégé contre les éclaboussures, chiffres en relief 3D, blanc



60.3051.14
LITTLE ANIMALS Kinder-Wanduhr
geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, individuelles Tier-Motiv für jede Stunde, mit plastischen 3D-Ziffern in bunten Farben und Minutenmarkierungen, gut ablesbar für Uhr-Lese-Anfänger, Glasabdeckung, Rahmen Kunststoff, hellblau

Ø 309 x 44 mm, 660 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

LITTLE ANIMALS children's wall clock
silent "Sweep" movement, individual animal motif on each hour marker, with 3D plastic numbers in bright colours and minute markers, easy-to-read clock for young children, glass cover, plastic frame, light blue

LITTLE ANIMALS horloge murale pour enfants
mouvement silencieux « Sweep », motif d'animal différent pour chaque heure, chiffres gais et colorés en relief 3D et marquage des minutes, bien lisible pour apprendre à lire l'heure, couvercle en verre, cadre en plastique, bleu clair

TFA DESIGN PATENT

TICK TACK



60.3051.20
LITTLE MONSTERS Kinder-Wanduhr
wie 60.3051.14, Monster-Motive, türkis

Ø 309 x 44 mm, 670 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

LITTLE MONSTERS children's wall clock
as 60.3051.14, monster motifs, turquoise

LITTLE MONSTERS horloge murale pour enfants
comme 60.3051.14, motif de monstres, turquoise

TFA DESIGN PATENT



60.3058.06.91
TICK & TACK Kinder-Wanduhr mit Lernuhr
Kinder-Wanduhr 60.3058.06.90, im Set mit passender Spielzeug-Lernuhr 98.1123.06

Ø 308 x 44 mm, 661 g, 300 x 11 x 300 mm, 354 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

TICK & TACK children's wall clock with learning clock
children's wall clock 60.3058.06.90, in a set with matching toy learning clock 98.1123.06

TICK & TACK horloge murale pour enfants avec horloge jouet éducatif
horloge murale pour enfants 60.3058.06.90, le set comprend une horloge jouet éducatif 98.1123.06



98.1123.06
TICK & TACK Kinder-Lernuhr
zum Uhr-Lesen-Lernen, drehbare Zeiger aus Pappe ermöglichen das spielerische Einstellen der Uhrzeit

300 x 11 x 300 mm, 354 g, EK

TICK & TACK
children's toy learning clock
for learning to read the clock, rotating hands made of cardboard allow the time to be set in a playful way

TICK & TACK
horloge jouet éducatif pour enfants
pour apprendre à lire l'heure, avec des aiguilles tournantes en carton permettant un réglage ludique de l'heure

60.3058.06.90
TICK & TACK Kinder-Wanduhr
mit bunten Stunden- und Minutenmarkierungen (12 / 24 Stunden + Punkt, Viertel & Halb-Angaben), gut ablesbar für Uhr-Lese-Anfänger, Glasabdeckung, Rahmen Kunststoff, blau

Ø 308 x 44 mm, 661 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

TICK & TACK children's wall clock
with coloured hour and minute markers (12 / 24 hours + full hour, quarter & half markers), easy-to-read for clock-reading beginners, glass cover, plastic frame, blue

TICK & TACK horloge murale pour enfants
marquage multicolore des heures et des minutes (12 / 24 heures, heure entière, quarts et demi-heures), bien lisible pour apprendre à lire l'heure, couvercle en verre, cadre en plastique, bleu



60.3052.02
LUCY Kinder-Pendeluhr „Eule"
mit beweglichen Augen, Zifferblatt aus rosa Filzstoff, Korpus weiß
207 x 62 x 332 mm, 424 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

LUCY children's pendulum wall clock "owl"
with moving eyes, dial made of pink felt, white body

LUCY horloge à balancier pour enfants « chouette »
avec des yeux mobiles, cadran en feutre rose, corps blanc



60.3052.06
WILLY Kinder-Pendeluhr „Eule"
mit beweglichen Augen, Zifferblatt aus grünem Filzstoff, Korpus blau
207 x 62 x 332 mm, 424 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

WILLY children's pendulum wall clock "owl"
with moving eyes, dial made of green felt, blue body

WILLY horloge à balancier pour enfants « chouette »
avec des yeux mobiles, cadran en feutre vert, corps bleu

Infos + Video



60.3062.08
PICUS Pendeluhr
wie 60.3062.51, Vogel roségold
246 x 75 x 653 mm, 649 g, 1x 1,5V AA, EK

PICUS pendulum wall clock
as 60.3062.51, rose gold bird

PICUS horloge à balancier
comme 60.3062.51, oiseau en or rose



XXL DESIGN



XXL DESIGN

60.3001
Pendeluhr
moderne Metalloptik, römisches Zifferblatt mit ausgestanzten Zahlen
232 x 69 x 582 mm, 549 g, 1x 1,5V AA, EK

Pendulum wall clock
silver metal look, punched out Roman numerals

Horloge à balancier
style moderne métal, cadran à chiffres romains estampés

60.3062.51
PICUS Pendeluhr
Puristisches Design, Korpus aus Aluminium, pickender Specht als Pendel, freischwebende, verchromte Zeiger, Korpus roségold, Vogel verchromt
246 x 75 x 653 mm, 649 g, 1x 1,5V AA, EK

PICUS pendulum wall clock
purist design, body made of aluminium, knocking woodpecker as pendulum, floating chromed clock hands, rose gold body, chrome bird

PICUS horloge à balancier
design puriste, corps en aluminium, pendule en forme de pic, aiguilles flottantes et chromées, corps or rose, oiseau chromé

TICK TACK



60.3064.01
Wanduhr
geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Rahmen Kunststoff, schwarz
Ø 254 x 34 mm, 262 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
silent "Sweep" movement, plastic frame, black

Horloge murale
mouvement silencieux « Sweep », cadre en plastique, noir

60.3033.05
Wanduhr
Rahmen Kunststoff, rot, mit schleichendem Sekundenzeiger, Glasabdeckung
Ø 200 x 35 mm, 245 g, 1x 1,5V AA, EK

Wall clock
plastic frame, red, sweeping second hand, glass cover

Horloge murale
cadre en plastique, rouge, trotteuse glissante, couvercle en verre





60.3033.01
Wanduhr
wie 60.3033.05, Rahmen schwarz
Ø 200 x 35 mm, 245 g, 1x 1,5V AA, EK

Wall clock
as 60.3033.05, black frame

Horloge murale
comme 60.3033.05, cadre noir



60.3034.06
Wanduhr
Rahmen Kunststoff, weiß, blaues Zifferblatt,
mit schleichendem Sekundenzeiger, Glasabdeckung
Ø 200 x 35 mm, 245 g, 1x 1,5V AA, EK

Wall clock
plastic frame, white, blue dial, sweeping second hand, glass cover

Horloge murale
cadre en plastique, blanc, cadran bleu, trotteuse glissante,
couvercle en verre

NEU NEW

TICK TACK



60.3080.02
Wanduhr mit Thermometer und Hygrometer
geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, weißes Zifferblatt, Rahmen Kunststoff, silber
Ø 254 x 41 mm, 375 g, 1x 1,5V AA, EK

Wall clock with thermometer and hygrometer
silent "Sweep" movement, white dial, plastic frame, silver

Horloge murale avec thermomètre et hygromètre
mouvement silencieux « Sweep », cadran blanc, cadre plastique, argenté

60.3080.01
Wanduhr
wie 60.3080.02, schwarzes Zifferblatt
Ø 254 x 41 mm, 375 g, 1x 1,5V AA, EK

Wall clock
as 60.3080.02, black dial

Horloge murale
comme 60.3080.02, black dial



NEU NEW

TICK TACK



98.1072
Wanduhr mit Thermometer und Hygrometer
Rahmen Kunststoff, silber
Ø 265 x 45 mm, 312 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock with thermometer and hygrometer
plastic frame, silver

Horloge murale avec thermomètre et hygromètre
cadre plastique, argenté



60.3017
Wanduhr
Rahmen Kunststoff, silber
Ø 280 x 40 mm, 329 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
plastic frame, silver

Horloge murale
cadre plastique, argenté



TICK TACK

60.3048.02
Wanduhr mit digitalem Thermometer und Hygrometer
geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Temperaturtendenz, Glasabdeckung, Rahmen Kunststoff, weiß
T in: -10...+50°C, H in: 20...90%
Ø 302 x 47 mm, 571 g, 2x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock with digital thermometer and hygrometer
silent "Sweep" movement, temperature tendency, glass cover, plastic frame, white

Horloge murale avec thermomètre et hygromètre numérique
mouvement silencieux « Sweep », tendance de la température, couvercle en verre, cadre en plastique, blanc



60.3050.01
Wanduhr
geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Ziffern mit 12 und 24-Stunden-Markierung, Glasabdeckung, Rahmen Kunststoff, schwarz
Ø 305 x 38 mm, 462 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
silent “Sweep” movement, 12 and 24-hours-marks, glass cover, plastic frame, black

Horloge murale
mouvement silencieux « Sweep », chiffres avec des repères pour les 12 et 24 heures, couvercle en verre, cadre plastique, noir

TICK TACK

60.3050.02
Wanduhr
wie 60.3050.01, weiß
Ø 305 x 38 mm, 462 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
as 60.3050.01, white

Horloge murale
comme 60.3050.01, blanc





60.3035.02
Wanduhr
Rahmen Kunststoff, Glasabdeckung, silber
Ø 300 x 43 mm, 678 g, 1x 1,5V AA, EK

Wall clock
plastic frame, glass cover, silver

Horloge murale
cadre plastique, couvercle en verre, argenté

98.1077
Wanduhr
Rahmen Kunststoff, schwarz, Glasabdeckung
Ø 300 x 46 mm, 565 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
plastic frame, black, glass cover

Horloge murale
cadre plastique, noir, couvercle en verre





60.3019.54
Wanduhr
Rahmen Kunststoff, Glasabdeckung, silber
Ø 302 x 40 mm, 659 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
plastic frame, glass cover, silver

Horloge murale
cadre plastique, couvercle en verre, argenté

TICK TACK



60.3076.01
Wanduhr
geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Qualitätsuhrwerk (±0,5 Sekunden/Tag), Glasabdeckung, schmaler Rahmen, Kunststoff, schwarz
279 x 49 x 279 mm, 582 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
silent "Sweep" movement, quality clockwork (±0.5 seconds/day), glass cover, slim plastic frame, black

Horloge murale
mouvement silencieux « Sweep », mouvement de qualité supérieure (±0,5 seconde/jour), couvercle en verre, cadre fin en plastique, noir



60.3013
Wanduhr
Rahmen Metall, Glasabdeckung
300 x 48 x 300 mm, 990 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
metal frame, glass cover

Horloge murale
cadre en métal, couvercle en verre



98.1047
Wanduhr
Rahmen Aluminium gebürstet, Glasabdeckung
Ø 200 x 36 mm, 300 g,
1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
frame made of brushed aluminium, glass cover

Horloge murale
cadre en aluminium brossé, couvercle en verre



98.1045
Wanduhr
Rahmen Aluminium gebürstet, Glasabdeckung
Ø 300 x 41 mm, 645 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
frame made of brushed aluminium, glass cover

Horloge murale
cadre en aluminium brossé, couvercle en verre

TICK TACK



60.3074.60
Wanduhr
wie 60.3075.60
Ø 226 x 40 mm, 442 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
as 60.3075.60

Horloge murale
comme 60.3075.60

60.3075.60
Wanduhr
Rahmen Edelstahl gebürstet, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Qualitätsuhrwerk (±0,5 Sekunden/Tag), Glasabdeckung, weißes Ziffernblatt, optimiert für Werbedruck
Ø 300 x 47 mm, 655 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
frame made of brushed stainless steel, silent "Sweep" movement, quality clockwork (±0.5 seconds/day), glass cover, white dial, optimised for advertising print

Horloge murale
cadre en acier inoxydable brossé, mouvement silencieux « Sweep », mouvement de qualité supérieure (±0,5 seconde/jour), couvercle en verre, cadran blanc, optimisé pour l'impression publicitaire

NEU
NEW



60.3057.08
Wanduhr mit Vogelstimmen
Stundenschlag mit verschiedenen Vogelstimmen, Nachtruhemodus (22:00 bis 05:00 Uhr), Rahmen in Holzoptik
Ø 252 x 44 mm, 336 g, 3x 1,5V AA, EK

Wall clock with bird songs
hourly chime with various bird songs, night-time quiet mode (10.00 p.m. to 5.00 a.m.), wood-effect frame

Horloge murale avec chants d'oiseaux
sonnerie des heures avec différents chants d'oiseaux, mode nuit (de 22 h à 5 h), cadre aspect bois

TFA
DESIGN
PATENT



60.3029.06
Gezeitenuhr
modernes, maritimes Design, Rahmen aus Edelstahl, Glasabdeckung, Anzeige der aktuelle Gezeitenphase und der Zeitspanne bis zur nächsten Ebbe oder Flut
Ø 220 x 44 mm, 462 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Tide clock
modern, maritime design, frame stainless steel, glass cover, display of the current tidal phase and the time span up to the next ebb or flow

Horloge des marées
design moderne et maritime, cadre en acier inoxydable, couvercle en verre, affichage de la marée actuelle et du temps restant jusqu'à la prochaine marée basse ou haute



60.3069.02
Wanduhr
24-Stunden-Ziffernblatt, Rahmen Aluminium gebürstet, Glasabdeckung
Ø 304 x 48 mm, 688 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
24-hours-dial, frame made of brushed aluminum, glass cover

Horloge murale
cadran 24 heures, cadre en aluminium brossé, couvercle en verre



60.3025.04
Filz-Wanduhr
Zifferblatt aus Filzstoff, grün
Ø 330 x 40 mm, 202 g, 1x 1,5V AA, EK

Felt wall clock
dial made of felt, green

Horloge murale en feutre
cadran en feutre, vert



60.3025.10
Filz-Wanduhr
wie 60.3025.04, grau
Ø 330 x 40 mm, 194 g, 1x 1,5V AA, EK

Felt wall clock
as 60.3025.04, grey

Horloge murale en feutre
comme 60.3025.04, gris



60.3079.15
Wanduhr
Gehäuse und Zifferblatt aus Kunststoff, mit plastischen 3D-Ziffern, grau
Ø 255 x 36 mm, 204 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
housing and dial made of plastic, with plastic 3D numbers, grey

Horloge murale
boîtier et cadran en plastique, avec chiffres en relief 3D, gris



60.3036.01
MINIMALIST Wanduhr
minimalistische Design-Wanduhr, besteht nur aus Zeigern, passt an jede Wand, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Gehäuse und Zeiger aus Metall
96 x 33 x 310 mm, 71 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

MINIMALIST wall clock
minimalist design wall clock, consists of hands only, fits to any wall, silent "Sweep" movement, metal housing and hands

MINIMALIST horloge murale
horloge murale au design minimaliste, se compose uniquement d'aiguilles, peut être accroché sur tous les murs, mouvement silencieux « Sweep », boîtier et aiguilles en métal



60.3059.10
CINEMA LEGENDS Wanduhr
im Retro-Stil, Motiv „Audrey Hepburn – Breakfast at Tiffany's" stammt von Original-Kinoplakat der 1950er/60er Jahre, Zifferblatt aus Glas, hochwertiger Druck mit brillanten Farben
Ø 300 x 40 mm, 764 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

CINEMA LEGENDS wall clock
retro style, motif "Audrey Hepburn – Breakfast at Tiffany's", comes from original cinema poster of the 1950s/60s, glass dial, high quality printing with brilliant colours

CINEMA LEGENDS horloge murale
style rétro, motif « Audrey Hepburn – Breakfast at Tiffany's », d'après une affiche originale de cinéma des années 1950/60, cadran en verre, impression de qualité aux couleurs éclatantes

60.3059.11
CINEMA LEGENDS Wanduhr
wie 60.3059.10, Motiv „Marilyn Monroe – Some Like It Hot"
Ø 300 x 40 mm, 764 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

CINEMA LEGENDS wall clock
as 60.3059.10, motif "Marilyn Monroe – Some Like It Hot"

CINEMA LEGENDS horloge murale
comme 60.3059.10, motif « Marilyn Monroe – Some Like It Hot »





60.3059.12
CINEMA LEGENDS Wanduhr
wie 60.3059.10, Motiv „James Dean – Rebel without a Cause"
Ø 300 x 40 mm, 764 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

CINEMA LEGENDS wall clock
as 60.3059.10, motif "James Dean – Rebel without a Cause"

CINEMA LEGENDS horloge murale
comme 60.3059.10, motif « James Dean – Rebel without a Cause »



60.3056.01
Wanduhr
geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Glasabdeckung, Rahmen Kunststoff, schwarz
Ø 309 x 50 mm, 531 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
silent "Sweep" movement, glass cover, plastic frame, black

Horloge murale
mouvement silencieux « Sweep », couvercle
en verre, cadre en plastique, noir

TICK TACK

60.3056.06
Wanduhr
wie 60.3056.01, petrol-blau
Ø 309 x 50 mm, 531 g,
1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
as 60.3056.01, petrol-blue

Horloge murale
comme 60.3056.01, bleu pétrole





60.3054.04
Wanduhr
MDF Holzfaser, Zeiger aus Walnuss-Holz, Qualitätsuhrwerk (±0,5 Sekunden/Tag), geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, lange Batterielaufzeit (ca. 3 Jahre), jadegrün
Ø 297 x 45 mm, 357 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
MDF wood fibre, hands made of walnut wood, quality clockwork (±0.5 seconds/day), silent "Sweep" movement, long battery life (about 3 years), jade green

Horloge murale
MDF fibre de bois, aiguilles en bois de noyer, mouvement de qualité supérieure (±0,5 seconde/jour), mouvement silencieux « Sweep », longue durée de vie de la pile (environ 3 ans), jade vert

TFA DESIGN PATENT

TICK TACK

60.3054.06
Wanduhr
wie 60.3054.04, taubenblau
Ø 297 x 45 mm, 357 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
as 60.3054.04, pigeon blue

Horloge murale
comme 60.3054.04, bleu pigeon



TFA DESIGN PATENT

TICK TACK



60.3054.10
Wanduhr
wie 60.3054.04, betongrau
Ø 297 x 45 mm, 357 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
as 60.3054.04, concrete grey

Horloge murale
comme 60.3054.04, gris béton

NEU NEW

TFA DESIGN PATENT

TICK TACK



60.3054.01

Wanduhr
MDF Holzfaser, Zeiger aus Walnuss-Holz, Qualitätsuhrwerk (±0,5 Sekunden/Tag), geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, lange Batterielaufzeit (ca. 3 Jahre), schwarz
Ø 297 x 45 mm, 357 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
MDF wood fibre, hands made of walnut wood, quality clockwork (±0.5 seconds/day), silent “Sweep” movement, long battery life (about 3 years), black

Horloge murale
MDF fibre de bois, aiguilles en bois de noyer, mouvement de qualité supérieure (±0,5 seconde/jour), mouvement silencieux « Sweep », longue durée de vie de la pile (environ 3 ans), noir

TFA DESIGN PATENT



60.3072.01

Wanduhr
wie 60.3072.23, Holz hell
Ø 298 x 41 mm, 255 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
as 60.3072.23, light wood

Horloge murale
comme 60.3072.23, bois clair

TFA DESIGN PATENT



60.3072.23

Wanduhr
Holzfurnier mit natürlicher Maserung, 3D-Ziffern und Zeiger aus Holz, Qualitätsuhrwerk (±0,5 Sekunden/Tag, lange Batterielaufzeit (ca. 3 Jahre), Holz dunkel
Ø 298 x 41 mm, 255 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Wall clock
wood veneer with natural grain, wooden 3d numerals and hands, quality clockwork (±0.5 seconds/day), long battery life (about 3 years), dark wood

Horloge murale
placage bois avec veinage naturel, chiffres 3d et aiguilles en bois, mouvement de qualité supérieure (±0,5 seconde / jour), longue durée de vie de la pile (environ 3 ans), bois foncé

TICK TACK




60.3068.10

Wanduhr
Schiefer, Stundenmarkierungen graviert, Zeiger aus Walnuss-Holz, Qualitätsuhrwerk (±0,5 Sekunden/Tag), geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, lange Batterielaufzeit (ca. 3 Jahre)
Ø 250 x 43 mm, 920 g, 1x 1,5V AA, EK

Wall clock
slate, engraved hour markers, hands made of walnut wood, quality clockwork (±0.5 seconds/day), silent “Sweep” movement, long battery life (about 3 years)

Horloge murale
ardoise, marqueurs d’heure gravés, aiguilles en bois de noyer, mouvement de qualité supérieure (±0,5 seconde/jour), mouvement silencieux « Sweep », longue durée de vie de la pile (environ 3 ans)




60.3063.04
DIAMOND Wanduhr
polygonale geometrische 3-D-Form mit changierenden Lichtreflexen, Zifferblatt aus Kunststoff, Metallzeiger, Qualitätsuhrwerk (±0,5 Sekunden/Tag), lange Batterielaufzeit (ca. 3 Jahre), grün-metallic
Ø 396 x 44 mm, 505 g, 1x 1,5V AA, EK

DIAMOND wall clock
polygonal geometrical 3-D shape with iridescent light reflections, plastic dial, metal hands, quality clockwork (deviation ±0.5 seconds/day), with long battery life (about 3 years), metallic green

DIAMOND horloge murale
forme géométrique polygonale en 3D, avec des reflets de lumière changeants, cadran en plastique, aiguilles en métal, mouvement de qualité supérieure (±0,5 seconde/jour), longue durée de vie de la pile (3 ans), vert métallique

TFA DESIGN PATENT




60.3063.06
DIAMOND Wanduhr
wie 60.3063.04, blau-metallic
Ø 396 x 44 mm, 505 g, 1x 1,5V AA, EK

DIAMOND wall clock
as 60.3063.04, metallic blue

DIAMOND horloge murale
comme 60.3063.04, bleu métallique

TFA DESIGN PATENT



60.3063.51
DIAMOND Wanduhr
wie 60.3063.04, roségold-metallic
Ø 396 x 44 mm, 505 g, 1x 1,5V AA, EK

DIAMOND wall clock
as 60.3063.04, metallic rose gold

DIAMOND horloge murale
comme 60.3063.04, or rose métallique

TICK TACK



60.3015.11
Design Wanduhr
außergewöhnliches Design, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Zifferblatt aus Kunststoff, lila
Ø 230 x 40 mm, 170 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Design wall clock
modern design, silent “Sweep” movement, plastic dial, purple

Horloge murale design
design moderne, mouvement silencieux « Sweep », cadran en plastique, lilas

TICK TACK

TFA DESIGN PATENT

reddot winner 2024
watch design

60.3020.04
CLOCK IN THE BOX
Design-Wanduhr zum Zusammenstecken
Zifferblatt aus 12 Steckteilen, einfaches Stecksystem aus hochwertigem Kunststoff, platzsparend verpackt, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Qualitätsuhrwerk (± 0,5 Sekunden/ Tag), lange Batterielaufzeit (ca. 3 Jahre), Grüntöne

Ø 400 x 37 mm, 330 g, 1x 1,5V AA, EK

CLOCK IN THE BOX design wall clock kit
dial consists of 12 plug-in parts, simple plug-in system made of high-quality plastic, compact package, silent “Sweep” movement, quality clockwork (± 0.5 seconds/day), long battery life (about 3 years), shades of green

CLOCK IN THE BOX horloge murale design à assembler soi-même
le cadran se compose de 12 pièces à emboîter, système d’emboîtement simple en plastique de haute qualité, emballée de manière peu encombrante, mouvement silencieux « Sweep », mouvement de qualité supérieure (±0,5 seconde/jour), longue durée de vie de la pile (environ 3 ans), tons verts

Infos + Video









TICK TACK

TFA DESIGN PATENT

60.3020.05
CLOCK IN THE BOX Design-Wanduhr zum Zusammenstecken
wie 60.3020.04, rot

Ø 400 x 37 mm, 330 g, 1x 1,5V AA, EK

CLOCK IN THE BOX design wall clock kit
as 60.3020.04, red

CLOCK IN THE BOX horloge murale design à assembler soi-même
comme 60.3020.04, rouge


60.3020.06
CLOCK IN THE BOX Design-Wanduhr zum Zusammenstecken
wie 60.3020.04, blau

Ø 400 x 37 mm, 330 g, 1x 1,5V AA, EK

CLOCK IN THE BOX design wall clock kit
as 60.3020.04, blue

CLOCK IN THE BOX horloge murale design à assembler soi-même
comme 60.3020.04, bleue





60.3020.30
CLOCK IN THE BOX Design-Wanduhr zum Zusammenstecken
wie 60.3020.04, bunt

Ø 400 x 37 mm, 330 g, 1x 1,5V AA, EK

CLOCK IN THE BOX design wall clock kit
as 60.3020.04, multi-coloured

CLOCK IN THE BOX horloge murale design à assembler soi-même
comme 60.3020.04, multicolore



60.3031.01
ROKOKO Wanduhr
geschwungenes Zifferblatt in Fächeroptik, schwarz matt
Ø 330 x 50 mm, 312 g, 1x 1,5V AA, EK

ROKOKO wall clock
fan shaped curved dial, matt black

ROKOKO horloge murale
cadran incurvé en forme d'éventail, noir mat

TFA DESIGN PATENT

60.3031.53
ROKOKO Wanduhr
wie 60.3031.01, goldfarben
Ø 330 x 50 mm, 312 g, 1x 1,5V AA, EK

ROKOKO wall clock
as 60.3031.01, gold-coloured

ROKOKO horloge murale
comme 60.3031.01, couleur dorée




XXL DESIGN

60.3023.01
DAISY Wanduhr
außergewöhnliches modernes Design, fächerartiges Zifferblatt aus schwarzen und transparenten Acrylstäben, Metallzeiger
500 x 50 x 500 mm, 670 g, 1x 1,5V AA, EK

DAISY wall clock
extraordinary modern design, fan-like dial of black and transparent acrylic rods, metal hands

DAISY horloge murale
design moderne extraordinaire, cadran en forme d'éventail composé de barres acryliques noires et transparentes, aiguilles en métal





60.3023.30
DAISY Wanduhr
wie 60.3023.01, Zifferblatt aus bunten Acrylstäben
500 x 50 x 500 mm, 670 g, 1x 1,5V AA, EK

DAISY wall clock
as 60.3023.01, dial of colored acrylic rods

DAISY horloge murale
comme 60.3023.01, cadran en barres acryliques colorées

XXL DESIGN

60.3045.10
Vintage Wanduhr
MDF Holzfaser, Quinine tonique
Ø 337 x 41 mm, 399 g, 1x 1,5V AA, EK

Vintage wall clock
MDF wood fibre, Quinine tonique

Vintage horloge murale
MDF fibre de bois, Quinine tonique





60.3045.12
Vintage Wanduhr
wie 60.3045.10, Coffee
Ø 337 x 41 mm, 399 g, 1x 1,5V AA, EK

Vintage wall clock
as 60.3045,10, Coffee

Vintage horloge murale
comme 60.3045.10, Coffee

XXL DESIGN

60.3021
OLD TOWN® CLOCKS Wanduhr
Antik-Look mit römischen Ziffern, Metall-Applikationen, MDF Holzfaser
Ø 570 x 50 mm, 2.150 g, 1x 1,5V AA, EK

OLD TOWN® CLOCKS wall clock
antique look with Roman numerals, metal applications, MDF wood fibre

OLD TOWN® CLOCKS horloge murale
style antique avec chiffres romains, superposition en métal, MDF fibre de bois





XXL DESIGN

60.3039.02
VINTAGE Wanduhr
Antik-Look mit römischen Ziffern, Metall-Applikationen, MDF Holzfaser
Ø 570 x 45 mm, 2.150 g, 1x 1,5V AA, EK

VINTAGE wall clock
antique look with Roman numerals, metal applications, MDF wood fibre

VINTAGE horloge murale
style antique avec chiffres romains, superposition en métal, MDF fibre de bois



60.3550.01
Funk-Wanduhr
Glasabdeckung, Rahmen Kunststoff, schwarz
Ø 245 x 42 mm, 455 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
glass cover, plastic frame, black

Horloge murale radio-pilotée
couvercle en verre, cadre en plastique, noir



60.3550.02
Funk-Wanduhr
wie 60.3550.01, weiß
Ø 245 x 42 mm, 455 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
as 60.3550.01, white

Horloge murale radio-pilotée
comme 60.3550.01, blanc



60.3550.04
Funk-Wanduhr
wie 60.3550.01, mint
Ø 245 x 42 mm, 455 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
as 60.3550.01, mint

Horloge murale radio-pilotée
comme 60.3550.01, menthe



60.3550.10
Funk-Wanduhr
wie 60.3550.01, grau
Ø 245 x 42 mm, 455 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
as 60.3550.01, grey

Horloge murale radio-pilotée
comme 60.3550.01, gris



60.3550.16
Funk-Wanduhr
wie 60.3550.01, rosa
Ø 245 x 42 mm, 455 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
as 60.3550.01, pink

Horloge murale radio-pilotée
comme 60.3550.01, rose



60.3554.05
Funk-Wanduhr
geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Sekundenzeiger stoppt in der Nacht, um Energie zu sparen, Rahmen Kunststoff, rot
Ø 320 x 50 mm, 598 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
silent "sweep" movement, second hand stops at night to save energy, plastic frame, red

Horloge murale radio-pilotée
mouvement silencieux « sweep », l'aiguille des secondes s'arrête pendant la nuit pour économiser de l'énergie, cadre en plastique, rouge

TICK TACK

NEU NEW



60.3554.06
Funk-Wanduhr
wie 60.3554.05, blau
Ø 320 x 50 mm, 598 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
as 60.3554.05, blue

Horloge murale radio-pilotée
comme 60.3554.05, bleu



TICK TACK

NEU NEW

60.3554.10
Funk-Wanduhr
wie 60.3554.05, anthrazit
Ø 320 x 50 mm, 598 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
as 60.3554.05, anthracite

Horloge murale radio-pilotée
comme 60.3554.05, anthracite



60.3514
Funk-Wanduhr
Rahmen Kunststoff, silber, Glasabdeckung
Ø 330 x 50 mm, 590 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
plastic frame, silver, glass cover

Horloge murale radio-pilotée
cadre en plastique, argenté, couvercle en verre



60.3550.20
Funk-Wanduhr
Glasabdeckung, Rahmen Kunststoff weiß, Ziffernblatt schwarz
Ø 245 x 42 mm, 455 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
glass cover, plastic frame white, dial black

Horloge murale radio-pilotée
couvercle en verre, cadre en plastique blanc, cadran noir



NEU
NEW

60.3555.02
Analoge Funk-Wanduhr mit digitalem Kalender und Raumtemperatur
mit digitaler Anzeige von Datum, ausgeschriebenem Wochentag (8 Sprachen), Kalenderwoche und Innentemperatur, weiß
T in: -9,9...+60°C
222 x 46 x 324 mm, 891 g, 3x 1,5V AA, EK-EL

Analogue radio-controlled clock with digital calendar and room temperature
with digital display showing the date, weekday written in full letters (8 languages), calendar week and indoor temperature, white

Horloge radio-pilotée analogique avec calendrier numérique et température ambiante
avec affichage numérique de la date, du jour de la semaine en toutes lettres (8 langues), du numéro de la semaine et de la température intérieure, blanc

NEU
NEW



60.3555.10
Analoge Funk-Wanduhr mit digitalem Kalender und Raumtemperatur
wie 60.3555.02, grau
222 x 46 x 324 mm, 891 g, 3x 1,5V AA, EK-EL

Analogue radio-controlled clock with digital calendar and room temperature
as 60.3555.02, grey

Horloge radio-pilotée analogique avec calendrier numérique et température ambiante
comme 60.3555.02, gris



98.1092
Funk-Wanduhr
Rahmen Kunststoff, silber, digitale Datumsanzeige mit Wochentag
Ø 300 x 50 mm, 549 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
plastic frame, silver, digital display of date and weekday

Horloge murale radio-pilotée
cadre plastique, argenté, affichage numérique de date et jour de la semaine



60.3522.02
Funk-Wanduhr
Rahmen Kunststoff, silber, Glasabdeckung
Ø 300 x 43 mm, 705 g, 1x 1,5V AA, EK

Radio-controlled wall clock
plastic frame, silver, glass cover

Horloge murale radio-pilotée
cadre en plastique, argenté, couvercle en verre



TICK
TACK

60.3512.02
Funk-Wanduhr
Rahmen Kunststoff, silber, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, weißes Zifferblatt
Ø 302 x 47 mm, 434 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
plastic frame, silver, silent “Sweep” movement, white dial

Horloge murale radio-pilotée
cadre en plastique, argenté, mouvement silencieux « Sweep », cadran blanc



60.3540.04
Funk-Wanduhr
Retro-Look, Rahmen Metall, Glasabdeckung, grün
Ø 270 x 82 mm, 659 g, 1x 1,5V AA, EK

Radio-controlled wall clock
retro look, metal frame, glass cover, green

Horloge murale radio-pilotée
style rétro, cadre en métal,
couvercle en verre, vert



60.3541.09
Funk-Wanduhr
Retro-Look, mit Sekundenzeiger, Rahmen Metall,
Glasabdeckung, beige
Ø 240 x 68 mm, 551 g, 1x 1,5V AA, EK

Radio-controlled wall clock
retro look, with second hand, metal frame, glass cover, beige

Horloge murale radio-pilotée
style rétro, avec aiguille des secondes, cadre en métal,
couvercle en verre, beige

60.3541.05
Funk-Wanduhr
wie 60.3541.09, rot
Ø 240 x 68 mm, 551 g,
1x 1,5V AA, EK

Radio-controlled wall clock
as 60.3541.09, red

Horloge murale radio-pilotée
comme 60.3541.09, rouge



60.3511.10
Funk-Wanduhr
Rahmen Kunststoff, grau, Glasabdeckung
Ø 302 x 40 mm, 735 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
plastic frame, grey, glass cover

Horloge murale radio-pilotée
cadre en plastique, gris, couvercle en verre



60.3509
Funk-Wanduhr
Glasabdeckung
Ø 310 x 45 mm, 604 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
glass cover

Horloge murale radio-pilotée
couvercle en verre



TICK TACK

60.3513
Funk-Wanduhr
Rahmen Kunststoff, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk
Ø 250 x 42 mm, 475 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
plastic frame, silent "Sweep" movement

Horloge murale radio-pilotée
cadre en plastique, mouvement silencieux « Sweep »

TICK TACK



60.3523.02
Funk-Wanduhr
Rahmen Edelstahl gebürstet, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Glasabdeckung, Sekundenzeiger bleibt bei schwacher Batterie stehen
Ø 305 x 43 mm, 844 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
frame made of brushed stainless steel, silent "Sweep" movement, glass cover, second hand stops when battery is weak

Horloge murale radio-pilotée
cadre en acier inoxydable brossé, mouvement silencieux « Sweep », couvercle en verre, aiguille des secondes s'arrête lorsque la pile est faible

TICK TACK



TICK TACK

60.3528.02
Funk-Wanduhr
Rahmen Aluminium gebürstet, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Glasabdeckung
Ø 300 x 45 mm, 702 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
frame made of brushed aluminium, silent "Sweep" movement, glass cover

Horloge murale radio-pilotée
cadre en aluminium brossé, mouvement silencieux « Sweep », couvercle en verre



TICK TACK

60.3537.01
Funk-Wanduhr
wie 60.3523.02, Rahmen Metall, schwarz
Ø 305 x 47 mm, 898 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
as 60.3523.02, metal frame, black

Horloge murale radio-pilotée
comme 60.3523.02, cadre en métal, noir



TICK TACK

60.3527.55
Funk-Wanduhr
wie 60.3523.02, Rahmen Aluminium gebürstet
Ø 305 x 45 mm, 762g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
as 60.3523.02, frame made of brushed aluminium

Horloge murale radio-pilotée
comme 60.3523.02, cadre en aluminium brossé



60.3517.55
Funk-Wanduhr
wie 60.3523.02, Rahmen Aluminium gebürstet, hellblau
Ø 305 x 45 mm, 762 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
as 60.3523.02, frame made of brushed aluminium, light blue

Horloge murale radio-pilotée
comme 60.3523.02, cadre en aluminium brossé, bleu clair

TICK TACK




60.3529.02
Funk-Wanduhr
Rahmen Edelstahl gebürstet, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Glasabdeckung, Sekundenzeiger bleibt bei schwacher Batterie stehen
Ø 220 x 45 mm, 472 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
frame made of brushed stainless steel, silent "Sweep" movement, glass cover, second hand stops when battery is weak

Horloge murale radio-pilotée
cadre en acier inoxydable brossé, mouvement silencieux « Sweep », couvercle en verre, aiguille de secondes s'arrête lorsque la pile est faible

TICK TACK



60.3544.01
Funk-Wanduhr
Rahmen Edelstahl, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Glasabdeckung, schwarzes Zifferblatt
Ø 245 x 41 mm, 559 g, 1x 1,5V AA, EK

Radio-controlled wall clock
frame made of stainless steel, silent „Sweep" movement, glass cover, black dial

Horloge murale radio-pilotée
cadre en acier inoxydable, mouvement silencieux « Sweep», couvercle en verre, cadran noir



60.3546.02
Funk-Wanduhr
Rahmen Aluminium gebürstet, Glasabdeckung
Ø 250 x 40 mm, 379 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
brushed aluminium frame, glass cover

Horloge murale radio-pilotée
cadre en aluminium brossé, couvercle en verre



98.1091.02
Funk-Wanduhr
Rahmen Aluminium gebürstet, Glasabdeckung, weißes Zifferblatt
Ø 250 x 41 mm, 490 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
frame made of brushed aluminium, glass cover, white dial

Horloge murale radio-pilotée
cadre en aluminium brossé, couvercle en verre, cadran blanc





60.3503.10
Funk-Wanduhr
wie 60.3503.02, graues Zifferblatt
Ø 195 x 45 mm, 392 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
as 60.3503.02, grey dial

Horloge murale radio-pilotée
comme 60.3503.02, cadran gris

60.3503.02
Funk-Wanduhr
Rahmen Aluminium gebürstet, Glasabdeckung, weißes Zifferblatt mit Minutenangabe
Ø 195 x 45 mm, 392 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
frame made of brushed aluminum, glass cover, white dial with minutes

Horloge murale radio-pilotée
cadre en aluminium brossé, couvercle en verre, cadran blanc avec minutes



60.3545.01
Funk-Wanduhr
Rahmen Aluminium gebürstet, Glasabdeckung, schwarzes Zifferblatt
Ø 400 x 50 mm, 952 g, 1x 1,5V AA, EK

Radio-controlled wall clock
frame made of brushed aluminium, glass cover, black dial

Horloge murale radio-pilotée
cadre en aluminium brossé, couvercle en verre, cadran noir



TFA Verkaufsständer für Wanduhren
TFA Display stand for wall clocks
TFA Lineaire du vent pour horloges murales
Seite | page 232 !

XL DESIGN



60.3545.02
Funk-Wanduhr
wie 60.3545.01, weißes Zifferblatt
Ø 400 x 50 mm, 952 g, 1x 1,5V AA, EK

Radio-controlled wall clock
as 60.3545.01, white dial

Horloge murale radio-pilotée
comme 60.3545.01, cadran blanc

XL DESIGN



60.3506
Funk-Wanduhr
Rahmen Metall, Glasabdeckung
Ø 400 x 48 mm, 1430 g, 1x 1,5V AA, EK

Radio-controlled wall clock
metal frame, glass cover

Horloge murale radio-pilotée
cadre en métal, couvercle en verre



60.3548.02
Funk-Wanduhr
Rahmen Aluminium gebürstet, Glasabdeckung
Ø 508 x 65 mm, 2163 g, 1x 1,5V AA, EK

Radio-controlled wall clock
frame made of brushed aluminium, glass cover

Horloge murale radio-pilotée
cadre en aluminium brossé, couvercle en verre

XXL DESIGN

TFA DESIGN PATENT

60.3521.02
Funk-Wanduhr
Rahmen Edelstahl gebürstet, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Glasabdeckung, Sekundenzeiger bleibt bei schwacher Batterie stehen
Ø 305 x 48 mm, 821 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
frame made of brushed stainless steel, silent "Sweep" movement, glass cover, second hand stops when battery is weak

Horloge murale radio-pilotée
cadre en acier inoxydable brossé, mouvement silencieux « Sweep », couvercle en verre, aiguille des secondes s'arrête lorsque la pile est faible





60.3547.10
Funk-Wanduhr
Metallrahmen grau/kupferfarben, Glasabdeckung, weißes Zifferblatt
Ø 223 x 70 mm, 644 g, 1x 1,5V AA, EK

Radio-controlled wall clock
metal frame grey/copper-coloured, glass cover, white dial

Horloge murale radio-pilotée
cadre en métal gris/couleur de cuivre, couvercle en verre, cadran blanc



60.3547.20
Funk-Wanduhr
wie 60.3547.10, petrol-grün/kupferfarben
Ø 223 x 70 mm, 644 g, 1x 1,5V AA, EK

Radio-controlled wall clock
as 60.3547.10, petrol-green/copper-coloured

Horloge murale radio-pilotée
comme 60.3547.10, vert-pétrole/couleur de cuivre



60.3534.53
Funk-Wanduhr
wie 60.3534.51, Rahmen Metall goldfarben
Ø 300 x 45 mm, 636 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
as 60.3534.51, gold-coloured metal frame

Horloge murale radio-pilotée
comme 60.3534.51, cadre en métal doré

TICK TACK



60.3534.51
Funk-Wanduhr
Rahmen Metall kupferfarben, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, Glasabdeckung
Ø 300 x 45 mm, 636 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
copper-coloured metal frame, silent "Sweep" movement, glass cover

Horloge murale radio-pilotée
cadre métâl en couleur de cuivre, mouvement silencieux « Sweep », couvercle en verre



60.3536.10
CONTOUR Design Funk-Wanduhr
zweischichtiges Sandwich-Zifferblatt mit ausgeschnittenen Ziffern und Stundenmarkierungen, anthrazit / weiß
Ø 350 x 35 mm, 483 g, 1x 1,5V AA, EK

CONTOUR radio-controlled design wall clock
two-layered sandwich dial with cut-out numerals and hour markers, anthracite / white

CONTOUR horloge murale radio-pilotée design
cadran sandwich formé de deux couches, avec chiffres et index des heures découpés, anthracite / blanc

TFA DESIGN PATENT



60.3536.15
CONTOUR Design Funk-Wanduhr
wie 60.3536.10, Beton-Optik
Ø 350 x 35 mm, 529 g, 1x 1,5V AA, EK

CONTOUR radio-controlled design wall clock
as 60.3536.10, concrete look

CONTOUR horloge murale radio-pilotée design
comme 60.3536.10, effet béton

TFA DESIGN PATENT



60.3536.08
CONTOUR Design Funk-Wanduhr
wie 60.3536.10, Rost-Optik
Ø 350 x 35 mm, 529 g, 1x 1,5V AA, EK

CONTOUR radio-controlled design wall clock
as 60.3536.10, rust look

CONTOUR horloge murale radio-pilotée design
comme 60.3536.10, effet rouille



98.1097
Funk-Wanduhr
Rahmen Holz furniert, Glasabdeckung
Ø 255 x 46 mm, 605 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
frame veneered wood, glass cover

Horloge murale radio-pilotée
cadre avec placage de bois, couvercle en verre



98.1065
Funk-Wanduhr
Rahmen Buche massiv, Glasabdeckung
Ø 310 x 55 mm, 692 g, 1x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
frame solid beech-wood, glass cover

Horloge murale radio-pilotée
cadre en hêtre massif, couvercle en verre





60.3553.10
LUMOCLOCK Funk-Wanduhr mit farbiger Beleuchtung
analoges Uhrwerk mit Sekundenzeiger, farbig beleuchtete 3D-Ziffern und Stunden-/ Minutenmarkierungen, 9 Farboptionen in verschiedenen Helligkeitsstufen, automatische Beleuchtung bei Dunkelheit über Lichtsensor oder permanente Beleuchtung auch in heller Umgebung (nur mit Stromversorgung über USB, Typ-C Kabel inklusive), Rahmen Kunststoff, grau
Ø 303 x 45 mm, 703 g, 4x 1,5V AA, EK

LUMOCLOCK radio-controlled wall clock with coloured illumination
analogue movement with seconds hand, 3D numerals and hour/minute markers illuminated in different colours, 9 colour options in different brightness levels, automatic lighting in the dark via light sensor or permanent illumination even in bright surroundings (only with power supply via USB, Type-C cable included), plastic frame, grey

LUMOCLOCK horloge murale radio-pilotée avec éclairage en couleur
mouvement analogique avec aiguille des secondes, chiffres et marquages des heures/minutes en relief 3D, éclairés en couleur, 9 options de couleurs avec différents niveaux de luminosité, éclairage automatique dans l'obscurité par capteur de lumière ou éclairage permanent même dans un environnement lumineux (seulement avec alimentation par USB, câble de type C inclus), cadre en plastique, gris

mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond

60.3519.02
Funk-Wanduhr
Rahmen Kunststoff, leises Uhrwerk, grüne LED-Beleuchtung, im Dauerbetrieb oder automatisches Ein- und Ausschalten über Lichtsensor, Netzadapter (optional), silber
Ø 308 x 43 mm, 509 g, 4x 1,5V AA, EK-EL


Radio-controlled wall clock
plastic frame, silent clock movement, green LED lights, in continuous or automatic operation via light sensor, power adaptor (optional), silver

Horloge murale radio-pilotée
cadre en plastique, mouvement silencieux, éclairage vert LED, action permanente ou automatique par capteur de lumière, adaptateur secteur (en option), argenté



mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond






mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond

60.3535.02
Funk-Wanduhr
Rahmen Aluminium gebürstet, leises Uhrwerk, Glasabdeckung, automatische Nachtbeleuchtung mit zwei Helligkeitsstufen
Ø 253 x 42 mm, 896 g, 5x 1,5V AA, EK-EL

Radio-controlled wall clock
frame made of brushed aluminium, silent movement, glass cover, automatic nightlight with two brightness levels

Horloge murale radio-pilotée
cadre en aluminium brossé, mouvement silencieux, couvercle en verre, éclairage de nuit automatique avec deux niveaux de luminosité



60.4002.01
Digitale Wand- und Tischuhr
Farbdisplay mit 3 Helligkeitsstufen, Uhrzeit mit rundumlaufender Sekundenanzeige, Datum, Wochentag, Innentemperatur, 2 Weckalarme mit Snooze-Funktion, 12/24-Stunden-Format
Ø 255 x 32 (94) mm, 572 g, 1x CR2032 (Back-up), USB-C-Kabel, EK-EL

Digital wall and table clock
colour display with 3 brightness levels, time with circular seconds display, date, day of the week, indoor temperature, 2 alarms with snooze function, 12/24-hour format

Horloge murale et de table numérique
écran couleur avec 3 niveaux de luminosité, heure avec affichage périphérique des secondes, date, jour de la semaine, température intérieure, 2 alarmes avec fonction de répétition snooze, format 12/24 heures

60.3060.01
Quarz-Uhrwerk mit Uhrzeigerset
sehr genau (±0,5 Sekunden/Tag), lange Batterielaufzeit (ca. 3 Jahre), vier Uhrzeigersets, ideal um sich eine eigene Uhr zu gestalten, Achslänge 12,5 mm, geeignet für Zifferblätter mit max. 4 mm Stärke, mit Aufhänger
56 x 29 x 56 (75) mm, 38 g, 1x 1,5V AA, EK

Quartz clock movement with hands
high precision (±0.5 seconds/day), long battery life (about 3 years), four different sets of hands, ideal to build your own clock, shaft length 12.5 mm, suitable for dials with max. 4 mm thickness, with hanger

Mouvement d'horloge à quartz avec aiguilles
haute précision (±0,5 seconde/jour), longue durée de vie de la pile (environ 3 ans), quatre paquets différents d'aiguilles d'horloge, idéal pour construire votre propre horloge, longueur axiale de 12,5 mm, adapté pour des cadrans avec max. 4 mm d'épaisseur, avec suspension



60.3061.02
Quarz-Uhrwerk mit Uhrzeigerset
wie 60.3061.01, weiße Zeiger
56 x 29 x 56 (75) mm, 38 g, 1x 1,5V AA, EK

Quartz clock movement with hands
as 60.3061.01, white hands

Mouvement d'horloge à quartz avec aiguilles
comme 60.3061.01, aiguilles blanches



60.3061.01
Quarz-Uhrwerk mit Uhrzeigerset
wie 60.3060.01, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk
56 x 29 x 56 (75) mm, 38 g, 1x 1,5V AA, EK

TICK TACK

Quartz clock movement with hands
as 60.3060.01, silent "Sweep" movement

Mouvement d'horloge à quartz avec aiguilles
comme 60.3060.01, mouvement silencieux « Sweep »





Zeigersets / hands kit / kit d'aiguilles
1 – Sec: 141 mm; Min.: 117 mm; Hrs: 88 mm
2 – Sec: 141 mm; Min.: 110 mm; Hrs: 88 mm
3 – Sec: 144 mm; Min.: 114 mm; Hrs: 85 mm
4 – Sec: 141 mm; Min.: 99 mm; Hrs: 82 mm



TICK TACK

60.3525.01
Funk-Uhrwerk mit Uhrzeigerset
geräuscharmes Sweep-Uhrwerk, mit manueller Einstellmöglichkeit, zwei Uhrzeigersets, ideal um sich eine eigene Uhr zu gestalten, Achslänge 17 mm, geeignet für Zifferblätter mit max. 6 mm Dicke, ohne Aufhänger
55 x 40 x 71 mm, 64 g, 1x 1,5V AA, 10 SB


Radio-controlled clock movement with hands
silent "Sweep" movement, manual setting option, two hands kits, ideal to build your own clock, axial length 17 mm, suitable for dials with max. 6 mm thickness, without hanger

Mouvement d'horloge radio-pilotée avec aiguilles
mouvement silencieux « Sweep », option de réglage manuel, deux kits d'aiguilles, idéal pour construire votre propre horloge, longueur axial de 17 mm, adapté pour des cadrans avec max. 6 mm d'épaisseur, sans suspension

60.3518.01
Funk-Uhrwerk mit Uhrzeigerset
mit manueller Einstellmöglichkeit, zwei Uhrzeigersets, ideal um sich eine eigene Uhr zu gestalten, Achslänge 17 mm, geeignet für Zifferblätter mit max. 6 mm Dicke, ohne Aufhänger
56 x 37 x 56 mm, 78 g, 1x 1,5V AA, 10 SB

Radio-controlled clock movement with hands
manual setting option, two hands kits, ideal to build your own clock, axial length 17 mm, suitable for dials with max. 6 mm thickness, without hanger

Mouvement d'horloge radio-pilotée avec aiguilles
option de réglage manuel, deux kits d'aiguilles, idéal pour construire votre propre horloge, longueur axial de 17 mm, adapté pour des cadrans avec max. 6 mm d'épaisseur, sans suspension



Zeigersets / hands kit / kit d'aiguilles
1 – Sec: 83 mm; Min.: 76 mm; Hrs: 54 mm
2 – Sec: 81 mm; Min.: 76 mm; Hrs: 56 mm

TICK TACK

60.3024.01
Quarz-Uhrwerk mit Uhrzeigerset
wie 60.3518.01, geräuscharmes Sweep-Uhrwerk
56 x 34 x 56 mm, 30 g,
1x 1,5V AA, 10 SB

Quartz clock movement with hands
as 60.3518.01, silent "Sweep" movement

Mouvement d'horloge à quartz avec aiguilles
comme 60.3518.01, mouvement silencieux « Sweep »



60.3531.90
Funk-Wanduhr
Zifferblatt aus Glas
320 x 43 x 320 mm, 1.056 g, 1x 1,5V AA, EK

Radio-controlled wall clock
glass dial

Horloge murale radio-pilotée
cadran en verre



60.3041.90
Wanduhr
Zifferblatt aus Glas
320 x 35 x 320 mm, 1.056 g, 1x 1,5V AA, EK

Wall clock
glass dial

Horloge murale
cadran en verre



60.3042.90
Wanduhr
Zifferblatt aus Glas
Ø 300 x 35 mm, 716 g, 1x 1,5V AA, EK

Wall clock
glass dial

Horloge murale
cadran en verre



VITROCLOCK Glas-Wanduhr

Individuell bedruckbare Wanduhren

**Gestalten Sie Ihre individuelle Wanduhr ganz nach Wunsch.
Das schlichte Design der Glasuhren und die wertige Hochglanzoptik bringen jedes Motiv gut zur Geltung.
Ihr Wunschmotiv wird spiegelverkehrt auf der Rückseite des Glases aufgedruckt und weiß hinterlegt. So wirken die Farben besonders lebendig und brillant.**

- Zifferblatt rund oder quadratisch
- Mit Funk- oder Quarzuhrwerk erhältlich
- Verschiedene Zeigeroptionen verfügbar

Personalized wall clocks

**Create your unique wall clock with your choice of motif. These glass clocks' simple design and the superior high-gloss finish bring out every motif.
Your choice of motif is printed on the reverse side of the glass and reflected in white. The colours are particularly lively and brilliant.**

- Round or square dial
- Available with radio-controlled or quartz movement
- Choice of various clock hands

Horloge imprimable individuellement

**Décorez librement votre horloge comme il vous plait. Le design sobre de l'horloge de verre et son optique ultra brillante de haute qualité mettent tous les motifs en valeur.
Le motif de votre choix sera imprimé en miroir au dos du verre sur fond blanc.
Cela fait ressortir les couleurs de manière vive et brillante.**

- Cadran rond ou carré
- Disponible en version radio-pilotée ou à quartz
- Différentes options d'aiguilles disponibles







37.1000.01

Digitaler WLAN-Bilderrahmen mit FRAMEO

zum Teilen von Fotos und Videos über WLAN und die kostenlose FRAMEO App (Android & iOS) direkt vom Smartphone, für mehrere Nutzer einer Familien- oder Freundesgruppe, einfache Einrichtung und Bedienung per Touchscreen und App, Uhrzeit- und Wetteranzeige, hohe Bildauflösung, automatische Bildausrichtung, viele benutzerdefinierte Einstellungen wie Bildunterschriften, Diashow-Modus, Wiedergabereihenfolge, Ausblenden/Veröffentlichen von Bildern, Helligkeit, Ruhemodus, LCD 10,1 Zoll, interner Speicher 1 + 32 GB, Slot für Micro SD Karte (max. 128 GB), USB-C Anschluss, integrierter Lautsprecher, Menü und App in ca. 30 Sprachen, Rahmen Kunststoff, schwarz
Neu: Kalenderfunktion mit Foto und Tagesübersicht, 4-Tages-, Wochen- oder Monatsübersicht, automatische Synchronisierung mit gängigen Kalenderformaten

252 x 24 (90) x 171 (162) mm, 440 (451) g, , EK

Digital WIFI picture frame with FRAMEO

for sharing photos and videos via WIFI and free FRAMEO app (Android & iOS) directly from a smartphone, for multiple users in a family or group of friends, easy set-up and operation via touchscreen and app, time and weather display, high image resolution, automatic image alignment, many custom settings such as captions, slideshow mode, photo display order, hiding/publishing photos, brightness level, sleep mode, LCD 10.1 inch, internal memory 1 + 32 GB, slot for micro SD card (max. 128 GB), USB-C connection, integrated speaker, menu and app in approx. 30 languages, plastic frame, black
New: Calendar function with photo and daily overview, 4-day, 1-week or month view, automatic synchronisation with common calendar providers

Cadre photo numérique WIFI avec FRAMEO

pour le partage de photos et de vidéos via WIFI et l'application gratuite FRAMEO (Android & iOS) directement depuis un smartphone, pour plusieurs utilisateurs d'un groupe familial ou d'amis, configuration et utilisation simples via l'écran tactile et l'application, affichage de l'heure et de la météo, haute résolution d'image, orientation automatique de l'image, nombreux réglages personnalisés comme les légendes, le mode diaporama, l'ordre d'affichage, masquer/publier des images, la luminosité, le mode nuit, LCD 10,1 pouces, mémoire interne 1 + 32 GB, emplacement pour carte Micro SD (max. 128 GB), port USB-C, haut-parleur intégré, menu et app en env. 30 langues, cadre en plastique, noir
Nouveau : fonction calendrier avec photo et aperçu quotidien, affichage sur 4 jours, 1 semaine ou 1 mois, synchronisation automatique avec les services de calendrier courants

Infos + Video







37.1001.08

Digitaler WLAN-Bilderrahmen mit FRAMEO

wie 37.1000.01, mit Bewegungssensor, Rahmen Kunststoff in Holz-Optik, dunkelbraun

266 x 26 (92) x 184 (177) mm, 519 (530) g, , EK

Digital WIFI picture frame with FRAMEO

as 37.1000.01, with motion sensor, plastic frame in wood look, dark brown

Cadre photo numérique WIFI avec FRAMEO

comme 37.1000.01, avec capteur de mouvement, cadre en plastique avec aspect bois, marron foncé

Infos + Video





37.1002.08

Digitaler WLAN-Bilderrahmen mit FRAMEO

wie 37.1000.01, Rahmen MDF in Holzoptik, natur

287 x 32 (118) x 206 (201) mm, 622 (637) g, , EK

Digital WIFI picture frame with FRAMEO

as 37.1000.01, MDF frame in wood look, natural

Cadre photo numérique WIFI avec FRAMEO

comme 37.1000.01, cadre en MDF avec aspect bois, naturel

Infos + Video

Android is a trademark of Google Inc..
IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries.

GlasWerk Trinkhalme aus Glas
- Aus hochwertigem und stabilem SCHOTT® Glas
- In Deutschland hergestellt
- Wiederverwendbar, spülmaschinengeeignet, recycelbar
- Geschmacksneutral
- Können einzeln graviert oder bedruckt werden

GlasWerk Drinking straws made of glass
- Made of high quality and sturdy SCHOTT® glass
- Made in Germany
- Reusable, dishwasher safe, recyclable
- Neutral in taste
- Can be individually engraved or printed

GlasWerk Pailles en verre
- En verre SCHOTT® robuste de grande qualité
- Fabriquées en Allemagne
- Réutilisables, lavables au lave-vaisselle, recyclables
- Neutre au goût
- Peuvent être gravées ou imprimées individuellement



14.2016.xx
GlasWerk MEDIUM
inklusive Reinigungsbürste, including cleaning brush, comprenant une brossette de nettoyage

14.2016.04 – 4er Pack | pack of 4 | pack de 4, EK
14.2016.06 – 6er Pack | pack of 6 | pack de 6, EK
14.2016.10 – 10er Pack | pack of 10 | pack de 10, EK
14.2016.50 – 50er Pack | pack of 50 | pack de 50, EK-EL
Ø 8 x 200 mm, Wandstärke 1,1 mm, 13 g

14.2015.xx
GlasWerk SHORT
inklusive Reinigungsbürste, including cleaning brush, comprenant une brossette de nettoyage

14.2015.10 – 10er Pack | pack of 10 | pack de 10, EK
14.2015.50 – 50er Pack | pack of 50 | pack de 50, EK-EL
Ø 8 x 150 mm, Wandstärke 1,1 mm, 10 g





98.1120
Reinigungsbürste für Trinkhalme
250 x 6 x 5 mm, 4 g, LO

Cleaning brush for drinking straws

Brossette de nettoyage pour pailles



14.2017.xx
GlasWerk LONG
inklusive Reinigungsbürste, including cleaning brush, comprenant une brossette de nettoyage

14.2017.10 – 10er Pack | pack of 10 | pack de 10, EK
14.2017.32 – 32er Pack | pack of 32 | pack de 32, EK-EL
Ø 10 x 230 mm, Wandstärke 1,2 mm, 19 g, EK



14.2018.06
GlasWerk CURVED
inklusive Reinigungsbürste, including cleaning brush, comprenant une brossette de nettoyage

6er Pack | pack of 6 | pack de 6, EK
Ø 10 x 230 mm, Wandstärke 1,2 mm, 20 g



Lasergravur
Laser engraving | Gravure au laser
ab/from/à partir de
0,20 Euro p.p.

Gravur SHORT/MEDIUM (Ø 8 mm)	5,5 x 25 mm
Gravur LONG/CURVED (Ø 10 mm)	6,5 x 35 mm

bis 99 Stück / pcs.	0,50 Euro
100 - 499 Stück / pcs.	0,40 Euro
500 - 999 Stück / pcs.	0,35 Euro
1.000 - 1.999 Stück / pcs.	0,30 Euro
2.000 - 4.999 Stück / pcs.	0,25 Euro
5.000 - 9.999 Stück / pcs.	0,22 Euro
ab 10.000 Stück / pcs.	0,20 Euro



14.2019.06
Farbige Trinkhalme (6er Set)
aus hochwertigem und stabilem Glas, wiederverwendbar, spülmaschinenfest, geschmacksneutral
Set enthält Trinkhalme in folgenden Farben: orange, rosa, gelb, lila, grün, dunkelgrau,
inklusive Reinigungsbürste

Ø 8 x 210 mm, Wandstärke 1,5 mm, 15 g, EK-EL

Coloured drinking straws (set of 6)
made of high quality and sturdy glass, reusable, dishwasher safe, neutral in taste
Set contains drinking straws in the following colours: orange, pink, yellow, purple, green, dark grey, including cleaning brush

Pailles colorées (set de 6)
en verre robuste de grande qualité, réutilisables, lavables au lave-vaisselle, neutres au gout
Le set contient des pailles aux couleurs suivants : orange, rose, jaune, violet, vert, gris foncé, comprenant une brossette de nettoyage



18.6001.06
Sanduhr
Glaskörper in Kunststoffhülse, mit 2 blauen Kunststofffüßen, Sand weiß
< ca. 3 min
Ø 30 x 86 mm, 14 g, PB

Hourglass
vitreous body in plastic housing with 2 blue plastic bases, white sand

Sablier
corps vitré en douille en plastique
avec 2 pieds bleus en plastique,
sable blanc



**Individuelle Laufzeit,
Sand- und Sockelfarbe auf Anfrage
(ab 2000 Stück)**

Individual interval, colour of sand and base on demand (from 2000 pieces)

Durée, couleur de sable et des pieds individuelles sur demande (à partir de 2000 pièces)



18.6008.04
CONTRA Sanduhr
Acrylglaskörper mit Kunststoffkugeln, bewegen sich von unten nach oben, silber/grün
< ca. 10 min
65 x 24 x 117 mm, 83 g, KB

CONTRA hourglass
acrylic glass body with plastic balls, move from the bottom to the top, silver/green

CONTRA sablier
corps en verre acrylique contenant des billes en plastique, se déplacent de bas en haut, argenté/vert



18.6008.06
CONTRA Sanduhr
wie 18.6008.04, schwarz/blau
65 x 24 x 117 mm, 83 g, KB

CONTRA hourglass
as 18.6008.04, black/blue

CONTRA sablier
comme 18.6008.04, noir/bleu



18.6004.05
CONTRA Sanduhr
wie 18.6008.04, schwarz/rot
65 x 24 x 117 mm, 83 g, KB

CONTRA hourglass
as 18.6008.04, black/red

CONTRA sablier
comme 18.6008.04, noir/rouge

Demo-Print



18.6002
Sanduhr auf Pappunterlage
Glaskörper zum Drehen, mit Selbstklebefolie, Sandfarbe, Laufzeit, Aufdruck und Form individuell gestaltbar
< ca. 3 min
Ø 90 x 13 mm, 9 g, LO

Hourglass on cardboard base
vitreous body for turning, with adhesive, colour of sand, interval, print and shape can be customized

Sablier sur papier cartonne
corps vitré pour rotation, avec adhésif, couleur de sable, durée, impression et forme peuvent être personnalisés







18.6010.02.40
Sanduhr
Sand weiß, Glas grau/rosa
< ca. 30 min
90 x 90 x 230 mm, 420 g, EK

Hourglass
sand white, glass grey/pink

Sablier
sable blanc, verre gris/rose



18.6011.02.40
Sanduhr
Sand weiß, Glas grau/rosa
< ca. 60 min
106 x 106 x 300 mm, 680 g, EK

Hourglass
sand white, glass grey/pink

Sablier
sable blanc, verre gris/rose



18.6010.02.41
Sanduhr
Sand weiß, Glas orange/grün
< ca. 30 min
90 x 90 x 230 mm, 420 g, EK

Hourglass
sand white, glass orange/green

Sablier
sable blanc, verre orange/vert



18.6009.53.90
Sanduhr
Sand goldfarben,
Glas transparent
< ca. 15 min
73 x 73 x 190 mm, 205 g, EK

Hourglass
sand gold-coloured,
glass transparent

Sablier
sable couleur dorée,
verre transparent



18.6009.10.90
Sanduhr
Sand anthrazit, Glas transparent
< ca. 15 min
73 x 73 x 190 mm, 205 g, EK

Hourglass
sand anthracite, glass transparent

Sablier
sable anthracite, verre transparent



18.6009.02.41
Sanduhr
Sand weiß, Glas orange/grün
< ca. 15 min
73 x 73 x 190 mm, 205 g, EK

Hourglass
sand white, glass orange/green

Sablier
sable blanc, verre orange/vert



18.6009.02.40
Sanduhr
Sand weiß, Glas grau/rosa
< ca. 15 min
73 x 73 x 190 mm, 205 g, EK

Hourglass
sand white, glass grey/pink

Sablier
sable blanc, verre gris/rose



18.6012.30
Sanduhren-Set
dekorative Sanduhren aus Glas, mit Silikon-Schutzkappen, befüllt mit feinem Glassand, im 6-er Set, mit unterschiedlichen Farben und Laufzeiten:
1 min (grau) / 3 min (natur) / 5 min (violett) / 10 min (blau) / 15 min (rosa) / 30 min (grün), Toleranz ±10 %
< ca. 1min / 3min / 5min / 10min / 15min / 30min
Ø 43 x 98 mm, 473 g (Set), EK

Hourglass set
decorative hourglasses made of glass, with silicone protective caps, filled with fine glass sand, in a set of 6, with different colours and running times: 1 min (grey) / 3 min (natural) / 5 min (violet) / 10min (blue) / 15 min (pink) / 30 min (green), tolerance ±10 %

Set de sabliers
sabliers décoratifs en verre, avec capuchons de protection en silicone, remplis de sable de verre fin, en set de 6, avec différentes couleurs et durées : 1 min (gris) / 3 min (naturel) / 5 min (violet) / 10 min (bleu) / 15 min (rose) / 30 min (vert), tolérance ±10 %



38.1039
EULE Küchen-Timer
Kunststoff gummibeschichtet, Metallaufzugswerk
< 60 min
61 x 61 x 69 mm, 71 g, EK-EL

OWL kitchen timer
plastic rubber coated, metal wind-up mechanism

CHOUETTE minuteur
plastique avec gainage en caoutchouc, mouvement à ressort en métal



38.1040
HAHN Küchen-Timer
Kunststoff gummibeschichtet, Metallaufzugswerk
< 60 min
62 x 60 x 73 mm, 71 g, EK-EL

COCK kitchen timer
plastic rubber coated, metal wind-up mechanism

COQ minuteur
plastique avec gainage en caoutchouc, mouvement à ressort en métal

TFA DESIGN PATENT



38.1001
HENNE Küchen-Timer
Kunststoffgehäuse, Metallaufzugswerk
< 60 min
Ø 67 x 94 mm, 90 g, EK-EL

CHICKEN kitchen timer
plastic case, metal wind-up mechanism

POULE minuteur
boîtier en plastique, mouvement à ressort en métal



38.1025
MARIENKÄFER Küchen-Timer
wie 38.1001
Ø 61 x 38 mm, 55 g, EK-EL

LADY BUG kitchen timer
as 38.1001

COCCINELLE minuteur
comme 38.1001



38.1005
TOMATE Küchen-Timer
wie 38.1001
Ø 64 x 49 mm, 64 g, EK-EL

TOMATO kitchen timer
as 38.1001

TOMATE minuteur
comme 38.1001



38.1007
KUH Küchen-Timer
wie 38.1001
Ø 58 x 97 mm, 80 g, EK-EL

COW kitchen timer
as 38.1001

VACHE minuteur
comme 38.1001



38.1026
EI Küchen-Timer
Edelstahl, Metallaufzugswerk
< 60 min
Ø 61 x 76 mm, 111 g, EK-EL

EGG kitchen timer
stainless steel, metal wind-up mechanism

OEUF minuteur
acier inoxydable, mouvement à ressort en métal



38.1008
KOCH Küchen-Timer
wie 38.1001
Ø 58 x 104 mm, 85 g, EK-EL

COOK kitchen timer
as 38.1001

CUISINIER minuteur
comme 38.1001



38.1002
EI Küchen-Timer
Kunststoffgehäuse, Metallaufzugswerk
< 60 min
Ø 60 x 74 mm, 65 g, EK-EL

EGG kitchen timer
plastic case, metal wind-up mechanism

OEUF minuteur
boîtier en plastique, mouvement à ressort en métal



38.1030.05
APFEL Küchen-Timer
wie 38.1030.54, rot
Ø 63 x 71 mm, 120 g, EK-EL

APPLE kitchen timer
as 38.1030.54, red

POMME minuteur
comme 38.1030.54, rouge



38.1030.54
APFEL Küchen-Timer
Edelstahl, Metallaufzugswerk
< 60 min
Ø 63 x 71 mm, 120 g, EK-EL

APPLE kitchen timer
stainless steel, metal wind-up mechanism

POMME minuteur
acier inoxydable, mouvement à ressort en métal



38.1028.20
PUCK Küchen-Timer
farbige Restzeitanzeige visualisiert den Zeitablauf, Gehäuse Edelstahl/Kunststoff gummibeschichtet, Metallaufzugswerk, mit Befestigungsmagnet, türkis
< 60 min
Ø 79 x 32 mm, 126 g, EK-EL

PUCK kitchen timer
coloured indication of remaining time shows passage of time, case stainless steel/plastic rubber coated, metal wind-up mechanism, with magnet for fixing, turquoise

PUCK minuteur
indication colorée du temps restant visualise le décompte du temps, boîtier en acier inoxydable/plastique avec gainage en caoutchouc, mouvement à ressort en métal, avec aimant de fixation, turquoise



38.1028.10
PUCK Küchen-Timer
wie 38.1028.20, anthrazit
Ø 79 x 32 mm, 126 g, EK-EL

PUCK kitchen timer
as 38.1028.20, anthracite

PUCK minuteur
as 38.1028.20, anthracite

TFA DESIGN PATENT





TFA DESIGN PATENT

38.1028.02
PUCK Küchen-Timer
wie 38.1028.20, weiß
Ø 79 x 32 mm, 126 g, EK-EL

PUCK kitchen timer
as 38.1028.20, white

PUCK minuteur
as 38.1028.20, blanc

TFA DESIGN PATENT



98.3047
TFA-Thekendisplay Timer
für Timer mit Magnet
180 x 98 x 204 mm, 296 g

Display timers
for timers with magnet

Display minuteurs
pour minuteurs avec aimant

38.1027.10
DOT Küchen-Timer
Edelstahlgehäuse, Kunststoff gummibeschichtet, Metallaufzugswerk, anthrazit
< 60 min
Ø 70 x 43 mm, 104 g, EK-EL

DOT kitchen timer
stainless steel case, plastic rubber coated, metal wind-up mechanism, anthracite

DOT minuteur
boîtier en acier inoxydable, plastique avec gainage en caoutchouc, mouvement à ressort en métal, anthracite



38.1037.09
Küchen-Timer
Metall, mit Befestigungsmagnet, beige
< 60 min
Ø 74 x 36 mm, 151 g, EK-EL

Kitchen timer
metal, with magnet for fixing, beige

Minuteur
métal, avec aimant de fixation,beige



NEU NEW

38.1043.01
Küchen-Timer
Edelstahlfront, Aufzugswerk
< 60 min
68 x 68 x 44 mm, 104 g, EK-EL

Kitchen timer
stainless steel front, wind-up mechanism

Minuteur
façade en acier inoxydable, mouvement à ressort



38.1020
Küchen-Timer
Kunststoff, Aufzugswerk
< 60 min
75 x 57 x 93 mm, 82 g, EK-EL

Kitchen timer
plastic, wind-up mechanism

Minuteur
plastique, mouvement à ressort



38.1041
Küchen-Timer
Kunststoff, Aufzugswerk
< 60 min
60 x 66 x 40 mm, 64 g, EK-EL

Kitchen timer
plastic, wind-up mechanism

Minuteur
plastique, mouvement à ressort



38.2058.02
Elektronischer Timer
analoges Ziffernblatt, farbige Restzeitanzeige visualisiert den Zeitablauf, komfortable Zeiteinstellung mit großem Drehknopf, läuft leise ohne mechanisches Ticken (batteriebetrieben), extra-lauter Alarmton, Warnlicht, Pausenfunktion, mit Magnet und Ständer

< 60 min
95 x 33 x 76 mm, 90 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

Electronic timer
analogue dial, coloured indication of remaining time shows passage of time, easy time setting with large rotary knob, runs silently without mechanical ticking (battery operated), very loud alarm, alarm light, pause function, with magnet and support



Minuteur électronique
cadran analogique, indication colorée du temps restant visualise le décompte du temps, réglage pratique de l'heure par grand bouton rotatif, fonctionne silencieusement sans tic-tac mécanique (fonctionne à piles), alarme très forte, signal lumineux, fonction pause, avec aimant et suppórt



TFA DESIGN PATENT

38.2043.10
VISUAL elektronischer Timer
analoges Ziffernblatt, farbige Restzeitanzeige visualisiert den Zeitablauf, komfortable Zeiteinstellung mit großem Drehknopf, läuft leise ohne mechanisches Ticken (batteriebetrieben), Alarmton 3 Sekunden oder 60 Sekunden, in zwei Lautstärken einstellbar

< 120 min
78 x 48 x 78 mm, 78 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

VISUAL electronic timer
analogue dial, coloured indication of remaining time shows passage of time, easy time setting with large rotary knob, runs silently without mechanical ticking (battery operated), alarm sound 3 seconds or 60 seconds, adjustable in two volumes

VISUAL minuteur électronique
cadran analogique, indication colorée du temps restant visualise le décompte du temps, réglage pratique de l'heure par grand bouton rotatif, fonctionne silencieusement sans tic-tac mécanique (fonctionne à piles), alarme sonore 3 secondes ou 60 secondes, réglable en deux volumes



NEU NEW

Charged by USB



38.2061.01
MINI CUBE Digitaler Würfel-Timer und Stoppuhr
mit 4 fest voreingestellten Zeiten (5, 10, 30, 60 Min.) oder individuelle Zeiteinstellung über Tasten, Stoppuhrfunktion, Display mit digitaler Restzeit-Anzeige oder Anzeige der gestoppten Zeit, Alarmton (leise, laut) oder Vibrationsalarm, Aufladen per USB-Kabel (inklusive), schwarz

< 5 – 10 – 30 – 60 min, manuell < 99 min, 59 s
44 x 44 x 47 mm, 48 g, Li-Ion Akku 500 mAh,
USB-C auf USB-A Kabel inklusive, EK-EL

MINI CUBE digital cube timer and stopwatch
with 4 pre-set countdown times (5, 10, 30, 60 min.) or individual countdown time adjustable via buttons, stopwatch function, digital display with remaining time or stopped time, alarm sound (silent, loud) or vibration, charging via USB cable (included), black

MINI CUBE minuteur cube et chronomètre numérique
avec 4 durées préréglées (5, 10, 30, 60 min.) ou durée individuelle réglable à l'aide des touches, fonction chronomètre, écran avec affichage numérique du temps restant ou affichage du temps chronométré, alarme sonore (faible, forte) ou alarme vibrante, chargement par câble USB (inclus), noir

38.2061.04
MINI CUBE Digitaler Würfel-Timer und Stoppuhr
wie 38.2061.01, eukalyptusfarben

< 5 – 10 – 30 – 60 min, manuell < 99 min, 59 s
44 x 44 x 47 mm, 48 g, Li-Ion Akku 500 mAh,
USB-C auf USB-A Kabel inklusive, EK-EL

MINI CUBE digital cube timer and stopwatch
as 38.2061.01, eucalyptus-coloured

MINI CUBE minuteur cube et chronomètre numérique
comme 38.2061.01, couleur eucalyptus



NEU NEW

Charged by USB



TFA DESIGN PATENT

38.2032.02
CUBE TIMER Digitaler Würfel-Timer
kinderleichtes Zeitmanagement für Haushalt, Schule, Bildung, Sport und Spiel, mit 4 fest voreingestellten Ablaufzeiten: 5 - 15 - 30 - 60 Min., einfach die richtige Seite nach oben legen und die Zeit läuft sofort, Display mit digitaler Restzeit-Anzeige dreht sich mit, LED pulsiert und blinkt nach Ablauf (optional), akustisches Ablaufsignal (laut, leise, aus), Anzeige der verstrichenen Zeit, Voralarm (optional), Ein-Aus-Schalter, weiß

< 5 – 15 – 30 – 60 min
60 x 60 x 60 mm, 58 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

CUBE TIMER digital cube timer
easy time management for home, school, education, sports and games, with 4 pre-set countdown times: 5 - 15 - 30 - 60 min., simply place the cube with the desired time facing up and the counting down starts immediately, automatically rotating flip display shows the remaining time, pulsating LED (optional), acoustic signal (loud, silent, off), elapsed time, pre-alarm (optional), on-off switch, white

CUBE TIMER minuteur cube numérique
gestion du temps facile pour le ménage, l'école, l'éducation, les sports et les jeux, avec 4 durées préréglées: 5 - 15 - 30 - 60 min., placez le cube avec la durée souhaitée vers le haut - le minuteur démarre immédiatement, écran affiche le compte à rebours et pivote automatiquement, lampe LED clignote (en option), niveau sonore d'alarme réglable (fort / bas / désactivé), affichage du temps écoulé, pré-alarme (en option), interrupteur on / off, blanc

38.2036.06
CUBE TIMER Digitaler Würfel-Timer
wie 38.2032.02, ideal für Aktionsspiele mit Zeitlimit und Sport-Workout, Ablaufzeiten: 10 - 20 - 30 - 60 Sek., mit Aufbewahrungsbeutel, blau

< 10 – 20 – 30 – 60 s
60 x 60 x 60 mm, 58 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

CUBE TIMER digital cube timer
as 38.2032.02, perfect for action games with time limit and for sports workout, countdown times: 10 - 20 - 30 - 60 sec, with storage bag, blue

CUBE TIMER minuteur cube numérique
comme 38.2032.02, idéal pour les jeux d'action avec limite de temps et entraînement sportif, durées préréglées: 10 - 20 - 30 - 60 sec., avec sac de stockage, bleu



TFA DESIGN PATENT

38.2039.05
CUBE TIMER Digitaler Würfel-Timer
wie 38.2032.02, Ablaufzeiten: 1 - 2 - 3 - 5 Min., rot

< 1 – 2 – 3 – 5 min
60 x 60 x 60 mm, 58 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

CUBE TIMER digital cube timer
as 38.2032.02, countdown times 1 - 2 - 3 - 5 min., red

CUBE TIMER minuteur cube numérique
comme 38.2032.02, durées préréglées 1 - 2 - 3 - 5 min., rouge



38.2040.01
CUBE TIMER Digitaler Würfel-Timer
wie 38.2032.02, Ablaufzeiten: 3 - 5 - 7 - 10 Min., schwarz

< 3 – 5 – 7 – 10 min
60 x 60 x 60 mm, 58 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

CUBE TIMER digital cube timer
as 38.2032.02, countdown times: 3 - 5 - 7 - 10 min., black

CUBE TIMER minuteur cube numérique
comme 38.2032.02, durées préréglées: 3 - 5 - 7 - 10 min., noir



38.2035.04
CUBE TIMER Digitaler Tee-Timer
wie 38.2032.02, Ziehzeiten: 3 - 4 - 5 - 6 Min. für verschiedene Teesorten, hellgrün

< 3 – 4 – 5 – 6 min
60 x 60 x 60 mm, 58 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

CUBE TIMER digital tea timer
as 38.2032.02, brewing times: 3 - 4 - 5 - 6 min. for different types of tea, light green

CUBE TIMER minuteur de thé numérique
comme 38.2032.02, durées d'infusion : 3 - 4 - 5 - 6 min. pour différents types de thé, vert clair



TFA DESIGN PATENT

Infos + Video

38.2041.07
CUBE TIMER Digitaler Eier-Timer
wie 38.2032.02, Ablaufzeiten: 3 - 5 - 7 - 10 Min., mit verschiedenen Garstufen, weiß/gelb

< 3 – 5 – 7 – 10 min
60 x 60 x 60 mm, 58 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

CUBE TIMER digital egg timer
as 38.2032.02, countdown times 3 - 5 - 7 - 10 min., with different levels of doneness, white/yellow

CUBE TIMER minuteur d'œuf numérique
38.2032.02, durées préréglées: 3 - 5 - 7 - 10 min., avec niveaux de cuisson différents, blanc/jaune





38.2046.02
Händewasch- und Zahnputz-Timer
hilft Kindern, die Zeitempfehlungen einzuhalten, sehr einfache Bedienung, voreingestellte Zeit für Händewaschen (20 Sekunden) und Zähneputzen (2 Minuten), mit LED-Farbsignal (rot/grün), Kunststoff, mit Halter und Selbstklebefolie
20 s, 2 min
57 (63) x 29 (33) x 71 (72) mm, 49 g, 3x 1,5 V AAA, EK-EL



Timer for hand washing and teeth brushing
helps children to follow the time recommendations, easy operation, preset time for hand washing (20 seconds) and tooth brushing (2 minutes), with coloured LED light (red/green), plastic, with holder and self-adhesive foil

Minuterie pour le lavage des mains et le brossage des dents
aide les enfants à suivre les recommandations de temps, utilisation très simple, durée préréglée pour le lavage des mains (20 secondes) et le brossage des dents (2 minutes), avec indicateur lumineux LED (rouge/vert), en plastique, avec support et feuille autocollante

38.2047.05
Digitaler Timer und Stoppuhr
Alarm-LED, mit Befestigungsmagnet, rot
< 99 min, 59 s
50 x 9 x 80 mm, 29 g, 1x 3V CR2032, EK-EL



Digital countdown timer and stopwatch
alarm LED, with magnet for fixing, red

Minuteur et chronomètre numérique
voyant d'alarme à LED, avec aimant de fixation, rouge

38.2022.02
Digitaler Timer und Stoppuhr
wie 38.2022.01, weiß
Ø 55 x 17 mm, 27 g, 1x LR44, EK-EL

Digital countdown timer and stopwatch
as 38.2022.01, white

Minuteur et chronomètre numérique
comme 38.2022.01, blanc



38.2022.01
Digitaler Timer und Stoppuhr
gummibeschichtet, mit Befestigungsmagnet, schwarz
< 99 min, 59 s
Ø 55 x 17 mm, 27 g, 1x LR44, EK-EL

Digital countdown timer and stopwatch
rubber coated, with magnet for fixing, black

Minuteur et chronomètre numérique
gainage en caoutchouc, avec aimant de fixation, noir



TFA DESIGN PATENT



38.2022.05
Digitaler Timer und Stoppuhr
wie 38.2022.01, rot
Ø 55 x 17 mm, 27 g, 1x LR44, EK-EL

Digital countdown timer and stopwatch
as 38.2022.01, red

Minuteur et chronomètre numérique
comme 38.2022.01, rouge



38.2005.02
Digitaler Timer und Stoppuhr
Memory-Funktion, mit Befestigungsmagnet, weiß/grau
< 99 min, 59 s
48 x 17 x 88 mm, 33 g, 1x LR44, EK-EL

Digital countdown timer and stopwatch
memory function, with magnet for fixing, white/grey

Minuteur et chronomètre numérique
mémoire, avec aimant de fixation, blanc/gris



38.2057.01

Digitaler Timer mit Stoppuhr und Uhrzeit
mit großem Display, Anzeige Timer/Stoppuhr oder Uhrzeit, Timer mit Memory-Funktion, Uhrzeit 24/12h, mit Magnet, Ständer und Öse für Umhängeband, schwarz

< 99 min, 59 s
82 x 21 x 76 mm, 52 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

Digital countdown timer and stopwatch
with large display, count-up/count-down timer or clock, timer with memory function, time 24/12h, with magnet, table stand and eyelet for lanyard, black

Minuteur et chronomètre numérique
avec grand écran, affichage minuteur/chronomètre ou heure, minuteur avec fonction mémoire, heure 24/12h, avec aimant, support et œillet pour cordon, noir

38.2057.02

Digitaler Timer mit Stoppuhr und Uhrzeit
wie 38.2057.01, weiß

82 x 21 x 76 mm, 52 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

Digital countdown timer and stopwatch
as 38.2057.01 white

Minuteur et chronomètre numérique
comme 38.2057.01, blanc



2x



38.2057.40.02

Set digitale Timer mit Stoppuhr und Uhrzeit, 1 x 38.2057.01 + 1 x 38.2057.02
mit großem Display, Anzeige Timer/Stoppuhr oder Uhrzeit, Timer mit Memory-Funktion, Uhrzeit 24/12h, mit Magnet, Ständer und Öse für Umhängeband, schwarz und weiß

< 99 min, 59 s
82 x 21 x 76 mm, 52 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

Digital count-down timers set with stopwatch and clock, 1 x 38.2057.01 + 1 x 38.2057.02
with large display, count-up/count-down timer or clock, timer with memory function, time 24/12h, with magnet, table stand and eyelet for lanyard, black and white

Kit de 2 minuteurs numériques avec chronomètre et horloge, 1 x 38.2057.01 + 1 x 38.2057.02
avec grand écran, affichage minuteur/chronomètre ou heure, minuteur avec fonction mémoire, heure 24/12h, avec aimant, support et œillet pour cordon, noir et blanc

38.2056.04

Digitaler Timer und Stoppuhr
schnelle und einfache Zeiteingabe, 3 Lautstärke-Stufen (laut, normal, aus), LED-Warnlicht, Anzeige der verstrichenen Zeit, mit Magnet, Ständer und Aufhängeöse, hellgrün

< 99 min, 59 s
84 x 21 (63) x 88 mm, 78 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

Digital countdown timer and stopwatch
fast and easy time setting, 3 volume levels (loud, normal, off), LED alarm light, elapsed time display, with magnet, table stand and hanging slot, light green

Minuteur et chronomètre numérique
réglage rapide et facile, volume de l'alarme réglable sur 3 niveaux (fort/normal/éteint), signal lumineux LED, indication du temps écoulé, avec aimant, support et œillet de suspension, vert clair





38.2053.02

Digitaler Timer und Stoppuhr
mit Alarmton, Vibration und Blinklicht, Anzeige der verstrichenen Zeit, Befestigung mit Klipp oder Ständer

< 99 min, 59 s
55 x 35 (45) x 77 (74) mm, 52 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

Digital countdown timer and stopwatch
with alarm sound, vibration and flashing light, elapsed time display, fixing with clip or table stand

Minuteur et chronomètre numérique
avec alarme sonore, vibration et LED clignotante, indication du temps écoulé, montage avec clip ou support

38.2049.02

99HOURS Digitaler Timer und Stoppuhr

Memory-Funktion für 3 Zeiten, 3 Lautstärke-Stufen (laut, normal, aus), LED-Warnlicht, Anzeige der verstrichenen Zeit, Voralarm (frei einstellbar), Stunden/Minuten- oder Minuten/Sekunden-Anzeige, mit Magnet, Ständer und Aufhängeöse

< 99 h,59 min / 99 min, 59 s
79 x 21,5 (44) x 79 mm, 70 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

99HOURS digital countdown timer and stopwatch

memory function for 3 times, 3 volume levels (loud, normal, off), LED alarm light, elapsed time display, pre-alarm (freely adjustable), hours/minutes or minutes/seconds display, with magnet, table stand and hanging slot

99HOURS minuteur et chronomètre numérique

fonction de mémorisation pour 3 réglages, 3 niveaux de volume (fort / normal / éteint), signal lumineux LED, indication du temps écoulé, alarme de prévention (réglable individuellement), affichage heures/minutes ou minutes/secondes, avec aimant, support et œillet de suspension



TFA DESIGN PATENT



38.2038.01

Digitaler Timer und Stoppuhr

extra-lauter Alarm, schnelle und einfache Zeiteingabe, mit Magnet, Ständer und Aufhängeöse

< 99 min, 50 s, Minimum 10 s
90 x 17 (37) x 70 mm, 66 g, 1 x 3 V CR2032, EK-EL

Digital countdown timer and stopwatch

very loud alarm, fast and easy time setting, with magnet, table stand and hanging slot

Minuteur et chronomètre numérique

alarme très forte, réglage rapide et facile, avec aimant, support et œillet de suspension

TFA DESIGN PATENT

TFA DESIGN PATENT



38.2038.02

Digitaler Timer und Stoppuhr

wie 38.2038.01, weiß

90 x 17 (37) x 70 mm, 66 g, 1 x 3 V CR2032, EK-EL

Digital countdown timer and stopwatch

as 38.2038.01, white

Minuteur et chronomètre numérique

comme 38.2038.01, blanc



38.2021.02

Digitaler Timer und Stoppuhr

mit großem Display, Memory-Funktion, mit Befestigungsmagnet, Ständer, Klipp und Aufhänger, weiß

< 99 min, 59 s
83 x 28 (45) x 70 mm, 68 g,
1x 1,5V AAA, EK-EL

Digital countdown timer and stopwatch

with large display, memory-function, with magnet for fixing, support, clip and hanger, white

Minuteur et chronomètre numérique

avec grand affichage, mémoire, avec aimant de fixation, support, clip et oeil de suspension, blanc



TFA DESIGN PATENT

38.2054.01

Digitaler Timer und Stoppuhr

Alarmton mit 2 Lautstärke-Stufen, automatische Abschaltfunktion, mit Magnet, Ständer und Öse für Umhängeband

< 99 min, 59 s
77 x 18 (38) x 77 (74) mm, 55 g,
1x 1,5V AAA, EK-EL

Digital countdown timer and stopwatch

Alarm sound with 2 volume levels, auto switch-off, with magnet, table stand and eyelet for lanyard

Minuteur et chronomètre numérique

volume de l'alarme réglable sur 2 niveaux, fonction arrêt automatique, avec aimant, support et œillet pour cordon



38.2021.01

Digitaler Timer und Stoppuhr

wie 38.2021.02, schwarz

83 x 28 (45) x 70 mm, 68 g,
1x 1,5V AAA, EK-EL

Digital countdown timer and stopwatch

as 38.2021.02, black

Minuteur et chronomètre numérique

comme 38.2021.02, noir



38.2010
Digitaler Timer und Stoppuhr
direkte Zahleneingabe, mit Befestigungsmagnet, Ständer, Klipp und Aufhänger
< 10 h
64 x 25 (40) x 76 mm, 62 g, 1x 1,5V AAA, SB

Digital countdown timer and stopwatch
direct numeric time setting, with magnet for fixing, support, clip and hanger

Minuteur et chronomètre numérique
réglage numérique direct, avec aimant de fixation, support, clip et oeillet de suspension



38.2026
Digitaler Timer und Stoppuhr
direkte Zahleneingabe, An-/Ausschalter, mit Ständer
< 99 h, 99 min, 99 s
66 x 20 (50) x 108 mm, 50 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

Digital countdown timer and stopwatch
direct numeric time setting, on/off switch, with table stand

Minuteur et chronomètre numérique
réglage numérique direct, interrupteur marche/arrêt, avec support



38.2013.01
Digitaler Timer und Stoppuhr
mit großem Display, Front Aluminium, mit Befestigungsmagnet und Ständer, schwarz
< 99 min, 59 s
84 x 16 (40) x 77 mm, 70 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

Digital countdown timer and stopwatch
with large display, surface aluminum, with magnet for fixing and support, black

Minuteur et chronomètre numérique
avec grand affichage, surface en aluminium,
aimant de fixation et support, noir

TFA DESIGN PATENT



38.2013.54
Digitaler Timer und Stoppuhr
wie 38.2013.01, Front Aluminium gebürstet
84 x 16 (40) x 77 mm, 70 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

Digital countdown timer and stopwatch
as 38.2013.01, surface brushed aluminium

Minuteur et chronomètre numérique
comme 38.2013.01, surface en aluminium brossé





38.2024
Digitaler Timer und Stoppuhr
mit großem Display, Memory-Funktion, LED-Warnlicht (wechselt von grün
nach rot, wenn die Zeit abgelaufen ist), 3 Lautstärke-Stufen, mit Magnet, Ständer und Aufhängeöse
< 99 min, 59 s
91 x 21 (30) x 60 mm, 68 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

Digital countdown timer and stopwatch
with large display, memory function, LED warning lamp (changes from green to red when the time has expired),
3 volume levels, with magnet for fixing, table stand and hanging slot

Minuteur et chronomètre numérique
avec grand affichage, fonction mémorisation, voyant d'alarme LED (change du vert
au rouge si le temps est écoulé), 3 niveaux de volume, avec aimant, support et œillet de suspension

38.2025
Digitaler 2-fach Timer
wie 38.2024, Timer und Stoppuhr (zweifach)
< 99 h, 59 min, 59 s
91 x 21 (30) x 76 mm, 86 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

Digital double timer
as 38.2024, count-up and count-down timer (double)

Minuteur numérique double
comme 38.2024, minuteur et chronomètre (double)







38.2023

TRIPLE TIME XL Digitaler 3-fach Timer

3 Timer, gleichzeitige Operation möglich, Uhrzeit, Stoppuhr mit 1/100 Sek., Memory-Funktion, mit Magnet, Ständer und Aufhängeöse

< 19 h, 59 min, 59 s

103 x 20 (61) x 121 (103) mm, 142 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

TRIPLE TIME XL digital triple timer

3 count down timer, simultaneous operation possible, clock, count-up timer with 1/100 sec., memory function, with magnet for fixing, table stand and hanging slot

TRIPLE TIME XL minuteur numérique triple

3 minuteries, opération simultanée possible, heure, chronomètre de 1/100 secondes, fonction mémorisation, avec aimant, support et œillet de suspension

38.2051.02

Digitaler Timer mit Stoppuhr und Wecker

2 Lautstärke-Stufen oder LED-Blinklicht, Anzeige der verstrichenen Zeit, mit Magnet, Ständer und Aufhängeöse

< 99 h, 59 min, 59 s

84 x 21 (63) x 88 mm, 79 g, 2 x 1,5 V AAA, EK-EL

Digital count-down timer with stopwatch and alarm clock

2 volume levels or LED flashing light, elapsed time display, with magnet, table stand and hanging slot

Minuteur numérique avec chronomètre et réveil

volume de l'alarme réglable sur 2 niveaux ou signal lumineux LED, indication du temps écoulé, avec aimant, support et œillet de suspension





38.2020

TRIPLE TIME Digitaler 3-fach Timer

3 Timer, gleichzeitige Operation möglich, Stoppuhr, Uhrzeit, Stunden/Minuten/Sekunden-Anzeige, mit Befestigungsmagnet

< 19 h, 59 min, 59 s

71 x 25 x 87 mm, 76 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

TRIPLE TIME digital triple timer

3 count down timer, simultaneous operation possible, count-up timer, clock, hours/minutes/seconds display, with magnet for fixing

TRIPLE TIME minuteur numérique triple

3 minuteries, opération simultanée possible, chronomètre, heure, affichage heures/minutes/secondes, avec aimant de fixation

38.2052.02

Digitaler Timer mit Stoppuhr und Wecker

Alarmton, Vibration und Blinklicht, griffiger Silikonrahmen, mit Magnet, Ständer und Kordelöse

< 23 h, 59 min, 59 s

83 x 22 (47) x 64 mm, 69 g, 2 x 1,5 V AAA, EK-EL

Digital count-down timer with stopwatch and alarm clock

alarm sound, vibration and flashing light, non-slip silicone frame, with magnet, table stand and lanyard hole

Minuteur numérique avec chronomètre et réveil

alarme sonore, vibration et LED clignotante, cadre en silicone pour une bonne préhension, avec aimant, support et œillet pour cordon







37.3000

Thermo-Timer

für zeit- und/oder temperaturgesteuertes Schalten, mit Zeitschaltuhr-Mode (drei mögliche An-/Aus-Zeitpaare), Thermostat-Mode (automatisches Anschalten beim Unterschreiten einer bestimmten Temperatur), Thermo-Timer-Mode (Kombination), max. Messfehler ±1°C, 1 m Kabel, Schaltleistung bis 3600 Watt (16A bei 230V)

T: 0...+40°C

67 x 77 x 130 mm, 179 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

Thermo-timer

for time and/or temperature controlled switching, with timeswitch mode (3 different turn-on/off times), thermostat mode (automatic switch-on when falling below a certain temperature), temperature timeswitch mode (combination), max. measuring error ±1°C, 1 m cable, switching capacity up to 3600 Watt (16A at 230V)

Thermo-minuteur

pour coupler en fonction du temps et/ou de la température, avec fonction minuterie (3 mises en marche / 3 arrêts), fonction thermostat (mise en marche automatique si la température descend en-dessous d'une valeur définie), fonction thermostat / minuterie (combinaison), max. erreur ±1°C, 1 m câble, capacité de distribution jusqu'à 3600 Watt (16A pour 230V)



14.1552.01

Digitales Sous-Vide Thermometer

zum Messen der Kerntemperatur von Lebensmitteln während des Sous-Vide Garens, Thermoelementmessgerät mit Edelstahl-Einstichfühler 130 mm (Typ K) mit ca. 1 m Silikonkabel, extra-dünne Messspitze (1,5 mm) und Schaumstoffband zur Erhaltung des Vakuums im Garbeutel, Anzeigegerät geschützt gegen Strahlwasser, IP 65, Abschaltautomatik, Genauigkeit ±0,8°C (bei 20...80°C), sonst ±1,5 °C, mit Befestigungsmagnet, inkl. 2 m PE Schaumstoffband

T: -40...+250°C (-40...+482°F)
42 x 20 x 78 mm, 49 g, 1 x 3 V CR2032, EK-EL



Digital sous-vide thermometer

to measure the core temperature of food during sous-vide cooking, thermocouple measuring device with stainless steel probe 130 mm (type K) with approx. 1 m silicon cable, extra-thin probe (1.5 mm) and foam tape to keep the vacuum in the cooking bag, display unit protected against water jets (IP 65 standard), automatic switch off precision ±0.8°C (at 20...80°C), otherwise ±1.5 °C, with magnetic back, 2 m foam strip included

Thermomètre sous vide numérique

surveillance de la température à cœur des aliments pendant le processus de cuisson sous vide, thermomètre à thermo-couple avec sonde en acier inoxydable 130 mm (type K) avec 1 m câble silicone, avec pointe de senseur extrêmement mince (1,5 mm) et bande de mousse pour conserver le vide du sac de cuisson, appareil d'affichage résistant aux éclaboussures IP 65, mise hors circuit automatique, précision ±0,8°C (de 20...80°C), ±1,5 °C en outre, avec aimant, bande en mousse PE de 2 m inclus

14.1500

Digitales Bratenthermometer

zur Temperaturmessung bei der Lebensmittelzubereitung, Alarm bei Erreichen einer einstellbaren Temperaturvorgabe (Ober- und Untergrenze), Edelstahlsonde (160 mm) mit 1 m hitzebeständigem Kabel, ideal als Bratenthermometer zur permanenten Temperaturkontrolle im Backofen, Max.-Min.-Funktion, Uhr (12/24 h), Timer (bis 24 h), Stoppuhr, aufstellbares Display, Befestigungsmagnet

T: -10...+200°C (+14...+392°F)
68 x 22 (76) x 121 (70) mm, 88 g,
1x 1,5 V AAA, SB



Digital meat thermometer

for the temperature measurement during food preparation, alarm at a preset temperature (upper/lower limit), stainless steel probe (160 mm) with 1 m heat resistant cable, ideal as meat thermometer for permanent temperature control in the oven, max.-min.-function, clock (12/24 hr), timer (up to 24 h), stopwatch, foldable display, magnet for fixing

Thermomètre de cuisson numérique

pour le contrôle de la température pendant la préparation des aliments, alarme à une température ajustable (limite supérieure/inférieure), sonde en acier inoxydable (160 mm) avec câble de 1 m résistant à la chaleur, idéal comme thermomètre à rôti pour le contrôle permanent dans le four, fonction max.-min., horloge (12/24 hr), minuteur (jusqu' à 24 hrs), chronomètre, display relevable, aimant de fixation

TFA DESIGN PATENT





14.1509.01

Digitales Grill-Bratenthermometer

Universal-Küchen-Einstichthermometer, ideal zur optimalen Zubereitung von Fleisch und Geflügel durch Überwachung der Kerntemperatur, für Backofen und Grill, auch zum Garen bei Niedrigtemperatur, Alarm bei Erreichen der Zieltemperatur, farbiges Display, Hintergrundbeleuchtung und Sensortasten, Einstichfühler aus Edelstahl mit ca. 1 m Kabel, mit Befestigungsmagnet und Ständer

T: -30...+300 °C
72 x 25 (49) x 72 mm, 67 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

Digital BBQ meat thermometer

universal kitchen probe thermometer, ideal for the optimal preparation of meat and poultry by monitoring the core temperature, can be used for the oven or grill, also for cooking at low temperatures, alarm when reaching the target temperature, coloured display, backlight and sensor buttons, probe made of stainless steel with approx. 1 m cable, with magnet for fixing and support

Thermomètre de cuisson numérique

thermomètre de cuisine universel à sonde, idéal pour une préparation parfaite de viandes et volailles grâce au contrôle de la température à cœur, adapté pour le four et le gril, aussi pour la cuisson à basse température, alarme lorsque l'on atteint la température cible, écran couleur, éclairage de fond et touches tactiles, sonde en acier inoxydable et câble d'env. 1 m, avec aimant de fixation et support

mit Hintergrundbeleuchtung
with backlight
avec éclairage de fond





TFA DESIGN PATENT

14.1510.02

KÜCHEN-CHEF Digitales Grill-Bratenthermometer

Universal-Küchen-Einstichthermometer, ideal zur optimalen Zubereitung von Fleisch und Geflügel durch Überwachung der Kerntemperatur, für Backofen und Grill, auch zum Garen bei Niedrigtemperatur, Alarm bei Erreichen der Zieltemperatur, Uhrzeit, Hintergrundbeleuchtung, Einstichfühler aus Edelstahl mit ca. 1,2 m Kabel, mit Befestigungsmagnet und Ständer

T: -20...+300°C (-4...+572°F)

64 x 20 (96) x 99 (61) mm, 86 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

KÜCHEN-CHEF digital BBQ meat thermometer

universal kitchen probe thermometer, ideal for the optimal preparation of meat and poultry by monitoring the core temperature, can be used for the oven or grill, also for cooking at low tempera-tures, alarm when reaching the target temperature, clock, backlight, probe made of stainless steel with approx. 1.2 m cable, with magnet for fixing and support

KÜCHEN-CHEF thermomètre de cuisson numérique

thermomètre de cuisine universel à sonde, idéal pour une préparation parfaite de viandes et volailles grâce au contrôle de la température à cœur, adapté pour le four et le gril, aussi pour la cuisson à basse température, alarme lorsque l'on atteint la température cible, horloge, éclairage de fond, sonde en acier inoxydable et câble d'env. 1,2 m, avec aimant de fixation et support



TFA DESIGN PATENT

14.1512.01

KÜCHEN-CHEF Digitales Grill-Braten-/Ofenthermometer

zur optimalen Zubereitung von Fleisch und Geflügel durch gleichzeitige Überwachung der Kerntemperatur und der Ofentemperatur mit Temperaturober- und Untergrenze, für Backofen und Grill, auch zum Garen bei Niedrigtemperatur, Alarm bei Erreichen der Kerntemperatur und wenn die Ofentemperatur außerhalb der vorgegebenen Grenzwerte liegt, Uhrzeit, Hintergrundbeleuchtung, Einstichfühler aus Edelstahl mit ca. 1,2 m Kabel, mit Befestigungsmagnet und Ständer

T: -20...+300°C (-4...+572°F)

64 x 20 (96) x 99 (61) mm, 86 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

KÜCHEN-CHEF digital BBQ meat/oven thermometer

simultaneous monitoring of the core temperature and the oven temperature with upper and lower limit for the optimal preparation of meat and poultry, can be used for the oven or grill, also ideal for cooking at low temperatures, alarm warning when the core temperature is reached and if the oven temperature is outside the set limits, time, backlight, stainless steel probe with 1,2 m cable, with magnet for fixing and support

KÜCHEN-CHEF thermomètre de cuisson et du four numérique

pour une préparation parfaite de viandes et volailles grâce à la surveillance simultanée de la température à cœur et du four à l'aide de limites de température supérieure et inférieure, adapté pour le four et le gril, aussi pour la cuisson à basse température, alarme lorsque l'on atteint la température cible et lorsque la température du four mesurée est en dehors des limites d'alarme, horloge, éclairage de fond, sonde en acier inoxydable et câble d'env. 1,2 m, avec aimant de fixation et support



14.1503

KÜCHEN-CHEF DUO THERM 2 in 1 Digitales Braten / Ofenthermometer

gleichzeitige Überwachung der Ofen- und Kerntemperatur, zur optimalen Zubereitung von Fleisch und Geflügel, verwendbar für den Backofen oder Grill, ideal auch zum Garen bei Niedrigtemperatur, individuelle Temperaturvorgabe einstellbar, Alarmton bei Erreichen der Zieltemperatur, Timer und Stoppuhr-Funktion, Einstichfühler aus Edelstahl mit 1 m Kabel, Befestigungsmagnet

T: 0...+300°C (+32...+572°F)

72 x 24 x 87 mm, 112 g, 1x 1,5 V AAA, SB

KÜCHEN-CHEF DUO THERM 2 in 1 digital meat / oven thermometer

simultaneous monitoring of the oven and the internal temperature, for the optimal preparation of meat and poultry, can be used for the oven or barbecue grill, also ideal for cooking at low temperatures, individual temperature require-ments can be programmed, alarm warning when the target temperature is reached, timer and stop watch function, stainless steel probe with 1 m cable, magnet for fixing

KÜCHEN-CHEF DUO THERM 2 in 1 thermomètre de cuisson et du four numérique

surveillance simultanée de la température du four et à cœur, pour une préparation parfaite de la viande et des volailles, adapté pour le four ou le barbecue et idéal pour la cuissons à basse température, températures cibles de cuisson personnalisables, son d'alarme lorsque la température désirée est atteinte, minuteur et chronomètre, sonde en acier inoxydable avec un câble 1 m, aimant de fixation

14.1516.02

Digitales Grill- Bratenthermometer

zur optimalen Zubereitung von Fleisch, Fisch und Geflügel durch Überwachung der Kerntemperatur von maximal zwei Brat- oder Grillstücken, verwendbar für den Grill oder Backofen, verschiedene Fleischsorten und Garstufen bereits vorprogrammiert, individuelle Temperaturvorgabe einstellbar, Alarmton bei Erreichen der Zieltemperatur, Timerfunktion, zwei Einstichfühler aus Edelstahl mit 1 m Kabel, Befestigungsmagnet, Ständer und Aufhängeöse

T: -10...+300°C (+14...+572°F)

93 x 25 (50) x 84 (78) mm, 113 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

Digital BBQ meat thermometer

for the optimal preparation of meat, fish and poultry by monitoring the core temperature of a maximum of two roasting or grilling pieces, can be used for the grill or oven, pre-programmed settings for different types of meat and doneness, individual target temperatures can be programmed, alarm when the target temperature is reached, timer function, two stainless steel probes with 1 m cable, magnet, table stand and hanging slot

Thermomètre de cuisson numérique

pour une préparation parfaite des viandes, poissons et des volailles pour surveiller la température à cœur de max. deux pièces de viande, adapté au barbecue ou au four, différents types de viande et niveaux de cuisson pré-programmés, température cible réglable individuellement, tonalité d'alarme lorsque la température désirée est atteinte, fonction de minuteur, deux sondes en acier inoxydable avec 1 m de câble, avec aimant, support et œillet de suspension





14.1504

KÜCHEN-CHEF Funk-Grill-Bratenthermometer

zur optimalen Zubereitung von Fleisch und Geflügel durch Überwachung der Kerntemperatur (Reichweite max. 40 m), verwendbar für den Backofen oder Grill, ideal auch zum Garen bei Niedrigtemperatur, verschiedene Fleischsorten und Garstufen vorprogrammiert, individuelle Temperaturvorgabe einstellbar, Alarmton bei Erreichen der Zieltemperatur, Timer und Stoppuhr-Funktion, Einstichfühler aus Edelstahl mit ca. 80 cm Kabel, mit Halterungen

T: 0...+300°C (+32...+572°F)

T 30.3254.01, 2x 1,5 V AAA

60 (65) x 21 (28) x 105 mm, 67 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

KÜCHEN-CHEF wireless BBQ meat thermometer

for the optimal preparation of meat and poultry by monitoring the core temperature (range up to 40 m), can be used for the oven or barbecue grill, also ideal for cooking at low temperatures, different types of meat and doneness pre-programmed, individual temperature requirements can be programmed, alarm warning when the target temperature is reached, timer and stop watch function, stainless steel probe with ca. 80 cm cable, with holders for fixing

KÜCHEN-CHEF thermomètre de cuisson sans fil


pour une préparation parfaite de la viande rouge et des volailles, grâce au contrôle de la température à cœur (portée jusqu'à 40 m), adapté pour le four ou le barbecue et idéal pour la cuisson à basse température, différentes sortes de viande et de types de cuisson pré-programmés, températures cibles de cuisson personnalisables, son d'alarme lorsque la température désirée est atteinte, minuteur et chronomètre, sonde en acier inoxydable avec environ 80 cm de câble, avec supports pour fixation











30.3525.60

2 Klipps für Grill-Bratenthermometer

zur Befestigung des Temperaturfühlers am Grill (Ø 5,3 mm) und Topf (Ø 4,3 mm), Edelstahl

42 x 15 x 50 mm, 9 g / 38 x 15 x 40 mm, 6 g, SB

2 clips for BBQ meat thermometer

for attaching the temperature probe to the grill (Ø 5,3 mm) and pot (Ø 4,3 mm), stainless steel

2 clips pour thermomètre de cuisson

pour accrocher la sonde de température au gril (Ø 5,3 mm) et pot (Ø 4,3 mm), acier inoxydable



Charged by USB



Kabellos | wireless | sans fil



Fühler probe sonde | Booster | TEMPROBE App

14.1517.01

SMART BBQ KÜCHEN-CHEF 2 kabelloses BBQ Fleischthermometer

zur gleichzeitigen Überwachung der Kerntemperatur und Garraumtemperatur, für die optimale Zubereitung von Fleisch, Geflügel und Fisch, für den Grill, Backofen oder Heißluftfritteuse, kabelloser Einstechfühler aus Edelstahl mit Keramikgriff, Ladestation/Booster mit kontraststarkem VA-Display mit weißen Leuchtziffern, komfortable Bedienung über Smartphone (drahtlos bis max. 100 m), mit kostenloser TEMPROBE App für iOS & Android, mit voreingestellten Fleischsorten und Garstufen, Zieltemperatur und Ober-/Untergrenze für Garraum individuell einstellbar, Alarmoptionen und Timer, Ladestation/Booster zum Aufladen per USB-C Kabel (inklusive), mit magnetischer Rückseite zur Befestigung auf Metalloberflächen

T: 0...+300°C (+32...+572°F),
T (Probe): -10...+100°C (+14...+212°F)
Probe 30 m, Ø 9 x 128 mm, 15 g, Li-Ion Akku 5 mAh, 2,4 V
Booster, 70 m, 182 x 45 x 20 mm, 100 g, Li-Ion Akku 550 mAh, 3,7 V, EK-EL
USB-C-Kabel inklusive, für/for/pour iOS + Android®

SMART BBQ KÜCHEN-CHEF 2 wireless BBQ meat thermometer
for simultaneous monitoring of the core temperature and the cooking chamber temperature, for the optimal preparation of meat, poultry and fish, can be used for the grill, oven or hot air fryer, wireless stainless-steel probe with ceramic handle, charging station/booster with high-contrast VA display with white illuminated digits, comfortable operation via smartphone (wireless up to 100 m), with free TEMPROBE app for iOS & Android, with preset types of meat and doneness, target temperature and upper/lower limit for cooking chamber individually adjustable, alarm settings and timer, charging station/booster for charging via USB-C cable (included), with magnetic back for attachment to metal surfaces

SMART BBQ KÜCHEN-CHEF 2 thermomètre à viande sans fil pour barbecue
pour le contrôle simultané de la température à cœur et de la température de l'espace de cuisson, pour une préparation parfaite des viandes, des volailles et du poisson, adapté au barbecue, au four ou à la friteuse à air chaud, sonde en acier inoxydable sans fil avec poignée en céramique, booster/station de charge avec écran VA à fort contraste et chiffres éclairés en blanc, utilisation pratique via smartphone (sans fil jusqu'à 100 m), avec l'application gratuite TEMPROBE pour iOS et Android, avec types de viande et niveaux de cuisson prédéfinis, température cible et limite supérieure/inférieure de l'espace de cuisson réglables individuellement, options d'alarme et minuteur, booster/station de charge pour chargement par câble USB-C (inclus), avec face arrière magnétique pour la fixation sur des surfaces métalliques

Smartphone nicht enthalten | not included

Android is a trademark of Google Inc.. /
IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries.



14.1511.01

KÜCHEN-CHEF TWIN Funk-Grill-Braten-/ Ofenthermometer

zur optimalen Zubereitung von Fleisch, Geflügel und Fisch, verwendbar für den Grill oder Backofen, Sender mit zwei Einstichfühlern aus Edelstahl, Funk-Reichweite max. 100 m, mit den zwei Fühlern kann wahlweise die Garraumtemperatur mit Temperaturober- und Untergrenze oder die Kerntemperatur von maximal zwei Brat- oder Grillstücken überwacht werden, ideal auch zum Garen bei Niedrigtemperatur, verschiedene Fleischsorten und Garstufen vorprogrammiert (auf Deutsch oder Englisch), individuelle Temperaturvorgaben einstellbar, Alarm bei Erreichen der Kerntemperatur und wenn die Ofentemperatur außerhalb der vorgegebenen Grenzwerte liegt, Hintergrundbeleuchtung, mit Halterungen

T: 0...+300°C
T 30.3231.01, 60 x 24 x 122 mm, 66 g, 2x 1,5 V AAA
60 (65) x 21 (33) x 142 mm, 100 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

KÜCHEN-CHEF TWIN wireless BBQ meat / oven thermometer
for the optimal preparation of meat, poultry and fish, can be used for the barbecue or oven, transmitter with two stainless steel probes, distance range of up to 100 m, alternatively the two probes can be used to monitor the cooking chamber temperature of the grill or oven - with the upper and lower temperature limits, or the core temperature of a maximum of two roasting or grilling pieces, also ideal for monitoring cooking at low temperatures, pre-programmed settings for different types of meat and doneness (in German and English), individual target temperatures can be programmed, alarm warning when the target temperature is reached, backlight, with supports

KÜCHEN-CHEF TWIN thermomètre de cuisson et du four sans fil
pour une préparation parfaite des viandes, des volailles et des poissons, adapté au barbecue ou au four, émetteur avec deux sondes en acier inoxydable, rayon d'action 100 mètres au maximum, les deux sondes permettent au choix de contrôler la température ambiante de l'espace de cuisson du barbecue ou du four à l'aide de limites de température supérieure et inférieure ou la température à cœur de max. deux pièces de viande, idéal pour la cuisson à basse température, différentes sortes de viande et de types de cuisson sont préprogrammées (langue réglable allemand ou anglais), température cible réglable individuellement, tonalité d'alarme lorsque la température désirée est atteinte, éclairage de fond, avec supports pour fixation

TFA DESIGN PATENT







Infos + Video

14.1513.01

HYPER BBQ Smart kabelloses BBQ Thermometer

Deckelthermometer für Barbecue/Grill/Smoker/Räucherofen/Grillwagen, mit zwei Einstichfühlern aus Edelstahl mit 120 cm Kabel, zum gleichzeitigen Überwachen der Garraumtemperatur und der Kerntemperatur von maximal zwei Grillstücken, komfortable Bedienung über Smartphone (drahtlos bis max. 50 m) mit kostenloser, mehrsprachiger App, verschiedene Fleischsorten und Garstufen vorprogrammiert, individuelle Zieltemperatur oder Ober- und Untergrenze einstellbar, Thermometerdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, verschiedene Alarmeinstellungen und Benachrichtigungsfunktionen konfigurierbar, spritzwassergeschützt IP 64, zur Befestigung auf dem Grilldeckel oder Haube, als Ersatzteil, zum Nachrüsten oder für den Eigenbau, mit Kabel-Wickelhilfe und Montagematerial

T: 30...+400°C (+86...+752°F),
T (Probe): 0...+300°C (+32...+572°F)
T 2x 30.3533, 153 x 47 x 15 mm, 36 g
105 x 123 x 109 mm, 241 g, 2x 1,5 V AAA, EK
für/for/pour iOS + Android®






HYPER BBQ smart wireless BBQ thermometer
lid thermometer for barbecue/grill/smoker/smoker oven/grill cart, with two stainless steel insertion probes with 120 cm cable, for simultaneous monitoring of cooking chamber temperature and core temperature of two grilling pieces, convenient operation via smartphone (wireless up to 50 meters) with free multilingual app, pre-programmed settings for different types of meat and doneness, individual target temperature or upper and lower limit adjustable, thermometer display with backlight, various alarm settings and notification functions configurable, splash-proof IP 64, for mounting on the lid, as a spare part, for retrofitting or for do-it-yourself construction, with cable wrap and mounting material

HYPER BBQ thermomètre sans fil intelligent pour barbecue
thermomètre pour couvercles de barbecue, rôtissoires, smoker, fumoir, chariots barbecue, avec deux sondes en acier inoxydable avec câble d'env. 120 cm, pour le contrôle simultané de la température de l'espace de cuisson et de la température à cœur de deux pièces de viande au maximum, utilisation pratique via un smartphone (sans fil jusqu'à 50 mètres) avec une application gratuite et multilingue, différentes sortes de viande et de types de cuisson sont préprogrammées, température cible individuelle ou limites supérieure et inférieure réglables, différents paramètres d'alarme et notifications configurables, affichage du thermomètre avec rétro-éclairage, peut être fixé sur le couvercle, comme pièce de rechange ou pour compléter votre matériel, avec dérouleur de câbles et matériel pour l'assemblage





Smartphone nicht enthalten | not included

Android is a trademark of Google Inc..
IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries.



14.1514.10

VIEW BBQ-Thermometer-Sender

für VIEW WLAN Funk-Wetterstationen, mit 2 Einstichfühlern zur Kerntemperatur-Messung von 2 Grillstücken, verwendbar für den Backofen oder Grill, Ablesen der Messwerte und Alarmeinstellung auf dem Mobilgerät über VIEW App, mit Uhrzeitanzeige, Hintergrundbeleuchtung, Kabel-Wickelhilfe und Halterungen, Kabellänge 1,5m, für Kat.-Nr. 35.8000.01, 35.8001.01, 35.8002.01, 35.8003.01

T(Kabel): 0...+246°C (32...475°F),
100 m, T(Kabel) 30.3536, 85 x 24 (65) x 70 mm, 78 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

VIEW BBQ thermometer transmitter
for VIEW WIFI wireless weather stations, with 2 insertion probes for measuring core temperature of two pieces, in grill or oven, reading values and alarm setting on mobile device via VIEW app, time display, backlight, cable wraps and supports, cable length 1.5m, suitable for cat.-no. .35.8000.01, 35.8001.01, 35.8002.01, 35.8003.01

VIEW émetteur du thermomètre BBQ
pour VIEW stations météo sans fil WIFI, avec 2 sondes d'insertion pour mesurer la température à cœur de 2 grillades, utilisable pour le four ou le gril, lecture des valeurs mesurées et réglage de l'alarme sur l'appareil mobile via l'application VIEW, avec affichage de l'heure, rétro-éclairage, dérouleur de câbles et supports, longueur du câble : 1,5 m, adapté à réf. 35.8000.01, 35.8001.01, 35.8002.01, 35.8003.01



nr. / no. / n°.	für / for / pour
30.3536	VIEW BBQ 14.1514.10

Einstichfühler / Insertion probe / Sonde d'insertion, (Kabel / cable / câble 150 cm)
T: 0...+246°C (32...475°F), 160 x 50 x 5 mm, 25 g, PB



30.1061.01

Digitales Küchen-Thermometer

zur Temperaturkontrolle von Speisen und Getränken, Klappthermometer im Taschenformat, Edelstahl-Einstechfühler 110 mm, schnelle und genaue Messung, Genauigkeit: ±1°C von -20°C...150°C, Reaktionszeit: 3...4 sec., MAX/MIN- und HOLD-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, IP67 wasserdicht, mit Flaschenöffner und Magnethalterung, schwarz

T: -50...+300°C (-58...+572°F)
44 x 21 x 160 (275) mm, 71 g, 1x CR2032, EK-EL

Digital kitchen thermometer

for the temperature control of food and drinks, pocket-sized fold-out thermometer, 110 mm stainless steel probe, fast and accurate measurement, accuracy: ±1°C from -20°C...150°C, reaction time: 3...4 sec., MAX/MIN and HOLD function, backlight, IP 67 waterproof, with bottle opener and magnetic attachment, black

Thermomètre de cuisine numérique

pour le contrôle de la température des aliments et des boissons, thermomètre de poche pliable, sonde en acier inoxydable 110 mm, mesure rapide et précise, précision ±1°C de -20°C...150°C, temps de réponse : 3...4 sec., fonction MAX/MIN et HOLD, éclairage de fond, IP 67 étanche, avec ouvre-bouteilles et support magnétique, noir



Charged by USB

TFA DESIGN PATENT



30.1069.10

THERMO JACK JET Digitales Profi-Küchenthermometer

zur Temperaturkontrolle von Speisen und Getränken, Klappthermometer im Taschenformat, Edelstahl-Einstechfühler 115 mm, schnelle und genaue Messung, Genauigkeit: ±0,6°C von +50...+150°C, Reaktionszeit T90: 3 sec., große, weiße LED-Leuchtziffern, IP 65 geschützt gegen Strahlwasser, abwaschbar, Abschaltautomatik, HOLD-Funktion, mit Magnethalterung und Aufhängeloch, vielseitig einsetzbar, Aufladen per USB-C Kabel (inklusive)

T: -50...+300°C
42 x 18 x 161 (274) mm, 68 g, USB-C Anschluss (Kabel inkl.), Akku Li-Ion 250mAh/3,7 V, EK-EL

THERMO JACK JET digital professional kitchen thermometer

for temperature control of food and drinks, pocket-sized, fold-out thermometer, 115 mm stainless steel probe, fast and accurate measurement, accuracy: ±0.6°C from +50...+150°C, reaction time T90: 3 sec., large white LED digits, protected against water jets (IP 65 standard), washable, automatic switch off, HOLD function, with magnetic attachment and hanging hole, for universal use, charging via USB-C cable (included)

THERMO JACK JET thermomètre de cuisine numérique professionnel

pour le contrôle de la température des aliments et des boissons, thermomètre de poche pliable, sonde en acier inoxydable 115 mm, mesure rapide et précise, précision : ±0,6°C de +50..+150°C, temps de réaction T90 : 3 sec, grands chiffres lumineux à LED blancs, résistant aux éclaboussures IP 65, lavable, mise hors tension automatique, fonction HOLD, avec support magnétique et œillet de suspension, utilisation universelle, chargement par câble USB-C (inclus)

TFA DESIGN PATENT



30.1060.02

THERMO JACK GOURMET Digitales Profi-Küchenthermometer

zur Temperaturkontrolle von Speisen und Getränken, Klappthermometer im Taschenformat, Edelstahl-Einstechfühler 110 mm, schnelle und genaue Messung, Genauigkeit: ±0,5°C von -20...150°C, ansonsten ±1 %, Reaktionszeit: 3...4 sec., MAX/MIN- und HOLD-Funktion, Signal für konstanten Messwert, automatische Displayausrichtung, Hintergrundbeleuchtung, Sensortaste, antibakterielle Beschichtung, IP 65 geschützt gegen Strahlwasser, abwaschbar, mit Magnethalterung und Aufhängeloch, weiß

T: -40...+250°C (-40...+482°F)
48 x 20 x 160 (275) mm, 79 g, 1x CR2032, EK

THERMO JACK GOURMET digital professional kitchen thermometer

for the temperature control of food and drinks, pocket-sized fold-out thermometer, 110 mm stainless steel probe, fast and accurate measurement, accuracy: ±0.5 to -20...150°C, otherwise ±1 %, reaction time: 3...4 sec., MAX/MIN and HOLD function, stabilization alert, ambidextrous display, backlight, sensor button, antimicrobial coating, protected against water jets (IP 65 standard), washable, with magnetic attachment and hanging hole, white

THERMO JACK GOURMET thermomètre de cuisine numérique professionnel

pour le contrôle de la température des aliments et des boissons, thermomètre de poche pliable, sonde en acier inoxydable 110 mm, mesure rapide et précise, précision ±0,5 °C de -20...150°C, ±1 % au-delà, temps de réponse : 3...4 sec., fonction MAX/MIN et HOLD, signal de température constante, orientation automatique de l'écran, éclairage de fond, touche sensitive, revêtement antibactérien, résistant aux éclaboussures IP 65, lavable, avec support magnétique et œillet de suspension, blanc



Weitere digitale Einstichthermometer
More digital probe thermometer
Autres thermomètres numériques à sonde

Seite | page 54 ff !

TFA DESIGN PATENT



30.2035.01

THERMO JACK TASTE Digitales Küchenthermometer

Klappthermometer im Taschenformat, Edelstahl-Einstechfühler 101 mm, schnelle und genaue Messung, Genauigkeit: ±0,5°C von 0...+100°C, IP 65 geschützt gegen Strahlwasser, abwaschbar, mit Aufhängeloch, vielseitig einsetzbar, ideal zur Temperaturkontrolle von Speisen und Getränken

T: -40...+300°C (-40...+572°F)
35 x 21 x 141 (242) mm, 47 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

THERMO JACK TASTE digital kitchen thermometer

pocket-sized, fold-out thermometer, 101 mm stainless steel probe, fast and accurate measurement, accuracy: ± 0.5°C from 0...+100°C, protected against water jets (IP 65 standard), washable, with hanging hole, for universal use, ideal for temperature control of food and drinks

THERMO JACK TASTE thermomètre de cuisine numérique

thermomètre de poche pliable, sonde en acier inoxydable 101 mm, mesure rapide et précise, précision : ±0,5°C de 0...+100°C, résistant aux éclaboussures IP 65, lavable, avec œillet de suspension, utilisation universelle, idéal pour le contrôle de la température des aliments et des boissons

NEU NEW



14.1519.01

Digitales Profi-Küchenthermometer

Klappthermometer im Taschenformat, Edelstahl-Einstechfühler 118 mm, schnelle und genaue Messung durch Thermoelement-Technologie, Genauigkeit: ±0,3°C von +30°C...+80°C, Reaktionszeit: 0,6 Sekunden, IP 66 geschützt gegen Strahlwasser, abwaschbar, antibakterielle Beschichtung, automatische Displayausrichtung, Abschaltautomatik, mit Magnethalterung und Aufhängeloch, inklusive Werkszertifikat, geprüft mit 3 Messpunkten (0°C, 50°C, 100°C)

T: -50...+300°C
48 x 24 x 175 (299) mm, 100 g, 1x 1,5 V AAA, EK-EL



CERTIFICATE

Digital professional kitchen thermometer

pocket-sized fold-out thermometer, 118 mm stainless steel probe, fast and accurate measurement, accuracy: ±0.3°C from +30°C...+80°C, reaction time: 0.6 sec., IP 66 protected against water jets, washable, antimicrobial coating, ambidextrous display, automatic switch off, with magnetic attachment and hanging hole, factory certificate included, calibrated with 3 measuring points (0°C, 50°C, 100°C)

Thermomètre de cuisine numérique professionnel

thermomètre de poche pliable, sonde en acier inoxydable 118 mm, mesure rapide et précise, précision : ±0,3°C de +30°C...+80°C, temps de réaction : 0,6 sec, IP 66 résistant aux éclaboussures, lavable, revêtement antibactérien, orientation automatique de l'écran, mise hors tension automatique, avec support magnétique et œillet de suspension, certificat d'usine inclus, calibré avec 3 points de mesure (0°C, 50°C, 100°C)

NEU NEW

TFA DESIGN PATENT



14.1518.54

Digitales Profi-Küchenthermometer

zur Temperaturkontrolle von Speisen und Getränken, Edelstahl-Einstechfühler 130 mm mit Schutzkappe, schnelle Messung (0,6 Sek.), hohe Genauigkeit ±0,3 °C (von +30 °C...+80 °C), IP 66 geschützt gegen Strahlwasser, abwaschbar, Abschaltautomatik, mit Aufhängeloch

T: -50...+300°C
32 x 21 x 238 mm, 36 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

Digital professional kitchen thermometer

for temperature control of food and drinks, stainless steel probe 130 mm with protective cap, fast measurement (0.6 sec.), high accuracy ±0.3 °C (at +30 °C...+80 °C), protected against water jets (IP 66 standard), washable, automatic switch off, with hanging hole

Thermomètre de cuisine numérique professionnel

pour le contrôle de la température des aliments et des boissons, sonde en acier inoxydable 130 mm avec protection en plastique, mesure rapide (0,6 sec.), haute précision ±0,3°C (de +30 °C...+80 °C), résistant aux éclaboussures IP 66, lavable, mise hors tension automatique, avec œillet de suspension

NEU NEW



14.1520.54

Digitales Küchenthermometer

zur Temperaturkontrolle von Speisen und Getränken, Edelstahl-Einstechfühler 120 mm mit Schutzkappe, °C/°F umschaltbar, schnelle Messung, Genauigkeit ±1 °C (von 0 °C...+100 °C), Abschaltautomatik, mit Aufhängeloch

T: -50...+300°C (-58...+572°F)
24 x 18 x 223 mm, 21 g, 1x LR44, EK

Digital kitchen thermometer

for temperature control of food and drinks, stainless steel probe 120 mm with protective cap, °C/°F adjustable, fast measurement, accuracy ±1 °C (at 0 °C...+100 °C), automatic switch off, with hanging hole

Thermomètre de cuisine numérique

pour le contrôle de la température des aliments et des boissons, sonde en acier inoxydable 120 mm avec protection en plastique, commutable °C/°F, mesure rapide, précision ±1 °C (de 0 °C...+100 °C), mise hors tension automatique, avec œillet de suspension

TFA DESIGN PATENT



14.1029

BBQ/Grill-Smoker-Thermometer

zum Kontrollieren der Garraumtemperatur, mit farbigen Temperaturbereichen (Räuchern/Grillen/ Anbraten), Edelstahl, als Ersatzteil, zum Nachrüsten oder für den Eigenbau, zur Befestigung an Deckel, Haube oder Seitenwand, erforderliche Bohrung Ø ca.10 mm, mit Schraubenmutter zum Fixieren

Ø 52 x 67 mm, 37 g, EK-EL

BBQ Grill Smoker thermometer

for checking the cooking chamber temperature, with colour coded temperature ranges (smoking/grilling/searing), stainless steel, as a spare part, for retrofitting or for self-built, to be installed to the cover, hood or side wall, required hole Ø ca. 10 mm, with screw nut for fixation

Thermomètre pour barbecue, rôtissoires, smoker

pour le contrôle de la température dans la chambre de cuisson, avec zones de températures colorées (fumer, griller, rôtir), acier inoxydable, comme pièce de rechange ou pour compléter votre matériel, peut être fixé sur le couvercle, le capot ou la paroi latérale, perçage nécessaire Ø env. 10 mm, avec écrou de fixation



14.1027

Braten- / Ofenthermometer

zur gleichzeitigen Überwachung der Kerntemperatur und der Ofentemperatur, mit verschiedenen Garstufen, Edelstahl


Ø 74 x 115 mm, 55 g, 5 SB

Thermometer for roast / oven

simultaneous monitoring of the core temperature and the oven temperature, with different levels of doneness, stainless steel

Thermomètre à rôti / du four

surveillance simultanée de la température à cœur et du four, avec niveaux de cuisson différents, acier inoxydable



TFA DESIGN PATENT

14.1035.60

Profi-Backofenthermometer

zum Kontrollieren der Garraumtemperatur von Pizzaofen, Holzbackofen, Steinbackofen, Brotbackofen, Grill oder Smoker, Edelstahl, mit langem Temperaturfühler (ca. Ø 3,8 x 300 mm), erforderliche Bohrung Ø ca. 10 mm, mit Schraubmutter zur Fixierung, Messtoleranz ±10%

T: 0...+500°C


Ø 52 x 312 mm, 44 g, EK

Professional oven thermometer

for checking the cooking chamber temperature of pizza ovens, wood-fired ovens, stone ovens, bread ovens, grills or smokers, stainless steel, with long temperature probe (approx. Ø 3.8 x 300 mm), required hole Ø ca. 10 mm, with screw nut for fixation, measuring tolerance ±10%

Thermomètre de four professionnel

pour contrôler la température de l'espace de cuisson du four à pizza, du four à bois, du four à pierre, du four à pain, du gril ou du fumoir, acier inoxydable, avec une longue sonde de température (env. Ø 3,8 x 300 mm), perçage nécessaire Ø env. 10 mm, avec écrou de fixation, tolérance de mesure ±10%.



14.1037.60

Profi-Backofenthermometer

wie 14.1035.60, Edelstahl, mit Klemmelement (U-Clip) zur Befestigung, Einbau Ø: 60 mm, mit U-Clip 76 mm, Skala innen: 55 mm, außen: 67 mm, Fühler Ø 8 mm x 100 mm, Kabel ca. 150 cm, Messtoleranz ±10%

T: 0...+500°C

Ø 76 x 54 mm, 175 g, EK

Professional oven thermometer

as 14.1035.60, stainless steel, with clamping element (U-clip) for mounting, built-in Ø: 60 mm, with u-clip 76 mm, scale inside: 55 mm, outside: 67 mm, probe Ø 8 mm x 100 mm, cable approx. 150 cm, measuring tolerance ±10%

Thermomètre de four professionnel

comme 14.1035.60, acier inoxydable, avec élément de serrage (clip en u) pour la fixation, encastrement Ø : 60 mm, avec clip en u 76 mm, échelle intérieure : 55 mm, extérieure : 67 mm, sonde Ø 8 mm x 100 mm, câble d'env. 150 cm, tolérance de mesure ±10%

14.1036.60

Profi-Backofenthermometer

wie 14.1035.60, Edelstahl, Flanschmodell, mit drei Schraublöchern zur Befestigung, Einbau Ø: 60 mm, Skala innen: 55 mm, außen: 67 mm, Fühler Ø 8 mm x 100 mm, Kabel ca. 150 cm, Messtoleranz ±10%

T: 0...+500°C


Ø 90 x 33 mm, 155 g, EK

Professional oven thermometer

as 14.1035.60, stainless steel, flange model, with three screw holes for mounting, built-in Ø: 60 mm, scale inside: 55 mm, outside: 67 mm, probe Ø 8 mm x 100 mm, cable approx. 150 cm, measuring tolerance ±10%

Thermomètre de four professionnel

comme 14.1035.60, acier inoxydable, modèle à bride, avec trois trous de vis pour la fixation, encastrement Ø : 60 mm, échelle intérieure : 55 mm, extérieure : 67 mm, sonde Ø 8 mm x 100 mm, câble d'env. 150 cm, tolérance de mesure ±10%





14.1030.60
Backofenthermometer
Edelstahl, mit flexiblem Halter und drehbarer Skala, zum Hängen, Stellen oder zur Befestigung an der Backofenschiene
54 x 24 (33) x 67 (71) mm, 46 g, EK-EL

Thermometer for oven
stainless steel, with flexible holder and rotatable scale, for hanging, standing or attaching to the oven rail

Thermomètre de four
acier inoxydable, avec support flexible et affichage tournant, à poser, suspendre ou à fixer au rail du four

TFA DESIGN PATENT





14.1023
PRIMACREMA Milchschaumthermometer
Edelstahl, mit Klipp, Markierung für ideale Milchtemperatur zum Schäumen +56...+75°C
Ø 26 x 31 x 140 mm, 14 g, EK-EL

PRIMACREMA thermometer for frothy milk
stainless steel, with clip, marking of ideal milk temperature for foaming +56...+75°C

PRIMACREMA thermomètre pour mousse de lait
acier inoxydable, avec clip, marquage indique la température idéale pour mousser +56...+75°C



TFA DESIGN PATENT



14.1028
Bratenthermometer
Edelstahl, mit verschiedenen Garstufen
Ø 51 x 117 mm, 34 g, 5 SB

Thermometer for roast
stainless steel, with different levels of doneness

Thermomètre à rôti
acier inoxydable, avec niveaux de cuisson différents



14.2013
Teethermometer
Kunststoff, hellgelb
13 x 14 x 138 mm, 18 g, LO, 10 SB

Thermometer for tea
plastic, light yellow

Thermomètre pour thé
plastique, jaune clair

14.1002
Bratenthermometer
Edelstahl
Ø 51 x 120 mm, 28 g, EK, 5 SB

Thermometer for roast
stainless steel

Thermomètre à rôti
acier inoxydable





14.1004.55
Backofenthermometer
Aluminium
77 x 42 x 71 mm, 36 g, 5 SB

Thermometer for oven
aluminium

Thermomètre de four
aluminium



14.1024
Fett-Thermometer
Edelstahl, mit Klipp
Ø 51 x 60 x 162 mm, 43 g, EK, 5 SB

Deep fry thermometer
stainless steel, with clip

Thermomètre pour la graisse
acier inoxydable, avec clip

TFA DESIGN PATENT

14.1004.60
Backofenthermometer
Edelstahl
77 x 42 x 71 mm, 85 g, 5 SB

Thermometer for oven
stainless steel

Thermomètre de four
acier inoxydable



14.2005
Alkoholmeter mit Thermometer
0-100 Vol %, mit Hülse
Ø 17 x 300 mm, 29 g, LO

Alcoholmeter with thermometer
0-100 vol %, with case

Alcoomètre avec thermomètre
0-100 vol %, avec étui



14.1008
Kesselthermometer
Kunststoffgehäuse
T: -10...+110°C
Ø 36 x 338 mm, 55 g, LO, 5 SB

Thermometer for cooking
plastic frame

Thermomètre de cuisine
boîtier plastique



14.1033.60
Kesselthermometer
Drahtgehäuse, Edelstahl
T: -10...+110°C
Ø 33 x 44 x 380 mm, 90 g, LO, 5 SB

Thermometer for cooking
wire frame, stainless steel

Thermomètre de cuisine
boîtier en fil, acier inoxydable



14.1032.60
Zuckerthermometer
Drahtgehäuse, Edelstahl
T: +80...+220°C
Ø 35 x 44 x 365 mm, 90 g, LO, 5 SB

Sugar thermometer
wire frame, stainless steel,

Thermomètre à sucre
boîtier en fil, acier inoxydable

14.1020
Thermometereinsatz
für 14.1032.60
Ø 17 x 270 mm, 24 g, LO

Replacement
for 14.1032.60

Rechange
pour 14.1032.60



14.1005
Thermometereinsatz
für 14.1008 und 14.1033.60
T: -10...+110°C
Ø 17 x 270 mm, 23 g, LO

Replacement
for 14.1008 and 14.1033.60

Rechange
pour 14.1008 et 14.1033.60



14.1006
Butter-Quark-Käse-Thermometer
Markierung für ideale Temperatur
T: -10...+110°C
Ø 17 x 270 mm, 22 g, LO, 10 SB

Thermometer for butter, curds and cheese
marking of ideal temperature

Thermomètre pour beurre et fromage
marquage indique la température idéale



14.1019
Joghurt-Thermometer
Kunststoff
T: 0...+100°C
21 x 7 x 200 mm, 25 g, 10 SB

Yoghurt thermometer
plastic

Thermomètre à yaourt
plastique



14.4003.02.01
Kühlthermometer
Kunststoff, drehbar, Kühlzonen, mit Hänger
30 x 20 x 210 mm, 25 g, 10 KA, 10 SB

Freezer-fridge-thermometer
plastic, rotating, freezing zones, with hanger

Thermomètre de congélateur
plastique, pivotant, zones de refroidissement, avec suspension

TFA DESIGN PATENT



14.4003.02.01.40
Kühlthermometer
wie 14.4003.02.01, gemäß EN13485
30 x 20 x 210 mm, 25 g, KB

EN13485 CONFORM

Freezer-fridge-thermometer
as 14.4003.02.01, according to EN13485

Thermomètre de congélateur
comme 14.4003.02.01, selon EN13485



14.4003.02.98
Kühlthermometer
Kunststoff, mit Hänger, drehbar
30 x 20 x 210 mm, 25 g, 10 KA, 10 SB

Freezer-fridge-thermometer
plastic, with hanger, rotating

Thermomètre de congélateur
plastique, avec suspension, pivotant



TFA DESIGN PATENT

14.4000
Kühlthermometer
Kunststoff, mit Hänger
24 x 9 x 155 mm, 15 g, 10 KA, 10 SB

Freezer-fridge-thermometer
plastic, with hanger

Thermomètre de congélateur
plastique, avec suspension

CERTIFICATE

EN13485 CONFORM



14.4004.01.K
Kühlthermometer
Kunststoff, mit Halter und Befestigungsmaterial, mit Werkszertifikat (Messpunkt: 0°C), gemäß EN13485
25 x 25 x 265 mm, 55 g, EK, 10 SB

Freezer-fridge-thermometer
plastic, with support and fixing material, with factory certificate (measuring point: 0°C), according to EN13485

Thermomètre de congélateur
plastique, vendu avec support et visserie, avec certificat d'usine (point de mesure : 0°C), selon EN13485







14.4001
Vielzweck-/Kühlthermometer
Kunststoff, mit Hänger
Ø 13 x 145 mm, 10 g, EK, 10 SB

Multi-purpose/freezer-fridge-thermometer
plastic, with hanger

Thermomètre à l'usage multiple/de congélateur
plastique, avec suspension



14.4002
Kühlthermometer
Kunststoff, mit Hänger
15 x 11 x 151 mm, 10 g, EK, 10 SB

Freezer-fridge-thermometer
plastic, with hanger

Thermomètre de congélateur
plastique, avec suspension

14.1012
Universalthermometer
Kunststoff, mit Hänger
15 x 11 x 151 mm, 10 g, EK, 10 SB

Thermometer for multi-purpose
plastic, with hanger

Thermomètre à l'usage multiple
plastique, avec suspension



14.4011.60
Kühlthermometer
Edelstahl, mit flexiblem Halter und drehbarer Skala, zum Hängen oder Stellen, mit Klebefolie
54 x 24 (33) x 67 (71) mm, 47 g, EK-EL

Freezer-fridge-thermometer
stainless steel, with flexible holder and rotatable scale, for hanging or standing, with adhesive pad

Thermomètre de congélateur
acier inoxydable, avec support flexible et affichage tournant, à poser ou suspendre, avec adhésif

TFA DESIGN PATENT





14.4005
Kühlthermometer
Kunststoff, mit Hänger
Ø 52 x 11 x 68 mm, 9 g, EK, 10 SB

Freezer-fridge-thermometer
plastic, with hanger

Thermomètre de congélateur
plastique, avec suspension

14.4006
Kühlthermometer
Kunststoff, mit Hänger
T: -30...+30°C
Ø 72 x 21 x 95 mm, 18 g, EK, 10 SB

Freezer-fridge-thermometer
plastic, with hanger

Thermomètre de congélateur
plastique, avec suspension



+4°C...+8,5°C



EN13485 CONFORM

TFA DESIGN PATENT

30.1042
Digitales Kühl-Gefrierschrank-Thermometer
Anzeige der Temperatur mit entsprechendem Tiefkühl- oder Kühlschrank-Symbol, Höchst- und Tiefsttemperatur, mit Ständer und Rahmen zur Befestigung auf Oberflächen oder hinter Glas (Vitrine, Gemüsefach), gemäß EN13485
T in: -30...+50°C (-22...+122°F)
91 x 15 (35) x 72 mm, 36 g, 1x CR2032, EK-EL

Digital freezer-fridge-thermometer
indication of temperature with corresponding freezer-fridge symbol, highest and lowest temperature, with stand and frame for mounting on surfaces or behind glass (display fridge, vegetable drawer), according to EN13485

Thermomètre frigo-congélateur numérique
indication de la température avec symbole frigo-congélateur correspondant, température maximale et minimale, avec support et cadre, pour la fixation sur des surfaces ou derrière des vitres (vitrine, bac à légumes), selon EN13485



INKL. 2x SENDER

NEU NEW

TFA DESIGN PATENT



30.3059.02
FREEZUP Funk-Thermometer für Kühl- und Gefrierschrank
mit zwei Sendern zur Temperaturkontrolle, ideal für z.B. Kühlschrank und Gefriertruhe, Höchst- und Tiefstwerte, einstellbarer Temperaturalarm, Timer- und Stoppuhrfunktion, Basisstation mit Magneten und selbstklebender Metallplatte, Sender mit Aufhänger und Saugnapf
T: -40...+60°C, < 99 min, 59 s
2 x T 30.3262.02, je 2x 1,5 V AAA
96 x 23 (45) x 94 (91) mm, 95 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

FREEZUP wireless thermometer for fridges and freezers
with two transmitters for temperature control, ideal for example for a refrigerator and freezer, minimum and maximum values, adjustable temperature alarm, timer and stopwatch function, base station with magnets and a self-adhesive metal plate, the transmitters include a hanging hook and a suction cup

FREEZUP thermomètre sans fil pour réfrigérateur et congélateur
avec deux émetteurs pour le contrôle de la température, idéal par exemple pour le réfrigérateur et le congélateur, valeurs maximales et minimales, alarme de température réglable, fonctions minuteur et chronomètre, station de base avec aimants et plaque métallique autocollante, émetteurs avec crochet de suspension et ventouse

Aufladen per USB | Charging via USB | Chargement par USB

Charged by USB





98.1124.01

Elektronisches Lichtbogen-Feuerzeug

zum Anzünden von Kerzen, Zigaretten, Gasherd, Grill-/Kaminanzünder etc., funktioniert elektrisch mit Lichtbogen, zündet bei Wind und Wetter, ohne offene Flamme, Aufladen per Micro-USB Kabel (inklusive), wirtschaftlich und umweltfreundlich, mit Sicherheitsabdeckung und automatischer Abschaltung, sicher und einfach zu bedienen, kompakte Form

35 x 13 x 76 mm, 86 g, Micro-USB Anschluss (Kabel inkl.), Akku Li-Ion 220 mAh/3,7 V, EK

Electric arc lighter

to light candles, cigarettes, gas stovetops/ BBQs and fireplaces and much more, works with an electric arc, lights up in windy and wet conditions, no open flame, charging via micro-USB cable (included), economical and environmental friendly, with safety cover and automatic cut-off, safe and easy to use, compact design

Briquet électronique à arc électrique

pour allumer bougies, cigarettes, cuisinières à gaz, barbecues ou cheminées etc., fonctionne avec arc électrique incandescent, même par vent et mauvais temps, sans flamme nue, chargement par câble micro-USB (compris), économique et écologique, avec capuchon de protection et coupure de sécurité, sûr et facile à manipuler, forme compacte

98.1119.01

Elektronisches Lichtbogen-Stabfeuerzeug

zum Anzünden von Kerzen, Gasherd, Grill-/Kaminanzünder etc., funktioniert elektrisch mit Lichtbogen, zündet bei Wind und Wetter, ohne offene Flamme, Aufladen per Micro-USB Kabel (inklusive), wirtschaftlich und umweltfreundlich, mit Sicherheitsabdeckung und automatischer Abschaltung, sicher und einfach zu bedienen

26 x 19 x 192 mm, 54 g, Micro-USB Anschluss (Kabel inkl.), Akku Li-Ion 220 mAh/3,7 V, SB

Electric arc lighter stick

to light candles, gas stovetops/ BBQs and fireplaces and much more, works with an electric arc, lights up in windy and wet conditions, no open flame, charging via micro-USB cable (included), economical and environmental friendly, with safety cover and automatic cut-off, safe and easy to use

Briquet tige électronique à arc électrique

pour allumer bougies, cuisinières à gaz, barbecues ou cheminées etc., fonctionne avec arc électrique incandescent, même par vent et mauvais temps, sans flamme nue, chargement par câble micro-USB (compris), économique et écologique, avec capuchon de protection et coupure de sécurité, sûr et facile à manipuler



Charged by USB





Charged by USB



98.1118.01

Elektronisches Lichtbogen-Stabfeuerzeug

wie 98.1119.01, mit flexiblem Hals

26 x 18 x 219 mm, 57 g, Micro-USB Anschluss (Kabel inkl.), Akku Li-Ion 220 mAh/3,7 V, EK

Electric arc lighter stick

as 98.1119.01, with flexible neck

Briquet tige électronique à arc électrique

comme 98.1119.01, avec bout flexible







43.3006
Handlupe
klappbarer Griff für verschiedene Positionen, mit eingearbeiteter Zusatzlinse, Vergrößerung 2-fach und 6-fach, mit Beleuchtung
85 (64) x 18 x 123 (232) mm, 111 g,
2x 1,5V AAA, EK-EL

Handheld magnifier
folding handle with different positions, with incorporated additional lens, magnification 2x and 6x, with built-in light

Loupe à main
poignée repliable, réglable en différentes positions, avec lentille supplémentaire integrée, agrandissement 2 x et 6 x, avec éclairage



43.3007
Handlupe
Vergrößerung 3-fach, Beleuchtung mit Schiebemechanismus
47 x 16 x 119 (135) mm, 45 g,
2x CR1220, EK-EL

Handheld magnifier
magnification 3 x, built-in light with slide mechanism

Loupe à main
agrandissement 3 x, éclairage avec mécanisme coulissant







43.3008
Aufsetzlupe
Vergrößerung 10-fach
Ø 66 x 38 mm, 34 g, EK-EL

Desktop magnifying glass
magnification 10 x

Loupe à poser
agrandissement 10 x



43.3004
Handlupe
Vergrößerung 3-fach, mit Beleuchtung
Ø 66 x 31 x 172 mm, 31 g,
3x LR1130, EK-EL

Handheld magnifier
magnification 3 x, built-in light

Loupe à main
agrandissement 3 x, avec éclairage



43.3005
Taschenlupe
einklappbare Linse, Vergrößerung 3-fach
58 (101) x 15 x 61 (101) mm, 31 g, EK-EL

Pocket magnifier
with foldable lens, magnification 3 x

Loupe de poche
à lentille pliable, agrandissement 3 x

43.3000
Handlupe
mit eingearbeiteter Zusatzlinse, Vergrößerung 2-fach und 4-fach
Ø 70 x 19 x 168 mm, 40 g, EK-EL

Handheld magnifier
with incorporated additional lens, magnification 2 x and 4 x

Loupe à main
avec lentille supplémentaire intégrée, agrandissement 2 x et 4 x





43.3001
Handlupe
mit eingearbeiteter Zusatzlinse, Vergrößerung 2-fach und 4-fach
Ø 84 x 19 x 192 mm, 58 g, EK-EL

Handheld magnifier
with incorporated additional lens, magnification 2 x and 4 x

Loupe à main
avec lentille supplémentaire intégrée, agrandissement 2 x et 4 x

43.3002
Handlupe
mit eingearbeiteter Zusatzlinse, Vergrößerung 2-fach und 4-fach
Ø 96 x 21 x 215 mm, 84 g, EK-EL

Handheld magnifier
with incorporated additional lens, magnification 2 x and 4 x

Loupe à main
avec lentille supplémentaire intégrée, agrandissement 2 x et 4 x



NEU NEW



98.1129.10
Elektrischer Schuhtrockner
Schuhe schonend trocknen (z.B. bei Regenwetter oder nach dem Sport), schlechte Gerüche beseitigen, Wachstum von Mikroorganismen verhindern, Schuhe vorwärmen an kalten Tagen, automatische Abschaltfunktion (3 Std., 6 Std. oder 9 Std.), ca. ab Schuhgröße 34 EU (2 UK, 4 US), petrolfarben

179 x 65 x 29 mm, 245 g, ⟲, EK-EL

Electronic shoe dryer
for drying shoes (e.g. in rainy weather or after sports), eliminate unpleasant odours, prevent the growth of microorganisms, preheat shoes on cold days, automatic switch-off function (3 hours, 6 hours or 9 hours), approx. from shoe size 34 EU (2 UK, 4 US), petrol-coloured

Séchoir à chaussures électronique
sécher les chaussures (par ex. par temps de pluie ou après le sport), éliminer les mauvaises odeurs, empêcher le développement de micro-organismes, préchauffer les chaussures lorsqu'il fait froid, fonction arrêt automatique (3 heures, 6 heures ou 9 heures), à partir d'une pointure 34 UE (2 UK, 4 US) environ, pétrole

NEU NEW

98.1129.02
Elektrischer Schuhtrockner
wie 98.1129.10, weiß

179 x 65 x 29 mm, 245 g, ⟲, EK-EL

Electronic shoe dryer
as 98.1129.10, white

Séchoir à chaussures électronique
comme 98.1129.10, blanc





HITRAX

42.2003
HITRAX WALK Elektronischer Schrittzähler
zum Joggen, Walken oder Wandern, Entfernung (km/Meilen), Kalorienverbrauch

48 x 19 x 36 mm, 16 g, 1x LR44, EK-EL

HITRAX WALK electronic pedometer
step counter for jogging, walking or hiking, distance (km/miles), calorie consumption

HITRAX WALK pedomètre électronique
compteur des pas pour jogging, marche ou randonné, distance (km/milles), dépense calorique



42.4000
HITRAX GLOBE Höhenmesser
Höhenmesser, Barometer mit absolutem und relativem Luftdruck, inkl. Umhängekordel und Ledertasche, benötigt keine Batterie - einfache manuelle Einstellung

Alti: 0...5000 m, Baro: 580...1040 hPa
68 x 28 x 85 mm, 92 g, EK-EL

HITRAX GLOBE altimeter
altimeter, barometer with absolute and relative air pressure, including neck belt and leather bag, no battery needed - simple manual adjustment

HITRAX GLOBE altimètre
altimètre, baromètre avec pression absolue et relative, avec ruban à bandoulière et étui en cuir, opération sans pile – ajustement manuel facile



43.1008
VISUMATIC VOYAGER Pocket-Fernglas
zusammenklappbar, mit Dachkant-Prismen, Metall mit Gummiarmierung, Aufbewahrungstasche

S: 5,6°, 98 m/1.000 m, 10 x 25
105 x 113 x 35 mm, 184 g, EK-EL

VISUMATIC VOYAGER pocket-binoculars
foldable, roof prism type, rubber coated metal body, with bag

VISUMATIC VOYAGER jumelles pocket
repliables, prismes en toit, métal avec gainage caoutchouc, avec étui



38.2030
Stoppuhr
1/100 Sekunden, Zwischenzeit, Uhrzeit, Datumsanzeige mit Wochentag, Stundensignal, Alarm mit Snooze-Funktion, Umhängeband
< 23 h, 59 min, 59 s
65 x 21 x 79 mm, 50 g, 1x LR44, EK-EL

Stop watch
1/100 seconds, split time, clock, date with weekday, hourly chime, alarm with snooze function, lanyard

Chronomètre
1/100 secondes, temps intermédiaire, heure, affichage de date avec jour de la semaine, signal de l'heure, alarme avec fonction snooze, cordon



38.1021
Mechanische Stoppuhr
Start/Stopp/Rückstellung mit Krone, Handaufzug, 13 Steine, Gehäuse Edelstahl, Auflösung 1/10 Sekunde, inkl. Umhängekordel und Tasche
< 15 min
Ø 50 x 16 x 64 mm, 97 g, EK

Mechanical stopwatch
start/stop/reset by crown, wind-up mechanism, 13 jewels, stainless steel case, 1/10 second increments, including neck strap and bag

Chronomètre mécanique
départ/arrêt/remise à zéro par la couronne, remontage manuelle, 13 rubis, boîtier en acier inoxydable, au 1/10 de seconde, avec ruban à bandoulière et étui



38.2029
Stoppuhr
1/100 Sekunden, Zwischenzeit, Uhrzeit, Datumsanzeige mit Wochentag, Stundensignal, Alarm mit Snooze-Funktion, Umhängeband
< 23 h, 59 min, 59 s
70 x 23 x 89 mm, 69 g, 1x LR44, EK-EL

Stop watch
1/100 seconds, split time, clock, date with weekday, hourly chime, alarm with snooze function, lanyard

Chronomètre
1/100 secondes, temps intermédiaire, heure, affichage de date avec jour de la semaine, signal de l'heure, alarme avec fonction snooze, cordon



38.1022
Mechanische Stoppuhr
Start/Stopp mit Krone, Rückstellung durch seitlichen Drücker, Zeitunterbrechung möglich, Handaufzug, 13 Steine, Gehäuse Edelstahl, Auflösung 1/5 Sekunde, inkl. Umhängekordel und Tasche
< 30 min
Ø 50 x 17 x 64 mm, 98 g, EK

Mechanical stopwatch
start/stop by crown, lateral reset push button, time-out possible, wind-up mechanism, 13 jewels, stainless steel case, 1/5 second increments, including neck strap and bag

Chronomètre mécanique
départ/arrêt en marche par la couronne, remise à zéro par bouton latéral, interruption de temps possible, remontage manuelle, 13 rubis, boîtier en acier inoxydable, au 1/5 de seconde, avec ruban à bandoulière et étui



42.1004
Marschkompass
Metall, ölgefüllte Kapsel
58 x 25 x 77 mm, 98 g, EK-EL

Marching compass
metal, oil damped capsule

Boussole de marche
métal, capsule amortie par huile



42.1000
Taschenkompass
schwarz
37 x 12 x 43 mm, 6 g, EK

Pocket compass
black

Boussole de poche
noir

Charged by USB





superheller COB-Lichtstreifen
super-bright COB light strip
bande lumineuse COB



fokussiertes LED-Licht
focused LED light
lumière focalisée LED

43.2038.01

LUMATIC HEAD COB-LED Stirnlampe

Streulicht mit superheller Lichtfläche (COB-Technologie), weiß oder rot, mit zwei Beleuchtungsstufen (stark/schwach), fokussiertes Licht mit drei Lichteinstellungen (stark/schwach/Blinklicht), kontaktloses Ein-/Ausschalten durch Handbewegung, spritzwassergeschützt, mit verstellbarem Elastikband, Aufladen per USB-C Kabel (inklusive), COB-Lichtstreifen: Abstrahlwinkel 200°, 8 W, 430 Lumen, Leuchtweite bis 5 m, LED-Fokuslicht: stufenlos fokussierbar, schwenkbar um 75°, 5 W, 120 Lumen, Leuchtweite bis 100 m

156 x 90 x 54 mm, 134 g, USB-C Ladekabel inkl., Akku Li-Ion 2000 mAh, EK-EL

LUMATIC HEAD COB-LED headlamp

diffused light with super-bright light strip (COB technology), white or red, two light settings (strong/weak), focused light with three light settings (strong/weak/flashing light), touch-free switching on/off with hand movement, splashproof, with adjustable elastic strap, charging via USB-C cable (included), COB light strip: beam angle 200°, 8 W, 430 lm, luminous range up to 5 m, LED focus light: continuously adjustable, can be tilted by 75°, 5 W, 120 lm, luminous range up to 100 m

LUMATIC HEAD lampe frontale COB-LED

lumière diffuse avec bande lumineuse super éclairante (technologie COB), blanche ou rouge, deux niveaux d'intensité (fort/faible), lumière focalisée avec trois niveaux d'intensité (forte/faible/clignotante), allumer/éteindre sans contact par mouvement de main, résistant aux éclaboussures, avec bande élastique réglable, chargement par câble USB-C (compris), lumière diffusée COB : angle de rayonnement 200°, 8 W, 430 lm, portée d'éclairage jusqu'à 5 m, lumière focalisée LED : focalisation continue, peut être basculé à 75°, 5 W, 120 lm, portée d'éclairage jusqu'à 100 m

Charged by USB



43.2039.01

LUMATIC FREE COB-LED Stirnlampe

wie 43.2038.01, 3 Lichteinstellungen (stark/schwach/rot) und Blinklicht, COB-Lichtstreifen (frontal): Abstrahlwinkel 200°, 8 W, 250 Lumen, Leuchtweite bis 5 m, LED-Fokuslicht (seitlich): 3 W, 110 Lumen, Leuchtweite bis 45 m

52 x 88 x 33 mm, 72 g, USB-C Ladekabel inkl., Akku Li-Ion 1200 mAh, EK-EL

LUMATIC FREE COB-LED headlamp

as 43.2038.01, 3 light settings (strong/weak/red) and flashing light, COB light strip (frontal): beam angle 200°, 8 W, 250 lm, luminous range up to 5 m, LED focus light (lateral): 3 W, 110 lm, luminous range up to 45 m

LUMATIC FREE lampe frontale COB-LED

comme 43.2038.01, 3 réglages de lumière (fort/faible/rouge) et lumière clignotante, lumière diffusée COB (frontale) : angle de rayonnement 200°, 8 W, 250 lm, portée d'éclairage jusqu'à 5 m, lumière focalisée LED (latérale) : 3 W, 110 lm, portée d'éclairage jusqu'à 45 m

43.2040.01

COB Mini Arbeitsleuchte

6W COB-LED mit 5 Leuchtmodi: weißes Licht 100 % / 50 %/ 10%/ rotes Licht/ rotes Blinklicht, Aufladen per USB-C Kabel (inklusive), Leuchtdauer bis 3,5 Stunden, max. Helligkeit 350 Lumen, robuste Aluminiumlegierung, mit Karabiner und Flaschenöffner, flexibler Klappständer und Magnet, ideal als Schlüsselanhänger, Notlicht für Camping, Wandern, Auto, Werkstatt und als Werbeartikel

47 x 22 x 62 mm, 40 g, USB-C Ladekabel inkl., Akku 3,7V, 300 mAh, EK

COB mini work light

6W COB LED with 5 light modes: white light 100 % / 50 %/ 10 %/ red light/ red flashing light, charging via USB-C cable (included), lasts up to 3.5 hours, max. brightness 350 Lumen, robust aluminium alloy, with carabiner and bottle opener, flexible folding stand and magnet, perfect as a key ring, emergency light for camping, hiking, car repair and as a promotional gift

Mini lampe de travail COB

6W COB LED avec 5 modes d'éclairage : lumière blanche 100 % / 50 %/ 10 %/ lumière rouge/ lumière rouge clignotante, chargement par câble USB-C (inclus), duration jusqu'à 3,5 heures, luminosité max. 350 Lumen, alliage d'aluminium robuste, avec mousqueton et décapsuleur, support pliable flexible et aimant, parfait comme porte-clés, lampe de secours pour le camping, la randonnée, la voiture, le garage et comme cadeau promotionnel



Charged by USB



43.2030

LUMATIC SPOT LED-Taschenlampe

3 Watt CREE LED, Leuchtreichweite bis 120 m, Zoom für Streulicht oder Fokussierung, robustes Aluminiumgehäuse, spritzwassergeschützt, mit Trageschlaufe und Nylon-Tasche

Ø 34 x 115 mm, 90 g, 3x 1,5V AAA, EK-EL

LUMATIC SPOT LED-flashlight

3 Watt CREE LED, illumination range up to 120 m, zoom for diffused light or spot light, robust aluminium case, splashproof, with carrying strap and nylon case

LUMATIC SPOT lampe de poche LED

3 Watt CREE LED, portée lumineuse jusqu'à 120 m, zoom pour lumière diffusée ou focalisée, boîtier robuste en aluminium, protégé contre les éclaboussures, avec dragonne et étui nylon

NEU NEW

Charged by USB

TFA DESIGN PATENT



43.2043.15
PINGUIN Nachtlicht

LED-Nachtlicht mit zwei Helligkeitsstufen, ideal als dezente Lichtquelle im Kinderzimmer zum Einschlafen oder für die ganze Nacht, automatische Abschaltfunktion nach 20 Minuten (optional), aus hygienischem, unempfindlichem Soft-Silikon (BPA frei), Aufladen per USB-Kabel (inklusive), einfache Bedienung – Licht geht durch Zusammendrücken des Silikonkörpers an und aus

117 x 94 x 116 mm, 158 g, USB Ladekabel inkl., Akku Li-Ion 1200 mAh, EK

PENGUIN night light
LED night light with two brightness levels, ideal as a subtle light source in the nursery for falling asleep or for the whole night, automatic switch-off function after 20 minutes (optional), made of hygienic, resistant soft silicone (BPA free), charging via USB cable (included), easy to use – light turns on and off by squeezing the silicone body

PINGOUIN veilleuse
veilleuse LED avec deux niveaux d'éclairage, idéale comme source de lumière douce dans la chambre des enfants, pour s'endormir ou pour toute la nuit, fonction d'arrêt automatique après 20 minutes (optionnelle), en silicone souple hygiénique et solide (sans BPA), recharge via câble USB (inclus), utilisation simple : la lumière s'allume et s'éteint en pressant le corps en silicone

TFA DESIGN PATENT

Charged by USB

NEU NEW

43.2041.16
AXOLOTL Nachtlicht
wie 43.2043.15

130 x 180 x 67 mm, 173 g, USB Ladekabel inkl., Akku Li-Ion 1200 mAh, EK

AXOLOTL night light
as 43.2043.15

AXOLOTL veilleuse
comme 43.2043.15



Charged by USB

NEU NEW

TFA DESIGN PATENT



43.2042.09
CAPYBARA Nachtlicht
wie 43.2043.15

90 x 108 x 118 mm, 155 g, USB Ladekabel inkl., Akku Li-Ion 1200 mAh, EK

CAPYBARA night light
as 43.2043.15

CAPYBARA veilleuse
comme 43.2043.15

43.2034.02
LED Multi-Funktions-Sicherheitslampe

Nachtlicht mit Infrarot-Bewegungssensor (16 LEDs), Taschenlampe - immer griffbereit am richtigen Platz, sofort Licht ohne Anschalten (2 LEDs), automatisches Notlicht bei Stromausfall, komfortables Laden an der Steckdose (per Induktion), integrierter wieder aufladbarer Akku, Leuchtdauer ca. 1,5 Stunden

60 (63) x 28 (80) x 132 (134) mm, 118 g, Akku Li-Ion 500 mAh/3,7 V, EK-EL

LED multi-function safety lamp
night light with IR motion sensor (16 LEDs), flashlight - always at hand in the right place, at once light without turning on (2 LEDs), automatic emergency lighting during a power outage, comfortable charging at the socket (by induction), built-in rechargeable battery, light time about 1.5 hours

Lampe de sécurité à LED multifonctions
veilleuse avec détecteur de mouvement infrarouge à 16 LED, lampe de poche - toujours au bon endroit à portée de la main, luminosité immédiate sans mise en marche à 2 LED, éclairage de secours automatique lors d'une panne de courant, chargement sans problème par prise de courant (induction), batterie rechargeable intégré, durée de lumière environ 1,5 heures









43.2033
LUMATIC GUARD
LED Multi-Funktions-Sicherheitslampe

wie 43.2034.02, Nachtlicht mit Infrarot-Bewegungssensor (15 LEDs), Taschenlampe (5 LEDs)

50 (55) x 35 (100) x 153 (180) mm, 90 g, Akku Li-Ion 250 mAh/3,7 V, EK-EL

LUMATIC GUARD LED multi-function safety lamp
as 43.2034.02, night light with IR motion sensor (15 LEDs), flashlight (5 LEDs)

LUMATIC GUARD
lampe de sécurité à LED multi-fonctions
comme 43.2034.02, veilleuse avec détecteur de mouvement infrarouge à 15 LED, lampe de poche à 5 LED



NEU
NEW

50.3001.01
Digitale Kofferwaage
zur Gewichtskontrolle des Reisegepäcks, Alarmfunktion bei Übergewicht (rote Ziffern), integrierte Wasserwaage zur korrekten Ausrichtung, um Wiegegenauigkeit zu erhöhen, Tara-Funktion, automatische Abschaltfunktion, invertiertes Display

: 50 g ... 50 kg, kg ↔ lb ↔ oz
144 x 36 x 50 mm, 90 g, 1x CR2032, EK-EL

Digital luggage scale
to determine the weight of your luggage, alarm function for overweight (red digits), built-in spirit level for correct alignment to improve weighing accuracy, tare function, automatic off function, inverted display

Pèse-bagage numérique
pour contrôler le poids de vos bagages, fonction d'alarme en cas de surcharge (chiffres rouges), niveau à bulle intégré pour un alignement correct afin d'augmenter la précision de pesée, fonction tare, fonction arrêt automatique, écran inversé





NEU
NEW

50.3002.54
Digitale Kofferwaage
zur Gewichtskontrolle des Reisegepäcks, funktioniert ohne Batterien – Energie wird durch Ziehen am Silikonband erzeugt, klein und handlich – passt in jeden Koffer, Tara-Funktion, automatische Abschaltfunktion, Auflösung: 50 g

: 200 g ... 50 kg, kg ↔ lb
141 x 35 x 55 mm, 99 g, EK-EL

Digital luggage scale
to determine the weight of your luggage, operates without batteries - energy is generated by pulling on the silicone strap, very compact and lightweight design – fits in every luggage, Tare function, auto switch-off function, resolution: 50 g

Pèse-bagage numérique
pour contrôler le poids de vos bagages, fonctionne sans piles - l'énergie est produite en tirant sur la bande en silicone, petit et pratique – trouve sa place dans toutes les valises, fonction tare, fonction arrêt automatique, résolution : 50 g



braucht keine Batterie
no battery needed
fonctionne sans pile

TFA
DESIGN
PATENT



50.3000.54
Digitale Kofferwaage
mit LCD Anzeige, zur Gewichtskontrolle des Reisegepäcks, klein und handlich, ideal für unterwegs, Tara-Zuwiegefunktion, automatische Abschaltfunktion, Hintergrundbeleuchtung, Auflösung: 10 g, anthrazit/silber

: < 40 kg, kg ↔ lb ↔ g ↔ oz
94 x 37 x 33 mm, 76 g, 1x CR2032, EK-EL

Digital luggage scale
with LCD display, to determine the weight of your luggage, very compact and lightweight design, ideal for travelling, tare function, automatic off function, esolution: 10 g, backlight, anthracite/silver

Pèse-bagage numérique
avec écran à LCD, pour contrôler le poids de vos bagages, petit et pratique, idéal en route, fonction tare, fonction arrêt automatique, résolution: 10 g, éclairage de fond, anthracite/argenté



50.3003.02
Digitale Löffelwaage
zum präzisen Abwiegen kleiner Mengen, für feste, flüssige und pulverförmige Stoffe, Hold- und Tara-Funktion, Abschaltautomatik, mit 2 Löffelaufsätzen in unterschiedlicher Größe (1 x 25 ml, 1 x 50 ml), Auflösung: 0,1 g

: 0,3...500 kg, g ↔ oz ↔ ct ↔ gn
141 (214/230) x 28 (49/58) x 27 (27/29) mm, 59 g,
1x CR2032, EK-EL

Digital spoon scale
for the precise weighing of small quantities, for solid, liquid and powdered substances, HOLD and TARE function, automatic switch off, with 2 spoon heads in different sizes (1 x 25 ml, 1 x 50 ml), resolution: 0.1 g

Balance cuillère numérique
pesée précise des petites quantités, pour substances solides, liquides et pulvérulentes, fonction HOLD et TARE, mise hors tension automatique, avec 2 embouts de cuillère de tailles différentes (1 x 25 ml, 1 x 50 ml), résolution : 0,1 g



NEU
NEW

50.2008.01

BROWNIE Digitale Küchenwaage

beleuchtete LED-Anzeige (invertiert), Wiegefläche aus gehärtetem Glas, modernes, flaches Design, unsichtbares Display mit Sensortasten, Tara-Zuwiegefunktion, automatische Abschaltfunktion, rutschfester Stand durch 4 Gummipads, Auflösung: 1 g

: 5...5000 g, g ↔ lb: oz ↔ oz ↔ ml
130 x 180 x 20 mm, 280 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL



BROWNIE digital kitchen scale

backlit LED display (inverted), tempered safety glass weighing platform, modern flat design, invisible display with sensor buttons, tare function, automatic off-function, non-slip stand with 4 rubber pads, resolution: 1 g

BROWNIE balance numérique de cuisine

affichage LED éclairé (inverté), surface en verre épais, design plat moderne, écran invisible avec touches tactiles, fonction tare, fonction arrêt automatique, tient bien en place grâce à 4 pieds en gomme, résolution : 1 g



50.2009.01

COOKIE Digitale Küchenwaage

beleuchtete LCD-Anzeige (invertiert), modernes Design, komfortable Sensor-Tasten-Bedienung, Tara-Zuwiegefunktion, automatische Abschaltfunktion, Wandaufhängung, rutschfester Stand durch 4 Gummipads, Auflösung: 0,1 g

: 1...5000 g, g ↔ oz ↔ fl.oz ↔ ml
130 x 195 x 29 mm, 235 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

COOKIE digital kitchen scale

backlit LCD display (inverted), modern design, convenient sensor button operation, tare function, automatic off-function, wall mounting hole, non-slip stand with 4 rubber pads, resolution: 0.1 g

COOKIE balance numérique de cuisine

affichage LCD éclairé (inverté), design moderne, utilisation confortable par touches sensitives, fonction tare, fonction arrêt automatique, œillet de suspension, tient bien en place grâce à 4 pieds en gomme, résolution : 0,1 g

NEU
NEW

Charged by USB

50.2010.01

PANCAKE Digitale Küchenwaage

LED-Anzeige mit weißen Leuchtziffern, Wiegefläche aus gehärtetem Glas, modernes flaches Design, unsichtbares Display mit Sensortasten, Tara-Zuwiegefunktion, automatische Abschaltfunktion, Ein-/Ausschalter, rutschfester Stand durch 4 Gummipads, aufladbar über USB-Anschluss, Auflösung: 1 g

: 5...10.000 g, g ↔ lb:oz ↔ oz ↔ ml
164 x 224 x 17 mm, 417 g, USB Ladekabel inkl., Akku Li-Ion 3,7 V, 250 mAh, EK-EL



PANCAKE digital kitchen scale

LED display with white illuminated digits, tempered safety glass weighing platform, modern flat design, invisible display with sensor buttons, tare function, automatic off-function, on/off switch, non-slip stand with 4 rubber pads, rechargeable via USB port, resolution: 1 g

PANCAKE balance numérique de cuisine

affichage LED avec chiffres lumineux blancs, surface en verre épais, design plat moderne, écran invisible avec touches tactiles, fonction tare, fonction arrêt automatique, interrupteur marche/arrêt, tient bien en place grâce à 4 pieds en gomme, rechargeable via port USB, résolution : 1 g



50.2007.20

MOCHI Digitale Küchenwaage

mit LCD Anzeige, automatische Volumenumrechnung für Milch, automatische Abschaltfunktion nach 2 Minuten, Tara-Zuwiegefunktion, rutschfester Stand durch Gummipads, Auflösung: 1 g, nordic green

: 1...5000 g, g ↔ lb: oz ↔ ml ↔ fl.oz
160 x 200 x 29 mm, 319 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

MOCHI digital kitchen scale

with LCD display, automatic volume conversion for milk, automatic off-function after 2 minutes, tare function, non-slip stand with rubber pads, resolution: 1 g, nordic green

MOCHI balance numérique de cuisine

avec écran LCD, conversion automatique du volume pour le lait, fonction arrêt automatique après 2 minutes, fonction tare, tient bien en place grâce à pieds en gomme, résolution : 1 g, vert nordique

50.2004.54

AMARETTI Digitale Küchenwaage

beleuchtete LCD-Anzeige (invertiert), Wiegefläche in Metalloptik, flaches Design, Tara-Zuwiegefunktion, automatische Abschaltfunktion nach 3 Minuten, rutschfester Stand durch Gummipads, Auflösung: 1 g, silber

: 1...10000 g, g ↔ kg ↔ lb ↔ oz ↔ ml ↔ ml (Milch | milk | lait)
140 x 180 x 20 mm, 202 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL



AMARETTI digital kitchen scale

backlit LCD display (inverted), metal look weighing platform, flat design, tare function, automatic off-function after 3 minutes, non-slip stand with rubber pads, resolution: 1 g, silver

AMARETTI balance numérique de cuisine

affichage LCD éclairé (inverté), surface style métallique, design plat, fonction tare, fonction arrêt automatique après 3 minutes, tient bien en place grâce à pieds en gomme, résolution : 1 g, argenté



50.2006.60

CHEESECAKE Digitale Küchenwaage

beleuchtete LCD-Anzeige (invertiert), große Edelstahl-Wiegefläche, extra-flaches Design, komfortable Sensor-Touch Bedienung, Tara-Zuwiegefunktion, automatische Abschaltfunktion nach 3 Minuten, Wandaufhängung, rutschfester Stand durch Gummipads, Auflösung: 1 g

: 2...5199 g, g ↔ ml ↔ lb:oz ↔ fl.oz
200 x 200 x 15 mm, 454 g, 2x CR 2032, EK-EL

CHEESECAKE digital kitchen scale

Backlit LCD display (inverted), large stainless steel weighing platform, extra-flat design, comfortable sensor touch operation, tare function, automatic off-function after 3 minutes, wall mounting hole, non-slip stand with rubber pads, resolution: 1 g

CHEESECAKE balance numérique de cuisine

Affichage LCD éclairé (inverté), grande surface de pesage en acier inoxydable, design extra-plate, utilisation facile avec touches tactiles, fonction tare, fonction arrêt automatique après 3 minutes, tient bien en place grâce à pieds en gomme, résolution : 1 g

50.2005.10

APPLE PIE Digitale Küchenwaage

beleuchtete LCD-Anzeige (invertiert), Edelstahl-Wiegefläche, Tara-Zuwiegefunktion, automatische Abschaltfunktion nach 2 Minuten, rutschfester Stand durch Gummipads, Auflösung: 0,1 g

: 0,5...5000 g, g ↔ lb: oz ↔ ml ↔ fl.oz
155 x 210 x 29 mm, 323 g, 3x 1,5V AAA, EK



APPLE PIE digital kitchen scale

backlit LCD display (inverted), stainless steel weighing platform, tare function, automatic off-function after 2 minutes, non-slip stand with rubber pads, resolution: 0.1 g

APPLE PIE balance numérique de cuisine

affichage LCD éclairé (inverté), surface de pesage en acier inoxydable, fonction tare, fonction arrêt automatique après 2 minutes, tient bien en place grâce à pieds en gomme, résolution : 0,1 g



50.2003.02

Digitale Küchenwaage

mit LCD Anzeige, extra-flaches Design, Sensor-Touch Bedienung, automatische Abschaltfunktion, Tara-Zuwiegefunktion, rutschfester Stand durch Gummipads, mit Wandaufhängung (ausklappbar), Auflösung: 1 g

: 5...5000 g, g ↔ lb:oz ↔ oz ↔ ml
155 x 200 x 15 mm, 169 g, 1 x CR2032, EK-EL

Digital kitchen scale

with LCD display, extra-flat design, sensor touch operation, automatic off-function, tare function, non-slip stand with rubber pads, with support for wall mounting (fold out), resolution: 1 g

Balance numérique de cuisine

avec écran LCD, design extra-plate, utilisation avec touches tactiles, fonction arrêt automatique, fonction tare, tient bien en place grâce à pieds en gomme, support pour fixer au mur (dépliable), résolution : 1 g

NEU NEW

Charged by USB



50.1012.01

QUICKSTEP Digitale Personenwaage

automatisches Einschalten ohne Antippen, automatische Abschaltfunktion, LED-Display mit weißen Leuchtziffern, Trittfläche aus gehärtetem Glas, aufladbar per USB-Kabel

: 5...180 kg, kg ↔ lb

300 x 265 x 23 mm, 1.345 g, USB Ladekabel inkl., Akku Li-Ion 3,7 V, 250 mAh, EK-EL

QUICKSTEP digital bathroom scale

automatic power-on function, no tapping required, auto switch-off function, display with white LED digits, tempered safety glass platform, rechargeable via USB cable

QUICKSTEP balance pèse-personne numérique

fonction marche automatique sans toucher, fonction arrêt automatique, chiffres à LED blancs, plateforme en verre épais, rechargeable via câble USB

NEU NEW



50.1016.54

STEP STEEL Digitale Personenwaage

Trittfläche aus gehärtetem Glas mit einer Edelstahloberfläche, automatisches Einschalten ohne Antippen, automatische Abschaltfunktion, invertiertes LCD Display, Auflösung: 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb

: 5...180 kg, kg ↔ lb ↔ st

300 x 300 x 23 mm, 1.692 g, 2x 1,5V AAA, EK-EL

STEP STEEL digital bathroom scale

tempered safety glass platform with stainless steel surface, automatic power-on function, no tapping required, auto switch-off function, inverted LCD display, resolution: 0.1 kg / 0.2 lb / 1 lb

STEP STEEL balance pèse-personne numérique

plateforme en verre épais avec surface en acier inoxydable, fonction marche automatique sans toucher, fonction arrêt automatique, affichage inversé à LCD, résolution : 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb



98.1107

SOUL Digitale Personenwaage

beleuchtete Ziffern, automatisches Einschalten ohne Antippen, Trittfläche aus gehärtetem Glas, Auflösung: 100 g

: 6...150 kg, kg ↔ lb ↔ st

300 x 300 x 25 mm, 1.532 g, 4x 1,5V AAA, EK-EL

SOUL digital bathroom scale

illuminated numbers, automatic power on-function - no tapping required, tempered safety glass platform, resolution: 100 g

SOUL balance pèse-personne numérique

chiffres lumineux, fonction marche automatique - sans toucher, plateforme en verre durci, résolution: 100 g



braucht keine Batterie
no battery needed | fonctionne sans pile



50.1014.02
ECO STEP Digitale Personenwaage
Patentierte umweltfreundliche Technik: Nur ein Knopfdruck erzeugt die Energie für den Wiegevorgang, Trittfläche aus gehärtetem Glas, Auflösung: 100 g
: 8...150 kg, kg ↔ lb
320 x 260 x 43 mm, 1.338 g, EK

ECO STEP digital bathroom scale
patented eco-friendly technology: Just one button press generates the energy for the weighing, tempered safety glass platform, resolution: 100 g

ECO STEP balance pèse-personne numérique
technologie écologique brevetée : l'énergie nécessaire au pesage est générée sur simple pression d'une touche, plateforme en verre épais, résolution: 100 g

DESIGN AWARD 2017



NEU
NEW

50.1018.02
POWER STEP Digitale Personenwaage
funktioniert ohne Batterien – Energie wird durch Belastung der Wiegefläche erzeugt, automatisches Einschalten ohne Antippen, automatische Abschaltfunktion, Trittfläche aus gehärtetem Glas, Auflösung: 0,05 kg, 0,2 lb
: 8...180 kg, kg ↔ lb
309 x 309 x 34 mm, 1.530 g, EK-EL

POWER STEP digital bathroom scale
works without batteries – energy is generated by pressure on the weighing surface, automatic power-on function, no tapping required, auto switch-off function, tempered safety glass platform, resolution: 0.05 kg, 0.2 lb

POWER STEP balance pèse-personne numérique
fonctionne sans piles : l'énergie est générée par la pression exercée sur la plateforme de pesée, fonction marche automatique sans toucher, fonction arrêt automatique, plateforme en verre épais, résolution : 0,05 kg, 0,2 lb

XXL
DESIGN



50.1010.54
BIG STEP Digitale Personenwaage
XXL-Waage: Extra breite Trittfläche aus gehärtetem Glas und hohe Tragkraft, automatisches Einschalten ohne Antippen, Hintergrundbeleuchtung, Auflösung: 100 g
: 6...200 kg, kg ↔ lb ↔ st
380 x 330 x 27 mm, 2.762 g, 3x 1,5V AAA, EK-EL

BIG STEP digital bathroom scale
XXL scale: Extra-large platform of tempered safety glass and high load capacity, automatic power-on-function - no tapping required, backlight, resolution: 100 g

BIG STEP balance pèse-personne numérique
Balance XXL : Large plateforme en verre épais et capacité élevée, fonction marche automatique - sans toucher, éclairage de fond, résolution: 100 g

NEU
NEW



50.1019.01
SMART STEP Digitale Körper-Analysewaage
mit vielen Gesundheitswerten wie Körpergewicht, BMI, Körperfett, viszerales Fett, Körperwasser, Skelettmuskelanteil, Muskelmasse, Knochenmasse, Körperalter, Proteingehalt und Grundumsatz (BMR) mittels bioelektrischer Impedanz-Analyse, Datenübertragung und Auswertung via App, Speicherplatz für vier Personen, zusätzlicher Gastnutzer, automatische Personenerkennung, farbiges LED-Display, automatisches Einschalten ohne Antippen, automatische Abschaltfunktion, Kalibrierfunktion, Trittfläche aus gehärtetem Glas

: 5...180 kg, kg ↔ lb ↔ st
278 x 278 x 24 mm, 1.274 g, 3x 1,5V AAA, EK-EL

SMART STEP digital body analysis scale
with many health metrics such as weight, BMI, body fat, visceral fat, body water, skeletal muscle percentage, muscle mass, bone mass, body age, protein and basal metabolic rate (BMR) using bioelectrical impedance analysis, data transmission and analysis via app, memory storage capacity for four people, additional guest user, automatic person recognition, coloured LED display, automatic power-on function – no tapping required, auto switch-off function, calibration function, tempered safety glass platform

SMART STEP balance impédancemètre numérique
avec de nombreux paramètres de santé comme poids corporel, BMI, graisse corporelle, graisse viscérale, eau corporelle, taux de muscle squelettique, masse musculaire, masse osseuse, âge corporel, taux de protéines et métabolisme de base (BMR) grâce à l'analyse de l'impédance bioélectrique, transmission et analyse des données via une application, mise en mémoire pour quatre personnes, utilisateur invité supplémentaire, identification automatique de l'utilisateur, affichage à LED en couleur, fonction marche automatique sans toucher, fonction arrêt automatique, fonction
de calibrage, plateforme en verre épais

50.1015.01
STEP PLUS Digitale Personenwaage
XL-Waage: Breite Trittfläche aus gehärtetem Glas und hohe Tragkraft, automatisches Einschalten ohne Antippen, Auflösung: 100 g

: 5...200 kg, kg ↔ lb ↔ st
320 x 320 x 22 mm, 1.701 g, 2x CR2032, EK

STEP PLUS digital bathroom scale
XL scale: large platform made of tempered safety-glass and high load capacity, automatic power-on function – no tapping required, resolution: 100 g

STEP PLUS balance pèse-personne numérique
balance XL : large plateforme en verre épais et capacité élevée, fonction marche automatique – sans toucher, résolution : 100 g





50.1011.26
BAMBOO Digitale Personenwaage
Trittfläche aus Bambus, unsichtbares Display, automatisches Einschalten ohne Antippen, beleuchtete Ziffern, Auflösung: 100 g

: 8...150 kg, kg ↔ lb
320 x 320 x 41 mm, 1.620 g, 4x 1,5V AA, EK-EL

BAMBOO digital bathroom scale
bamboo platform, invisible display, automatic power-on-function – no tapping required, illuminated numbers, resolution: 100 g

BAMBOO balance pèse-personne numérique
plateforme en bambou, écran invisible à l'arrêt, fonction mise en marche automatique – sans toucher, chiffres lumineux, résolution: 100 g


50.1003.02
SWING Digitale Personenwaage
mit analoger und digitaler Anzeige in Tachometer-Optik, Wiegeerinnerungsfunktion mit akustischem Signal, automatisches Einschalten ohne Antippen, Hintergrundbeleuchtung, Trittfläche aus gehärtetem Glas, Auflösung: 100 g

: 5...180 kg, kg ↔ lb ↔ st
315 x 315 x 32 mm, 1.729 g, 3x 1,5V AA, EK-EL

SWING digital bathroom scale
analogue and digital display in tachometer style, weighing memory function with acoustic reminder signal, automatic power-on-function - no tapping required, backlight, tempered safety glass platform, resolution: 100 g

SWING balance pèse-personne numérique
affichage analogique et numérique de style compteur de vitesse, fonction de mémoire le pesage avec signal de rappel audible, fonction marche automatique - sans toucher, éclairage de fond, plateforme en verre épais, résolution: 100 g






40.1052.01
Sauna-Thermo-Hygrometer
Haar-Synthetik, Eiche geölt
130 x 40 x 242 mm, 371 g, EK

Sauna thermo-hygrometer
hair-synthetic, oiled oak


Thermo-hygromètre sauna
à cheveu synthétique, chêne huilé



40.1051.01
Sauna-Thermo-Hygrometer
Haar-Synthetik, Eiche geölt
180 x 45 x 200 mm, 462 g, EK

Sauna thermo-hygrometer
hair-synthetic, oiled oak


Thermo-hygromètre sauna
à cheveu synthétique, chêne huilé



40.1004
Sauna-Thermo-Hygrometer
Haar-Synthetik, Rahmen Massivholz
131 x 34 x 240 mm, 225 g, EK

Sauna thermo-hygrometer
hair-synthetic, frame solid wood

Thermo-hygromètre sauna
à cheveu synthétique, cadre bois massif






40.1006
Sauna-Thermo-Hygrometer
Haar-Synthetik, Rahmen Massivholz
Ø 195 x 34 mm, 280 g, EK

Sauna thermo-hygrometer
hair-synthetic, frame solid wood

Thermo-hygromètre sauna
à cheveu synthétique, cadre bois massif



40.1007
Sauna-Thermo-Hygrometer
Haar-Synthetik, Rahmen Massivholz
175 x 34 x 175 mm, 254 g, EK


Sauna thermo-hygrometer
hair-synthetic, frame solid wood

Thermo-hygromètre sauna
à cheveu synthétique, cadre bois massif

40.1008
Sauna-Thermo-Hygrometer
Haar-Synthetik, Rahmen Massivholz
220 x 51 x 220 mm, 503 g, EK

Sauna thermo-hygrometer
hair-synthetic, frame solid wood

Thermo-hygromètre sauna
à cheveu synthétique, cadre bois massif



40.1011
Sauna-Thermometer
Kunststoff, Metallring
Ø 162 x 41 mm, 209 g, EK

Sauna thermometer
plastic, metal ring


Thermomètre sauna
plastique, anneau en métal



40.1012
Sauna-Hygrometer
Haar-Synthetik, Kunststoff, Metallring
Ø 162 x 41 mm, 214 g, EK

Sauna hygrometer
hair-synthetic, plastic, metal ring


Hygromètre sauna
à cheveu synthétique, plastique, anneau en métal



40.1032
Sauna-Thermo-Hygrometer
Haar-Synthetik, Ring Messing verchromt
Ø 136 x 38 mm, 128 g, EK

Sauna thermo-hygrometer
hair-synthetic, ring chromed brass

Thermo-hygromètre sauna
à cheveu synthétique, anneau en laiton cromé



40.1013
Sauna-Thermo-Hygrometer
Haar-Synthetik, Ring Messing verchromt
Ø 136 x 37 mm, 162 g, EK

Sauna thermo-hygrometer
hair-synthetic, ring chromed brass


Thermo-hygromètre sauna
à cheveu synthétique, anneau en laiton cromé



40.1002
Sauna-Thermometer
Kunststoff, Metallring
Ø 102 x 35 mm, 64 g, EK

Sauna thermometer
plastic, metal ring


Thermomètre sauna
plastique, anneau en métal



40.1003
Sauna-Hygrometer
Haar-Synthetik, Kunststoff, Metallring
Ø 102 x 35 mm, 68 g, EK

Sauna hygrometer
hair-synthetic, plastic, metal ring

Hygromètre sauna
à cheveu synthétique, plastique, anneau en métal






40.1028
Sauna-Thermo-Hygrometer
Haar-Synthetik, Rahmen Massivholz
Ø 136 x 42 mm, 109 g, EK

Sauna thermo-hygrometer
hair-synthetic, frame solid wood

Thermo-hygromètre sauna
à cheveu synthétique, cadre bois massif





TFA DESIGN PATENT

40.1053.50
Sauna-Thermometer
Ring aus Polycarbonat
Ø 120 x 37 mm, 100 g, EK

Sauna thermometer
polycarbonat ring

Thermomètre sauna
anneau en polycarbonate





TFA DESIGN PATENT

40.1054.50
Sauna-Hygrometer
Haar-Synthetik, Ring aus Polycarbonat
Ø 120 x 37 mm, 105 g, EK

Sauna hygrometer
hair-synthetic, polycarbonat ring

Hygromètre sauna
à cheveu synthétique, anneau en polycarbonate

40.1000
Sauna-Thermometer
Kiefer
66 x 14 x 380 mm, 169 g, EK, 10 SB

Sauna thermometer
pine


Thermomètre sauna
pin

TFA DESIGN PATENT

40.1055.50
Sauna-Thermo-Hygrometer
Ring aus Polycarbonat
Ø 120 x 37 mm, 91 g, EK

Sauna thermo-hygrometer
polycarbonat ring

Thermo-hygromètre sauna
anneau en polycarbonate





40.1043.06
SANDY Moderne Sauna-Sanduhr
hygienische Silikon-Schutzhülle, Rahmen Massivholz, mit Befestigungsmaterial, ozean-blau
< 15 min
90 x 36 x 310 mm, 500 g, KB

SANDY modern sauna hour glass
hygienic silicone protective cover, solid wooden frame, with fixing material, ocean blue

SANDY sablier moderne de sauna
gaine de protection en silicone hygiénique, cadre en bois massif, avec matériel pour l'assemblage, bleu océan

40.1058.11
Sauna-Sanduhr
Kiefer
< 15 min
52 x 33 x 286 mm, 216 g, EK-EL

Sauna hour glass
pine

Sablier de sauna
pin





40.1045.15
Sauna-Sanduhr
Ahorn massiv, mit dekorativer durchsichtiger Abdeckung, mit Befestigungsmaterial
< 15 min
63 x 33 x 312 mm, 325 g, KB

Sauna hour glass
solid maple, with decorative transparent cover, with fixing material

Sablier de sauna
érable massif, avec un cache décoratif transparent, avec matériel pour l'assemblage



40.1045.25
Sauna-Sanduhr
wie 40.1045.15, Buche dunkel
< 15 min
63 x 33 x 312 mm, 325 g, KB

Sauna hour glass
as 40.1045.15, dark beech

Sablier de sauna
comme 40.1045.15, hêtre foncé



40.1046
Sauna-Sanduhr
wie 40.1001, für Soft-Sauna und Infrarotkabine
< 30 min
52 x 33 x 286 mm, 235 g, EK-EL

Sauna hour glass
as 40.1001, for soft sauna and infrared cabin

Sablier de sauna
comme 40.1001, pour soft sauna et cabine infrarouge



40.1001
Sauna-Sanduhr
Buche massiv, mit Befestigungsmaterial
< 15 min
52 x 33 x 286 mm, 235 g, EK-EL

Sauna hour glass
solid beech, with fixing material

Sablier de sauna
hêtre massif, avec matériel pour l'assemblage

Infos + Video




Fieber-/Veterinärthermometer
Medical/veterinary thermometers | Thermomètres médicaux/véterinaires

15.2015
Digitales Fieberthermometer
mit Alarmton, Messwertspeicher, Abschaltautomatik, in Kunststoffhülle

T: +32...+42,9°C
18 x 10 x 130 mm, 9 g, 1x LR41, EK-EL

Digital medical thermometer
with alarm, memory recall, auto switching-off function, in plastic case

Thermomètre médical numérique
avec alarme, mémorisation, mise hors circuit automatique, avec étui en plastique



15.2008
Digitales Fieberthermometer
mit Alarmton, Messwertspeicher, Abschaltautomatik, in Kunststoffhülle

T: +32...+42,9°C
19 x 10 x 128 mm, 10 g, 1x LR41, EK-EL

Digital medical thermometer
with alarm, memory recall, auto switching-off function, in plastic case

Thermomètre médical numérique
avec alarme, mémorisation, mise hors circuit automatique, avec étui en plastique





15.2019
VET 112 Digitales Veterinärthermometer
zur Messung der Körpertemperatur bei Großtieren, robust, mit Alarmton und Messwertspeicher, großes Display, Abschaltautomatik, IP67 wasserdicht

T: +32...+42,9°C
100 x 20 x 195 mm, 45 g, 1x LR44, EK-EL

VET 112 digital veterinary thermometer
for measurement of body temperature of large animals, solid, with alarm and memory, large display, auto switching-off function, IP67 waterproof

VET 112 thermomètre véterinaire numérique
pour la mesure de la température corporelle des gros animaux, solide, avec alarme et mémoire, grand affichage, mise hors circuit automatique, IP67 étanche


15.2022
VET 12 Digitales Veterinärthermometer
zur Messung der Körpertemperatur bei Tieren, robust, mit Alarmton und Messwertspeicher, Abschaltautomatik, IP67 wasserdicht, in Kunststoffhülle

T: +32...+42,9°C
26 x 11 x 188 mm, 23 g, 1x LR41, EK-EL

VET 12 digital veterinary thermometer
for measurement of body temperature of animals, solid, with alarm and memory, auto switching-off function, IP67 waterproof, in plastic case

VET 12 thermomètre véterinaire numérique
pour la mesure de la température corporelle des animaux, solide, avec alarme et mémoire, mise hors circuit automatique, IP67 étanche, avec étui en plastique

TFA DESIGN PATENT



Badethermometer
Bath thermometers | Thermomètres de bain



30.2034.14
HIPPO Digitales Badethermometer
gut ablesbares Display, schwimmt im Wasser, rote LED warnt vor zu hoher Badetemperatur, Einschalten durch Klopfen, Abschaltautomatik, Batteriefach mit Kindersicherung, hellblau

T: 0...+50°C
83 x 44 x 98 mm, 58 g, 1 x CR2032, EK-EL

HIPPO digital bath thermometer
easy-to-read display, floats on water, red LED warns of too hot bath temperature, switch on by tapping, automatic switch-off, battery compartment with child safety lock, light blue

HIPPO thermomètre de bain numérique
écran bien lisible, flotte sur l'eau, voyant LED rouge mettant en garde contre une température de bain trop élevée, s'allume en frappant dessus, mise hors circuit automatique, compartiment à piles avec sécurité enfant, bleu clair




30.2031.07
DUCKY Digitales Badethermometer
großes, gut ablesbares Display, schwimmt im Wasser, farbige LED warnt vor zu hoher/tiefer Badetemperatur, Einschalten durch Wasserkontakt, Abschaltautomatik, Batteriefach mit Kindersicherung

T: 0...+50°C (+32...+122°F)
79 x 108 x 74 mm, 75 g, 2x LR44, EK-EL

DUCKY digital bath thermometer
large easy-to-read display, floats on water, coloured LED warns of too hot/cold bath temperature, switch on by water contact, automatic switch off, battery compartment with child safety lock

DUCKY thermomètre de bain numérique
grand écran bien lisible, flotte sur l'eau, voyant LED en couleur mettant en garde contre une température de l'eau trop élevée / basse, s'allume au contact avec l'eau, mise hors circuit automatique, compartiment à piles avec sécurité enfant



14.3005
NIXE Badethermometer
Kunststoff
70 x 15 x 178 mm, 52 g, KB

MERMAID bath thermometer
plastic

ONDINE thermomètre de bain
plastique

TFA DESIGN PATENT



14.3006
PIRAT Badethermometer
Kunststoff
70 x 15 x 178 mm, 52 g, KB

PIRATE bath thermometer
plastic

PIRATE thermomètre de bain
plastique

14.3018.06
Badethermometer
mit Messflüssigkeit aus Pflanzenöl, blau
37 x 11 x 195 mm, 20 g, 10 SB, 10 KA

Bath thermometer
with measuring liquid made of plant oil, blue

Thermomètre de bain
liquide de mesure à base d'huile végétale, bleu





14.3017.06
FISCH Badethermometer
mit Messflüssigkeit aus Pflanzenöl, blau
59 x 14 x 145 mm, 25 g, 10 SB, 10 KA

FISH bath thermometer
with measuring liquid made of plant oil, blue

POISSON thermomètre de bain
liquide de mesure à base d'huile végétale, bleu



14.3018.02
Badethermometer
wie 14.3018.06, weiß
37 x 11 x 195 mm, 20 g, 10 SB, 10 KA

Bath thermometer
as 14.3018.06, white

Thermomètre de bain
comme 14.3018.06, blanc



14.3017.02
FISCH Badethermometer
wie 14.3017.06, weiß
59 x 14 x 145 mm, 25 g, 10 SB, 10 KA

FISH bath thermometer
as 14.3017.06, white

POISSON thermomètre de bain
comme 14.3017.06, blanc




TFA DESIGN PATENT

40.2005
Poolthermometer
Edelstahl rostfrei, mit Weichschaum-Schwimmkörper und Befestigungsleine
T: -10...+50°C
Ø 110 x 138 mm, 93 g, EK

Pool thermometer
stainless steel, with flexible foam floating body and fastening rope

Thermomètre de piscine
acier inoxydable, avec corps flotteur en mousse souple et corde de fixation



40.2004
Pool- und Teichthermometer
Kunststoff, mit Befestigungsleine 530 mm
T: -15...+50°C
Ø 24 x 160 mm, 32 g, 10 SB

Pool and pond thermometer
plastic, with fastening rope 530 mm

Thermomètre de piscine et bassin
plastique, avec corde de fixation 530 mm

40.2006.07
Pool- und Teichthermometer
Kunststoff, Ente dient als Schwimmkörper, mit Befestigungsleine 1 m
T: 0...+55°C
110 x 110 x 138 mm, 93 g, SB

Pool and pond thermometer
plastic, duck as floating body, with fastening rope 1 m

Thermomètre de piscine et bassin
plastique, canard sert de corps flotteur, avec corde de fixation 1 m



TFA DESIGN PATENT

NEU NEW

95.1029
TFA-Thekendisplay Poolthermometer
Inhalt 10 x 40.2006.07
370 x 300 x 230 mm, 1.103 g

Display pool thermometer
content 10 x 40.2006.07

Display thermomètre de piscine
contenue 10 x 40.2006.07





40.2007
POOLWATCH Poolthermometer
Kunststoff, mit Schwimmkörper und Befestigungsleine
T: -5...+45°C
Ø 200 x 350 mm, 313 g, EK-EL

POOLWATCH pool thermometer
plastic, with floating body and fastening rope

POOLWATCH thermomètre de piscine
plastique, avec corps flotteur et corde de fixation



40.2003
NEPTUN Poolthermometer
Kunststoff, Schwimmkörper Weichschaum, blau/weiß, besonders gut ablesbare „Optima-Kapillare", mit Befestigungsleine
T: 0...+45°C
Ø 125 x 385 mm, 316 g, EK-EL

NEPTUN pool thermometer
plastic, floating body flexible foam, blue/white, well readable "Optima"-capillary, with fastening rope

NEPTUN thermomètre de piscine
plastique, corps flotteur mousse souple, bleu/blanc, tube «Optima» bien lisible, avec corde de fixation

SOLAR SOLAIRE

30.2033.20
Digitales Solar-Poolthermometer
solarbetrieben, bequemes Ablesen der Wassertemperatur, mit Befestigungsleine (1 m)
T Pool: -20...+50°C (-4...+122°F)
120 x 115 x 194 mm, 200 g, 1x NiMH Akku 300 mAh, EK-EL

Digital solar pool thermometer
solar powered, easy reading of the water temperature, with fastening rope (1 m)

Thermomètre de piscine solaire numérique
alimentation solaire, lecture simple de la température de l'eau, avec corde de fixation (1m)



SOLAR SOLAIRE

TFA DESIGN PATENT



30.1068.02
Digitales Solar-Poolthermometer
solarbetrieben, mit wiederaufladbarem Akku, bequemes Ablesen der Wassertemperatur, Max.-Min.-Funktion, mit Befestigungsleine
T Pool: -20...+50°C (-4...+122°F)
80 x 91 x 132 mm, 62 g, 1x NiMH Akku 40 mAh, SB

Digital solar pool thermometer
solar powered, with rechargeable battery, easy reading of the water temperature, max.-min.-function, with fastening rope

Thermomètre de piscine solaire numérique
alimentation solaire, avec batterie rechargeable, lecture simple de la température de l'eau, fonction max.-min., avec corde de fixation



TFA DESIGN PATENT

30.3066.01

MARBELLA Funk-Poolthermometer

für Schwimmbad und Teich, kabellose Übertragung der Wassertemperatur über Poolsender (868 MHz, max. 100 m), Messtiefe 110 mm, Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Höchst- und Tiefstwerte mit manueller oder automatischer Rückstellung, Funkuhr, bis zu 2 Thermo-Hygro-Sender anschließbar (optional erhältlich)

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), T Pool: 0...+60°C (+32...+140°F), H in: 10...99%
T Pool 30.3238.06, 2x 1,5 V AA
T/ H 30.3239.02 (max. 2) optional
90 x 30 (50) x 85 mm, 98 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

MARBELLA wireless pool thermometer

for pool and pond, transmission of water temperature via pool transmitter (868 MHz, max. 100 m), measuring depth 110 mm, indication of indoor temperature and humidity, maximum and minimum values with manual or auto-reset, radio-controlled clock, expandable up to 2 temperature/humidity transmitters (optional)

MARBELLA thermomètre de piscine sans fil

pour piscine et bassin, transmission de la température de l'eau par émetteur de la piscine (868 MHz, max. 100 m), profondeur de mesure 110 mm, indication de la température et humidité intérieure, valeurs maximales et minimales avec réactualisation manuelle ou automatique, horloge radio-pilotée, peut être complété jusqu'à 2 émetteurs pour température/humidité (en option)



NEU NEW

TFA DESIGN PATENT

30.3077.01

MARBELLA 2 Funk-Poolthermometer

wie 30.3066.01, neuer Sender mit TFA-ID Funktechnik

T in: 0...+50°C (+32...+122°F), T Pool: 0...+60°C (+32...+140°F), H in: 10...99%
T Pool 30.3907.02, 2x 1,5 V AA
T/ H 30.3239.02 (max. 2) optional
90 x 30 (50) x 85 mm, 98 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

MARBELLA 2 wireless pool thermometer

as 30.3066.01, new transmitter with TFA-ID transmission technology

MARBELLA 2 thermomètre de piscine sans fil

comme 30.3066.01, nouvel émetteur équipé de la technologie radio TFA-ID







30.3067.10

PALMA Funk-Poolthermometer

für Schwimmbad und Teich, kabellose Übertragung der Wassertemperatur über bis zu 3 Poolsender (max. 60 m), Messtiefe 120 mm, Anzeige der Innentemperatur, Max.-Min.-Funktion

T in: -10...+60°C (+14... +140°F), T Pool -20...+60°C (-4... +140°F)
T Pool 30.3240.10, 2x 1,5 V AAA
70 x 23 (56) x 98 mm, 65 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

PALMA wireless pool thermometer

for pool and pond, transmission of water temperature via up to 3 pool transmitters (max. 60 m), measuring depth 120 mm, indication of indoor temperature, max.-min.-function

PALMA thermomètre de piscine sans fil

pour piscine et bassin, transmission de la température de l'eau sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs de piscine (max. 60 m), profondeur de mesure 120 mm, indication de la température intérieure, fonction max.-min.



30.3056.10

VENICE Funk-Poolthermometer

für Schwimmbad und Teich, kabellose Übertragung der Wassertemperatur über Poolsender (max. 50 m), einstellbarer Temperaturalarm, Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Max.-Min.-Funktion, Poolsensor mit 180 mm Messtiefe und Solarpanel, Funkuhr mit Alarm und Datum, bis zu 7 Thermo-Hygro-Sender anschließbar (optional erhältlich)

T in: 0...+60°C, T Pool: -40...+60°C, H in: 20...99%
T Pool 30.3216.20, 4x 1,5 V AAA
T/ H 30.3208.02 (max. 7) optional
116 x 24 (65) x 126 mm, 160 g, 4x 1,5 V AAA, EK-EL

VENICE wireless pool thermometer

for pool and pond, transmission of water temperature via pool transmitter (max. 50 m), adjustable temperature alarm,indication of indoor temperature and humidity, max.- min.-function, probe with 180 mm measuring depth and solar panel, radio-controlled clock with alarm and date, expandable up to 7 temperature/humidity transmitters (optional)

VENICE thermomètre de piscine sans fil

pour piscines et bassins, transmission de la température de l'eau par l'émetteur de piscine (max. 50 m), alarme à une température ajustable, indication de la température et de l'humidité intérieure, fonction max.-min., capteur avec 180 mm de profondeur de mesure et panneau solaire, horloge radio-pilotée avec alarme et date, peut être complété jusqu'à 7 émetteurs pour température/humidité (en option)



TFA DESIGN PATENT



47.3005.01

DROP Funk-Regenmesser

kabellose Übertragung der Regenmenge (max. 100 m), Anzeige und grafische Darstellung der Regenmenge aktuell, der letzten Stunde, der letzten 24 Stunden, der letzten 7 Tage, des aktuellen Monats, des laufenden Jahres und gesamt, monatliche Historienfunktion der letzten 12 Monate, 24-Stunden-Regenalarm, Innentemperatur, Uhrzeit und Datum

T in: 0...+37°C (+32...+99°F),
R: 0....9999 mm (0...393.6 inches)
R 30.3233.01, 2x 1,5 V AA
90 x 30 (46) x 85 mm, 93 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

DROP wireless rain-gauge

wireless transmission of rainfall data (max. 100 m), indication and graph of the current rainfall amount, of the last hour, the last 24 hours, 7 days, month, year as well as the total amount of rainfall, monthly rainfall history of the last 12 months, rainfall alert (24 hours), indoor temperature, clock with date

DROP pluviomètre sans fil

transmission de la quantité de pluie sans câble (max.100 m) affichage et indication graphique de la quantité de pluie actuelle, pendant la dernière heure, pendant les dernières 24 heures, pendant les 7 derniers jours, pendant le dernier mois, la dernière année et de la quantité de pluie totale, fonction de mémoire des 12 derniers mois, alarme de pluie de 24 heures, température ambiante, date et heure



TFA DESIGN PATENT

47.3003

MONSUN Funk-Regenmesser

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Regenmenge (max. 30 m) mit Temperaturtendenzanzeige, Anzeige der Regenmenge gesamt, der letzten Stunde, der letzten 24 Stunden und des letzten Regens unter Angabe von Zeit und Datum der Speicherung, grafische Darstellung und Vergangenheitswerte der letzten 7 Tage, Wochen und Monate, Regensensor mit Alarm, Anzeige der Innentemperatur, Max.-Min.-Funktion, einstellbarer Temperaturalarm, Uhr mit Datum

T in: -10...+50°C (+14...+122°F),
T out: -50...+70°C (-58...+158°F), R: 0...9999 mm
T/R 30.3161, 2x 1,5 V AA
94 x 25 (48) x 122 (130) mm, 114 g, 3x 1,5 V AA, EK-EL

MONSUN wireless rain-gauge

wireless transmission of outdoor temperature and rainfall quantity (max. 30 m) with temperature tendency, indication of total rainfall quantity, of the last hour, the last 24 hours and the last rain with time and date of recording, bar graph indication and history of the last 7 days, weeks and months, rain sensor with alarm, indication of indoor temperature, max.-min. function, adjustable temperature alarm, clock and date

MONSUN pluviomètre sans fil

transmission de la température extérieure et quantité de pluie sans câble (max. 30 m) avec tendance de la température, indication de la quantité de pluie totale, de la dernière heure, des dernières 24 heures et de la dernière pluie indiquant l'heure et date de la mémorisation, indication graphique et histoire des derniers 7 jours, semaines et mois, senseur de pluie avec alarme, indication de la température intérieure, fonction max.-min., alarme à une température ajustable, horloge avec date







47.3006.01

SPLASH Funk-Regenmesser

kabellose Übertragung der Außentemperatur und Regenmenge (max. 60 m), Anzeige und grafische Darstellung der Regenmenge aktuell, der letzten Stunde, der letzten 24 Stunden, des gesamten Tages, der letzten 7 Tage, des aktuellen Monats, des aktuellen Jahres und gesamt, Historienfunktion der letzten 12 Monate, 24-Stunden-Regenalarm, Außen- und Innentemperatur mit Tendenzanzeigen und Max.- Min.-Funktion, Funkuhr mit Wochentag (7 Sprachen) und Datum, Weckalarm mit zwei Alarmzeiten, einstellbarer Weckrhythmus (täglich, Werktag, Wochenende), Snoozefunktion mit einstellbarer Dauer, Hintergrundbeleuchtung

T in: 0...+50°C (+32°F ...+122°F), Tout: -40...+ 70°C (-40°F... +158°F),
R: 0....9999 mm (0...393.6 inches)
R 30.3252.01, 2x 1,5 V AA
150 x 44 x 96 mm, 173 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

SPLASH wireless rain-gauge

wireless transmission of outdoor temperature and rainfall amount (max. 60 m), indication and graphical presentation of the current rainfall, the last hour, the last 24 hours, the entire day, the last 7 days, the current month, the current year and total, monthly rainfall history of the last 12 months, rainfall alert (24 hours), outdoor and indoor temperature, with temperature tendency and max.-min.-function, radio-controlled clock with weekday (7 languages) and date, two alarm times, adjustable alarm frequency (daily, weekday, weekend), snooze function with adjustable interval, backlight

SPLASH pluviomètre sans fil

transmission de la température extérieure et de la quantité de pluie sans câble (max. 60 m), affichage et indication graphique de la quantité de pluie actuelle, de pluie pendant la dernière heure, pendant les dernières 24 heures, la journée entière, les derniers 7 jours, le mois actuel, l'année actuelle et de la quantité de pluie totale, fonction de mémoire des 12 derniers mois, alarme de pluie de 24 heures, température extérieure et intérieure avec flèches de tendance et valeurs maximales et minimales, horloge radio-pilotée avec jour de la semaine (7 langues) et date, alarme avec deux heures de réveil, réglable en mode quotidien, semaine ou week-end, fonction snooze avec intervalle réglable, éclairage de fond



TFA DESIGN PATENT

Infos + Video

47.1008
Regenmesser
neue, funktionale Form, Kunststoff, großer Durchmesser für genaueste Messergebnisse, sehr gute Ablesbarkeit auch bei geringen Regenmengen, abnehmbarer Deckel (vermindert Verdunstung), Halter zum Einstecken in den Boden oder zur Befestigung an einem Stab
Ø 122 x 305 mm, 227 g, EK-EL

Rain-gauge
new, functional design, plastic, large diameter for highly precise measurement results, very good readability also for small rainfall quantities, removable lid (against evaporation), holder for placing directly in the ground or for mounting to a post

Pluviomètre
nouvelle forme fonctionnelle, plastique, grand diamètre pour des mesures plus précises, excellente lisibilité même en cas de faible quantité de pluie, couvercle amovible (contre évaporation), support pour planter directement dans le sol ou pour fixer sur un piquet



47.1000
Regenmesser
Kunststoff, ohne Stab
81 x 128 x 203 mm, 112 g, EK-EL

Rain-gauge
plastic, without rod

Pluviomètre
plastique, sans piquet



47.1006
Regenmesser
Kunststoff, mit Halter, ohne Stab
Ø 82 x 82 (116) x 202 mm, 110 g, SB

Rain-gauge
plastic, with support, without rod

Pluviomètre
plastique, avec support, sans piquet



47.1001
Regenmesser
Kunststoff, mit Halter und Memory-Einstellring zum Festhalten von Niederschlagsmengen, ohne Stab
87 x 87 (116) x 205 mm, 118 g, EK-EL

Rain-gauge
plastic, with support and memory-revolving ring for measuring the quantity of precipitation, without rod

Pluviomètre
plastique, avec support et bague de mémoire tournante pour mesurer les précipitations, sans piquet



47.1016
Regenmesser
Kunststoff, mit Erdspieß
84 x 84 x 375 (244) mm, 103 (72) g, EK, SB

Rain-gauge
plastic, with ground spike

Pluviomètre
plastique, avec piquet de sol

NEU NEW



47.1007
Regenmesser
Kunststoff, mit grünem Stab, einteilig
135 x 75 x 760 mm, 113 g, SB

Rain-gauge
plastic, green rod, one-piece

Pluviomètre
plastique, vendu avec piquet, vert



47.1013
Regenmesser
Kunststoff, mit Halter, ohne Stab
84 x 84 (112) x 245 mm, 140 g, SB

Rain-gauge
plastic, with support, without rod

Pluviomètre
plastique, avec support, sans piquet

Regenmesser
Rain gauges | Pluviomètres





47.1014
Regenmesser
Kunststoff, neue, funktionale Form, roter Schwimmer markiert den Wasserstand zum bequemen Ablesen, mit Halter zur Befestigung an einem Holzgeländer oder Zaun, Befestigungsmaterial inklusive
188 (215) x 36 (90) x 203 mm, 252 g, EK-EL

Rain-gauge
plastic, new, functional design, red floating rain marker for easy viewing, with holder to mount to a wooden railing or fence, mounting material included

Pluviomètre
en plastique, nouvelle forme fonctionnelle, le flotteur rouge indique la hauteur de l'eau pour une lecture facile, avec support pour la fixation à une rampe ou une clôture de bois, matériel de fixation inclus

TFA DESIGN PATENT

47.1015
Regenmesser
Kunststoff, mit Halter, ohne Stab
115 x 82 (115) x 258 mm, 89 g, SB

Rain-gauge
plastic, with support, without rod

Pluviomètre
plastique, avec support, sans piquet



Gartenthermometer
Garden thermometers | Thermomètres de jardin





19.2008
Kompostthermometer
Edelstahl
T: -10...+90°C
Ø 51 x 410 mm, 46 g, 5 SB

Thermometer for compost
stainless steel

Thermomètre pour compost
acier inoxydable

98.3039
TFA-Display Gartenthermometer
für Gartenthermometer mit Erdspieß
795 x 420 x 375 mm, 7800 g

Display garden thermometers
for garden thermometers with ground spike

Presentoir pour thermomètres de jardin
pour thermomètres de jardin à planter dans le sol





19.1006
Erdbodenthermometer
Kunststoff, grün
29 x 22 x 322 mm, 63 g, 5 SB

Thermometer for soil
plastic, green


Thermomètre de sol
plastique, vert



48.1000
Garten-Kombitester
für Feuchte, Licht- und pH-Werte
52 x 38 x 300 mm, 63 g, SB

Garden-combitester
for humidity, light and pH-values

Combitester de jardin
pour mesurer l'humidité, la lumière et les valeurs pH




45.2000
Thermo-Hygrometer
Haar-Synthetik, Gehäuse mit Messingring, zur Klimakontrolle im Gewächshaus und Wintergarten
Ø 102 x 35 x 113 mm, 65 g, EK, 5 SB

Thermo-hygrometer
hair-synthetic, case with brass ring, to check the climate of greenhouse and conservatory

Thermo-hygromètre
à cheveu synthétique, boîtier avec anneau en laiton, pour contrôler le climat de la serre et jardin d'hiver





12.2055.07
LOLLIPOP Design-Gartenthermometer
außergewöhnliches, patentiertes Design, mit POWER COIL Bimetall-Feder, Skala und Stab (teilbar) aus Aluminium eloxiert, wetterfest, zum Einstecken in den Boden, gelb mit rotem Zeiger
Ø 240 x 55 x 950 mm, 425 g, EK-EL

LOLLIPOP design garden thermometer
extraordinary patented design, with bimetallic POWER COIL, scale and rod (separable) in eloxed aluminium, weather resistant, for putting into the ground, yellow with red pointer

LOLLIPOP thermomètre de jardin design
design exceptionnel breveté, avec ressort bimétal POWER COIL, échelle et bâton (sécable) en aluminium anodisé, résistant aux intempéries, à planter dans le sol, jaune avec aiguille rouge

TFA DESIGN PATENT




12.2055.10
LOLLIPOP Design-Gartenthermometer
wie 12.2055.07, anthrazit mit schwarzem Zeiger
Ø 240 x 55 x 950 mm, 425 g, EK-EL

LOLLIPOP
design garden thermometer
as 12.2055.07, anthracite with black pointer

LOLLIPOP
thermomètre de jardin design
comme 12.2055.07, anthracite avec aiguille noire

Infos + Video



SOLAR
SOLAIRE

TFA DESIGN PATENT

30.2026
AVENUE Digitales Gartenthermometer
außergewöhnliches, patentiertes Design, mit Solarbeleuchtung über Lichtsensor und Zeitschaltautomatik, großes digitales Display mit 3 verschiedenen Anzeigen: 1. aktuelle Temperatur, 2. aktuelle Temperatur und Uhrzeit im Wechsel, 3. aktuelle Temperatur, Tageshöchst- und Tiefstwerte und Uhrzeit im Wechsel, Maxima-Minima-Werte mit automatischer Rückstellung, Stab (teilbar) aus Aluminium, wetterfest, zum Einstecken in den Boden, silber
T: -25...+70°C (-13...+158°F)
175 x 38 x 1145 mm, 592 g, Akku 1x 1,2V AA, 1x 1,5 V AA, EK-EL

AVENUE digital garden thermometer
extraordinary patented design, with solar lighting via light sensor and time switch, large digital display with 3 different modes: 1. current temperature, 2. current temperature and clock in sequence, 3. current, highest and lowest temperature and time in sequence, auto reset of maximum and minimum values, rod (separable) in aluminium, weather resistant, for putting into the ground, silver

AVENUE thermomètre de jardin numérique
design exceptionnel breveté, à éclairage solaire avec capteur de lumière et minuterie, grand écran avec 3 modes différents: 1. température actuelle, 2. température actuelle et temps réciproquement, 3. température actuelle, maximale et minimale et temps réciproquement, réactualisation automatique des valeurs maximales et minimales, bâton (sécable) en aluminium, résistant aux intempéries, à planter dans le sol, argenté

30.2030.54
AVENUE PLUS
Digitales Gartenthermometer
wie 30.2026, mit Funkuhr
T: -25...+70°C (-13...+158°F)
175 x 38 x 1145 mm, 592 g,
Akku 1x 1,2V AA, 1x 1,5 V AA, EK-EL

AVENUE PLUS
digital garden thermometer
as 30.2026, with radio controlled clock


AVENUE PLUS
thermomètre de jardin numérique
comme 30.2026, avec horloge radio pilotée







SOLAR
SOLAIRE





12.2057.54

SOLINO Gartenthermometer
mit Solarbeleuchtung, Acrylglas-Rohr, Metallteile lackiert, automatisches Einschalten bei Dunkelheit, zum Einstecken in den Boden, wetterfest

Ø 138 x 1090 mm, 645 g,
Akku 1x 1,2V AAA, EK

SOLINO garden thermometer
with solar lighting, acrylic glass tube, metal parts lacquered, light turns on automatically when dark, for putting into the ground, weather resistant

SOLINO thermomètre de jardin
à éclairage solaire, tube en verre acrylique, parties en métal laqués, allumage automatique à la tombée de la nuit, avec bâton à planter dans le sol, résistant aux intempéries

12.2005

CENTRAL PARK Design-Gartenthermometer
Aluminium eloxiert, wetterfest, zum Einstecken in den Boden (mit 2 Edelstahlstäben) oder an die Wand hängen

60 x 23 x 1375 mm, 1102 g, EK-EL

CENTRAL PARK design garden thermometer
eloxed aluminium, weather resistant, for putting into the ground (with 2 rods of stainless steel) or for wall mounting

CENTRAL PARK thermomètre de jardin design
aluminium anodisé, résistant aux intempéries, à planter dans le sol (avec 2 bâtons en acier inoxydable) ou à fixer au mur



TFA
DESIGN
PATENT


30.2024.06

ORION Digitales Design Gartenthermometer
außergewöhnliches, patentiertes Design, großes digitales Display mit 3 verschiedenen Anzeigen: 1. aktuelle Temperatur, 2. aktuelle Temperatur und Uhrzeit im Wechsel, 3. aktuelle Temperatur, Tageshöchst- und Tiefstwerte und Uhrzeit im Wechsel, Maxima-Minima-Werte mit automatischer Rückstellung, Stab (teilbar) aus Aluminium, wetterfest, zum Einstecken in den Boden, eisblau

T: -25...+70°C (-13...+158°F)
230 x 100 x 800 mm, 639 g, 2x 1,5 V AA, EK-EL

ORION digital design garden thermometer
extraordinary patented design, large digital display with 3 different modes: 1. current temperature, 2. current temperature and clock in sequence, 3. current, highest and lowest temperature and time in sequence, auto reset of maximum and minimum values, rod (separable) in aluminium, weather resistant, for putting into the ground, ice blue


ORION thermomètre de jardin design numérique
design exceptionnel breveté, grand écran avec 3 modes différents: 1. température actuelle, 2. température actuelle et temps réciproquement, 3. température actuelle, maximale et minimale et temps réciproquement, réactualisation automatique des valeurs maximales et minimales, bâton (sécable) en aluminium, résistant aux intempéries, à planter dans le sol, bleu glace



12.2035
Gartenthermometer
mit Wetterhahn und Windrad, Metall, Kunststoffrohr, wetterfest, schwarz, zum Einstecken in den Boden
276 x 272 x 1380 mm, 910 g, EK

Garden thermometer
with weathercock and windmill, metal, plastic tube, weather resistant, black, for putting into the ground

Thermomètre de jardin
avec girouette et éolienne, métal, tube en plastique, résistant aux intempéries, noir, à planter dans le sol







12.2002
JUMBO Gartenthermometer
Acrylglas-Rohr, Metallteile verzinkt und schwarz lackiert, wetterfest, zum Einstecken in den Boden
Ø 136 x 1150 mm, 1375 g, EK

JUMBO garden thermometer
acrylic glass tube, metal parts zinced and black lacquered, weather resistant, for putting into the ground

JUMBO thermomètre de jardin
tube en verre acrylique, parties en métal zingué et laqués en noir, résistant aux intempéries, à planter dans le sol

60.3011
OLD TOWN®CLOCKS Wanduhr und Thermometer
für innen und außen, Gehäuse und Halter aus Metall im Antik-Look, drehbar, wetterfest, ein dekorativer Blickfang für Haus, Balkon und Terrasse
T: -50...+50°C
270 x 95 x 295 mm, 1478 g, 1x 1,5 V AA, EK-EL

OLD TOWN®CLOCKS wall clock and thermometer
for indoor and outdoor use, housing and support in metal antique look, rotatable, weather resistant, a decorative eye-catcher for home, balcony and terrace

OLD TOWN®CLOCKS horloge murale et thermomètre
pour l'intérieur et l'extérieur, boitier et support en métal antique, tournant, résistant aux intempéries, un élément décoratif pour la maison, le balcon ou la terrasse

TFA DESIGN PATENT

Infos + Video



30.1067.15
WINDOO Digitales Fensterthermometer
zum Ablesen der Außentemperatur von innen, permanente Anzeige der Maxima- und Minimawerte mit automatischer Rückstellung, wetterfest, mit Halter und Klebestreifen

T out: -25...+70°C,
66 x 21 x 90 mm, 42 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

WINDOO digital window thermometer
for reading of the outside temperature from the inside, permanent indication of maximum and minimum values with auto reset, weather resistant, with holder and adhesive tape

WINDOO thermomètre de fenêtre numérique
pour lecture de la température extérieure à l'intérieur, indication permanent des valeurs maximales et minimales mesurées avec actualisation automatique, résistant aux intempéries avec support et bande adhésive

2x

NEU NEW

30.1067.15.02
Set WINDOO Digitale Fensterthermometer, 2 x 30.1067.15
66 x 21 x 90 mm, 42 g, 2x 1,5V AAA, EK



TFA DESIGN PATENT

WINDOO digital window thermometers set, 2 x 30.1067.15

Kit de WINDOO thermomètres de fenêtre numériques, 2 x 30.1067.15



30.1025
VISION Digitales Fensterthermometer
mit großem Display, zum Ablesen der Außentemperatur, Maxima- und Minimawerte mit automatischer Rückstellung, wetterfest, mit Selbstklebefolie

T out: -25...+70°C,
97 x 22 x 105 mm, 105 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL, 5 SB

VISION digital window thermometer
with large display, for outdoor temperature, maximum and minimum values with auto reset, weather resistant, with adhesive foil

VISION thermomètre de fenêtre numérique
avec grand affichage, pour température extérieure, valeurs maximales et minimales avec réactualisation automatique, résistant aux intempéries, avec adhésif

TFA DESIGN PATENT

TFA DESIGN PATENT

30.5020
VISION Digitales Fenster-Thermo-Hygrometer
wie 30.1025, mit Luftfeuchtigkeit

T out: -25...+70°C, H out: 30...80%
97 x 22 x 105 mm, 105 g, 1x 1,5V AAA, EK-EL

VISION digital window thermo-hygrometer
as 30.1025, with humidity

VISION thermo-hygromètre de fenêtre numérique
comme 30.1025, avec humidité





TFA DESIGN PATENT

SOLAR SOLAIRE

30.1035
VISION SOLAR Digitales Fensterthermometer
mit großem Display, Solarbeleuchtung über Lichtsensor und Zeitschaltautomatik, zum Ablesen der Außentemperatur, Maxima- und Minimawerte mit automatischer Rückstellung, Uhrzeit, wetterfest, mit Selbstklebefolie

T out: -25...+70°C (-13...+158°F),
122 x 28 x 131 mm, 143 g, 1x 1,5V AAA + Akku 1,2V AAA, EK-EL

VISION SOLAR digital window thermometer
with large display, solar lighting via light sensor and time switch, for outdoor temperature, maximum and minimum values with auto reset, time, weather resistant, with adhesive foil

VISION SOLAR thermomètre de fenêtre numérique
avec grand affichage, à éclairage solaire par capteur de lumière et minuterie, pour température extérieure, valeurs maximales et minimales avec réactualisation automatique, horloge, résistant aux intempéries, avec adhésif



30.1026
POCO Digitales Fensterthermometer
mit großem Display, zum Ablesen der Außentemperatur, Temperaturtendenz, Maxima- und Minimawerte mit automatischer Rückstellung, wetterfest, mit Saugnäpfen und Selbstklebefolie

T out: -25...+70°C,
67 x 22 x 67 mm, 29 g, 1x CR2032, 5 SB

POCO digital window thermometer
with large display, for outdoor temperature, temperature tendency, maximum and minimum values with auto reset, weather resistant, with suction cups and adhesive foil

POCO thermomètre de fenêtre numérique
avec grand affichage, pour température extérieure, tendancede la température, valeurs maximales et minimales avec réactualisation automatique, résistant aux intempéries, avec ventouses et adhésif

30.1030
VISTA Digitales Fenster- oder Innenthermometer
als Fensterthermometer zum Ablesen der Außentemperatur, als Innenthermometer überall einsetzbar zum Messen der Raumtemperatur, Maxima- und Minimawerte mit automatischer Rückstellung, wetterfest, mit Selbstklebefolie


T in: 0...+40°C, T out: -20...+50°C,
40 x 16 x 90 mm, 42 g, 1x 1,5V LR44, EK-EL

VISTA digital window or indoor thermometer
as window thermometer for outdoor temperature, as indoor thermometer universal use for measuring room temperature, maximum and minimum values with auto reset, weather resistant, with adhesive foil

VISTA thermomètre de fenêtre ou d'intérieur numérique
comme thermomètre de fenêtre pour température extérieure, comme thermomètre intérieur usage universelle pour mesurer la température intérieure, valeurs maximales et minimales avec réactualisation automatique, résistant aux intempéries, avec adhésive



ideal für Werbeaufdruck
ideal for advertising print
idéal pour l'impression publicitaire



14.6019
Fensterthermometer
Kunststoff, selbstklebend
144 x 26 x 78 mm, 24 g, EK, 10 SB

Window thermometer
plastic, self-adhesive

Thermomètre de fenêtre
plastique, auto-adhésif



14.6016.20
PINGUIN Fensterthermometer
mit Saugnäpfen, zum Ablesen der Außentemperatur, Kunststoff
Ø 160 x 13 mm, 51 g, EK

PENGUIN window thermometer
with suction cups, for outdoor temperature, plastic


PINGOUIN thermomètre de fenêtre
avec ventouses, pour température extérieure, plastique



14.6020
THERMO DISC Fensterthermometer
mit Saugnapf, zum Ablesen der Außentemperatur, Kunststoff, mit Befestigungsmaterial
Ø 153 x 28 x 195 mm, 45 g, 10 SB

THERMO DISC window thermometer
with suction cup, for outdoor temperature, plastic, with fixing material

THERMO DISC thermomètre de fenêtre
avec ventouse, pour température extérieure, plastique, avec matériel pour l'assemblage







14.6015.54
ORBIS Fensterthermometer
mit Bogen, Edelstahl/Kunststoff, silber, mit Befestigungsmaterial
103 x 26 x 235 mm, 82 g, EK-EL

ORBIS window thermometer
with arch, stainless steel/plastic, silver, with fixing material

ORBIS thermomètre de fenêtre
en arc, acier inoxydable/plastique, argenté, avec matériel pour l'assemblage





14.6007
Fensterthermometer
Kunststoff, drehbar
22 (70) x 27 x 200 mm, 26 g, 10 KA, 10 SB

Window thermometer
plastic, rotatable

Thermomètre de fenêtre
plastique, pivotant

14.6013
Fensterthermometer
Kunststoff, selbstklebend
24 (81) x 9 (11) x 138 mm, 17 g, EK, 10 SB

Window thermometer
plastic, self-adhesive

Thermomètre de fenêtre
plastique, auto-adhésif

14.5000
Fensterthermometer
Halter Metall, drehbar
23 (75) x 32 x 200 mm, 42 g, 10 SB

Window thermometer
metal support, rotatable

Thermomètre de fenêtre
support en métal, pivotant



14.6000.01
Fensterthermometer
Kunststoff, Halter Metall, mit Befestigungsmaterial, schwarz, drehbar
35 x 72 x 195 mm, 47 g, EK-EL

Window thermometer
plastic, metal support, with fixing material,black, rotatable

Thermomètre de fenêtre
plastique, support de métal, avec matériel pour l'assemblage, noir, rotatif



14.6018
GECKO Fensterthermometer
mit Saugnäpfen, zum Ablesen der Außentemperatur, Kunststoff
71 x 12 x 220 mm, 56 g, EK-EL

GECKO window thermometer
with suction cups, for outdoor temperature, plastic

GECKO thermomètre de fenêtre
avec ventouses, pour température extérieure, plastique



14.6009.30
TWATCHER Fensterthermometer
mit Saugnapf, zum Ablesen der Außentemperatur, Kunststoff
Ø 80 x 27 mm, 29 g, EK, 5 SB

TWATCHER window thermometer
with suction cup, for outdoor temperature, plastic


TWATCHER thermomètre de fenêtre
avec ventouse, pour température extérieure, plastique



14.5003
Fensterthermometer
wie 14.5001, Längsschliff
Ø 75 x 28 x 126 mm, 51 g, 10 SB

Window thermometer
as 14.5001, longitudinal grinding


Thermomètre de fenêtre
comme 14.5001, surface profilée longitudinale



14.5001
Fensterthermometer
Edelstahl, Rundschliff, mit Befestigungsmaterial
Ø 68 x 46 x 113 mm, 30 g, EK, 5 SB

Window thermometer
stainless steel, circular grinding, with fixing material


Thermomètre de fenêtre
acier inoxydable, surface profilée cylindrique, avec matériel pour l'assemblage



14.6005.54
Fensterthermometer
wie 14.6004, Ring verchromt, Aluminiumhalter
Ø 72 x 21 x 124 mm, 22 g, EK, 10 SB

Window thermometer
as 14.6004, chromed ring, aluminium support

Thermomètre de fenêtre
comme 14.6004, anneau chromé, support en aluminium



14.6001
Fensterthermometer
Kunststoff, selbstklebend
74 x 17 x 74 mm, 28 g, EK, 10 SB


Window thermometer
plastic, self-adhesive


Thermomètre de fenêtre
plastique, auto-adhésif

14.6006
Fensterthermometer
wie 14.6004, selbstklebend
Ø 72 x 21 x 126 mm, 21 g, EK, 10 SB

Window thermometer
as 14.6004, self-adhesive

Thermomètre de fenêtre
comme 14.6004, auto-adhésif






14.6003
Fensterthermometer
Kunststoff, Skala drehbar, mit Befestigungsmaterial
101 x 24 x 70 mm, 28 g, EK, 10 SB

Window thermometer
plastic, rotary scale, with fixing material

Thermomètre de fenêtre
plastique, échelle pivotante, avec matériel pour l'assemblage



14.6004
Fensterthermometer
Kunststoff
Ø 72 x 21 x 124 mm, 19 g, EK, 10 SB

Window thermometer
plastic

Thermomètre de fenêtre
plastique

Vogelglocke
Bird feeder ball | Clouche pour oiseaux



Futter nicht enthalten
birdseed not included
nourriture non incluse



48.5000.90

Transparente Vogelfutterglocke
ideal zur Vogelbeobachtung, nach unten offene Form mit seitlichen Sichtfenstern, schützt Vögel und Futter vor Witterungseinflüssen und Verschmutzung, einfaches Nachfüllsystem von oben, aus schlagfestem Kunststoff, wetterbeständig, für Garten oder Balkon, mit Sitzstange und Aufhängehaken

570 x 320 mm, 1.172 g, EK

Transparent bird feeder bell
ideal for bird watching, form with open bottom and side viewing windows, protects birds and food from the weather and dirt, easy refill system from the top, made of impact-resistant plastic, weather-resistant, for garden or balcony, with perch and hanging hook

Cloche à nourriture transparente pour oiseaux
idéale pour l'observation des oiseaux, forme ouverte vers le bas avec des fenêtres de visualisation latérales, protège les oiseaux et la nourriture des intempéries et des salissures, système de remplissage facile par le haut, en plastique résistant aux chocs et aux intempéries, pour le jardin ou le balcon, avec perchoir et crochet de suspension

Maxima-Minima-Thermometer
Maxima-minima-thermometers | Thermomètres maxima-minima



10.3016

Maxima-Minima-Thermometer
Kunststoff, schwarz, Aluminiumskala, mit Drucktaste

60 x 28 x 200 mm, 76 g, EK, 5 SB

Maxima-minima-thermometer
plastic, black, aluminium scale, with push button

Thermomètre maxima-minima
plastique, noir, échelle en aluminium, avec touche à pression






10.2007

Maxima-Minima-Thermometer
Aluminium, silber, mit Drucktaste

50 x 24 x 220 mm, 104 g, EK, 5 SB

Maxima-minima-thermometer
aluminium, silver, with push button


Thermomètre maxima-minima
aluminium, argent, avec touche à pression




10.3014.14
Maxima-Minima-Thermometer
Kunststoff, grau, mit Drucktaste
80 x 32 x 232 mm, 90 g, EK, 5 SB

Maxima-minima-thermometer
plastic, grey, with push-button

Thermomètre maxima-minima
plastique, gris, avec touche à pression






10.3015.04
Maxima-Minima-Thermometer
Kunststoff, grün, mit Drucktaste,
85 x 45 x 232 mm, 88 g, EK, 5 SB

Maxima-minima-thermometer
plastic, green, with push button,

Thermomètre maxima-minima
plastique, vert, avec touche à pression,



10.3015.03
Maxima-Minima-Thermometer
wie 10.3015.04, beige
85 x 45 x 232 mm, 88 g, EK, 5 SB


Maxima-minima-thermometer
as 10.3015.04, beige

Thermomètre maxima-minima
comme 10.3015.04, beige

10.3014.02
Maxima-Minima-Thermometer
wie 10.3014.14, weiß
80 x 32 x 232 mm, 90 g, EK, 5 SB

Maxima-minima-thermometer
as 10.3014.14, white

Thermomètre maxima-minima
comme 10.3014.14, blanc



10.3014.02.01
Maxima-Minima-Thermometer
wie 10.3014.14, weiß, orange/blaue Skala
80 x 32 x 232 mm, 90 g, EK, 5 SB

Maxima-minima-thermometer
as 10.3014.14, white, orange/blue scale


Thermomètre maxima-minima
comme 10.3014.14, blanc, échelle orange/bleue



10.4001
Bimetall-Maxima-Minima-Thermometer
für innen, Kunststoffgehäuse
T: -40...+50°C
Ø 114 x 35 mm, 78 g, EK-EL

Bimetal maxima-minima-thermometer
for indoor use, plastic housing


Thermomètre maxima-minima, bilame
pour l'intérieur, boîtier en plastique



12.5002.51
Außenthermometer
wie 12.5002.01, altkupfer
100 x 27 x 410 mm, 292 g, 10 SB

Outdoor thermometer
as 12.5002.01, copper antique


Thermomètre pour l'extérieur
comme 12.5002.01, cuivre antique



12.5002.01
Außenthermometer
Metall, schwarz, mit Befestigungsmaterial
100 x 27 x 410 mm, 291 g, EK, 10 SB

Outdoor thermometer
metal, black, with fixing material


Thermomètre pour l'extérieur
métal, noir, avec matériel pour l'assemblage



12.5002.50
Außenthermometer
wie 12.5002.01, altzinn
100 x 27 x 410 mm, 292 g, EK, 10 SB

Outdoor thermometer
as 12.5002.01, tin antique

Thermomètre pour l'extérieur
comme 12.5002.01, étain antique



TFA DESIGN PATENT

12.5011
Außenthermometer
Metall, silberfarben, mit Befestigungsmaterial
100 x 17 x 428 mm, 265 g, EK, 10 SB

Outdoor thermometer
metal, silver coloured, with fixing material

Thermomètre pour l'extérieur
métal, argenté, avec matériel pour l'assemblage




12.5012
Außenthermometer
Metall, silberfarben, auf Schiefer natur
195 x 27 x 598 mm, 1951 g, EK

Outdoor thermometer
metal, silver coloured, on natural slate

Thermomètre pour l'extérieur
métal, argenté, sur ardoise naturelle






12.6005
Außenthermometer
Kunststoff, schwarz, mit Befestigungsmaterial
147 x 38 x 685 mm, 167 g, 10 SB

Outdoor thermometer
plastic, black, with fixing material


Thermomètre pour l'extérieur
plastique, noir, avec matériel pour l'assemblage



12.6008
Außenthermometer
Kunststoff, schwarz, mit Befestigungsmaterial
106 x 29 x 495 mm, 76 g, 10 SB

Outdoor thermometer
plastic, black, with fixing material

Thermomètre pour l'extérieur
plastique, noir, avec matériel pour l'assemblage



12.6004
Außenthermometer
Kunststoff, schwarz, mit Befestigungsmaterial
98 x 27 x 415 mm, 64 g, EK, 10 SB

Outdoor thermometer
plastic, black, with fixing material


Thermomètre pour l'extérieur
plastique, noir, avec matériel pour l'assemblage



12.5004
Außenthermometer
Schmiedeeisen-Rahmen, massive Ausführung,
Thermometer Metall, mit Befestigungsmaterial
148 x 35 x 385 mm, 370 g, EK

Outdoor thermometer
frame forged iron, solid construction, metal thermometer,
with fixing material

Thermomètre pour l'extérieur
cadre fer forgé, construction solide, thermomètre en métal,
avec matériel pour l'assemblage



12.5000
Außenthermometer
Metall, schwarz
35 x 14 x 165 mm, 36 g, EK, 10 SB

Outdoor thermometer
metal, black

Thermomètre pour l'extérieur
métal, noir

12.6001.01.90
Außenthermometer
Kunststoff, schwarz
34 x 15 x 160 mm, 7 g, EK, 10 SB

Outdoor thermometer
plastic, black

Thermomètre pour l'extérieur
plastique, noir



12.6001.01.91
Außenthermometer
wie 12.6001.01.90, mit Befestigungsmaterial
34 x 15 x 160 mm, 7 g, EK

Outdoor thermometer
as 12.6001.01.90, with fixing material


Thermomètre pour l'extérieur
comme 12.6001.01.90, avec matériel pour l'assemblage



12.6000.01
Außenthermometer
Kunststoff, schwarz
28 x 14 x 104 mm, 4 g, EK

Outdoor thermometer
plastic, black

Thermomètre pour l'extérieur
plastique, noir



12.6003.01.90
Außenthermometer
Kunststoff, schwarz
65 x 23 x 275 mm, 24 g, EK, 10 SB

Outdoor thermometer
plastic, black

Thermomètre pour l'extérieur
plastique, noir

12.6003.01.91
Außenthermometer
wie 12.6003.01.90, mit Befestigungsmaterial
65 x 23 x 275 mm, 24 g, 10 SB

Outdoor thermometer
as 12.6003.01.90, with fixing material


Thermomètre pour l'extérieur
comme 12.6003.01.90, avec matériel pour l'assemblage



12.6000.53
Außenthermometer
wie 12.6000.01, goldfarben
28 x 14 x 104 mm, 4 g, EK

Outdoor thermometer
as 12.6000.01, gold-coloured


Thermomètre pour l'extérieur
comme 12.6000.01, doré



12.5001.51
Außenthermometer
Metall, altkupfer, mit Befestigungsmaterial
65 x 18 x 275 mm, 109 g, 10 SB

Outdoor thermometer
metal, copper antique, with fixing material

Thermomètre pour l'extérieur
métal, cuivre antique, avec matériel pour l'assemblage



12.5001.50
Außenthermometer
wie 12.5001.51, altzinn
65 x 18 x 275 mm, 109 g, EK, 10 SB

Outdoor thermometer
as 12.5001.51, tin antique

Thermomètre pour l'extérieur
comme 12.5001.51, étain antique

12.5001.01
Außenthermometer
wie 12.5001.51, schwarz
65 x 18 x 275 mm, 109 g, EK, 10 SB

Outdoor thermometer
as 12.5001.51, black


Thermomètre pour l'extérieur
comme 12.5001.51, noir



95.1001
TFA-Thekendisplay Innen-Außen-Thermometer
Inhalt 9 x 12.6001.01.90, 9 x 12.3023.02, 10 x 12.1014, 8 x 12.1032.05,
Produktbeschreibung Seite 200, 202, 213
285 x 166 x 415 mm, 1770 g

Display indoor-outdoor-thermometers
content 9 x 12.6001.01.90, 9 x 12.3023.02, 10 x 12.1014, 8 x 12.1032.05,
description page 200, 202, 213

Display thermomètres intérieurs/extérieurs
contenue 9 x 12.6001.01.90, 9 x 12.3023.02, 10 x 12.1014, 8 x 12.1032.05,
voir pages 200, 202, 213



12.3005
Innen-Außen-Thermometer
Kunststoff, weiß
68 x 10 x 410 mm, 82 g, EK, 10 SB

Indoor-outdoor thermometer
plastic, white


Thermomètre intérieur/extérieur
plastique, blanc



12.3008.02
Innen-Außen-Thermometer
Kunststoff, weiß
26 x 9 x 180 mm, 12 g, 10 SB, 10 KA

Indoor-outdoor thermometer
plastic, white

Thermomètre intérieur/extérieur
plastique, blanc



12.3009
Innen-Außen-Thermometer
Kunststoff, weiß
44 x 9 x 207 mm, 18 g, EK, 10 SB

Indoor-outdoor thermometer
plastic, white

Thermomètre intérieur/extérieur
plastique, blanc



12.3008.08
Innen-Außen-Thermometer
wie 12.3008.02, beige
26 x 9 x 180 mm, 12 g, 10 SB, 10 KA

Indoor-outdoor thermometer
as 12.3008.02, beige


Thermomètre intérieur/extérieur
comme 12.3008.02, beige



12.3010
Innen-Außen-Thermometer
Kunststoff, weiß
48 x 9 x 198 mm, 20 g, EK, 10 SB

Indoor-outdoor thermometer
plastic, white

Thermomètre intérieur/extérieur
plastique, blanc



12.3004.20
Stallthermometer
Kunststoff, weiß
88 x 10 x 260 mm, 45 g, EK

Stable thermometer
plastic, white


Thermomètre pour l'étable
plastique, blanc



12.3004.02
Innen-Außen-Thermometer
Kunststoff, weiß, für Werbeaufdruck
88 x 10 x 260 mm, 45 g, EK

Indoor-outdoor thermometer
plastic, white, for advertising print

Thermomètre intérieur/extérieur
plastique, blanc, pour marquage publicitaire



12.3000.01
NOVELLI DESIGN Innen-Außen-Thermometer
Kunststoff, schwarz
47 x 15 x 195 mm, 22 g, EK, 10 SB

NOVELLI DESIGN indoor-outdoor thermometer
plastic, black

NOVELLI DESIGN thermomètre intérieur/extérieur
plastique, noir

TFA DESIGN PATENT



12.3048
Innen-Außen-Thermometer
Kunststoff, schwarz, Silberprägung
54 x 23 x 287 mm, 40 g, EK, 5 SB

Indoor-outdoor thermometer
plastic, black, silver-stamping

Thermomètre intérieur/extérieur
plastique, noir, relief argenté



12.3000.02
NOVELLI DESIGN Innen-Außen-Thermometer
wie 12.3000.01, weiß
47 x 15 x 195 mm, 22 g, EK, 10 SB

NOVELLI DESIGN indoor-outdoor thermometer
as 12.3000.01, white

NOVELLI DESIGN
thermomètre intérieur/extérieur
comme 12.3000.01, blanc



12.3023.02
Innen-Außen-Thermometer
wie 12.3023.01, weiß, Goldprägung
31 x 12 x 145 mm, 20 g, EK, 10 SB

Indoor-outdoor thermometer
as 12.3023.01, white, gold-stamping

Thermomètre intérieur/extérieur
comme 12.3023.01, blanc, relief doré



12.3049.10
Innen-Außen-Thermometer
Kunststoff, weiß/dunkelgrau
40 x 7 x 200 mm, 28 g, 10 SB

Indoor-outdoor thermometer
plastic, white/dark grey

Thermomètre intérieur/extérieur
plastique, blanc/gris foncé



12.3023.01
Innen-Außen-Thermometer
Kunststoff, schwarz, Silberprägung
31 x 12 x 145 mm, 20 g, EK, 10 SB

Indoor-outdoor thermometer
plastic, black, silver-stamping

Thermomètre intérieur/extérieur
plastique, noir, relief argenté



12.2046.60
Innen-Außen-Thermometer
Edelstahl glänzend
45 x 9 x 280 mm, 72 g, KB

Indoor-outdoor thermometer
shiny stainless steel

Thermomètre intérieur/extérieur
acier inoxydable brillant

TFA DESIGN PATENT





12.2046.61
Innen-Außen-Thermometer
Edelstahl gebürstet
45 x 9 x 280 mm, 72 g, KB

Indoor-outdoor thermometer
brushed stainless steel

Thermomètre intérieur/extérieur
acier inoxydable brossé





12.2001.10
NOVELLI DESIGN
Innen-Außen-Thermometer
wie 12.2001.54, pulverbeschichtet, grau
48 x 16 x 195 mm, 99 g, 10 SB

NOVELLI DESIGN indoor-outdoor thermometer
as 12.2001.54, powder-coated, grey

NOVELLI DESIGN thermomètre intérieur/extérieur
comme 12.2011.54, recouvert de poudre, gris



12.2041.54
Innen-Außen-Thermometer
Aluminium, silber
59 x 10 x 297 mm, 79 g, EK, 10 SB

Indoor-outdoor thermometer
aluminium, silver

Thermomètre intérieur/extérieur
aluminium, argent



12.2001.54
NOVELLI DESIGN Innen-Außen-Thermometer
Metall, schwere Ausführung, wetterfest, silbern lackiert
48 x 16 x 195 mm, 99 g, EK, 10 SB

NOVELLI DESIGN indoor-outdoor thermometer
metal, solid construction, weather resistant, silver varnished

NOVELLI DESIGN thermomètre intérieur/extérieur
métal, construction solide, résistant aux intempéries, laqué en argent



12.2006
Innen-Außen-Thermometer
Aluminium, eloxiert, wetterfest,
mit Befestigungsmaterial
56 x 22 x 250 mm, 108 g, 10 SB

Indoor-outdoor thermometer
aluminium, eloxed, weather resistant,
with fixing material

Thermomètre intérieur/extérieur
aluminium, anodisé, résistant aux intempéries,
avec matériel pour l'assemblage



TFA DESIGN PATENT

12.2045
Innen-Außen-Thermometer
Aluminium, eloxiert
50 x 14 x 300 mm, 178 g, EK, 5 SB

Indoor-outdoor thermometer
aluminium, eloxed

Thermomètre intérieur/extérieur
aluminium, anodisé






12.2029
Innen-Außen-Thermometer
Aluminium, eloxiert, mit Befestigungsmaterial
56 x 25 x 240 mm, 67 g, EK, 5 SB

Indoor-outdoor thermometer
eloxed aluminium, including fixing material

Thermomètre intérieur/extérieur
aluminium anodisé, matériel pour l'assemblage inclus



12.2033
LINEA Innen-Außen-Thermometer
Aluminium
41 x 17 x 275 mm, 355 g, EK, 5 SB

LINEA indoor-outdoor thermometer
aluminium

LINEA thermomètre intérieur/extérieur
aluminium

12.2044
Innen-Außen-Thermometer
Aluminium
67 x 24 x 290 mm, 111 g, EK-EL

Indoor-outdoor thermometer
aluminium

Thermomètre intérieur/extérieur
aluminium



95.1024
BLOOMY Thekendisplay
Set Blumentopf-Thermometer,
für innen und außen, Edelstahl,
20 Stück 12.2056 sortiert
3 x 12.2056.01 Marienkäfer, 11 x 12.2056.02 Smiley,
3 x 12.2056.03 Herz, 3 x 12.2056.04 Kleeblatt
230 x 150 x 320 mm, 860 g

BLOOMY display
flowerpot thermometer set, for indoor and outdoor use, stainless steel,
20 pcs. 12.2056 assorted
3 x 12.2056.01 ladybird,
11 x 12.2056.02 smiley,
3 x 12.2056.03 heart,
3 x 12.2056.04 cloverleaf

BLOOMY display
assortiment de thermomètres pour pot de fleurs,
pour l'intérieur et l'extérieur, acier inoxydable,
20 pièces 12.2056
3 x 12.2056.01 coccinelle,
11 x 12.2056.02 smiley,
3 x 12.2056.03 coeur,
3 x 12.2056.04 feuille de trèfle






12.2056.60
BLOOMY Blumentopf-Thermometer
für innen und außen, Edelstahl, ideal für Werbung
42 x 5 x 215 mm, 41 g, EK

BLOOMY flowerpot thermometer
for indoor and outdoor use, stainless steel,
ideal for advertising

BLOOMY thermomètre pour pot de fleurs
pour l'intérieur et l'extérieur, acier inoxydable,
idéal pour marquage publicitaire



12.2052.05
Innen-Außen-Thermometer
°C/°F, Metall, rot
66 x 13 x 295 mm, 127 g, 10 SB

Indoor-outdoor thermometer
°C/°F, metal, red


Thermomètre intérieur/extérieur
°C/°F, métal, rouge



12.2051.05
Innen-Außen-Thermometer
wie 12.2051.04, rot
50 x 13 x 192 mm, 62 g, 10 SB

Indoor-outdoor thermometer
as 12.2051.04, red

Thermomètre intérieur/extérieur
comme 12.2051.04, rouge



12.2052.06
Innen-Außen-Thermometer
wie 12.2052.05, blau
66 x 13 x 295 mm, 127 g, 10 SB

Indoor-outdoor thermometer
as 12.2052.05, blue

Thermomètre intérieur/extérieur
comme 12.2052.05, bleu



12.2051.04
Innen-Außen-Thermometer
Metall, grün lackiert
50 x 13 x 192 mm, 62 g, 10 SB

Indoor-outdoor thermometer
metal, lacquered in green


Thermomètre intérieur/extérieur
métal, laqué vert



12.2051.06
Innen-Außen-Thermometer
wie 12.2051.04, blau
50 x 13 x 192 mm, 62 g, 10 SB

Indoor-outdoor thermometer
as 12.2051.04, blue

Thermomètre intérieur/extérieur
comme 12.2051.04, bleu



12.2009
Innen-Außen-Thermometer
Metall, pulverbeschichtet, weiß
56 x 12 x 222 mm, 66 g, EK, 10 SB

Indoor-outdoor thermometer
metal, powder coated, white

Thermomètre intérieur/extérieur
métal, recouvert de poudre, blanc



12.2008
Innen-Außen-Thermometer
Metall, pulverbeschichtet, weiß
40 x 12 x 204 mm, 44 g, EK, 10 SB

Indoor-outdoor thermometer
metal, powder coated, white

Thermomètre intérieur/extérieur
métal, recouvert de poudre, blanc



12.3040.21
Innen-Außen-Thermometer
Kunststoff, mit Gartenkräutern
92 x 11 x 500 mm, 145 g, 5 SB

Indoor-outdoor thermometer
plastic, with garden herbs

Thermomètre intérieur/extérieur
plastique, avec herbes du jardin



12.3040.20
Innen-Außen-Thermometer
Kunststoff, mit Blumenranke
92 x 11 x 500 mm, 150 g, 5 SB

Indoor-outdoor thermometer
plastic, with flower prints

thermomètre intérieur/extérieur
plastique, avec motifs fleurs

12.2015
Innen-Außen-Thermometer
Metall, pulverbeschichtet, weiß
103 x 39 x 806 mm, 1132 g, EK

Indoor-outdoor thermometer
metal, powder coated, white

Thermomètre intérieur/extérieur
métal, recouvert de poudre, blanc





12.2050.20
Innen-Außen-Thermometer
Metall, weiß lackiert, Nostalgie-Look, Schmetterlinge
92 x 25 x 495 mm, 325 g, 5 SB

Indoor-outdoor thermometer
metal, lacquered in white, nostalgic look, butterfly prints

Thermomètre intérieur/extérieur
métal, laqué blanc, style nostalgique, motifs papillons



12.1049
Innen-Außen-Thermometer
Bambus, wetterfest
46 x 13 x 200 mm, 44 g, 12 SB

Indoor-outdoor thermometer
bamboo, weatherproof

Thermomètre intérieur/extérieur
bambou, résistant aux intempéries



12.1054.01
Innen-Außen-Thermometer
Eiche geölt, wetterfest
46 x 12 x 200 mm, 52 g, EK, 10 SB

Indoor-outdoor thermometer
oak, oiled, weatherproof

Thermomètre intérieur/extérieur
chêne, huilé, résistant aux intempéries



12.1059.01
Innen-Außen-Thermometer
Eiche geölt, wetterfest
46 x 14 x 274 mm, 86 g, EK, 10 SB

Indoor-outdoor thermometer
oak, oiled, weatherproof

Thermomètre intérieur/extérieur
chêne, huilé, résistant aux intempéries



Domatic 20.1079.01
Wetterstation für innen und außen
Eiche geölt/Edelstahl, weiße Skala
200 x 100 x 256 mm, Ø 161 mm, 1024 g, EK

Weather station for indoor/outdoor use
oiled oak/stainless steel, white scale

Station météo intérieure/extérieure
chêne huilé/acier inoxydable, échelle blanche

TFA DESIGN PATENT

45.2045.02
Thermo-Hygrometer für innen und außen
mit farbigen Komfortzonen für ein gesundes Raumklima, Glasabdeckung, mit Ständer
Ø 131 x 19 (58) mm, 106 g, EK-EL

Thermo-hygrometer for indoor/outdoor use
with coloured comfort zones for a healthy room climate, glass cover, with support

Thermo-hygromètre intérieur/extérieur
avec zones de confort en couleur pour un climat ambiant sain, couvercle en verre, avec support





20.3024
Werke-Set für Wetterstation
Thermo-Werk, Baro-Werk, Hygro-Werk, ideal, um sich eine eigene Wetterstation zu basteln, für innen und außen geeignet, Skala weiß, Zierring silber, 3 Montageringe, Bohrung Unterlage Ø 63 mm
3 x Ø 81 mm, 294 g, EK

Set of movements for weather station
thermometer, barometer and hygrometer movements, ideal to build your own weather station, for indoor/outdoor use, white scale, silver bezel, 3 assembling rings, drilling base Ø 63 mm

Kit de mouvements pour station météo
mouvement de thermomètre, baromètre et hygromètre, idéal pour construire votre propre station météo, adapté pour l'intérieur et l'extérieur, cadran blanc, lunette argentée, 3 anneaux de montage, support alésage Ø 63 mm



20.2046
Außenwetterstation
Edelstahl, Glasabdeckung
142 x 70 x 225 mm, 569 g, EK-EL

Outdoor weather station
stainless steel, glass cover

Station météo extérieure
acier inoxydable, couvercle en verre





20.2045 Domatic
Außenwetterstation
Aluminium/Kunststoff, Glasabdeckung
146 x 70 x 216 mm, 461 g, EK-EL

Outdoor weather station
aluminium/plastic, glass cover

Station météo extérieure
aluminium/plastique, couvercle en verre



20.2034.02 Domatic
Außenwetterstation
Edelstahl, weiße Skalen, mit Befestigungsmaterial
96 x 35 x 282 mm, Ø 70/70/70 mm, 340 g, EK-EL

Outdoor weather station
stainless steel, white scales, with fixing material

Station météo extérieure
acier inoxydable, échelles blanches, avec matériel pour l'assemblage



Domatic 20.2010.60
Außenwetterstation
Edelstahl, weiße Skalen, mit Befestigungsmaterial
160 x 68 x 221 mm, Ø 95/70/70 mm, 465 g, EK-EL

Outdoor weather station
stainless steel, white scales, with fixing material

Station météo extérieure
acier inoxydable, échelles blanches, avec matériel pour l'assemblage



20.2034.06 Domatic
Außenwetterstation
wie 20.2034.02, blaue Skalen
96 x 35 x 282 mm, Ø 70/70/70 mm, 340 g, EK-EL

Outdoor weather station
as 20.2034.02, blue scales

Station météo extérieure
comme 20.2034.02, échelles bleues

Domatic 20.2027.60
Wetterstation für innen und außen
Edelstahl, Glasabdeckung, weiße Skala
Ø 160 x 46 mm, 330 g, EK

Weather station for indoor/outdoor use
stainless steel, glass cover, white scale

Station météo intérieure/extérieure
acier inoxydable, couvercle en verre, échelle blanche





20.2027.51 Domatic
Wetterstation für innen und außen
wie 20.2027.60, Kupfer
Ø 160 x 46 mm, 330 g, EK

Weather station for indoor/outdoor use
as 20.2027.60, copper


Station météo intérieure/extérieure
comme 20.2027.60, cuivre



20.2027.08 Domatic
Wetterstation für innen und außen
wie 20.2027.60, Rahmen Metall mit Rost-Patina, Skala im Vintage-Look
Ø 160 x 46 mm, 342 g, EK

Weather station for indoor/outdoor use
as 20.2027.60, frame metal with rust patina, scale vintage style

Station météo intérieure/extérieure
comme 20.2027.60, cadre en métal avec patine rouille, échelle style vintage



20.2033 Domatic
Außenwetterstation
Metall, anthrazit lackiert, weiße Skalen
138 x 40 x 380 mm, Ø 108/108/108 mm, 690 g, EK


Outdoor weather station
metal, lacquered in anthracite, white scales

Station météo extérieure
métal, laqué anthracite, échelles blanches

Domatic 20.2019
Außenwetterstation
Hammerschlag/Aluminium, Skalen silberfarben
390 x 60 x 174 mm, 1286 g, EK

Outdoor weather station
hammered metal/aluminium, silver-coloured scales

Station météo extérieure
fer battu/aluminium, échelles argentées



Galileo Galilei

Flüssigkeitsthermometer
gefertigt nach der Idee von Galileo Galilei (1564-1642).
Ein fester Körper von gleicher Größe und Gewicht hat in einer Flüssigkeit bei Temperaturanstieg den Drang nach unten zu fallen, bei sinkender Temperatur steigt der Körper nach oben. Durch den Gewichtsunterschied der Glaskugeln (auf hundertstel Gramm geeicht) im Zusammenwirken mit der Flüssigkeitsdichte zeigt immer die unterste der oben schwimmenden Kugeln die richtige Temperatur an.

Liquid thermometer
manufactured after the idea of Galileo Galilei (1564-1642).
In liquid, a solid body with the same weight and size is compelled to go down as the temperature rises. On the other hand the solid body goes up if the temperature falls. The glass balls differ in weight (calibrated to a hundredth of gram) and considering the density of the liquid, the lowest of the floating balls in the upper part of the cylinder indicates the right temperature.

Thermomètre à liquide
confectionné d'après l'idée de Galileo Galilei (1564-1642).
A grandeur et poids égaux, un corps solide éprouve le besoin physique de descendre dans un liquide en présence d'une hausse de température ou de monter si la température baisse. La différence de poids des boules en verre (calibré à un centième de gramme) en connexion avec la densité du liquide garantit que la température correcte est toujours indiquée par la plus basse des boules flottantes en haut.



18.1017.01.54
Flüssigkeitsthermometer
aus Glas, nach Galileo Galilei, 11 Kugeln, bunt, mit silberfarbenen Plomben
T: +17...+27°C / 1° graduation
Ø 58 (108) x 640 mm, 1.540 g, EK

Liquid thermometer
made of glass, after the idea of Galileo Galilei, 11 balls, multi-colour, with silver-coloured tags

Thermomètre à liquide
en verre, d'après l'idée de Galileo Galilei, 11 boules, multicolore, avec plaques en couleur argentée



18.1019.01.54
Flüssigkeitsthermometer
aus Glas, nach Galileo Galilei, 6 Kugeln, bunt, mit silberfarbenen Plomben
T: +18...+28°C / 2° graduation
Ø 47 (79) x 440 mm, 707 g, EK

Liquid thermometer
made of glass, after the idea of Galileo Galilei, 6 balls, multi-colour, with silver-coloured tags

Thermomètre à liquide
en verre, d'après l'idée de Galileo Galilei, 6 boules, multicolore, avec plaques en couleur argentée



18.1018.01.54
Flüssigkeitsthermometer
aus Glas, nach Galileo Galilei, 5 Kugeln, bunt, mit silberfarbenen Plomben
T: +18...+26°C / 2° graduation
Ø 32 (50) x 280 mm, 212 g, EK

Liquid thermometer
made of glass, after the idea of Galileo Galilei, 5 balls, multi-colour, with silver-coloured tags

Thermomètre à liquide
en verre, d'après l'idée de Galileo Galilei, 5 boules, multicolore, avec plaques en couleur argentée



18.1016.01.54
Flüssigkeitsthermometer
aus Glas, nach Galileo Galilei, 5 Kugeln, bunt, mit silberfarbenen Plomben
T: +18...+26°C / 2° graduation
47 (78) x 330 mm, 518 g, EK

Liquid thermometer
made of glass, after the idea of Galileo Galilei, 5 balls, multi-colour, with silver-coloured tags

Thermomètre à liquide
en verre, d'après l'idée de Galileo Galilei, 5 boules, multicolore, avec plaques en couleur argentée

Bilderrahmen mit Thermometer

Gestalten Sie den Bilderrahmen mit integriertem Thermometer individuell und ganz nach Ihren Wünschen. Der farbige Druck auf Acrylglas mit Hochglanzoptik, eingefasst von einem stilvollen MDF-Holzrahmen, lässt Ihr Motiv besonders schön zur Geltung kommen. Ihr Wunschmotiv wird spiegelverkehrt auf die Glasrückseite gedruckt und weiß hinterlegt. So wirken die Farben besonders brillant und intensiv.
Das Thermometer hat eine Höhe von ca. 18,5 cm. Die Position auf dem Bild können Sie frei auswählen und exakt an Ihr Motiv anpassen.
Mindestabnahmemenge: 10 Stück

Picture frame with thermometer

Customise your picture frame with integrated thermometer according to your exact requirements. Its coloured printing on acrylic glass with a high gloss finish, surrounded by a stylish MDF wooden frame, lets your design come into its own particularly beautifully. Your desired design is printed as a mirror image on the back of the glass and highlighted in white. In this way, the colours have an especially brilliant and intensive effect.
The thermometer has a height of approx. 18.5 cm. You are free to choose the position on the image and adjust it precisely to your design.
Minimum order quantity: 10 units

Cadre photo avec thermomètre intégré

Personnalisez selon vos envies votre cadre photo avec thermomètre intégré. Avec son cadre en bois MDF élégant, l'impression en couleur sur verre acrylique brillant met particulièrement bien en valeur le motif de votre choix. Celui-ci sera imprimé en miroir au dos du verre sur fond blanc. Les couleurs ressortent alors de manière particulièrement intensive et brillante.
Le thermomètre a une hauteur d'environ 18,5 cm. Vous pouvez choisir librement sa position sur l'image et l'adapter exactement à votre sujet.
Quantité minimale d'achat: 10 pièces

Demo-Print



12.1058.09
Bilderrahmen mit Thermometer
wie 12.1058.01, weiß lackiert
540 x 340 x 15 mm, 1.120 g, EK

Picture frame with thermometer
as 12.1058.01, white varnished

Cadre photo avec thermomètre
comme 12.1058.01, laqué blanc

Demo-Print



12.1058.06
Bilderrahmen mit Thermometer
wie 12.1058.01, schwarz lackiert
540 x 340 x 15 mm, 1.120 g, EK

Picture frame with thermometer
as 12.1058.01, black varnished

Cadre photo avec thermomètre
comme 12.1058.01, laqué noir

Demo-Print




12.1058.01
Bilderrahmen mit Thermometer
Acrylglas zur individuellen Bedruckung,
MDF-Holzfaser-Rahmen, Eiche-Optik
540 x 340 x 15 mm, 1.120 g, EK

Picture frame with thermometer
acrylic glass for custom printing, MDF wood fibre frame, oak look

Cadre photo avec thermomètre
verre acrylique pour impression personnalisée,
cadre en MDF fibre de bois, style chêne


Demo-Print



12.1007
Schulthermometer
Buche
57 x 16 x 251 mm, 89 g, EK

School thermometer
beech

Thermomètre scolaire
hêtre



12.1004
Innenthermometer
Buche
35 x 15 x 206 mm, 44 g, 10 KA, 10 SB

Indoor thermometer
beech

Thermomètre pour l'intérieur
hêtre



12.1005
Innenthermometer
Buche massiv
55 x 19 x 250 mm, 114 g, EK, 5 SB

Indoor thermometer
solid beech

Thermomètre pour l'intérieur
hêtre massif



12.1055.05
Energiespar-Thermometer
zur Überwachung der Raumtemperatur, mit Tipps zum Energiesparen auf der Rückseite, Buche massiv
55 x 19 x 250 mm, 114 g, EK

Energy-saving thermometer
for monitoring the room temperature, with tips for saving energy on the backside, solid beech

Thermomètre à économie d'énergie
pour contrôler la température ambiante, avec des conseils pour économiser l'énergie sur la face arrière, hêtre massif



12.1056.05
Energiespar-Thermometer
zur Überwachung der Raumtemperatur, Buche massiv, mit Lasergravur
55 x 19 x 250 mm, 114 g, EK

Energy-saving thermometer
for monitoring the room temperature, solid beech, with laser engraving

Thermomètre à économie d'énergie
pour contrôler la température ambiante, hêtre massif, avec gravure au laser





TFA DESIGN PATENT

12.1003.05
Innenthermometer
Buche
31 x 16 x 180 mm, 34 g, 10 SB

Indoor thermometer
beech

Thermomètre pour l'intérieur
hêtre

12.1003.09
Innenthermometer
wie 12.1003.05, altweiß
31 x 16 x 180 mm, 34 g, 10 SB

Indoor thermometer
as 12.1003.05, antique white

Thermomètre pour l'intérieur
comme 12.1003.05, blanc antique



12.1042.05
Innenthermometer
Buche natur, mit Aluminiumskala
40 x 12 x 165 mm, 44 g, 10 SB

Indoor thermometer
natural beech, aluminium scale

Thermomètre pour l'intérieur
hêtre naturel, échelle en aluminium



12.1053.05
Innenthermometer
Buche
35 x 9 x 145 mm, 28 g, 10 SB

Indoor thermometer
beech

Thermometre pour l'interieur
hêtre



12.1053.09
Innenthermometer
weiß lackiert
35 x 9 x 145 mm, 28 g, 10 SB

Indoor thermometer
white varnished

Thermometre pour l'interieur
laqué blanc



12.1016
Innenthermometer
Eiche, Aluminium-Skala
42 x 14 x 200 mm, 64 g, EK, 10 SB

Indoor thermometer
oak, aluminium scale

Thermomètre pour l'intérieur
chêne, échelle en aluminium



12.1014
Innenthermometer
Eiche, Aluminium-Skala
41 x 14 x 137 mm, 42 g, EK, 10 SB

Indoor thermometer
oak, aluminium scale

Thermomètre pour l'intérieur
chêne, échelle en aluminium





12.1011
Innenthermometer
Mahagoni, Kunststoff-Skala
31 x 16 x 162 mm, 39 g, EK, 10 SB

Indoor thermometer
mahogany, plastic scale

Thermomètre pour l'intérieur
acajou, échelle en plastique

12.1001
Innenthermometer
Buche
27 x 15 x 151 mm, 25 g, 10 SB, 10 KA

Indoor thermometer
beech

Thermomètre pour l'intérieur
hêtre





12.1032.05
Innenthermometer
Buche
34 x 10 x 152 mm, 29 g, 10 SB

Indoor thermometer
beech

Thermomètre pour l'intérieur
hêtre



12.1009
Innenthermometer
Nussbaum lackiert, Acrylglas-Skala
31 x 14 x 133 mm, 30 g, EK, 10 SB

Indoor thermometer
walnut, varnished, acrylic glass scale

Thermomètre pour l'intérieur
noyer, laqué, échelle en verre acrylique



12.1032.09
Innenthermometer
wie 12.1032.05, weiß lackiert
34 x 10 x 152 mm, 29 g, 10 SB

Indoor thermometer
as 12.1032.05, white varnished

Thermomètre pour l'intérieur
comme 12.1032.05, laqué blanc

12.1057.03
Innenthermometer
Nussbaum lackiert
31 x 12 x 133 mm, 23 g, 10 SB

Indoor thermometer
walnut, varnished

Thermomètre pour l'intérieur
noyer, laqué



45.2018
Thermo-Hygrometer
Kunststoff, schwarz, mit Ständer, zum Zuklappen, ideal für unterwegs
56 x 18 (63) x 63 mm, 29 g, EK

Thermo-hygrometer
plastic, black, with flip cover stand, ideal for travelling

Thermo-hygromètre
plastique, noir, avec support, pour fermer, idéal en route



16.1000
Thermometer
Kunststoff, schwarz, selbstklebend
Ø 46 x 9 mm, 6 g, EK, 10 SB

Thermometer
plastic, black, self-adhesive

Thermomètre
plastique, noir, auto-adhésif

44.1020.01
Hygrometer
Kunststoff schwarz, selbstklebend
52 x 14 x 38 mm, 11 g, EK

Hygrometer
plastic, black, self-adhesive

Hygromètre
plastique, noir, auto-adhésif





16.1002
Thermometer
Kunststoff, schwarz, selbstklebend
52 x 14 x 38 mm, 11 g, EK, 10 SB

Thermometer
plastic, black, self-adhesive


Thermomètre
plastique, noir, auto-adhésif



19.2004
Thermometer
Kunststoff, schwarz
101 x 38 x 81 mm, 64 g, EK

Thermometer
plastic, black

Thermomètre
plastique, noir




44.1004
Hygrometer
Kunststoff, schwarz
101 x 38 x 81 mm, 64 g, EK, 5 SB

Hygrometer
plastic, black

Hygromètre
plastique, noir

TFA DESIGN PATENT



45.2019
Thermo-Hygrometer
Haar-Synthetik, Glasabdeckung, Ring Messing verchromt
Ø 136 x 38 mm, 126 g, EK

Thermo-hygrometer
hair-synthetic, glass cover, ring chromium plated brass

Thermo-hygromètre
à cheveu synthétique, couvercle en verre, anneau en laiton chromé



44.2003
Hygrometer
Haar-Synthetik, Kunststoff, grau lackiert, weiße Skala
Ø 103 x 35 mm, 60 g, EK, 5 SB

Hygrometer
hair-synthetic, plastic, varnished in grey, white scale

Hygromètre
à cheveu synthétique, plastique, laqué gris, échelle blanche



TFA DESIGN PATENT

45.2042.50
Thermo-Hygrometer
mit farbigen Komfortzonen für ein gesundes Raumklima, Haar-Synthetik, Glasabdeckung, integrierter Standfuß
Ø 120 x 37 (68) mm, 104 g, EK-EL

Thermo-hygrometer
with coloured comfort zones for a healthy room climate, hair synthetic, glass cover, integrated stand

Thermo-hygromètre
avec zones de confort en couleur pour un climat ambiant sain, à cheveu synthétique, couvercle en verre, support intégré



TFA DESIGN PATENT



45.2043.51
Thermo-Hygrometer
mit Komfortzonen für ein gesundes Raumklima, Haar-Synthetik, Glasabdeckung, integrierter Standfuß
Ø 120 x 37 (68) mm, 107 g, EK-EL

Thermo-hygrometer
with comfort zones for a healthy room climate, hair synthetic, glass cover, integrated stand

Thermo-hygromètre
avec zones de confort pour un climat ambiant sain, à cheveu synthétique, couvercle en verre, support intégré



TFA DESIGN PATENT

45.2028
Thermo-Hygrometer
mit farbigen Komfortzonen für ein gesundes Raumklima, Haar-Synthetik, Gehäuse mit Metallring
Ø 118 x 39 (63) mm, 93 g, EK-EL

Thermo-hygrometer
with coloured comfort zones for a healthy room climate, hair synthetic, case with metal ring

Thermo-hygromètre
avec zones de confort en couleur pour un climat ambiant sain, à cheveu synthétique, boîtier avec anneau en métal



45.2020
Präzisions-Thermo-Hygrometer
mit Super-ex-Sensor zur besonders genauen und schnellen Messung, Temperatur Genauigkeit ±1°C von -20...+40°C, Luftfeuchtigkeit Genauigkeit ±3% von 35...70% bei 20°C
112 x 40 x 120 mm, 80 g, EK-EL

Precision-thermo-hygrometer
with Super-ex-Sensor for particularly exact and fast measurement, temperature precision ±1°C from -20...+40°C, humidity precision ±3% from 35...70% at 20°C

Thermo-hygromètre de precision
avec Super-ex-Sensor pour une mesure particulièrement précise et rapide, température précision ±1°C de -20...+40°C, humidité précision ±3% de 35...70% à 20°C



TFA DESIGN PATENT

45.2033
Thermo-Hygrometer
wie 45.2028, Gehäuse mit Messingring, verchromt, mit Standfuß
102 x 35 (80) x 102 (114) mm, 79 g, EK-EL

Thermo-hygrometer
as 45.2028, case with chromed brass ring, with stand

Thermo-hygromètre
comme 45.2028, boîtier avec anneau en laiton chromé, avec support



45.2032
Thermo-Hygrometer
mit Komfortzonen, Haar-Synthetik, Gehäuse mit Messingring, verchromt, mit Standfuß
102 x 35 (80) x 102 (114) mm, 79 g, EK-EL

Thermo-hygrometer
with comfort zones, hair synthetic, case with chromed brass ring, with stand

Thermo-hygromètre
avec zones de confort, à cheveu synthétique, boîtier avec anneau en laiton chromé, avec support

TFA DESIGN PATENT

TFA DESIGN PATENT

45.2024
Thermo-Hygrometer
mit farbigen Komfortzonen für ein gesundes Raumklima, Gehäuse mit Messingring, verchromt
Ø 71 x 23 mm, 36 g, EK, 5 SB

Thermo-hygrometer
with coloured comfort zones for a healthy room climate, case with chromed brass ring

Thermo-hygromètre
avec zones de confort en couleur pour un climat ambiant sain, boîtier avec anneau en laiton chromé



TFA DESIGN PATENT



45.2027
Thermo-Hygrometer
mit farbigen Komfortzonen für ein gesundes Raumklima, Haar-Synthetik, Gehäuse mit Messingring, verchromt
Ø 102 x 35 x 113 mm, 75 g, 5 SB

Thermo-hygrometer
with coloured comfort zones for a healthy room climate, hair synthetic, case with chromed brass ring

Thermo-hygromètre
avec zones de confort en couleur pour un climat ambiant sain, à cheveu synthétique, boîtier avec anneau en laiton chromé

TFA DESIGN PATENT


45.2041.42
Thermo-Hygrometer
mit roten Zeigern, Gehäuse mit Messingring, verchromt
Ø 71 x 23 mm, 36 g, 5 SB

Thermo-hygrometer
with red pointers, case with chromed brass ring

Thermo-hygromètre
avec aiguilles rouges, bôitier avec anneau en laiton chromé



TFA DESIGN PATENT



45.2040.42
Thermo-Hygrometer
mit farbigen Komfortzonen, Gehäuse mit Messingring, verchromt
Ø 71 x 23 mm, 36 g, 5 SB

Thermo-hygrometer
with coloured comfort zones, case with chromed brass ring

Thermo-hygromètre
avec zones de confort en couleur, bôitier avec anneau en laiton chromé

44.2000
Hygrometer
mit Komfortzone, Haar-Synthetik, Gehäuse mit Messingring, Skala zart goldfarben
Ø 71 x 26 mm, 38 g, EK, 5 SB

Hygrometer
with comfort zone, hair-synthetic, case with brass ring, light gold-coloured scale

Hygromètre
avec zone de confort, à cheveu synthétique, boîtier avec anneau en laiton, échelle dorée claire





44.1001
Hygrometer
mit Komfortzone, Gehäuse mit Messingring, Skala zart goldfarben
Ø 71 x 26 mm, 34 g, EK, 5 SB

Hygrometer
with comfort zone, case with brass ring, light gold-coloured scale


Hygromètre
avec zone de confort, boîtier avec lunette en laiton, échelle dorée claire

45.2006
Thermo-Hygrometer
mit Komfortzone, Gehäuse mit Messingring, weiße Skala
Ø 71 x 26 mm, 35 g, EK, 5 SB

Thermo-hygrometer
with comfort zone, case with brass ring, white scale

Thermo-hygromètre
avec zone de confort, boîtier avec anneau en laiton, échelle blanche





44.1002
Hygrometer
mit Komfortzone, Gehäuse mit Messingring,
Skala zart goldfarben
Ø 102 x 35 x 113 mm, 61 g, EK, 5 SB

Hygrometer
with comfort zone, case with brass ring, light gold-coloured scale

Hygromètre
avec zone de confort, boîtier avec lunette en laiton, échelle dorée claire



45.2005
Thermo-Hygrometer
mit Komfortzone, Gehäuse mit Messingring, Skala zart goldfarben
Ø 102 x 35 x 113 mm, 61 g, EK, 5 SB

Thermo-hygrometer
with comfort zone, case with brass ring, light gold-coloured scale


Thermo-hygromètre
avec zone de confort, boîtier avec anneau en laiton, échelle dorée claire



44.2001
Hygrometer
wie 44.1002, Haar-Synthetik
Ø 102 x 35 x 113 mm, 64 g, EK, 5 SB

Hygrometer
as 44.1002, hair-synthetic

Hygromètre
comme 44.1002, à cheveu synthétique



45.2007
Thermo-Hygrometer
wie 45.2005, Haar-Synthetik
Ø 102 x 35 x 113 mm, 65 g, EK, 5 SB

Thermo-hygrometer
as 45.2005, hair-synthetic

Thermo-hygromètre
comme 45.2005, à cheveu synthétique



29.4025.32 Domatic
Barometer
Gehäuse mit Messingring, weiße Skala in hPa/inch
102 x 35 x 113 mm, 128 g, EK

Barometer
case with brass ring, white scale in hPa/inch

Baromètre
boitier avec anneau en laiton,
échelle blanche en hPa/inch



29.4003
Barometer
Gehäuse mit Messingring, Skala zart goldfarben
Ø 102 x 35 x 113 mm, 74 g, EK

Barometer
case with brass ring, light gold-coloured scale

Baromètre
boîtier avec anneau en laiton, échelle dorée claire



Haar-Synthetik-Hygrometer:
Besonders genaue Messung der Luftfeuchtigkeit
Hair synthetic hygrometer:
very exact measurement of humidity
Hygromètre à cheveu synthétique:
mesure très exacte de l'humidité



20.3006.42 Domatic
Wetterstation
wie 20.3006.32, Gehäuse mit Chromring
Ø 136 x 43 x 147 mm, 200 g, EK-EL

Weather station
as 20.3006.32, housing with chrome ring

Station météo
comme 20.3006.32, boîtier avec anneau en chrome



Domatic 20.3006.32
Wetterstation
Gehäuse mit Messingring, weiße Skala
Ø 136 x 43 x 147 mm, 200 g, EK-EL

Weather station
housing with brass ring, white scale

Station météo
boîtier avec anneau en laiton, échelle blanche



19.2015
MARITIM Thermometer
Messing
Ø 140 x 56 mm, Ø 95 mm, 170 g, EK

MARITIM thermometer
brass

MARITIM thermomètre
laiton



29.4010B Domatic
MARITIM Barometer
mit offenem Werk, Messing
Ø 140 x 56 mm, Ø 95 mm, 232 g, EK

MARITIM barometer
open movement, brass

MARITIM baromètre
mouvement ouvert, laiton



44.1009
MARITIM Hygrometer
Messing
Ø 140 x 56 mm, Ø 95 mm, 155 g, EK

MARITIM hygrometer
brass

MARITIM hygromètre
laiton



98.1021
MARITIM Uhr
Messing
Ø 140 x 56 mm, Ø 95 mm, 189 g,
1x 1,5 V AA, EK

MARITIM clock
brass

MARITIM horloge
laiton



19.2025.54
MARITIM Thermometer
Edelstahl
Ø 140 x 56 mm, Ø 95 mm, 152 g, EK

MARITIM thermometer
stainless steel

MARITIM thermomètre
acier inoxydable



Domatic 29.4022.54B
MARITIM Barometer
mit offenem Werk, Edelstahl
Ø 103 x 48 mm, Ø 70 mm, 141 g, SB

MARITIM barometer
open movement, stainless steel

MARITIM baromètre
mouvement ouvert, acier inoxydable



29.4024.54B Domatic
MARITIM Barometer
mit offenem Werk, Edelstahl
Ø 140 x 59 mm, Ø 95 mm, 218 g, EK

MARITIM barometer
open movement, stainless steel

MARITIM baromètre
mouvement ouvert, acier inoxydable



44.1018.54
MARITIM Hygrometer
Edelstahl
Ø 140 x 56 mm, Ø 95 mm, 218 g, EK

MARITIM hygrometer
stainless steel

MARITIM hygromètre
acier inoxydable



45.2031.54
MARITIM Thermo-Hygrometer
mit Komfortzone, Edelstahl
Ø 103 x 46 mm, Ø 70 mm, 78 g, SB

MARITIM thermo-hygrometer
with comfort zone, stainless steel

MARITIM thermo-hygromètre
avec zone de confort, acier inoxydable



60.3014.54
MARITIM Uhr
Edelstahl
Ø 140 x 56 mm, Ø 95 mm, 180 g, 1x 1,5 V AA, EK

MARITIM clock
stainless steel

MARITIM horloge
acier inoxydable

Weitere Instrumente im maritimen Stil
Other maritime-style instruments | autres instruments de style maritime



35.1124 ff – METEOMAR
Maritime Wetterstationen | Maritime weather stations | Stations météo maritimes
Seite | page 16 !



60.3029 ff
Gezeitenuhr
Tide clock | Horloge des marées
Seite | page 120 !



29.4002
Barometer
Eiche massiv, Skala goldfarben
Ø 121 x 41 x 133 mm, Ø 108 mm, 175 g, EK

Barometer
solid oak, gold-coloured scale

Baromètre
chêne massif, échelle dorées

45.1000.01
Thermo-Barometer
Eiche massiv, Skala zart goldfarben
Ø 121 x 41 x 133 mm, Ø 108 mm, 178 g, EK

Thermo-barometer
solid oak, light gold-coloured scale

Thermo-baromètre
chêne massif, échelle dorée claire





45.1000.05
Thermo-Barometer
wie 45.1000.01, Buche
Ø 121 x 41 x 133 mm, Ø 108 mm, 178 g, EK

Thermo-barometer
as 45.1000.01, beech

Thermo-baromètre
comme 45.1000.01, hêtre



29.4001 Domatic
Barometer
Nussbaum, Skala zart goldfarben
Ø 180 x 47 x 193 mm, Ø 136 mm, 460 g, EK

Barometer
walnut, light gold-coloured scale

Baromètre
noyer, échelle dorée claire



48.1503.08
Wetterhäuschen
aus Holz, mit Thermometer, braun
148 x 96 x 154 mm, 217 g, EK

Weather house
made of wood, with thermometer, brown

Chalet météo
en bois, avec thermomètre, brun



48.1503.09
Wetterhäuschen
wie 48.1503.08, beige
148 x 96 x 154 mm, 217 g, EK

Weather house
as 48.1503.08, beige

Chalet météo
comme 48.1503.08, beige



48.1501
Wetterhäuschen
aus Holz, mit Kunstofffiguren und Thermometer
127 x 76 x 130 mm, 106 g, EK

Weather house
made of wood, with plastic figurines and thermometer

Chalet météo
en bois, avec des figures en plastique et thermomètre



20.2047.52

SPUTNIK Wetterstation
für innen (Barometer, Thermometer, Hygrometer), drehbarer Korpus aus Acrylglas, Halter aus Messing, klassisches Tischobjekt mit offenem Barometerwerk

Ø 126 x 200 mm, 565 g, EK

SPUTNIK weather station
for indoor use (barometer, thermometer, hygrometer), turnable acrylic glass corpus, holder made of brass, classic table model with open barometer movement

SPUTNIK station météo
pour l'intérieur (baromètre, thermomètre, hygromètre), corps tournant en verre acrylique, support en laiton, modèle à table classique avec mouvement de baromètre ouvert



20.2047.54

SPUTNIK Wetterstation
wie 20.2047.52, Chrom

Ø 126 x 200 mm, 565 g, EK

SPUTNIK weather station
as 20.2047.52, chrome

SPUTNIK station météo
comme 20.2047.52, chrome







29.2000.01

Wetterkugel
gefertigt nach einer Idee von Johann Wolfgang von Goethe, zeigt schnell und präzise Luftdruckschwankungen an, mit Zubehör zum Einfärben des Wassers, Symbol Sonne/Wolken

120 x 104 x 180 mm, 136 g, EK

Weather ball
based on an idea by Johann Wolfgang von Goethe, indicates quickly and accurately any variation in air pressure, all accessories to colour the liquid included, symbol sun/clouds

Boule barométrique
réalisée selon une idée de Johann Wolfgang von Goethe, indique de manière rapide et précise les variations de la pression atmosphérique, tous les accessoires pour colorer l'eau inclus, symbole soleil/nuages



20.3020.02 Domatic
Wetterstation
Glas, matt, weiße Skalen
120 x 35 x 340 mm, Ø 81/81/81 mm, 533 g, EK

Weather station
glass, matt finish, white scales

Station météo
verre mat, échelles blanches



Domatic 20.3022
Wetterstation
Glas matt, weiße Skalen
120 x 36 x 240 mm, Ø 95/95 mm, 422 g, EK

Weather station
glass, matt finish, white scales

Station météo
verre mat, échelles blanches



Domatic 20.1067.17
Wetterstation
wie 20.1067.05, grau
120 x 55 x 385 mm, Ø 81/95/81 mm, 685 g, EK

Weather station
as 20.1067.05, grey


Station météo
comme 20.1067.05, gris



20.1067.05 Domatic
Wetterstation
Buche natur/Glas, Skalen silberfarben
120 x 55 x 385 mm, Ø 81/95/81 mm, 685 g, EK

Weather station
natural beech/glass, silver-coloured scales

Station météo
hêtre naturel/verre, échelles argentées



Domatic 20.3018
Wetterstation
Schiefer geschnitten und lackiert, weiße Skalen
140 x 40 x 370 mm, Ø 81/81/81 mm, 1008 g, EK

Weather station
slate, cut and varnished, white scales

Station météo
ardoise, découpée et laquée, échelles blanches



20.1082.17 Domatic

Wetterstation
wie 20.1082.05, anthrazit/silber
127 x 64 x 390 mm, Ø 81/81/81 mm, 700 g, EK

Weather station
as 20.1082.05, anthracite/silver

Station météo
comme 20.1082.05, anthracite/argenté



Domatic 20.1053.17

Wetterstation
Buche natur/silber, weiße Skalen
128 x 40 x 350 mm, Ø 81/81/81 mm, 658 g, EK

Weather station
natural beech/silber, white scales

Station météo
hêtre naturel/argenté, échelles blanches



20.1082.05 Domatic

Wetterstation
Buche natur/silber, weiße Skalen
127 x 64 x 390 mm, Ø 81/81/81 mm, 700 g, EK

Weather station
natural beech/silber, white scales

Station météo
hêtre naturel/argenté, échelles blanches



20.1028.04 Domatic

Wetterstation
Buche mahagonifarben, weiße Skalen
105 x 40 x 350 mm, Ø 81/81/81 mm, 450 g, EK-EL

Weather station
beech mahogany-coloured, white scales

Station météo
hêtre couleur acajou, échelles blanches



20.1091.01 Domatic

Wetterstation
Eiche geölt, weiße Skalen
130 x 40 x 360 mm, Ø 95/95/95 mm, 765 g, EK

Weather station
oiled oak, white scales

Station météo
chêne huilé, échelles blanches



Domatic 20.1028.05

Wetterstation
wie 20.1028.04, natur
105 x 40 x 350 mm, Ø 81/81/81 mm, 450 g, EK-EL

Weather station
as 20.1028.04, natural

Station météo
comme 20.1028.04, naturel



20.1000.01
Wetterstation
Eiche massiv, Skalen zart goldfarben
105 x 40 x 275 mm, Ø 70/81/70 mm, 361 g, EK

Weather station
solid oak, light gold-coloured scales


Station météo
chêne massif, échelles dorées claires



Domatic 20.1088
Wetterstation
Nussbaum, weiße Skalen
120 x 37 x 270 mm, Ø 70/70/70 mm, 433 g, EK

Weather station
walnut, white scales

Station météo
noyer, échelles blanches



20.1000.03
Wetterstation
wie 20.1000.01, nussbaumfarben
105 x 40 x 275 mm, Ø 70/81/70 mm, 361 g, EK

Weather station
as 20.1000.01, walnut coloured

Station météo
comme 20.1000.01, couleur de noyer





20.1000.11
Wetterstation
wie 20.1000.01, Kiefer massiv
105 x 40 x 275 mm, Ø 70/81/70 mm, 361 g, EK

Weather station
as 20.1000.01, solid pine

Station météo
comme 20.1000.01, pin massif



20.1087.01 Domatic
Wetterstation
Eiche, weiße Skalen
120 x 36 x 195 mm, Ø 70/70 mm, 342 g, EK

Weather station
oak, white scales

Station météo
chêne, échelles blanches

20.1087.03 Domatic
Wetterstation
Nussbaum, weiße Skalen
120 x 36 x 195 mm, Ø 70/70 mm, 342 g, EK

Weather station
walnut, white scales

Station météo
noyer, échelles blanches



20.1002.01
Wetterstation
Eiche, Skalen zart goldfarben
110 x 36 x 272 mm, Ø 70/70/70 mm, 361 g, EK

Weather station
oak, light gold-coloured scales

Station météo
chêne, échelles dorées claires



20.1002.05
Wetterstation
wie 20.1002.01, Buche natur
110 x 36 x 272 mm, Ø 70/70/70 mm, 361 g, EK

Weather station
as 20.1002.01, natural beech

Station météo
comme 20.1002.01, hêtre naturel



20.1002.03
Wetterstation
wie 20.1002.01, Nussbaum
110 x 36 x 272 mm, Ø 70/70/70 mm, 361 g, EK

Weather station
as 20.1002.01, walnut

Station météo
comme 20.1002.01, noyer



20.1001
Wetterstation
Eiche natur, Skalen zart goldfarben
280 x 40 x 110 mm, Ø 70/81/70 mm, 390 g, EK

Weather station
natural oak, light gold-coloured scales

Station météo
chêne naturel, échelles dorées claires



20.1002.04
Wetterstation
wie 20.1002.01, Mahagoni
110 x 36 x 272 mm, Ø 70/70/70 mm, 361 g, EK

Weather station
as 20.1002.01, mahogany

Station météo
comme 20.1002.01, acajou




20.1076.01B Domatic

Wetterstation
Eiche massiv, rustikal, mit offenem Barometerwerk, Skalen zart goldfarben

123 x 37 x 337 mm, Ø 93/93/93 mm, 563 g, EK

Weather station
solid oak, rustic, open barometer movement, light gold-coloured scales

Station météo
chêne massif, rustique, mouvement de baromètre ouvert, échelles dorées claires




Domatic 20.1076.20B

Wetterstation
wie 20.1076.01B, Wurzelnuss

123 x 37 x 337 mm, Ø 93/93/93 mm, 563 g, EK

Weather station
as 20.1076.01B, root timber nut

Station météo
comme 20.1076.01B, racine de noyer




Domatic 20.1076.03B

Wetterstation
wie 20.1076.01B, Nussbaum

123 x 37 x 337 mm, Ø 93/93/93 mm, 563 g, EK

Weather station
as 20.1076.01B, walnut

Station météo
comme 20.1076.01B, noyer



Domatic 20.1064.03

Wetterstation
Eiche massiv, nussbaumfarben, Skalen zart goldfarben

155 x 40 x 385 mm, Ø 108/108/108 mm, 920 g, EK

Weather station
solid oak, walnut coloured, light gold-coloured scales

Station météo
chêne massif, couleur de noyer, échelles dorées claires



B
offenes Domatic-Barometerwerk

open barometer-movement Domatic

mouvement de baromètre ouvert Domatic



20.1060.01
Wetterstation
Sheraton, Eiche massiv, rustikal, Skalen zart goldfarben
110 x 40 x 418 mm, Ø 95/45 mm, 438 g, EK

Weather station
sheraton, solid oak, rustic, light gold-coloured scales

Station météo
sheraton, chêne massif, rustique, échelles dorées claires



20.1060.02
Wetterstation
wie 20.1060.01, Eiche natur
110 x 40 x 418 mm, Ø 95/45 mm, 435 g, EK

Weather station
as 20.1060.01, natural oak

Station météo
comme 20.1060.01, chêne naturel





20.1051
Wetterstation
Eiche massiv, weiße Skalen
92 x 38 x 170 mm, Ø 70/70 mm, 182 g, EK-EL

Weather station
solid oak, white scales

Station météo
chêne massif, échelles blanches

20.1060.03
Wetterstation
wie 20.1060.01, Nussbaum
110 x 40 x 418 mm, Ø 95/45 mm, 410 g, EK

Weather station
as 20.1060.01, walnut

Station météo
comme 20.1060.01, noyer



20.1060.10
Wetterstation
wie 20.1060.01, Kirschbaum
110 x 40 x 418 mm, Ø 95/45 mm, 375 g, EK

Weather station
as 20.1060.01, cherry wood

Station météo
comme 20.1060.01, bois de cerisier



20.1037.01 Domatic
Wetterstation
Sheraton, Eiche massiv, Skalen zart goldfarben
125 x 40 x 460 mm, Ø 108/50 mm, 515 g, EK

Weather station
sheraton, solid oak, light gold-coloured scales

Station météo
sheraton, chêne massif, échelles dorées claires



20.1040.01
Wetterstation
Sheraton, Eiche massiv, rustikal, Skalen zart goldfarben
105 x 40 x 385 mm, Ø 93/50 mm, 380 g, EK

Weather station
sheraton, solid oak, rustic,
light gold-coloured scales

Station météo
sheraton, chêne massif, rustique,
échelles dorées claires



20.1037.03 Domatic
Wetterstation
wie 20.1037.01, Nussbaum
125 x 40 x 460 mm, Ø 108/50 mm, 515 g, EK

Weather station
as 20.1037.01, walnut

Station météo
comme 20.1037.01, noyer



20.1040.02
Wetterstation
wie 20.1040.01, natur
105 x 40 x 385 mm, Ø 93/50 mm, 380 g, EK

Weather station
as 20.1040.01, natural

Station météo
comme 20.1040.01, naturel



20.1011
Wetterstation
Eiche massiv, Tischmodell, Skalen zart goldfarben
115 x 115 x 146 mm, Ø 70/70/70 mm, 390 g, EK

Weather station
solid oak, table standing, light gold-coloured scales

Station météo
chêne massif, modèle de table, échelles dorées claires



45.3004.01
Wetterstation
mit Quarzuhr, Sheraton, Eiche massiv, Skalen zart goldfarben
155 x 45 x 602 mm, Ø 70/136/70 mm, 800 g,
1x 1,5 V AA, EK

Weather station
with quartz clock, sheraton, solid oak, light gold-coloured scales

Station météo
avec horloge à quartz, sheraton, chêne massif, échelles dorées claires



45.3004.04
Wetterstation
wie 45.3004.01, Mahagoni
155 x 45 x 602 mm, Ø 70/136/70 mm, 800 g, 1x 1,5 V AA, EK

Weather station
as 45.3004.01, mahogany

Station météo
comme 45.3004.01, acajou



45.3004.03
Wetterstation
wie 45.3004.01, Nussbaum
155 x 45 x 602 mm, Ø 70/136/70 mm, 800 g,
1x 1,5 V AA, EK

Weather station
as 45.3004.01, walnut

Station météo
comme 45.3004.01, noyer



Domatic 20.1047.03
Wetterstation
wie 20.1047.01, Nussbaum
160 x 48 x 525 mm, Ø 136/70 mm, 750 g, EK

Weather station
as 20.1047.01, walnut

Station météo
comme 20.1047.01, noyer



20.1047.01 Domatic
Wetterstation
Sheraton, Eiche, Skalen zart goldfarben
160 x 48 x 525 mm, Ø 136/70 mm, 750 g, EK

Weather station
sheraton, solid oak, light gold-coloured scales

Station météo
sheraton, chêne massif, échelles dorées claires



Domatic 20.1047.04
Wetterstation
wie 20.1047.01, mahagonifarben
160 x 48 x 525 mm, Ø 136/70 mm, 750 g, EK

Weather station
as 20.1047.01, mahogany coloured

Station météo
comme 20.1047.01, couleur acajou

Produkte sind in Deutschland hergestellt / Products are made in Germany / Les produits sont fabriquées en Allemagne



K1.100871
Skala zart goldfarben

Barometer
domatic-Werk, 6-er Teilung

TFA-No.	Ø / D3
K1.100866	70 mm
K1.100863	81 mm
K1.100871	95 mm
K1.100875	136 mm
dto. weiße Skala	
K1.100284	70 mm
dto. weiße Skala, Ring verchromt	
K1.100136	70 mm



K1.100867
Skala zart goldfarben

Thermometer

TFA-No.	Ø / D3
K1.100847	70 mm
K1.100867	81 mm
K1.100876	95 mm
dto. weiße Skala	
K1.100892	95 mm

Hygrometer

TFA-No.	Ø / D3
K1.100872	45 mm
K1.100861	70 mm
K1.100868	81 mm
K1.100877	95 mm
dto. weiße Skala	
K1.100893	95 mm



K1.100868
Skala zart goldfarben



K1.100857
Skala zart goldfarben

Barometer
10-er Teilung

TFA-No.	Ø / D3
K1.100857	70 mm
K1.100869	81 mm
K1.100311	95 mm
K1.100874	95 mm
dto. weiße Skala	
K1.100279	70 mm



K1.100858
Skala zart goldfarben

Thermometer

TFA-No.	Ø / D3
K1.100858	70 mm
K1.100862	*70 mm

Hygrometer

TFA-No.	Ø / D3
K1.100873	45 mm
K1.100845	70 mm
K1.100846	*70 mm



K1.100846
Skala zart goldfarben



K1.100272
Skala weiß

Barometer
domatic-Werk, 6-er Teilung

TFA-No.	Ø / D3
K1.100272	70 mm
K1.100021	81 mm
K1.100277	95 mm



K1.100273
Skala weiß

Thermometer

TFA-No.	Ø / D3
K1.100273	70 mm
K1.100022	81 mm
K1.100276	95 mm

Hygrometer

TFA-No.	Ø / D3
K1.100274	70 mm
K1.100023	81 mm
K1.100275	95 mm



K1.100275
Skala weiß



K1.100295
Skala weiß

Barometer,
domatic-Werk, 6-er Teilung

TFA-No.	Ø / D3
K1.100295	81 mm
dto. Messingring	
K1.100296	81 mm



K1.100353
Skala weiß

Thermometer

TFA-No.	Ø / D3
K1.100353	81 mm
dto. Messingring	
K1.100350	81 mm

Hygrometer

TFA-No.	Ø / D3
K1.100352	81 mm
dto. Messingring	
K1.100351	81 mm



K1.100352
Skala weiß



K1.100309
Skala silberfarben

Barometer
domatic-Werk, 6-er Teilung

TFA-No.	Ø / D3
K1.100309	95 mm



K1.100389
Skala silberfarben

Thermometer

TFA-No.	Ø / D3
K1.100389	81 mm

Hygrometer

K1.100392	81 mm



K1.100392
Skala silberfarben

* flache Dose / flat housing / boitier plat

Skalendruck und -farbe können abweichen / Scale print and colour may vary / L'impression et le couleur de l'échelle peuvent varier

Produkte sind in Deutschland hergestellt / Products are made in Germany / Les produits sont fabriquées en Allemagne



K1.100878
Skala zart goldfarben

Barometer,
domatic-Werk, 6-er Teilung

TFA-No.	Ø / D3
K1.100878	81 mm

dto. weiße Skala

K1.100889	95 mm



K1.100891
Skala zart goldfarben

Baro- / Thermometer,
10-er Teilung

TFA-No.	Ø / D3
K1.100891	95 mm

Thermo/Hygrometer

TFA-No.	Ø / D3
K1.100347	*70 mm

dto. Ring silber

K1.100528	*70 mm
K1.100583	95 mm



K1.100347
Skala weiß



Aufschraubthermometer,
Acrylglas, gold

TFA-No.	°C/°F
K1.100513	100 x 20 mm
K1.100515	135 x 18 mm

Uhr

TFA-No.	Ø / D3
K1.100859	136 mm



K1.100859
Skala zart goldfarben


Einbaumodule
Built-in modules | Modules à encastrer



60.3065.02
Quarzuhren
Quartz clocks
Horloges à quartz
Seite | page 111 !




20.3024
Werke-Set
Set of movements
Kit de mouvements
Seite | page 207 !




D 1 Gehäuse case / boitier	D 2 Skala scale / échelle		D 3 Werk movement / mouvement		H Gehäuse-Höhe height of case hauteur de boitier	Ø Bohrung Unterlage Ø Drilling base Ø Support perçage
	Zierring bezel lunette	Flanschring collared bezel collerette	Zierring bezel lunette	Flanschring collared bezel collerette		
33,8 mm	41,40 mm	41,40 mm	45 mm	50 mm	7 mm	35 mm
56 mm	66,45 mm	59,00 mm	70 mm	72 mm	12 mm / 19,5 mm	63 mm
56 mm	75,80 mm	75,80 mm	81 mm	93 mm	19,5 mm	63 mm
56 mm	90,80 mm	90,80 mm	95 mm	108 mm	12 mm / 19,5 mm	63 mm
73 mm	132,20 mm		136 mm		17,5 mm	80 mm
73 mm	158,00 mm		161 mm		15 mm	80 mm
75 mm	157,10 mm		161 mm		26 mm	80 mm
75 mm	128,50 mm		132 mm		26 mm	80 mm

Montagering / Mounting ring / Anneau pour montage



TFA-No. A1.100795
Kunststoff / plastic / plastique

für Einbauwerke	**D1=73 mm**
for building in movements	**D1=73 mm**
pour mouvements encastrables	**D1=73 mm**



TFA-No. A1.100792
Kunststoff / plastic / plastique

für Einbauwerke	**D1=56 mm**
for building in movements	**D1=56 mm**
pour mouvements encastrables	**D1=56 mm**

Skalendruck und -farbe können abweichen / Scale print and colour may vary / L'impression et le couleur de l'échelle peuvent varier





Verkaufswände für TFA-Produkte
in selbstverkäuflicher SB-Verpackung, Bestückung individuell, mit Behangplan, Leitkarten und Top-Display

Display stands for TFA-products
in self-service-"SB"-packaging, customized display unit, with display plan, reorder level cards and "TFA"-display-header

Lineaires de vente pour les produits TFA
en emballage transparent à suspendre, assortiment selon votre besoin, avec plan d'implantation, fonds de broche et habillage de linéaire



98.3059

TFA Verkaufsständer für Wanduhren
zur Präsentation und Bevorratung am POS, platzsparend (1 qm Stellfläche), durchgefärbtes MDF mit feiner Oberfläche, massiv und strapazierfähig
Basismodul: 16 Uhren – Ø max. 35 cm
Top (optional): 2 Uhren – Ø max. 60 cm

800 x 800 x 2364 mm, 153.500 g

TFA Display stand for wall clocks
presentation and stocking at the POS, space-saving (1 sqm floor space), fully coloured MDF with fine surface, solid and durable
Basic module: 16 clocks - Ø max. 35 cm
Top (optional): 2 clocks - Ø max. 60 cm

TFA Lineaire de vente pour horloges murales
pour la présentation et le stockage sur le point de vente, économisant l'espace (1 m² de surface au sol), MDF de couleur unie avec une surface fine, solide et résistante
Module de base : 16 horloges - Ø max. 35 cm
Partie supérieure (optionnelle) : 2 horloges - Ø max. 60 cm

Artikel-Nr. Item No. Référence	Einzelteil Component Pièce de rechange	für for pour	Abmessungen Measurements Dimensions	Kabellänge Cable length Longueur de cable	Gewicht Weight Poids	
30.3223.02	Vibration	60.2538.02	Ø 95 x 33 mm	ca. 1,0 m	150 g	PB
30.3501	T Kabel/cable/câble	30.3143.IT, 30.3146.IT, 30.3181.IT		ca. 2,0 m	10 g	PB
30.3502	T Kabel/cable/câble	30.3133, 30.3139		ca. 1,5 m	12 g	PB
30.3506	T Einstichfühler/probe/sonde	14.1500		ca. 1,0 m	20 g	PB
30.3518	T Einstichfühler/probe/sonde	14.1502		ca. 1,0 m	20 g	PB
30.3520	T Einstichfühler/probe/sonde	14.1503		ca. 1,0 m	33 g	PB
30.3521	T Kabel/cable/câble	30.3302.02 (WeatherHub)		ca. 1,5 m	9 g	PB
30.3522	T Einstichfühler/probe/sonde	14.1552.01		ca. 1,0 m	35 g	PB
30.3523	T Einstichfühler/probe/sonde	14.1509		ca. 1,1 m	21 g	EK
30.3526	T Einstichfühler/probe/sonde	14.1511.01		ca. 1,0 m	24 g	EK
30.3527	T Einstichfühler/probe/sonde	14.1510.02		ca. 1,2 m	27 g	EK
30.3528	T Einstichfühler/probe/sonde	14.1512.01		ca. 1,2 m	26 g	EK
30.3530	T Kabel/cable/câble	30.3302.02, 30.3313.02 (WeatherHub)		ca. 4,0 m	36 g	PB
30.3533	T Einstichfühler/probe/sonde	14.1513.01	153 x 47 x 15 mm	ca. 1,1 m	36 g	PB
30.3534	T Einstichfühler/probe/sonde	14.1504, 30.3254.01		ca. 0,8 m	26 g	PB
30.3536	T Einstichfühler/probe/sonde	14.1514.10		ca. 1,5 m	25 g	PB
30.3540.01	T Kabel/cable/câble (-40...+60°C)	30.3901, 30.3902		ca. 2,0 m	14 g	PT
30.3541.01	T Kabel/cable/câble (-50...+110°C)	30.3901, 30.3902, 30.3905		ca. 4,0 m	29 g	PT
30.3542.01	T Kabel/cable/câble (-40...+60°C)	30.3901, 30.3902		ca. 10,0 m	55 g	PB
47.1004	R Einsatz/lining/cuvette	47.1003 (nach Hellmann)	Ø 87 x 170 mm		64 g	LO
98.1121	Schlüssel/wrench/clé	30.3216.20			38 g	LO
K1.100693	W Windrad/wind wheel/roue éolienne	30.3307.02, 35.1067.IT, 35.1099.IT, 35.1112.IT			19 g	PB
K1.100894	W Windrad/wind wheel/roue éolienne	35.1140.01			17 g	PB
K1.100917	W Windrad/wind wheel/roue éolienne	30.3251.10, 30.3261.02, 30.3803.02, 30.3904.02	158 x 38 x 158		15 g	PB
K1.100918	W Windfahne/vane/girouette	30.3251.10, 30.3261.02, 30.3803.02, 30.3904.02	180 x 29 x 35 mm		17 g	PB

T = Temperatur
T = Temperature
T = Température

H = Feuchte
H = Humidity
H = Humidité

W = Wind
W = Wind
W = Vent

R = Regenmenge
R = Rainfall
R = Quantité de pluie

Schutzhüllen für Außensender
Protective cases for outdoor transmitters | Housses de protection pour émetteurs extérieurs



TFA DESIGN PATENT



98.1114.02
Schutzhülle für Außensender
für Thermo- oder Thermo-/Hygrosender, schützt vor Niederschlag und direkter Sonneneinstrahlung, mit Öffnung für Fühlerkabel, leicht zu montieren, mit Montagematerial, Innenmaße: Ø 60 x 160 mm

95 x 102 (108) x 175 mm, 161 g, EK

Protective case for outdoor transmitter
for temperature or temperature/humidity transmitter, protects against precipitation and direct sunlight, with hole for sensor cable, easy to assemble, with mounting material, inside dimensions: Ø 60 x 160 mm

Housse de protection pour émetteur extérieur
pour émetteur de température ou température/humidité, protection contre les intempéries et le rayonnement direct du soleil, avec ouverture pour un câble de sonde, facile à monter, avec matériel d'assemblage, dimensions intérieures: Ø 60 x 160 mm



ohne Sender | without transmitter | sans émetteur

TFA DESIGN PATENT



98.1111.02
Sender-Schutzhülle mit Solar-Lüfter
wie 98.1114.02, mit eingebautem Solar-Lüfter für unverfälschte Messwerte, verhindert Wärmestau im Innenraum, Innenmaße: Ø 80 x 170 mm

139 x 150 x 227 mm, 444 g, EK-EL

Protective case for transmitter with solar fan
as 98.1114.02, with built-in solar fan for unadulterated readings, prevents heat build-up in the interior, inside dimensions: Ø 80 x 170 mm

Housse de protection pour émetteur avec ventilateur à énergie solaire
comme 98.1114.02, avec ventilateur intégré à énergie solaire pour des valeurs de mesure non faussées, empêche l'accumulation de chaleur dans la housse, dimensions intérieures: Ø 80 x 170 mm



30.3120.30
für / for / pour
30.3009, 30.3012, 30.3014, 30.3015, 30.3016, 30.3018, 30.3019, 35.1018, 35.1024, 35.1026, 35.1032, 35.1035, 35.1037, 35.1041, 35.1044, 35.1048, 35.1053, 35.1064, 98.1006, 98.1011, 98.1032

T Display, Kabel,
40 x 28 x 133 mm, 75 g.
2x 1,5 V AAA, EK



30.3120.90
für / for / pour
30.3009, 30.3012, 30.3014, 30.3015, 30.3016, 30.3018, 30.3019, 35.1018, 35.1024, 35.1026, 35.1032, 35.1035, 35.1037, 35.1041, 35.1044, 35.1048, 35.1053, 35.1064, 98.1006, 98.1011, 98.1032

T Display,
40 x 28 x 133 mm, 63 g,
2x 1,5 V AAA, EK-EL



30.3139
für / for / pour
30.3033, 35.1057, 35.1058, 35.1066, 35.1071, 35.1085

T Display,
61 x 30 (45) x 96 mm, 63 g, 2x 1,5 V AAA, EK



30.3157
für / for / pour
35.1079

T Display,
69 x 29 x 90 mm, 82 g,
2x 1,5 V AAA, EK-EL



30.3160
für / for / pour
30.3033, 35.1057, 35.1066, 35.1071

T Pool Display,
Ø 120 x 155 mm, 210 g,
2x 1,5 V AA, EK



30.3161
für / for / pour
47.3003

R,
Ø 132 x 160 mm, 247 g,
2x 1,5 V AA, EK



30.3163
für / for / pour
30.3034

T,
36 (46) x 16 (30) x 120 (123) mm, 33 g,
2x 1,5 V AAA, EK-EL



30.3166.02.S2
für / for / pour
35.1083

T/H Display,
69 x 29 x 90 mm, 82 g,
2x 1,5 V AAA, EK



30.3167
für / for / pour
35.1093

T,
75 x 27 x 93 mm, 87 g,
2x 1,5 V AA, EK



30.3169
für / for / pour
35.1098 (< 05/2022)

T/H Display,
60 x 25 x 90 mm, 55 g,
2x 1,5 V AA, EK



30.3194.54.S2
für / for / pour
35.1123 (> 10/2013)

T Display,
66 x 21 (65) x 100 mm, 55 g, 2x 1,5 V AAA, EK



30.3195
für / for / pour
30.3049, 35.1152

T/H Display,
63 x 24 (35) x 102 mm, 62 g, 2x 1,5 V AAA, EK



30.3197
für / for / pour
30.3051

T Display,
56 x 25 (55) x 90 mm, 53 g, 2x 1,5 V AAA, EK



30.3207.02
für / for / pour
35.1133

T,
40 x 24 x 92 mm, 29 g,
2x 1,5 V AAA, EK



30.3208.02
für / for / pour
30.3054, 30.3056

T/H Display,
45 x 20 x 110 mm, 52 g,
2x 1,5 V AAA, EK-EL



30.3209.02
für / for / pour
35.1134

T/H Display,
61 x 28 x 92 mm, 54 g,
2x 1,5 V AAA, EK



30.3210.10
für / for / pour
30.3047, 30.3048, 60.4510,01 60.4518.08

T Display,
63 x 24 (35) x 102 mm, 64 g, 2x 1,5 V AAA, EK



30.3211.02
für / for / pour
35.1135

T/H Display,
63 x 35 x 100 mm, 78 g, 2x 1,5 V AA, EK

T = Temperatur
T = Temperature
T = Température

H = Feuchte
H = Humidity
H = Humidité

W = Wind
W = Wind
W = Vent

R = Regenmenge
R = Rainfall
R = Quantité de pluie

Auslaufprodukte / discontinued line / fin de serie



30.3212.02
für / for / pour
30.3055
T Display,
61 x 28 x 92 mm, 54 g,
2x 1,5 V AAA, EK



30.3215.02
für / for / pour
35.1136, 35.1141.01, 35.1142.01
T/H,
45 x 20 x 108 mm, 45 g,
2x 1,5 V AAA, EK-EL



30.3216.20
für / for / pour
30.3054, 30.3056
inkl. / incl. **98.1121**
Montageschlüssel/wrench/clé
T Pool Display,
95 x 106 x 220 mm, 290 g, 4x 1,5 V AAA, EK



30.3220.02
für / for / pour
30.3061
T,
56 x 21 (65) x 91 mm, 46 g, 2x 1,5 V AAA, EK



30.3222.02
für / for / pour
35.1140.01
T/H/W,
468 x 141 x 163 mm, 439 g, 2x 1,5 V C, EK



30.3228.02
für / for / pour
30.3054, 30.3056, 30.3062.10
T Display,
45 x 20 x 111 mm, 51 g, 2x 1,5 V AAA, EK



30.3229.02
für / for / pour
30.3054, 30.3056, 30.3062.10
T Display Kabel,
45 x 20 x 111 mm, 60 g,
2x 1,5 V AAA, EK



30.3231.01
für / for / pour
14.1511.01
T Display 2x Kabel,
60 x 24 x 122 mm, 66 g, 2x 1,5 V AAA, EK



30.3233.01
für / for / pour
35.1160.01, 35.1161.01, 47.3005.01
R,
182 x 121 x 133 mm, 215 g, 2x 1,5 V AA, EK



30.3234.02
für / for / pour
30.3065.02
T,
64 x 20 x 41 mm, 33 g,
2x 1,5 V AAA, EK



30.3236.02
für / for / pour
60.2548
T,
40 x 24 x 92 mm, 29 g,
2x 1,5 V AAA, EK



30.3238.06
für / for / pour
30.3066.01, 35.8000, 35.8001, 35.8002, 35.8003
T Pool Display (868 MHz),
97 x 105 x 168 mm, 174 g, 2x 1,5 V AA, EK



30.3239.02
für / for / pour
30.3066.01, 35.8000.01, 35.8001.01, 35.8002.01, 35.8003
T/H Display (868 MHz),
51 x 20 x 146 mm, 60 g,
2x 1,5 V AA, EK



30.3240.10
für / for / pour
30.3067.10
T Pool Display,
Ø 81 x 151 mm, 146 g,
2x 1,5 V AAA, EK



30.3241.02
für / for / pour
35.1151.01, 35.1153, 35.1169, 35.1171
T/H Display,
49 x 31 x 91 mm, 57 g,
2x 1,5 V AA, EK



30.3242.02
für / for / pour
35.1155.01
T Display,
50 x 30 x 97 mm, 45 g,
2x 1,5 V AAA, EK-EL



30.3245.02
für / for / pour
30.3043, 35.1060, 35.1062, 35.1063, 35.1075, 35.1094, 35.1095, 35.1100, 35.1101, 35.1106, 35.1107, 35.1116, 35.1127, 35.1130, 35.1131, 98.1034, 98.1035
T/H Display (5 CH),
43 (57) x 22 (57) x 115 (120) mm, 56 g,
2x 1,5 V AAA, EK



30.3246.02
für / for / pour
35.1159.01
T,
40 x 25 (27) x 105 mm, 42 g, 2x 1,5 V AA, EK

T = Temperatur
T = Temperature
T = Température

H = Feuchte
H = Humidity
H = Humidité

W = Wind
W = Wind
W = Vent

R = Regenmenge
R = Rainfall
R = Quantité de pluie

Auslaufprodukte / discontinued line / fin de serie



30.3247.02
für / for / pour
30.3076, 35.1098.54 (>06/2022), 35.1158.01, 35.1173
T/H Display,
40 x 26 x 104, 43 g,
2x 1,5 V AAA, EK



30.3248.02
für / for / pour
35.1163.01, 35.1170, 60.4521.01, 60.4523.01
T Display,
40 x 105 x 26 mm, 41 g,
2x 1,5 V AAA, EK



30.3249.02
für / for / pour
30.3057.01, 30.3058.01, 35.1097, 35.1118, 35.1124, 35.1129, 35.1139.01, 35.1140.01, 35.1145.54, 35.1150, 35.1160.01, 35.1161.01, 35.1162.54, 35.1164.02
T/H Display (3 CH),
48 (54) x 26 (44) x 129 (135) mm, 56 g,
2x 1,5 V AA, EK-EL



30.3250.02
für / for / pour
30.3030.01, 30.3038, 30.3046, 30.3063.01, 30.3064, 30.3068.01, 30.3069.01, 30.3071, 30.3072.01, 30.3073.01, 30.3074, 35.1166.54, 60.5018.01
T Display (3 CH),
48 (54) x 26 (44) x 129 (135) mm, 62 g,
2x 1,5 V AA, EK-EL



30.3251.10
für / for / pour
35.1161.01
W (solar),
236 x 180 x 180 mm, 335 g, 3x 1,5 V AA, EK



30.3252.01
für / for / pour
47.3006.01
R,
180 x 107 x 130 mm, 238 g, 2x 1,5 V AA, EK



30.3253.02
für / for / pour
35.1165, 35.1167
T/H Display,
98 x 49 x 32 mm, 53 g, 2x 1,5 V AA, EK



30.3254.01
für / for / pour
14.1504 (> 10/2021)
T Display Kabel,
63 x 23 (68) x 85 mm, 60 g, 2x 1,5 V AAA, EK



30.3255.02
für / for / pour
30.3030.01, 30.3046, 30.3063.01, 30.3064, 30.3068.01, 30.3069.01, 30.3071, 30.3072.01, 30.3073.01, 30.3074, 35.1166.54, 60.5018.01
T Display (3 CH), Kabel,
48 (54) x 26 (44) x 129 (135) mm, 62 g,
2x 1,5 V AA, EK



30.3256.02
für / for / pour
35.1168.02
T/H Display,
45 x 20 x 102 mm, 43 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL



30.3261.02
für / for / pour
35.1177.02
T/H/W/R (solar),
375 x 180 x 402 (438) mm, 592 g,
3x 1,5 V AA, EK



30.3262.02
für / for / pour
30.3059.02
T,
61 x 31 (20) x 62 (100) mm, 34 g,
3x 1,5 V AA, EK



30.5045.54
für / for / pour
30.3054.10, 30.3056.10, 30.3062.10
T/H Display,
64 x 18 (40) x 109 mm, 65 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

T = Temperatur
T = Temperature
T = Température

H = Feuchte
H = Humidity
H = Humidité

W = Wind
W = Wind
W = Vent

R = Regenmenge
R = Rainfall
R = Quantité de pluie

Auslaufprodukte / discontinued line / fin de serie

VIEW



30.3800.02
für / for / pour
35.8000.01, 35.8001.01,
35.8002.01, 35.8003.01
T/H Display (868 MHz),
50 x 20 x 145 mm,
60 g, 2x 1,5 V AA,
EK-EL

VIEW



30.3801.02
für / for / pour
35.8000.01, 35.8001.01,
35.8002.01, 35.8003.01
W (868 MHz),
158 x 158 x 475 mm,
440 g, 2x 1,5 V C, EK

VIEW



30.3802.02
für / for / pour
35.8000.01, 35.8001.01,
35.8002.01, 35.8003.01
R,
180 x 120 x 134, 218 g,
2x 1,5 V AA, EK

VIEW



30.3803.02
für / for / pour
35.8000.01, 35.8001.01,
358002.01, 35.8003.01
T/H/W (solar),
222 x 216 x 216 mm,
221 g, 3x 1,5 V AA, EK

VIEW



14.1514.10
für / for / pour
35.8000.01, 35.8001.01,
358002.01, 35.8003.01
T BBQ,
85 x 24 (65) x 70 mm,
78 g, 2x 1,5 V AAA, EK-EL

IT



30.3143.IT
für / for / pour
30.3009.IT, 30.3018.IT, 30.3022.IT, 30.3032.IT,
30.3050.54.IT, 35.1026.IT, 35.1044.IT, 35.1048.IT,
35.1064.IT, 35.1068.IT, 35.1070.IT, 35.1076.IT
T Display (868 MHz) Dualchannel,
41 (83) x 23 (61) x 128 (135) mm, 52 g,
2x 1,5 V AAA, EK-EL

IT



30.3144.IT
für / for / pour
30.3013.IT, 35.1036.IT, 35.1045.IT, 35.1070.IT,
35.1078.IT
T/H Display (868 MHz),
44 (76) x 24 (56) x 160 (165) mm, 75 g,
2x 1,5 V AA, EK-EL

IT



30.3159.IT
für / for / pour
30.3009.IT, 30.3016.IT, 30.3018.IT, 30.3022.IT,
30.3030.IT, 30.3032.IT, 30.3037.IT, 35.1026.IT,
35.1044.IT, 35.1048.IT, 35.1064.IT, 35.1068.IT,
35.1076.IT, 35.1084.IT, 35.1089.IT, 35.1115.IT,
35.1117.IT, 35.1125.IT, 98.1006.IT
T (868 MHz),
39 (51) x 21 (46) x 129 (135) mm, 43 g,
2x 1,5 V AA, EK-EL

IT



30.3180.IT / 30.3180.K*
für / for / pour
30.3039.IT, 30.3060.IT
T/H Display (868 MHz),
44 (76) x 24 (56) x 160 (165) mm, 75 g,
2x 1,5 V AA, EK-EL

* (Messpunkte / measuring points / points de mesure :
30%/60%/90%/23°C)

IT



30.3181.IT / 30.3181.K*
für / for / pour
30.3039.IT, 30.3053.IT, 30.3060.IT
T Display, Kabel (868 MHz),
41 (83) x 23 (61) x 128 (135) mm, 52 g,
2x 1,5 V AAA, EK-EL

* (Messpunkte / measuring points / points de mesure :
-15°C/6°C)

IT



30.3199.IT
für / for / pour
30.3060, 30.3039.IT, 30.3053.IT
T Pool Display,
110 x 115 x 135 mm,
242 g, 2x 1,5 V AA, EK

T = Temperatur
T = Temperature
T = Température

H = Feuchte
H = Humidity
H = Humidité

W = Wind
W = Wind
W = Vent

R = Regenmenge
R = Rainfall
R = Quantité de pluie

Auslaufprodukte
discontinued line / fin de serie



30.3900.02 – ID-A0
für / for / pour
30.3077, 30.3075, 35.1132, 35.8100, 35.8101, 35.8102, 35.8103, 35.8105, 35.8106, 35.8107, 35.8108, 35.8114, 35.8115
T/H Display (868 MHz),
46 (52) x 23 (38) x 117 (124) mm, 56 g,
2x 1,5 V AA, EK-EL



30.3901.02 – ID-A5
für / for / pour
30.3077, 30.3075, 35.1132, 35.8100, 35.8101, 35.8102, 35.8103, 35.8105, 35.8106, 35.8107, 35.8108, 35.8114, 35.8115
T Display (868 MHz),
46 (52) x 23 (38) x 117 (124) mm, 56 g,
2x 1,5 V AA, EK-EL



30.3902.02 – ID-A3
für / for / pour
35.8100, 35.8101, 35.8102, 35.8103, 35.8105, 35.8106, 35.8107, 35.8108, 35.8114, 35.8115
T/H Display, Kabel (868 MHz),
46 (52) x 23 (38) x 117 (124) mm, 71 g,
2x 1,5 V AA, EK-EL



30.3903.02 – ID-A1
35.8100, 35.8101, 35.8102, 35.8103, 35.8105, 35.8106, 35.8107, 35.8108, 35.8114, 35.8115
R,
180 x 120 x 134, 218 g,
2x 1,5 V AA, EK



30.3904.02 – ID-A2
für / for / pour
35.8100, 35.8101, 35.8102, 35.8103, 35.8105, 35.8106, 35.8107, 35.8108, 35.8114, 35.8115
W (solar),
251 x 180 x 188, 287 g,
2x 1,5 V AA, Akku (solar), EK



30.3905.02 – ID-A4
für / for / pour
30.3075, 35.1132, 35.8100, 35.8101, 35.8102, 35.8103, 35.8105, 35.8106, 35.8107, 35.8108, 35.8114, 35.8115
T/H Display, Kabel (868 MHz),
46 (52) x 23 (38) x 117 (124) mm, 73 g,
2x 1,5 V AA, EK



30.3906.02 – ID-A6
für / for / pour
30.3075, 35.1132, 35.8100, 35.8101, 35.8102, 35.8103, 35.8105, 35.8106, 35.8107, 35.8108, 35.8114, 35.8115
T/H Display (868 MHz),
46 (52) x 23 (38) x 117 (124) mm, 56 g,
2x 1,5 V AA, EK



30.3907.02 – ID-A5 POOL
für / for / pour
30.3077, 30.3075, 35.1132, 35.8100, 35.8101, 35.8102, 35.8103, 35.8105, 35.8106, 35.8107, 35.8108, 35.8114, 35.8115
T Pool Display (868 MHz),
100 x 106 x 169 mm, 193 g,
2x 1,5 V AA, EK-EL



30.3908.01 – ID-A0 INDOOR
für / for / pour
30.3077, 30.3075, 35.1132, 35.8100, 35.8101, 35.8102, 35.8103, 35.8105, 35.8106, 35.8107, 35.8108, 35.8114, 35.8115
T/H Display (868 MHz),
81 x 22 (32) x 82 (81) mm, 71 g,
2x 1,5 V AA, EK-EL



30.3908.02 – ID-A0 INDOOR
für / for / pour
30.3077, 30.3075, 35.1132, 35.8100, 35.8101, 35.8102, 35.8103, 35.8105, 35.8106, 35.8107, 35.8108, 35.8114, 35.8115
T/H Display (868 MHz),
81 x 22 (32) x 82 (81) mm, 71 g,
2x 1,5 V AA, EK-EL



30.3909.02 – ID-A7
für / for / pour
35.8100, 35.8101, 35.8102, 35.8103, 35.8105, 35.8106, 35.8107, 35.8108, 35.8114, 35.8115
(868 MHz),
90 x 120 x 31 mm, 78 g,
2x 1,5 V AA, EK-EL

Nicht TFA.me
Not TFA.me
Pas TFA.me

Kompatibel, Anzeige aber nur online / keine Anzeige am Empfänger
Compatible, but display only online / no display on the receiver
Compatible, mais affichage uniquement en ligne / pas d'affichage sur le récepteur

T = Temperatur
T = Temperature
T = Température

H = Feuchte
H = Humidity
H = Humidité

W = Wind
W = Wind
W = Vent

R = Regenmenge
R = Rainfall
R = Quantité de pluie





Made in Germany / EU
Produkte sind in Deutschland / EU hergestellt

Made in Germany / EU
Products are made in Germany / E.U

Made in Germany / EU
Les produits sont fabriqués en Allemagne / UE



IT Instant Transmission
Funkübertragung auf 868 MHz mit kurzem Übertragungsintervall, über 100 Meter Reichweite und langer Batterielebensdauer (2 Jahre mit Alkaline Batterien)

IT Instant Transmission
Wireless transmission on 868 MHz with short transmission interval, long-distance range more than 100 m and long battery lifetime (2 years using Alkaline batteries)

IT Instant Transmission
Transmission radio-pilotée sur 868 MHz avec intervalle courte de transmission, rayon d'action de plus de 100 m et durée de batterie longue (2 années en utilisant des batteries Alkaline)





Swiss Precision Sensor / Humidity Precision Sensor
TFA nutzt besonders hochwertige Sensoren für Hygrometer mit einer Genauigkeit, die sonst nur Industriegeräte erreichen:
±3% / ±4% relative Luftfeuchtigkeit (von 35...75%, ansonsten ±5%).
Alle Produkte, die solche Präzisionssensoren besitzen, sind mit diesen Qualitätssiegeln im Katalog und auf der Verpackung gekennzeichnet.

Swiss Precision Sensor / Humidity Precision Sensor
TFA uses high quality sensors for hygrometers with the precision of industrial measuring instruments: ±3% / ±4% relative humidity (from 35...75%, otherwise ±5%).
All products using such precision sensors are labelled in the catalogue and on the packaging with these quality seals.

Swiss Precision Sensor / Humidity Precision Sensor
TFA utilise des capteurs hygromètres de haute qualité d'une précision des appareils de mesure industriels : ±3% / ±4% humidité relative (de 35...75%, ±5% en outre).
Tous les produits qui détiennent un tel capteur sont marqués avec un sceau de qualité dans le catalogue et également sur l'emballage.



Lebensmitteleignung von Messgeräten
Die Messgeräte wurden geprüft und sind aufgrund der Bauart, der verwendeten Materialien, des Messverfahrens und der Messgenauigkeit uneingeschränkt verwendbar für Temperaturmessungen im Rahmen von Eigenkontrollen im Lebensmittelbereich.

Suitability of measuring instruments for food use
The measuring instruments have been proofed and due to the type, the used materials, the technology and precision of measurement they are applicable for all kind of temperature measurements for the control of food safety.

Qualification alimentaire des instruments de mesure
Les instruments de mesure ont été vérifiés et par leur construction, les matériaux incorporés, le processus de mesure et la précision de mesure ils peuvent être utilisés sans restriction pour mesurer la température en cadre du contrôle propre des produits alimentaires.



Messgeräte mit Zertifikat
Ein Zertifikat wird durch eine Vergleichsmessung mit einem Referenzmessgerät erstellt, das auf nationale Standards rückführbar ist. Es gibt Werkszertifikate, ISO-Zertifikate und DAkkS-Zertifikate.

Measuring instruments with certificate
A certificate is issued due to a comparison of measurements performed by an reference instrument, which is traceable to national standards. There are factory certificates, ISO certificates and DAkkS certificates.

Instrument de mesure avec certificat
Un certificat est établi par une mesure comparative réalisée à l'usine avec un appareil de mesure de référence qui est traçable à un instrument aux normes nationales. Il existe des certificats d'usine, des certificats ISO et des certificats DAkkS.

Mehr Info/more info/Plus d'infos : www.tfa-dostmann.de/produkte/messgeraete-mit-zertifikat.





Konform EN 13485 / EN 12830 Logger
Entspricht der Europäischen Norm für Thermometer für den Transport, die Lagerung und die Verteilung von gekühlten, gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln und Eiscreme.

Conform EN 13485 / EN 12830 Logger
According to the European standard specifications for thermometers for the transport, storage and distribution of chilled, frozen and deep-frozen food and ice cream.

Conforme EN 13485 / EN 12830 Logger
Conforme à la norme européenne pour thermomètres pour le transport, l'entreposage et la distribution des denrées alimentaires réfrigérées, congelées et surgelées et des crèmes glacées.

10.3000.03	**Artikelnummer / Item number / Référence**
IT	**Instant Transmission 868 MHz**
K	**Mit Zertifikat / with certificate / avec certificat**
Domatic	**Barometer mit „Domatic"-Präzisions-Höhenwerk** einstellbar 0-1.800 m, großer Ausschlag durch 6er Teilung, Genauigkeit ± 3 hPa, TFA-Patent **Barometer with "Domatic"-movement** adjustable 0-1.800 m, large deflection by graduation in 1/6 degrees, accuracy ± 3 hPa, TFA-patent **Baromètre avec mouvement « Domatic »** réglable 0-1.800 m, grande déviation par graduation en 1/6 degrés, précision ± 3 hPa, brevet TFA
T	**Temperatur / Temperature / Température**
H	**Luftfeuchtigkeit / Humidity / Humidité**
W	**Wind / Wind / Vent**
R	**Regen / Rain / Pluie**
In / Out	**Innen/Außen / Indoor/outdoor / Intérieur/extérieur**
	Wandmontage oder Tischaufstellung **Wall mounting or table standing / Fixation murale ou à poser sur table**
	Wandmontage **Wall mounting / Fixation murale**
	Tischaufstellung **Table standing / à poser sur table**
	Batterie(n) **Battery(ies) / Pile(s)**
	Sender T/H **Transmitter T/H / Émetteur T/H**
	Sender W **Transmitter W / Émetteur W**
	Sender R **Transmitter R / Émetteur R**
	Netzadapter **Power adapter / Adaptateur secteur**
	nicht inklusive, z.B. Batterie(n) **not included, such as battery(ies) / non inclus, p. ex. pile(s)**
197 x 32 (85) x 163 mm	**Abmessung des Produkts:** Länge x Breite (mit Ständer) x Höhe **Measurements of the product:** length x width (with stand) x height **Dimensions du produit :** longueur x largeur (avec support) x hauteur
Ø 70/80/70 mm	**Durchmesser der Einbauwerke** (von oben nach unten oder von links nach rechts) **Diameter of movements** (order from the top to the bottom or from the left to the right) **Diamètre des mécanismes encastrés** (ordre allant du haut vers le bas ou de gauche vers la droite)
240 g	**Gewicht** (nur Produkt, ohne Zubehör) **Weight** (product only, without equipment) **/ Poids** (seulement produit, sans accessoires)
	Angaben bezogen auf die Verpackung **Details related to box / Information relative à l'emballage**
EK-EL	**Einzelkarton mit farbiger Abbildung,** Euroloch-Aufhänger und GTIN-13 (Barcode) **Individual box with colour picture,** Euro slot hanger and GTIN-13 (bar-code) **Boite individuelle avec image en couleur,** orofice d'accrochage Européen et code GTIN-13 (code à barres)
SB	**Selbstbedienungsverpackung,** Klarsicht mit Euroloch-Aufhänger und GTIN-13 (Barcode) **Packaging for self-service vending,** transparent cover with Euro slot hanger and GTIN-13 (bar-code) **Emballage libre-service,** transparent avec orofice d'accrochage Européen et code GTIN-13 (code à barres)
KB	**PET-Box,** Klarsicht mit Euroloch-Aufhänger und GTIN-13 (Barcode) **PET-box,** transparent cover with Euro slot hanger and GTIN-13 (bar-code) **Boite PET,** transparent avec orofice d'accrochage Européen et code GTIN-13 (code à barres)
EK	**Einzelkarton / Individual box / Boite individuelle**
PB	**Polybeutel / Polybag / Sac en polyéthylène**
PT	**Papiertüte / Paperbag / Sac en papier**
LO	**Produkte lose / Items bulk / Produits en vrac**
10 EK / 10 SB	**Verpackungseinheit 10 St / Packing unit 10 pcs. / 10 unités par emballage**
10 KA	**10 Produkte lose im Karton / 10 items in carton, bulk / 10 produits par carton, en vrac**
DESIGN PATENT	**Geschmacksmuster geschützt / Registered design / Dessin breveté**



3706

LERCHE
PROMOTION & MERCHANDISING

Sägstraße 6, 82549 Königsdorf
08179/94799-0
info@lerche-werbemittel.de
www.lerche-werbemittel.de